
杉野芳子著

欧米四度目の旅から帰って

秋・冬の号


沙鸡 等













1)

た

外


出

着



クラシックなうちに新しさを匂わせている





21・ベルトのある一般向きスーツ。ベルトはつけなくても結構です。材料はやわらかい線の出るものを条件として選びます。材料次第で改った場所へも着られましょう。なお無地物の場合、カフスボタンは宝石風の光る石を扱うようにすると、新鮮で豪華な感じを添えることができます。

22・ペプラムにドレープを入れたことをデザインのポイントにしてあります。それだけにドレープの映える材料を選ぶことが大切です。ドレープによってやさしい感じを出したものですから、どちらかといえば線の弱い方に向きましょう。

19・単純なうちにもやわらかさをもったスーツ。ウールにも絹物にも向きます。タックした衿を前で明けて、スカーフやネックレスの扱い方に変化をもたせるようにしました。孔は目立たさないようにしてありますから、時には孔の一方だけ使って、もう一方の端は打合の中にしのばせておくということも考えられます。

20・ペプラムからつづけたポイントを飾り としたスーツ。スポーティな人に向きま すが、ポイントの輪郭をやわらかい感じ に仕立てれば、比較的一般向きとなりま す。材料は硬くないものを選びます。



しても着られる スカート

ここにお目にかけてあるブラウスと スカートは、スカートを共布で作れ ばセパレーツ(組合せ服)として、ま たベルトの扱い方でワンピースにも 見えるものばかりです。

- 27・ポケットをアクセントにしたこのスカートは、均勢のとれた、スポーティな若い人に向きます。
- 28・スカートの縞の一色をブラウス に扱いましたが、反対色の組合せ もよいでしょう。衿の高さを加減 すれば大でいの人に着られます。
- 29・切替えによってつけた胸ポケットが全体を新しくしています。ワンピースとして、またアンサンブルとして着る場合のことも考えてスカートのポケットも同じ感じのものをつけました。スカーフを衿元にのぞかせたりして、いろいろに感じを変えて着ます。若向き。
- 30・カラーからつづいたラペルを折返した感じに、打合にステッチを扱って感じを変えてみました。















ヮンピースと ブラウスと

- 31・ポイントの先に試みてあるドレープのため、胸の貧弱な人に向きますが、ドレープの位置を少し下げれば逆効果として胸の高い人にも着られます。スカートは一般向。
- 32・スカートのデザインと関聯性を もたせて、ブラウスにもウェスト 線に向って V型の切替えを入れ、 片返しのタックにしました。
- 33・ブラウスはカラーを小さくして 実用的な感じを強調しました。ス カートも一般向き。通勤や通学に。
- 34・ブラウスは改ったスーツの下に も組合せられます。スリムなこの スカートは無地が無難です。
- 35・スカートを共布で作れば、セパ レーツとして、またブラウスのバ ンドを中に入れてベルトをすると、 ワンピース風にも着られます。
- 36・フラップの位置を面白く考えた ブラウス。フラップをとつて切替 えの先をタックにすると、非常に 優美なものになりましょう。

































杉野芳子先生滞欧アルバム

本書の著者杉野芳子先生には、七カ月にわたる欧洲各地の視察旅行を終えられて、九月中旬無事お帰りになりました。ここに滞欧中のスナップ写真の一部をお目にかけて、あちらでもお元気で活躍された杉野先生の御様子を、愛読者の皆様と共にお偲びいたしましよう。

1・バリの一流デザイナー、ジェーン・デセーのショーウインド ウの一部と、その前に立たれた杉野先生。先生はよくこの店に出 入りして、親しくされていた由。


2・日佛デザイン対談中の杉野芳子先生とピーエル・バルマン氏 ---バリのデザイナー中の第一人者、バルマン氏の部屋で。











欧米四度目の旅から帰って

たび二度目の欧洲旅行から、つい先頃帰つてきたばかりでございます。大正から昭和にかけてアメリカに二度、ヨーロッパに一度、そしてこの

皆様に大そう喜んでいただきましたこの前の第十四集(夏の号)は、パリ皆様に大そう喜んでいただきましたこの前の第十四集(夏の号)は、パリ

こんどの第十五集も、前号と同じようにあちらでデザインして送るつもりで予定しておりましたところ、急に帰国することになり、重なる用事のいあいだ留守をしておりましたため、対外的なことや何かで文字通り目のいあいだ留守をしておりましたため、対外的なことや何かで文字通り目の廻るような忙しさに、第十五集の原稿がどんどんおくれまして、またして廻るような忙しさに、第十五集の原稿がどんどんおくれまして、またして連るような忙しさに、第十五集の原稿がどんどんおくれまして、またして上げます。

ました。

外国に旅をしていつも思いますことは、日本の着物と違つて、洋服のスタイルは御承知の通り次から次へと絶え間なく新しいものが考え出されてくかかつた以前ですらそうでしたが、交通が便利になつて、ヨーロッパまでたつた二日で行けるようになつた今日では、流行の写真でも実物でも、くかかつた以前ですらそうでしたが、交通が便利になつて、ヨーロッパまでたつたことです。日本からアメリカまで半月、ヨーロッパまで四十日近出されることです。日本からアメリカまで半月、ヨーロッパまで四十日近出されることです。日本からアメリカまで

杉 野 芳 子

が、ファッションブックのうえだけでなく、実際に非常に濃くはつきり表れていることを、このたびの旅行で痛感いたしました。 ところが、そうした共通点をもちながら、国民性と申しましようか、どこの国に於いてもその国の政治、経済、生活、気候などによつて、デザインのうえにそれぞれはつきりした特色をもつていることが目立ちます。 モードの創作市場といわれるパリに於いてすら、モードを追つている一 ・ボデザイナーの考えたものは、ほんとの限られた一部の階級の人たちにだけ離れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ離れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ離れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ離れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ離れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ離れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ悪れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはそのけ悪れた衣生活は全くしていないということ、殊にドイツに至つてはその

本人の今後大いに学んでゆかなければならないことだと思います。
に応じた衣生活に満足していますが、この点は洋装の歴史の浅い私ども日に応じた衣生活に満足していますが、この点は洋装の歴史の浅い私ども日の数で合理的な着方を考え、楽しい組合せ方にいろいろの工夫をし、分フランスの一般の人たちのあいだでは、流行を部分的にとり入れながら

洋裁にあまり慣れていない方のためにも作れるように努力いたしました。分的な裁断のむずかしいものを、図解によつてできるだけ詳しく説明し、考えて数多く発表し、そのうえ最近のデザインの傾向であるところの、部組合せ服など、実際に便利なものを、いろいろのタイプの人に合うように第十五集に於いては、実用的なものに重点をおき、スーツ、トッパー、

婦

すから、正確に作ることが大切です。 原型はあらゆる服の基礎になるもので

身

頃

の

原

型

ウェスト線 頁に発表 す。(標準寸法は五三 いのないものが作れま きますから、楽に間違 た原型と比較対照がで と、標準寸法で製図し 原型を作るようにする で、各自の採寸による をよくのみ込んだうえ つの線の引き方の要領 準寸法の原型を正しく 発表の釣合のとれた標 製図してみて、一つ一 作る方は、まずここに したものです。 初めて自分の原型を

縦線を後中央線とし、背丈三十七セン

します。

ポイントと直線で結び、肩巾を計り直 計り、直角に六センチ下げて、ネック りの角)から肩巾十二センチ五ミリを

チを衿ぐりから下に計ります。

りから中央線上に計り、ここで中央線

チを加えた十九センチ五ミリを、衿ぐ

イズ二十一センチを計ります。 に直角にバスト線を引き、後バストサ バスト線は、背丈の二分の一に一セン

ハマト線 」 胞廻()+ゆるみ(8) 前後の差 4 後脇丈 後中央線 脇 後 線 37=背丈 ウェスト線 0.5× 標準の中寸法で割り出 ここに発表の原型は、

預廻り

12.5

启巾同寸

19.5

6.6=

ポイント

12:5= 肩巾

眉線

背 巾線

× 6

袖ぐり線

×規定寸法

後脇丈同

脇

粮

袖ぐり線

+前後の差(3

計ります。 引き、背巾の二分の一の十七センチを 背巾線は、後中央線に衿ぐりから肩巾 ウェスト線は、背丈のところで中央線 同寸を計り、ここで中央線に直角線を のようなカーヴ線で引き直します。 五ミリ延長し、ウェスト線の脇側を図 から垂直に引き下してこの直角線より に直角線を引き、脇線をバスト線の端

6.6=後衿ぐりと同寸 12.5=昌巾

胸巾線

胸巾

(前)

背大 x 2 +1.5

19

前中央線

前下りうど腕の蔭に脇の縫目

の前後の差とは、ちょ

バスト線の三センチ

で合う規定寸法です。 大ていの人にこのます

図に記入の×印は、

ニセンチ後寄りに入れ が入るように、脇線を

たものです。

乳下り

身

頃

0) 原

型

味に引き、バスト線には少し深くくり 袖ぐり線は、背巾線まではややくり気 をつけて結びます。

服

後身頃

・衿ぐりは、横線に角から六センチ六ミ ・角を右上にして直角線を引きます。

りを計り、縦線に一センチ八ミリ下げ て、図のようなカーヴ線で引きます。

基

礎

前身頃

・バスト線は、背丈の二分の一に一セン ・肩線は、肩先の下りを三センチ五ミリ ・角を左上にして直角線を引きます。 として後と同じ要領で引きます。 前中央には直角に結びます。 て、図のようなカーヴ線で描きますが、 寸を計り、縦線に七センチ五ミリ下げ 衿ぐりは、横線に角から後衿ぐりと同

肩線は、横線にネックポイント(衿ぐ

・脇線は、バスト線の端から垂直に、 ウェスト線は、脇線の下から中央線に 対して直角線を前中央まで引き、ここ 脇丈と同寸に引き下げます。 ら計り、ここで中央線に直角にバスト 線を引き、前バストサイズを計ります。 チ五ミリを加えた寸法を縦線上に角か

・胸巾線は、前中央線で衿ぐりからバス 二分の一の寸法を計ります。 中央線に対して直角線を引き、 ト線までの寸法を二等分し、ここから なカーヴ線で引き直します。 で前下りを三センチつけて、図のよう 胸巾の

・袖ぐり線は、後よりカーヴを強くして 図のように描きます。

・これで前後の原型が出来ましたから、 ながりよく訂正し、次に肩線をつき合 き合せて、ウェスト線、袖ぐり線をつ 原型を切りとる前に、前後の脇線をつ せ、衿ぐりを形よく訂正します。

6.8= 油巾

<u>掌廻り</u> 2

2

 $\frac{W}{4}$

16.5=

ワンピーススリーヴの元型 ツーピーススリーヴの元型

は服の種類によって変ります。 で広い範囲に使われます。 袖丈、袖山の高さ、袖巾のゆるみなど 一枚裁ちの袖で、ドレスからコートま

> ままではテーラードジャケットの袖に多 外袖と内袖の二枚裁ちの袖で、元型の

く使われます。 図に記入の×印は、大ていの人にこの

× ゆるみ)+5.5 五センチ五 袖巾の差の 袖と外袖の、 ミリは、内 の規定寸法 り出すとき 巾寸法を割 外袖の袖

袖口

線 15

> 袖巾4 7.3=

> > 上中央

23=※印

+1.5=13 規定寸法で ままで合う

・ウェスト線から下にヒップ丈を計り、

ヒップ線を引き、ゆるみを加えたヒッ

・丈は、ウェスト線から中央線上に七十

ンチを下げて、カーヴ線で結びます。

二センチ計り、直角に裾巾を引きます。

タイトスカートの元型

ろいろのスカートの基礎となります。流 行によって裾巾や丈は変ります。 般に使われる裾巾の狭いもので、 V

> ウェスト線では更にダーツ分を脇に出 線を一センチ内と外に移動しますが、

し、前後の脇線を図のように引きます。

引いておくと、この線が布を裁つときの るしから最初に引いた横線に平行の線を 縦地を通す線になり、また袖巾を広くし たいときの切開き線になります。 図に記入してありませんが、袖山のし

・ウェスト線は、横線に四分の一のウェ

ストサイズを計り、縦線にくり分二セ

・直角線を引き、縦線は中央線、 ウェスト線の基準とします。

横線は

肘の辺りで伸してぬい合せます。 線は内袖の方が長くなつています。 た縦地の線と肘線を必ず入れてください。 長い分をいせ込み、内側の線では外袖を 袖の長さに合せて、肘側の線では外袖の 肘側の線は外袖の方が少し長く、内側の これをぬい合せるときは、どちらも内 内袖と外袖を切り抜いて合せて見ると、 内袖を別紙に写しとるとき、いま引い

・脇線は、裾脇とヒップ脇を直線で結び、 前後の差を一センチつけるときは、脇 脇丈を図の点線のように直線に計り、 ウェスト脇にはカーヴ線で結びます。 プサイズの四分の一を計ります。 裾線を脇線にと直角に引き直します。

ウェスト線にダーツを描き入れます。

NA TOTAL ム後ダーツ 仏前ダーツ H 丈 9 1 20 H+4(193H) ス ヒッフ。線 カ 後 ŀ 中 央わ 前後ス 0) ス カ 元 スカート文でを計り直す 前後の差 2 ١ 型 カ 丈 ١ 1) 72 30

袖丈 55

袖巾

線

17.5=

肘丈30=

腕廻り

袖丈55

(内

(9)

ダーツ分 1.5前ダ

X EP 規定寸法

油山線 +2.5

下線 袖

4.5

3[×]

ものです。 半分に当る 肘丈 30

ゆるみ (3.5)

袖)

袖)

27

フレンチスリーヴについて

身頃につづいた袖附のない袖で、袖巾 を袖丈も袖口寸法も自由に変化できます。 を袖丈も袖口寸法も自由に変化できます。 で、袖下寸法は長くなり、手の上げ下 ので、袖下寸法は長くなり、手の上げ下 ので、袖下寸法は長くなり、手の上げ下 ので、袖下寸法は長くなり、手の上げ下

に、襠を入れることもあります。
に、襠を入れることもあります。

フレンチスリーヴの引き方

後身頃

・バストのゆるみと前後の差によつて、・バストのゆるみと前後の差を一センチにするため、チ、前後の差を一センチにするため、チ、前後の差を一センチにするため、チ、前後の差を一センチにするため、チャーのゆるみと前後の差によつて、

|| たごこと/ト丘ミリ上げてネックポーヤ法が合わなくなるからです。|| 前後の差が多くついていると、前後の

脇線でバスト線より四センチ下つたと がの伸縮』の項を参照。)を延長します。 がの伸縮』の項を参照。)を延長します。 がの伸縮』の項を参照。)を延長します。

を、袖先で袖山線に直角に引き下し、袖下線を結び、袖下の丸みをつけます。 何斜をつけ、袖口寸法を定めて製図するときは、肩線を延長した袖先で、袖 たの下り分を直角に下げ、肩先と結んでもう一度袖丈を計り直し、この袖山線に直角に袖口寸法を引き、袖下線を 線に直角に袖口寸法を引き、袖下線を おことになります。

の長さによつてもいろいろ変化します。かで、この寸法は流行によつても、袖めで、この寸法は流行によつても、袖めで、この寸法は流行によつても、袖

の元

前身頃

・脇線を後で割り出した分量だけ移動させます。この元型では一センチ平行に

• 肩先で五ミリ上げてネックポイントと

フレンチスリーヴの伸縮

・袖口線、袖下線も後と同様に引きます。

多少袖丈に加わつてきます。から、身頃から袖にかけてのゆとりも、から、身頃から袖にかけてのゆとりも、

の細線)を引き、この直角線と同寸法ころから、袖山線に対して直角線(図

加減してください。

「カリーの神し分とゆとり分をあらかじたでなるように、製図の袖丈を各自でい大になるように、製図の袖丈を各自でい大になるように、製図の袖丈を各自でいたなるように、製図の袖丈を各自で

本下線の伸縮 補先の下り分を前後とも 同寸に製図しても、後袖には肩のいせ込 同寸に製図しても、後袖には肩のいせ込 同寸法を計り合せると、どうしても前が短 くなります。この場合は前袖下を充分に 伸しますが、前の袖先の下り分を少くし て、前袖下を長くすることもあります。 本下から脇につながるカーヴのところ は、前後とも縫代を少く裁ち落して、吊 は、前後とも縫代を少く裁ち落して、吊 は、前後とも縫代を少く表ち落して、吊

表ち、表布との釣合をとります。 に多少伸縮しますが、ウールのようには に多少伸縮しますが、ウールのようには 毛皮なしでも着られる

若い人の外出着

(口絵 1)

中央線をややカーヴさせて図のように

センチ巾でニャール、ス コート=表はダブル巾で ーヤール五分、裏は九十

カートーダブル中で九分

布

服

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ イントと直線で結び、肩巾にダーツと 訂正します。

・袖先で直角に九センチ下げて肩先と結 十三センチを引きます。 び、袖丈を計り直し、直角に袖口寸法

デ

ザイン

下と袖口下を結びます。 袖下線は、脇でバスト線より七センチ

・肩と裾に図のようにダーツを描きます。 ネックポイントで一センチ出して肩先 て引き直します。 と結び直し、袖山線もふくらみをつけ


国 絵 ゆるみ 日=22 1

若向き外出着のデザイン

しるし、その先に袖丈を延長します。 いせ込み分のニセンチを加えて肩先を のとせ込み 袖丈 身 頃) 前後の差なし 0.7出 原型15倒す 前身頃 原型線 縦の布目 打合25

襠附線は、袖下の角から背巾線の二セ 線上に七センチ、袖下線上に十一セン 五センチ上を附止りとし、ここから脇 チの附線を引きます。 ンチ外に向つて方向線を引き、角から

・肘線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 いせ込みます。 一センチのダーツを二本とり、残りを



前身頃

原型を一センチ五ミリ倒して写し、 線で二センチ出します。

前中央線を一センチ平行に出し、ウェ します。 スト線より下に十三センチ五ミリ延長

図の位置に三センチの肩ダーツを描き、

ダーツ分を型紙でつまんで原型を置き 直します。

脇線は訂正された袖ぐり下から垂直線 びます。 センチとして、裾線をつながりよく結 を引き下し、丈をウェスト線より十四

・肩線を延長して袖丈を計り、袖先で直 袖を引きます。 後と同じ要領で袖口寸法十二センチの 角に六センチ下げて肩先と結び直し、

・ウェスト線に三センチのダーツをとり ・後と同様に襠附線を引き、袖山線にふ き分五ミリを裾に出します。 下にポケットを作り、ポケット口の浮 このダーツを利用してウェスト線より くらみをつけます。

平行に出します。 打合は二センチ五ミリとし、中央線に

・
衿ぐりを打合先で三センチ五ミリ下げ ・見返しは裾で七センチ巾とし、肩で三 て描き直します。 ぐりにもつながりよく描き入れます。 センチ巾にして図のように結び、後衿

口絵(1)

カ ラ 1 0 デ ザ イン

リ巾のステッチ線を入れ、かくしボタ

打合先は比翼仕立にして三センチ五ミ

脇 ・ポケットロのステッチは、三センチ三 ンの位置を記入します。

・芯取り線を描き入れます。 入します。 ミリ巾とし、ポケットの上側のウェス ト線にも、打合先までステッチ線を記

・襠巾十センチ、附寸法は身頃と同寸に に訂正します。 して図のように引き、附線をくり気味


カラー

・前後身頃の衿ぐり寸法を計つて衿附寸 法を定め、(1)図のように二十センチ 上りのショールカラーを引きます。

図のように前身頃衿ぐりにつき合せて、 なります。 ように置くと、肩で七センチくらい重 打合先とカラー外廻り線が真直になる (1)図のカラー型紙を切りとり、(2)

・このカラー外廻り線を写しとり、打合 線との交点の辺りとつながりよくカー 先で衿ぐりより五センチ下り、直角に 入します。 ヴ線で結び、図のように切開き線を記 五センチ巾を引き、衿ぐりとカラー附

(3)図のように切開き線を切り込んで、 身頃衿ぐり線の位置で、タック分を四 センチ切り開き、これを毛皮のカラー



スカートの型紙とします。

・ヒップのゆるみを四センチとし、これを裾巾とする長方形のスカートを、前

・ウェスト線は前後とも一センチ五ミリのくりをつけますが、前はウェスト寸のくりをつけますが、前はウェスト寸な分五ミリを加えてカーヴ線で結び、タックは着る人の腰の形を美しく見せる方向に流すようにつまみます。

・後ウェスト線は、ニセンチ五ミリのダーツニ本といせ込み一センチを加えたけ法に引きましたが、この分量は着る人の腰の形に合せて適当に加減します。・後中央に十センチの片襞分を出します。

も格子にも向く

裁方と縫方の要点

て作ります。

ま頃は衿なしとし、毛皮のカラーはとりはずせるように仕立てます。

なをし、それぞれ口布と向う布をつけるをし、それぞれ口布と向う布をつけるが、ま皮のカラーはとりはずせるように仕立てます。

デ

ザイン

いものをつけます。
ボタンは厚味の少い、目立たない小さステッチにし、打合は比翼に仕上げて、ステッチにし、打合は比翼に仕上げて、

・毛皮の附方』を御参照ください。

・タック分がかさばるような場合は、折り内側のタック分を切りとり、平山より内側のタック分を切りとり、平らにつき合せて裏側で巻縫にします。

裏書

2)

(口絵

裏=七十一センチ巾でニヤール四分表=ダブル巾でニヤール



きます。

• 肩先で二センチ五ミリ上げてネックポイントと結び、肩巾同寸にいせ込み分ーセンチを加えて肩先をしるし、その

法十二センチを引きます。
法十二センチを引きます。

・バストのゆるみを二十六センチとし、

前後の差をなしにしますので、脇線を

めに五センチ上つた点を襠の附止りと下の角を直線で結び、袖下の角から斜襠附線は、背巾線より二センチ外と袖下と袖口下を結びます。

後中央線を平行に五ミリ出し、ウェス

し、脇線も二十センチ引き下して、裾ト線より下に二十二センチ五ミリ延長

平行に六センチ出します。

し、脇線上に九センチ、袖下線上に十

切開きはしないで、外廻りをまつりつ

けますが、このとき上前折先のところ

・協線は、裾で一センチ五ミリ入れて襠

下前の身頃にボタンをつけて掛け合せ

に目立たぬように打紐のリングをつけ、

・ネックポイントで着込み分を一センチ的みをつけます。

背の線は衿ぐり線上でダーツ分八センチを出し、裾線では一センチ五ミリ人で、衿ぐり線より上に五センチ五ミリ人び、衿ぐり線より上に五センチ五ミリ人が長いた。

・衿ぐり線をネックポイントでは四センチ五ミリ上げて描き直し、肩線につな

・冷ぐりの見返し線を、図のように記入のダーツを、図のようにとります。がりよく結び入れます。

・衿ぐりの見返し線を、図のように記入

ます。
ます。
ます。
ます。

前身頃

「原型をニャンチ出します。原型をニャンチ倒して写し、 脇線を平

•前中央線を平行に五ミリ出し、ウェスト線より下に十七センチ延長しておき

延長し、図のようにややカーヴした線・脇線もウェスト線より下に二十センチ

31

で裾線を描きます。

ネックポイントで四センチ五ミリハイ 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ れて訂正します。 襠附線を入れ、脇線を裾で三センチ入 要領で袖口寸法十二センチの袖を引き、

の見返し分

・打合は中央線平行に二センチ五ミリ出 肩線に結び入れます。 ネックし、先を少し上げて図のように からは、裾線に向つて図のような傾斜 し、ウェスト線より九センチ五ミリ下

・裏カラーは

なります。 裁つことに をつづけて

出見返し線

(後身頃)

・衿ぐりは、ネックポイントの先から図 ・十二センチ五ミリのポケット口を、図 の位置に縦に記入します。 り線の辺りで打合先に結び入れます。 の点線のようなカーヴ線で引き、乳下

をつけます。

・身頃につづくカラーは、肩線でハイネ ら、乳下り線より六センチ下で中央線 チ巾のバイヤス布を描き入れます。 線で図のように結び、外廻りに二セン から五センチ入りに、ややカーヴした ックの先から十二センチ五ミリ入りか

• 後カラーは、前カラーとつづけますか ら、まずダーツを入れない後身頃の衿 ンチ五ミリ重ねて写します。 衿ぐり先につき合せにし、肩先で一セ ぐり先を別の紙に写しとつて、前身頃

後カラー巾は十二センチ五ミリとし、 のように描き、更に二センチ巾のバイ 前カラーにつづくカラー外廻り線を図 ヤス布も描きます。


> ・衿ぐりの外廻りは、わの感じに仕上げ てーセンチ たいため、図のように衿ぐり線に沿つ

裁方と縫方の要点

15 ・カラーの後身頃への附線は、身頃より ・後身頃の見返し布は、型紙のダーツを ようにします。 つまんで正バイヤスに裁ちます。 少し短い分をアイロンで伸して合せる

カラーの作り方

・(1)図のようにバイヤス布の附止りに ほつれ止めをし、身頃のカラー線より 五ミリ外側に切込みを入れます。



・襠巾を七センチとし、附線を身頃の寸 に描きます。 法に合せて、図のようにややくり気味

スカート

・スカートは、別項のスリムスカートを 御参照ください。

ーー裏カラー線

見返し接ぎ線「折山線 原型2倒す

打合 25

芯取り線 見返し線

• (2)図のように前身頃の不足分を五ミ りの縫代で接ぎ合せて縫代を割り、芯 はぬわずに縫代にとじつけます。 を据え、前後の肩線をぬいますが、芯

部分は縫代なしに裁ち落しておき、七

り線を中表に合せてぬいますが、この

・表裏カラーとも中央線をぬい合せ、表 ・(3)図のように裏カラーと身頃の衿ぐ るつとぬい合せます。 イヤス布の両端はぬい合せておく。)ぐ カラーと裏カラーを中表に合せ、カラ ー外廻りにバイヤス布を挟み込み、へバ

(1)

・裏カラーと身頃不足布の下側は、二枚 のようにくるんでとじつけます。 ると、縫代の先が折山線となるので、 ミリくらい奥を地縫し、この縫代を割 裏側に据えた芯の縫代でこの縫代を図

(4)図のように表カラーを裏カラーの 上に平らに重ね、表カラーの見返し分 一緒に地縫して、芯にとじつけます。

後身頃裏 てバイヤス布を挟む 表カラーと裏カラー 経代に(裏カラ 裏カラ (表カラー) く折山線 地縫して縫代を引き裏カラーと身頃不足布を 2経して経代を割る はり込む (前身頃) 表布 (ハイヤス布) 表 (前身頃) (後身頃) (5)(2)裏 (身頃不足布) (裏カラ 縫代 接ぎ線 (前身頃)裏布 身頃不足布接ぎ線(割る) (表力ラー 折山線 (批 前身頃 一いた表カラー(前身頃からつ 上井、 中央線 イヤス布 で一センチのだぶり分を下げて引き直

(3)

(5)図のように、バイヤス布は附止り いように注意してください。 布と接ぎ合せますが、折山はつぶれな を折山から裏側に折り返し、折山より ーセンチ奥で裏布をぬい合せた見返し

口絵 (2) カラー

Ø

作り方

を軽く身頃に奥まつりしておきます。

裏布

(見返し布)表

こ新しい工夫をした

テ ザイン

袖丈を延長します。

・バストのゆるみを十四センチとし、前 ・ウェスト線は、後中央でニセンチ、脇 後の差をなしにするため、脇線を平行 に三センチ出します。

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ・丈はだぶり分を下げたウェスト線から ンチ五ミリにタック分五センチ五ミリ 二十センチとし、ヒップサイズ二十五 センチ五ミリを計つて裾線を引きます。

ル四分

3) (口絵

用

布

表=ダブル巾でニャール三分 裏=七十一センチ巾でニヤー


・ウェスト線に三センチとニセンチ五ミ ・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ りのタックをしるします。 三センチ下と、裾にそれぞれ結びます。 イントと結び、肩巾にいせ込み分一セ ンチを加えて肩先をしるし、その先に

を加えてしるし、脇線をバスト脇より

・ネックポイントで一センチ出して肩先 ・袖先を直角に八センチ下げて肩先と結 ます。 び、袖丈を計り直し、直角に袖口巾十 と結び直し、袖山にもふくらみをつけ ーセンチを引き、袖下線を結びます。

・衿ぐりに八ミリのダーツを描き、四セ ・衿ぐりの後中央で八ミリ出して中央線 線につながりよく結びます。 てハイネックした衿ぐり線を描き、肩 し、ネックポイントでも四センチ上げ を引き直し、上に四センチ五ミリ延長

33



・襠附線は、袖下の角と背巾線の一セン チ上をしるし、ここを襠の附止りとし チ外を結び、この線上に角から三セン み分とします。 て、脇線上に六センチ、袖下線上に九

肘線で袖下を二

くだぶり分

見返し線を記入 します。

ンチ五ミリ巾に

・前中央線を下に二十センチ延長し、ヒ ップサイズ二十五センチ五ミリを計り、

合先に結びます。

イネックし、図のようなカーヴ線で打

引きます。 ウェスト線にウェストサイズー七セン チ五ミリとダーツ分五センチを加えて しるし、後と同様脇線を引き、裾線を

衿ぐりはネックポイントで四センチハ 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 前中央で乳下り線より一センチ上を第 要領で袖口巾九センチの袖を引きます。 合二センチ五ミリを出します。 一ボタンの位置とし、これより下に打

・裾のバンドは長さ十八セ 五ミリとし、裾線に沿つ チのポイントをつけます。 に引き、打合先にニセン て五センチ上に図のよう ンチ五ミリ、巾五センチ

75出す

・このバンドの下に、十二 肩のタック分を切り開く ため、肩先より三センチ 図のように記入します。 センチのポケットロ明を

型紙たたむ

(5~~50)

・見返し線は肩で四センチ五ミリ巾、裾 うに引き、肩線の少し下にも原型衿ぐ 記入します。 芯取り線は見返し巾より一センチ広く で六センチ巾にして図のように引き、 り線までに切開き線を一本引きます。 裾線に結ぶ切開き線を図の長点線のよ 下つた袖山から、ウェスト線を通り、

・『前身頃の切開き方』図を参照し、切開

線を引き直します。 チ五ミリくらい)を脇裾に出して、脇 にたたみ、そのたたまれた分(一セン み、肩でタック分を四センチ開き、ウ き線を肩先からウェスト線まで切り込 エスト線より下でたるむ分を図のよう

・肩のタックは、二十センチの長さにダ ではつままれた分を伸します。 線で五ミリ浮き分を切り開き、衿ぐり ーツのように消し、肩線の下の切開き

スカート ・襠巾六センチ五ミリ、附寸法を身頃と 同寸にし、附線をくり気味に描きます。

・別項のスリムスカートを参照してくだ

経方の要点

肩のタックの始末

・『前身頃の切開き方』図を参照し、タッ ク分に切込みをし、共色薄地布のライ て裁ちます。 ニングを、斜線の大きさに縫代を加え


(1)

(2)

(3)

1年(身頃)表

中央に切込み 一針目細かくぬう



・このタックは身頃側を高くたたみます タックを出来上り通りに重ね、タック うにぬい消しますが、このときライニ のように、折山より一センチ控えた奥 が、この身頃側は五ミリの浮き分を細 奥は芯にとじつけます。 の奥をぬい合せ、先の方はダーツのよ かくぬい縮め、『肩のタックの始末』図 ングも一緒にぬい合せ、ライニングの に、薄地布の見返し布をぬい合せます

ポケットとバンドの縫方

・ポケットは口明じるしの位置に、スラ

(見返し布) (バンド)表 (身頃)表 がジング 王縁ボタンホール (4) 身頃に千鳥がけ ボケット (身頃)裏 袋布)

トを作ります。 ッシュまたは八ミリ巾の片玉縁ポケッ

・(2)図のようにいま作った孔にバンド

押えます。

ぐつて見返し布とバンド布を合せ、ス

を差し込み、(3)図のように身頃をは

ラッシュの縫目のきわを返し針でぬい

口絵(3)

肩のタックの始末

(袖)表

・バンドは表裏二枚裁つて、中表に外廻 ・バンドの附位置に、バイヤスまたは縦 りをぬい合せ、表に返して仕上げます。 ように附位置の外廻りを地縫し、中央 地の見返し布を中表に重ね、(1)図の き出し、見返し布を控えてアイロンで に切込みをして、見返し布を裏側に引

・(4)図のように、見返し布の外廻りを

止めます。

端を見返し布に止めつけます。 身頃に干鳥がけで止めつけ、バンドの

ル三分

あ 4) (口絵

で変化をみせた

デザイン

・バストのゆるみを十八センチとし、前 後の差をなしにするため、脇で平行に

口絵(3)

ポ

ケ ッ ŀ Ł バ

ン ド

Ó

縫方

用

表=ダブル巾でニャール三分 裏=七十一センチ巾でニヤー

四センチ出します。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ イントと結び、この延長上に肩巾とい し、その先に袖丈(出来上り寸法より 伸し分だけ短く)を延長します。 せ込み分一センチを加えて肩先をしる

・袖下線は脇線でバスト線より四センチ 十一センチを引きます。 び、袖丈を計り直し、直角に袖口寸法 袖先で直角に六センチ下げて肩先と結

襠附線は、背巾線を一センチ出して袖 の附止りとし、ここか 下の角と結び、角から五センチ上を襠 下に結びます。

後中央線を下に延長し てヒップ丈を計り、ヒ

> い世込み (後身頃

センチの襠附線を引き ら袖下線と脇線上に七

見返し線

チを計ります。 ップサイズ二十六セン

> ・ウェスト線に、後中央よりニセンチ入 つたところから、ウェストサイズ十七 センチとダーツ分三センチを加えてし

・ペプラムの丈は後中央で十五センチ、 びます。 るし、脇線を袖下と裾とにそれぞれ結

を描きます。

W 5 15

ミリを出してウェスト線で二セ にはカーヴ線で結びます。 ンチ入つたところと結び、裾線

左身頃

26

・ネックポイントを一センチ前に

伸

原型 縦の布目

線

うにニセンチかきとつて、肩線 中央でそれぞれ五センチ五ミリ につながりよく結び直します。 をハイネックした先では図のよ ハイネックし、ネックポイント

25切南き

= W

前後の差なし

B

袖丈40

左身頃は十四センチとし、裾線 脇線では右身頃は十五センチ、

・背の線は、衿ぐりでダーツ分八

衿ぐりは、ネックポイントと後 にふくらみをつけます。 廻して肩先と結び直し、袖山線

> ・衿ぐりに八ミリのダーツを描き、六セ ・ウェスト線に三センチのダーツを描き ンチ五ミリ巾の見返し線を記入します。

・肘線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 残りをいせ込みにします。 開き分は一センチのダーツを二本とり、

前身頃

・衿ぐりに一センチのダーツを描き、こ ・原型を一センチ五ミリ倒して写します。 のダーツ分をたたんでもう一度原型を 線を写し直します。 のせ、衿ぐり、肩、袖ぐり、ウェスト


脇線を一センチ平行に出します。

前中央線を下に延長してヒップ丈を計 訂正した肩線を延長して袖丈を計り、 引き、襠附線を記入します。 後と同じ要領で袖口巾十センチの袖を

り、ヒップサイズ二十六センチを計り

・ウェスト線に、ウ 十五センチ、左身 チ、脇では右身頃 前中央で十三セン ペプラムの丈は、 きます。 しるし、脇線を引 六センチを加えて センチにダーッ分 エストサイズ十七

て裾線を描きます。 頃十四センチにし



・打合は裾で十三センチ、ウェスト線で 八センチ、衿ぐり線では一センチ五ミ げてつながりよく結び直します。 うに結び、裾線を打合先で二センチ上 りを中央線より出し、打合先を図のよ

き衿ぐりは、ネックポイントで肩線を一 く結び、衿ぐりダーツを五センチ五ミ 打合先と肩線に図のようにつながりよ は七センチ引き上げて衿ぐり線を結び、 センチ前寄りに引き直し、ここで五セ リの長さに消します。 ンチ五ミリハイネックさせ、打合線で

・打合先のステッチは一センチ五ミリ巾 まで図のようにつづけます。 上で四センチの山形にし、ウェスト線 とし、ウェスト線より九センチ五ミリ

・見返し線、芯取り線を記入します。 ・ウェスト線のダーツは、前中央より七 に二センチのダーツを描き入れます。 消して描きます。更に四センチ脇寄り 裾では中央より九センチ五ミリ入りに すが、上はステッチ線に沿つて消し、 センチ入りに四センチの分量にとりま

プの置き方を考えた

・七センチの正三角形に引きます。

・直角線を引き、縦線にくり分一センチ 引きます。 リを計り、直角に裾巾二十四センチを 五ミリと、スカート丈七十センチ五ミ

・横線にウェストサイズ十五センチ五ミ リをしるし、前後の差を二センチにす

> ヒップ下りの位置でヒップサイズ二十 四センチを計つて裾と結び、前後の差 五センチ出して、脇をしるし直します。 脇にそれぞれカーヴ線で結びます。 をつけて前後の脇線を引き、ウェスト 分といせ込み分を前は四センチ、後は 後は一センチ入れて、そこからダーツ るため、前はしるしより一センチ出し、

脇丈を計つて裾線を訂正します。 後スカートには、中央線に平行に襞分

・ウェスト線のダーツは、前は一センチ 五ミリ、後は二センチの分量にして、 いずれも二本ずつとります。 を襞山のぬい止りとします。 七センチを出し、裾から二十センチ上

・バンドは三センチ巾にして、ウェスト ・記入の貼附ポケットは、ポケットロの 浮き分を一センチ切り開き、外廻りに 寸法に後持出し分四センチを加えます。 は一センチ五ミリのステッチをします。

ダブル巾でニャール三分

5)

(口絵

ザ イン

後身頃 ・バストのゆるみを十二センチ、前後の

> センチ五ミリ出します。 差をなしにしますので、脇線平行に二

・肩先を二センチ五ミリ上げてネックポ ・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ・ウェスト線の後中央から六センチ五ミ リ入り、三センチのダーツを描きます。 四センチ下げて脇線を結びます。 四センチを加えてしるし、バスト線で ンチ五ミリとダーツ分といせ込み分の

> ・袖先で直角に六センチ下げて肩先と結 その先に袖丈(出来上り袖丈より伸し イントと結び、その線を延長して肩巾 同寸といせ込み分一センチをしるし、 分を差し引いたもの)を計ります。

び、袖丈を計り直して直角に十二セン 直線で結びます。 チ五ミリの袖口寸法を引き、袖下線を

襠附線は、背巾線で袖ぐりより二セン をそれぞれ引きます。 側に八センチ、袖側に十センチの附線 り四センチ上を襠の附止りとし、身頃 チ外と袖下を結び、その斜線の袖下よ

・衿ぐりの後中央でダーツ分六ミリを出 ク分の三センチを延長します。 してウェスト線に結び、上にハイネッ

・ネックポイントで一センチ出して肩先 をハイネックして衿ぐり線を描き直し、 と結び直し、ここでも三センチ五ミリ つながりよく肩線に結び入れます。

・衿ぐりダーツを描き入れます。

・袖下の切開きは、前身頃を製図してか ら前後の袖山をつき合せに置き、肘の 五ミリをいせ込みます。 き、一センチのダーツを二本とつて、 位置で後袖下を二センチ五ミリ切り開

十一センチを引きます。 十二センチに引き下し、直角に裾巾三 センチ五ミリつけて、スカート丈を七 後スカートは、ウェスト線のくりを一

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ンチ五ミリにダーツ分といせ込み分の

引きます。 ズを二十四センチ五ミリとし、脇線を 三センチを加えてしるし、ヒップサイ

- 図の位置に切開き線を入れ、裾で六セ 脇裾でニセンチ出して脇線を引き直し、 ンチ開きます。
- ・ウェストダーツは後中央から六センチ

出(後身原)

しせ込み

いせ込み

切曲き線

後スカート)

→スカート丈72

リの袖を引

五ミリ入りに描きます。

- 前身頃 原型を一センチ倒して写し、脇線を平 行に五ミリ入れます。
- 前身頃の切替え線は、肩先から乳下り 線の前中央から七センチ五ミリ入りに、 線で十二センチ入りを通り、ウェスト
 - ・この切替え線を利用して、三センチの ダーツを図のように描き、ダーツ分を たたんで袖ぐり線、脇線、ウェスト線 図のようなカーヴ線で結びます。
- ・ダーツ分をたたんで肩線を延長し、袖 丈を計り、後と同じ要領で袖口寸法十 センチ五ミ

てじるし、 ーッ分五セ ンチを加え

ます。 ウェストダ 脇線を引き ーツを描き

袖丈37

を訂正します。

・ウェスト線 ト寸法とダ きます。 に、ウェス

切り南く

きます。 開きます。

と同じ要領で引きます。

- ・ポケットの袋布を蓋の外側へ図のよう ポケットの蓋は、肩線から切替え線上 うな形に角を丸みに落して描きます。 ミリを計り、巾四センチにして図のよ に九センチ下つて、長さ十一センチ五
- に描き入れます。
- ・衿ぐりは、ネックポイントでニセンチ り前中央と図のように結び直し、二セ ンチ五ミリ巾の見返し線を記入してお 五ミリハイネックにし、倒さない衿ぐ
- 前スカートは、ウェスト線のくりを一 センチ五ミリつけてスカート丈七十二 センチを引きます。 センチを引き下し、直角に裾巾三十四

・ウェスト線、脇線、ダーツを後同様に 描き、切開き線を入れて裾で四センチ

・襠巾を八センチとして記入の寸法の襠

・襠附線を後

ゆるみ B=12 W=4 H=6 前後の差なし

ちます。

を引き、正バイヤスに裁

裁方と縫方の要点

・ポケット蓋布は、前身頃 後身頃の中央をウェスト 下まで明け、ファスナー につづけて裁ちます。 脇布を裁つときに、脇布 線より十八センチくらい

で始末します。

34

口絵

5

(胎布

へいせ込み

切用き線

13

(前スカート

- 原型線 縦の布目

ワンピースの

デザイン

祭型1倒す

前身頃

秋から春まで着られる ジュニアのワン

6) (口絵 用 ダブル巾でニヤールニ分

に訂正します。 口下を直線で結び、 袖口線を図のよう

引き直します。 袖山線をふくらみをつけてカーヴ線で

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ 線を引きます。 ンチとダーツ分四センチをしるし、脇

ネックポイントで一センチ出して肩先 ウェスト線にニセンチのダーツを二本

・バストのゆるみを十二センチとし、前

デ

ザ イン

・衿ぐりは後中央でニセンチ、ネックポ びます。 と結び、衿ぐりの後中央で六ミリのダ クに描き直し、衿ぐりに六ミリのダー イントでは一センチ五ミリのハイネッ ーツ分を出し、ウェスト線と直線に結

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ

に二センチ五ミリ出して引きます。 後の差をなしにするため、脇線を平行

前身頃を製図してから、前後の袖山を ッを記入します。 つき合せにし、肘の位置で後袖下を一

廻りしてゆるめに計ります。

・脇線でバスト線から四センチ下と、

袖

の袖口巾を引きます。

・袖先で直角に九センチ下げて肩先と結

山の伸し分を短く)を延長します。 ンチを加えてしるし、その先に袖丈(袖 イントと結び、肩巾にいせ込み分一セ

び、袖丈を計り直し、直角に九センチ

ウェスト廻りとなりますから、上りす 軽く締めておきます。この紐の位置が しくつけ、胴の一番細いところを紐で 寸法は原型の土台となるものですか 正確に計ります。季節の下着を正 婦 人

服 の 寸

法 の

h

めてください。 り違いがなくてすみます。 寸法を参照しながら計ると、 ときに必要なものです。五三頁の標準 ます。これは肩巾、背巾、胸巾を計る 次に両腕の附根をゴムテープで結え 大きな計

せて計ります。 一番上を無理なく通して、前で重ね合 廻し、前は鎖骨の内側を、後は背骨の 頭廻り 頸の附根にテープ尺を立てて

胸巾 背巾 肩胛骨の上で、両腕の附根のゴ からゴムテープまで計ります。 たところを、両腕の附根のゴムテープ 頸の附根から六、七センチ下つ

ムテープからゴムテープまで計ります。

を苦しくない程度に締めて計ります。 ウェスト廻り 最初に紐で締めた位置 ところまでの寸法。 廻して、心持ちゆるやかに計ります。 胸廻り ヒップ廻り腰の一番太いところを一 乳下り頸の附根から胸廻りを計つた 胸の一番高いところを平らに

> 計 廻りまでの間隔を計ります。 背丈 背の中央で、頸の附根からウェ スト廻りまでを計りますが、肩胛骨の ヒップ下り 方 ウェスト廻りからヒ


総文背文を計りましたら、そのまま 高さの分を含めてゆるめに計ります。 附根から床までの寸法です。 つづけて床までを計ります。即ち頸の テープ尺をウェスト線の位置で押え、

ぎぬよう、下りすぎぬように平らに締

肩巾 ろを、 に背丈を引いたものがスカート丈です。 床上り寸法を引いたものが着丈で、更 床上りから定めるものです。総丈から 好み、洋服の種類などによつて違い、 着丈とスカート丈 洋服の丈は流行、 根から、肘を通つて手頸の細いところ 袖文 肘を軽く曲げて、肩先の腕の附 まで)の寸法を計つておきます。 として後肩巾(肩の腕の附根から附根 いと正確に計りにくいので、予備寸法 ープまで計ります。この寸法はなれな まで計ります。 頸の附根から腕の附根のゴムテ 肩の真上で心持ち後寄りのとこ

ゆるく計ります。 腕廻り 腕の附根の一番太いところを

廻りを計ります。 手頸廻り 手頸の太さを計ります。 **肘廻り** 肘の廻りをゆるめに計ります。 掌廻り 拇指を内側へ折り曲げて掌の



打合は、バスト線よ

り三センチ下で六セ

に二本描き、残りの五ミリは ンチずつのタックを図のよう センチ五ミリ切り開き、一セ

> きます。 センチ、袖下側に九センチの附線を引

前身頃

・原型を一センチ五ミリ倒して写し、脇 肩線を延長して袖丈を後同寸に計り、 線を原型より平行に五ミリ入れます。 後と同じ要領で袖口寸法八センチの袖

・ウェスト線に、ウェ します。 スト線、脇線を訂正 チを長くして、ウェ り脇ダーッ分二セン 前脇丈は、後脇丈よ チにダーツ分六セン ストサイズ十七セン チを加えてしるし、

・ネックポイントで一 肩から三センチ下つ を訂正し、衿ぐりで ネックにして衿ぐり センチ五ミリのハイ

りの折山線とします。 とを直線で結び、仮 た点とカラーの折先 びます。

チ出して打合先を結 ウェスト線で五セン をカラーの折先とし、 ン五ミリ出し、ここ

に衿ぐり線を訂正します。 カラーは、『カラーのとり方』図を参照 リ入つて矢の線を引き、その線に直角 センチをしるし、直角にニセンチ五ミ 背の線は後中央線に衿ぐり線から十五 せにし、肩先では三センチ重ねて写し、 して、前後のネックポイントをつき合

- ・カラー巾を後十四センチ、肩十五セン • 後衿附寸法の不足分は、ネックポイン チとし、カラーの外廻り線を描きます。
- 見返しつつきのカラーにしますので、 カラー外廻りを写します。 頃の仮りの折山線につき合せに置き、 って裏返しにし、カラーの折山線を身 いま製図したカラーの外廻りを切りと トの辺りでカラーを伸してつけます。

7)

(口絵

- 表カラーは見返しつづきにとりますか 返し線を図のようにカラー附線に結び ら、裾で見返し巾を十センチとし、見
- 裏カラー附線を折先から十二センチ上 に図のように移動させます。
- ・ボタンの位置を記入します。

スカート 福巾を六センチ五ミリとして記入の寸 法の襠を引き、正バイヤスに裁ちます。

・スカート丈七十二センチ、裾巾一メー 脇に一センチのふくらみをつけます。 ダーツ分二センチ五ミリを加えて、サ トル八十センチとし、ウェスト線には ーキュラースカートを図のように引き、 後身頃

デザイン

・バストのゆるみを十六センチとし、前

前スカートのポケット切替え線は、ウ 十二センチ下に結びます。 チ入りに引き下し、ウェスト脇より一 こから二十一センチを中央より九セン ェスト線で中央より五センチ入り、こ

ポケット口は、切替え線でウェストよ り六センチ下り、脇線で八センチ下つ でニセンチ、底ではいせ込む分として た点に結び、浮き分としてポケットロ センチを出して脇を結びます。

・ウェスト線に前中央より五センチ入つ ・このポケットは、外廻りをいせ込んで、 スカート切替え線と割接ぎにします。 て一センチのダーツを、そこから更に 四センチ離して一センチ五ミリのダー

にします。 ツを描き、五ミリを脇寄りでいせ込み 六センチ五ミリ入つてニセンチのダー



・後中央線をウェスト線から下に十七七 三センチ五ミリ出します。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 先に袖丈(出来上り袖丈三十七センチ イントと結び、この延長上に肩巾同寸 分五ミリを加えて肩先をしるし、その にダーツ分一センチ五ミリ、いせ込み

を裾まで引き下します。

ンチ延長し、直角に裾線を引き、脇線

ツをとります。

後スカートは、ウェスト線に中央より

四分スカートダブル巾で九分 ブラウス=ダブル巾でーヤール

後の差をなしにするため、脇線平行に

・袖先で直角に六センチ下げ、肩先と結 袖口寸法十三センチを引きます。 び直し、袖丈同寸を計り直して直角に から伸し分を引いたもの)を計ります。

袖下線は、脇線でバスト線から四セン チ五ミリ下に結びます。

・ネックポイントで着込み分を一センチ ・衿ぐりは後中央で一センチ五ミリ、ネ らみをつけて図のように描き直します。 出して肩先と結び直し、袖山線にふく して描き直します。 ックポイントでは一センチハイネック

・肩線にダーツを描き入れます。

・襠附線は、背巾線より一センチ五ミリ ・脇線をウェスト線で五ミリ、裾線でも 出した点と袖下の角を結び、バスト線 五ミリ入れて図のように描き直します。 との交点を附止りとし、脇線上に六セ ンチ、袖下線上に八センチの附線を引

・カフスは袖口線に沿つて三センチ五ミ りで三ミリずつ切り開きます。 リ巾とし、切開き線を二本入れ、外廻

線をつき合せ、肘線で後袖下をニセン ツを二本とり、残りをいせ込みます。 訂正し、肘の位置には一センチのダー チ五ミリ切り開き、袖下線、袖山線を 前袖を製図してから、前後の袖の袖山

原型を二センチ倒して写し、脇線平行 に五ミリ出します。

・脇ダーツのため、ウェスト線を脇で一

・前中央線をウェスト線から十七センチ 延長し、脇線も後脇丈同寸にダーツ分 センチ五ミリ下げて引き直します。

> 裾線を引きます。 一センチ五ミリを加えた寸法に延長し、

肩線を延長して袖丈を計り、後の要領 で袖口寸法十一セ

W 5 17

ンチの袖を引き、

袖山線にふくらみ

・脇線をウェスト線 も五ミリ入れて引 で五ミリ、裾線で をつけます。

1.5出

身頃

・カフスは三センチ五ミリ巾に描き、後 この附線がポケットの口明となります。 と同様切開き線を二本とつて、外廻り

原型線 縦の布目

0.5人

20.5 リ下とし、 央線でバス センチ五ミ ト線より一

の

袖丈

ス

る = 16

前後の差なし

B

口 絵 (7)

前

頃

カラー

衿ぐりと細線のように結びます。

表カラー

原型2倒す

折先

か

W 5 17

・別に記入の『裏カラー』の製図を参照し、 後中央線に衿ぐり線から十五センチを せ、肩先で一センチ重ねて写します。 前後の原型をネックポイントでつき合 矢の線を図のように引き、その線に直 角に衿ぐり線を訂正します。 しるし、直角にニセンチ五ミリ入つて

・このダーツをつまんで、脇線をつなが ・脇ダーツは袖下から脇線上に五センチ 五ミリ下つた点と乳の位置を結び、図 のようにハセンチの長さにとります。

・ウェスト線のダーツは一センチ五ミリ りよく引き直し、襠附線を描きます。 の分量で図の位置に描きます。

巾三センチ五ミリとして図の位置に描 き、蔭にニセンチの足をつけますから、

ます。 をニミリず

• カラーの折 先は、前中 つ切り開き き直します。

・ポケットは、ポケットロ十三センチ、

1重ねる

・表カラーを見返しつづきにするため、 ・見返し線を折先からニセンチ五ミリ下 前身側に身頃と同様に折山線を引き、 ーにつづけて裁ちます。 線につながりよく結び、これを表カラ で三センチ五ミリ巾に引き、カラー附 カラー外廻り線を図のように写します。 て、前身頃の折山線につき合せに置き いま製図した細線のカラーを切りとつ ラーの外廻り線を図のように描きます。 後衿丈十六センチにして、セイラーカ

・いま切りとつたカラーに裏カラーの接 ・身頃の、裏カラーとの接ぎ線は、折先 から十一センチ上に移動させます。

ぎ線を写し、身頃の分を切り落して裏 カラーの型紙とします。

・表カラーの外廻りに三センチ五ミリ巾 え線を記入します。 のバイヤス布をつけるので、その切替

スカート

・襠巾を十センチとし、附線を身頃に合 ・別項スリムスカートを御参照ください。 せて図のように描きます。

裁方と縫方の要点

・カフスは、前後の袖山をつき合せて正 ・前身頃は中央線をわに裁つため、カラ 足するので、縞を合せて接ぎ足します。 ー附線から折先までの斜線の部分が不

・左脇に明きを作ると着やすくなります。 バイヤスに裁ちます。

・バストのゆるみを十センチとし、前後 ・ウェスト線上に、ウェストサイズ十七 ・衿ぐり線は後中央線で一センチ五ミリ ・肩線を平行に一センチ出して引き直し 分五ミリを加えてしるし、脇線を結び の差をなしにするため、脇線平行に二 センチにダーツ分三センチといせ込み センチ出します。 との組合せにも便利な ジャンパースカート 通学向きツー

のデザイン

8.9) (口絵

用

ダブル巾でニヤール七分

入れます。 図のようにくり下げます。

・衿ぐりの見返し線を三センチ巾に入れ

・肩先で五ミリ上げてくり下げた衿ぐり と結び、肩巾同寸にいせ込み分五ミリ のような角衿に描きます。

を延長し、先で五ミリ下げます。 を加え、その先にドロップ分二センチ

・ウェスト線に三センチのダーツを描き ・袖ぐり線は脇で四センチ五ミリ下げて

野魚湯

下げ、肩線では四センチくり入れて図

・ウェスト線上に、ウェストサイズ十七 ・左右の原型を開いて写し、脇線を平行 に一センチ入れます。

します。 ウェスト線と脇線を図のように引き直 脇ダーツ分二センチ五ミリを下げて、 いせ込み分の五センチを加え、ここで センチをしるし、その先にダーツ分と

・肩線を平行に一センチ入れて引き直し、 肩線と袖ぐり線を描きます。 肩先から二センチ延長し、後と同様に

・ウェスト線と脇線のダーツ ・ダーツ分をたたんで脇線と うにとります。 乳下り位置に向つて図のよ は、記入の寸法でいずれも

ゆるみ 日=10 W=4 (W,S64ととひ) 前後の差なと (見返b線(前身頃) 上前見返し線 0 でいせ込み 450周人 15丁見返し線 9.5 原型線 8.0 縦の布目 のいせ込み 0.5 後ウラスト線 (後身頃 (前後スカート) わ スカート丈で いせ込む 後切用き線 前切曲き線 ウェスト線を訂正します。 180 4 45 =

ートのデザイン

パースカ

- ・衿ぐり線は、胸巾線より一センチ下で ヴした線で結びます。 は原型より四センチ入れて、ややカー 中央線直角に七センチに引き、肩線で
- ・上前の打合線は、衿ぐり線を四センチ 延長し、ウェスト線で九センチ出して
- ・下前は図の点線のように、上前との重 なり分を四センチにします。
- 右身頃のフラップポケットは、衿ぐり 寸法に描き、五ミリの浮き分を脇に出 線を袖ぐり線まで延長して図に記入の
- ・見返し線は、衿ぐりでは三センチ巾打 位置をしるします。 合先では四センチ巾に描き、ボタンの
- ・ポケットと衿ぐりのステッチ巾は、 センチーミリにします。

油丈

る切り唐人

- ・スカート丈七十二センチ、裾巾四十五 ウェストサイズ十七センチのサーキュ センチ、いせ込み分一センチを加えた ラースカートを引きます。
- ・脇線は八ミリのふくらみをつけて引き 直します。

り開き、袖下線に一セン

チーミリのダーツを一本

ゆ田

原型 0.5 倒す

= 14

W = 6 $(W, S64 \times V7)$

0.5

見返し線

前身頃

0

上前見返し

45

下前

- ・図の位置に前後の切開き線を入れ、ウ ェスト線でそれぞれ四センチ切り開き
- 前スカートのウェスト線を前中央で八 ミリ上げて描き直し、裾線も同様描き 直します。
- ・前スカートの左側のタックには、身頃

打合先に揃えてボタンの位置をしるし

・ネックポイントで着込み分を一センチ 出して肩先と結び直し、更に衿ぐりを

袖山線にもふくらみをつけます。 五ミリハイネックして肩線を訂正

・給ぐり線は中央で手 ミリ上げて図のよう

オーバーブラウス のデザイン

・バストのゆるみを十四セ 袖丈を計ります。 るし、その線を延長して び、肩巾にいせ込み分一 げてネックポイントと結 肩先でニセンチ五ミリ上 に三センチ出します。 しにするため、脇線平行 ンチとし、前後の差をな センチを加えて肩先をし

袖先を直角に五センチ下 肘線を補下で三センチ切 げ、肩先と結んで袖丈同 袖下線をバスト線より四 寸を計り直し、直角に袖 センチ下に結びます。 口寸法十センチを引き、

3 3

・ウェスト線を中央で一センチ五ミリ、 とり、残りをいせ込みにします。 にして袖下とのつながりをよくします。 脇線を結び直し、角を図のように丸み にタック分七センチを加えてしるし、 し、ウェストサイズ十七センチ五ミリ 脇線で五ミリ下げてカーヴ線で描き直

口 絵(8)

バーブラウスの デザイン

浮き分交叉

ステッチ巾12

O

しいせ込み 05 見返し独 伸 後身頃 縦の布目 **原型線**

・バンドは、十七セン 衿ぐりの見返し線は をつけ、巾を後五セ 三センチ巾にします。 ミリに描きます。 ンチ、脇四センチ五 線に一センチのくり チ五ミリのウェスト を三本記入します。

.5

- ・原型を五ミリ倒して左右を開いて写し、 前下りをニセンチつけます。
- ・肩線を延長して袖丈を計り、後の要領 ・補山線で補先に八センチの明きをしる ・この明きには袖山線にステッチをかけ て、ボタンを二箇つけます。 し、一センチニミリの打合を出します。 で袖口寸法九センチの袖を引きます。
- ・ウェスト線に、前中央からウェストサ を引きます。 下げて、ウェスト線を引き直し、脇線 分一センチ五ミリとだぶり分五ミリを ンチを加えてしるし、そこで脇ダーツ イズ十七センチ五ミリにタック分五セ
- ウェスト線に記入の寸法でタックを二 補下の角を丸く訂正します。 本とり、脇線には一センチ五ミリのダ ーツをとつて、このダーツ分をたたみ、
- ・衿ぐり線は前中央線に直角に五センチ 五ミリを引き、五ミリハイネックした 結びます。 ネックポイントに、ややカーヴさせて
- ・上前の打合は、胸巾線から一センチ五 打合線につづく切替え線は、図のよう 出し、ウェスト線では中央線から八セ ミリ下で、中央線に直角に十一センチ ンチ五ミリ出して、直線で結びます。
- ・補側の切替え線は、切替え線の角で身 チ五ミリ手前まで引き、ここからはカ ーヴで袖下に結びます。 に真横に右身頃の袖ぐり線よりニセン

叉し、バスト線辺りでは八ミリのくり、頃側を五ミリ (ポケットの浮き分)交 をつけて袖下に結びます。

- ・ポケットの蓋は、切替え線の角から十 二センチの長さで五センチ五ミリの巾 り巾のステッチをかけます。 に引き、角を丸みにして一センチニミ
- ・下前の重なり分は打合線平行に四セン チ巾に引きます。
- ・衿ぐり線の見返しは、三センチ巾にと ります。
- ・バンドは五ミリのくりをつけて四セン り四センチ五ミリかきとります。 センチの打合を出し、下前は中央線よ チ五ミリ巾に描きますが、上前には八

裁方と縫方の要点

- ・ジャンパースカートの明きは、身頃打 と見返しをつけて始末し、ボタン止め に十八センチくらい切り込み、持出し 合からつづけてスカートのタックの蔭
- ・ジャンパースカートとブラウスのフラ づけて別に裁ちます。 前布につづけて裁ち、表布は袋布をつ ップポケットは、フラップの裏布を上
- ・もう一枚の袋布は下前布につづけて裁 その先に薄地布を接ぎ足します。 トロから見える部分だけつづけて裁ち、 ちますが、地厚な布の場合にはポケッ
- ため、明きを作る縫代分として行くり ブラウスの後身頃中央線を、わにする

線で八ミリずらせて、型紙を斜めに置 いて裁ち、明さはファスナーをつけて

・バンドは表裏中表に合せ、そのあいだ に身頃を挟み附にしますが、厚地の場

作り、ボタン掛けにします。

補口は後袖口にも一センチの持出しを

合は裏布を表と同色の薄地布にします。

(口絵

・シルエ

デザイン

・バストのゆるみを十二センチとし、前 行に二センチ五ミリ出します。 後の差をなしにしますので、脇線を平

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 丈を計ります。 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 ーセンチを加えてしるし、その先に袖

10)

スカート=ダブル巾でーヤール八分 ブラウス=ダブル中で一ヤール三分

・袖先で直角に七センチ下げて肩先と結 寸法十四センチ五ミリを引きます。 び、袖丈同寸を計り直して直角に袖口

・袖下線は、脇でバスト線より四センチ

・ウェスト線を後中央でニセンチ五ミリ 下と袖口下を結びます。 描き直し、中央線より出来上りウェス トサイズ十八センチにタック分六セン 脇で一センチ五ミリ下げて図のように

・ウェスト線のタックは、記入の寸法で 三本とります。

チを加えて計り、脇線を引きます。

・襠附線は、背巾線のニセンチ外と袖下 の角を結んで、下から四センチ五ミリ 上を附止りとし、脇線上に六センチ、

・ネックポイントで一センチ五ミリ上げ ・ネックポイントで着込み分として一セ ・バンドは二 だぶり分と ・見返し線は衿ぐり線に沿つて、ニセン します。 りのくりを 線より上にニセンチ五ミリ延長します。 チ五ミリ巾 ミリのダーツを入れます。 ふくらみをつけて描き直します。 ンチ出して肩先と結び直し、袖山線も 明きをしる で二本のタ 記入の寸法 描き直し、 ンチ出して 下線で一七 五ミリ、袖 で二センチ 口巾の中央 五ミリ、袖 でーセンチ にとります。 て衿ぐり線を描き直し、図のように八 を後中央に出して裾線と結び、衿ぐり ックをとり、 して袖山線 原型1個号 打合35 前身頃 ・脇線を平行に五ミリ入れます。 ・原型を一センチ倒して写します。 ・肩線を延長して袖丈を計り、後 肩から袖をつづけた前身頃脇布を 頃脇布は出来上り線も細線で記入 後身頃につづけて裁つため、前身 に描きます。 しましたから、御注意ください。 (档) たぶり分 →縱の布目 原型線 ゆるみ B=12 W=6 前後の差な 残りるを等分して襞山でダーツする いせ込み 1いせ込み 18 10 H+4 4 15出5 25 24 14.5 前 後 1出 だぶり分 ス スカー 力 の襞のとり方) スト線 丈 70.5 襞山 、襞山 袋山 髪山 カフス 口絵(10)プラウスと ートのデザイン

5.6

裾線

・袖山線にふくらみをつけて図のように

訂正します。

・背の線は、衿ぐり線のダーツ分八ミリ

後中央を六センチ巾、脇を五センチ巾のけ、ウェスト線を十八センチに描き、

リの袖を引きます。

と同じ要領で袖口寸法十二センチ五ミ

袖下線上に八センチの長さに引きます。

・ウェスト線上に、出来上りウェストサ ・脇線を下に延長して、脇ダーツ分二セ ンチにだぶり分一センチ五ミリをとり、 直角にウェスト線を引き直します。

・ウェスト線のタックをとります。 加え、脇線を訂正します。 イズ十八センチにタック分六センチを

・襠附線を後と同じ要領で引き、脇のダ まみ、脇線を訂正します。 ーツを図のようにとつてダーツ分をつ

・衿ぐり線は、前中央線で衿ぐりより五 引き、ネックポイントで一センチ五ミ センチ下から直角に三センチ五ミリを た線で結びます。 リハイネックした先と、ややカーヴし

・切替え線は、まず衿ぐり線上でネック ・打合は平行に三センチ五ミリ出します。 のようなカーヴ線で結びます。 ポイントより三センチ下から、肩先で った位置まで直線で結び、更にウェス 四センチ下り、袖ぐり線より五ミリス ト線で中央線から八センチ入りに、図

・ポケットの蓋を図の位置に描き入れ、 ボタンの位置をしるします。

・切替え線より袖側の部分は、後身頃と ・袖口線はだぶり分を出して描き直し、 ・ウェスト線にタックを二本とります。 祖山線を図のようにつき合せて、つつ 記入の寸法で二本のタックをとります。

。バシドは後と同じ要領で五センチの巾 に描きますが、前中央には身頃に合せ

けてとります。

チ五ミリのポイントにします。 て打合を三センチ五ミリ出し、一セン

・見返し線を図のように描きます。

カフス

・五センチ巾の長方形に描き、ニセンチ の持出しをつけます。

・補巾を七センチとし、附寸法を身頃と スカート 同寸にし、附線をくり気味に描きます。

・中央線を引き、一センチ五ミリとスカ ト線をくりをつけて引きます。 し、裾線と結んで上に延長し、ウェス 線にヒップサイズ二十四センチをしる 角に裾巾二十八センチを引き、ヒップ ート丈七十センチ五ミリをしるし、直

・ウェスト線と裾線をそれぞれ五等分し ミリ巾くらいとなります。 六ミリ巾、ウェスト線では四センチ五 て襞山線を入れると、裾では五センチ

・バンドは、三センチ巾でウェスト寸法 ・ウェスト線上に、ウェストサイズ十六 に引き、四センチの持出しをつけます。 いのあいだで各襞奥にたたみ込みます。 これをダーツ分として、十センチくら 残りますから、この寸法を襞数で割り、 ミリを加えてしるすと、△印の寸法が センチ五ミリにいせ込み分一センチ五

裁方の要点

・『スカートの襞のとり方』図を参照し、 各襞山に縦地を通して裁ちます。

3 を強調した 型ジ

デザイン

・バストのゆるみを十センチとし、前後 に二センチ出します。 の差をなしにしますので、脇線を平行

・肩先をニセンチ上げてネックポイント ・延長した先を直角に五ミリ下げて肩先 先に五センチ五ミリ延長します。 み分一センチを加えてしるし、更に肩 と結び、これを延長して肩巾といせ込

ウェスト線に、後中央よりウェストサ と結びます。 イズ十六センチとダーツ分三セシチ五

11) (口絵

用

ダブル巾で一ヤール二分



・ネックポイントで一センチ出して肩先 よりニセンチ五ミリ下に結びます。 ミリを加えてしるし、脇線をバスト線

と結び直します。

・ヨーク風の切替え線は肩先より五ミリ ・衿ぐりは、後中央とネックポイントで うなカーヴ線で結びます。 の衿ぐりより十六センチ下に、図のよ ンチ入つた点をそれぞれ通り、後中央 線より五センチ上、背巾線上では六セ のところから、原型袖ぐり線では背巾 一センチハイネックして描き直します。

・縁取り布は、いまの切替え線並行に五 センチ巾に描きます。

・袖ぐり線を脇でニセンチ五ミリくり下 をとります。 げ、切替えのところで七ミリのダーツ

・後中央の打合は、縁取り布の挟まれる ・ウェスト線に三センチ五ミリのダーツ を描きます。

ところまで二センチ巾に出し、ボタン の位置をしるします。

前身頃

- ・原型を一センチ倒して写し、 行に一センチ入れます。 脇線を平
- ・肩線を肩先に五センチ五ミリ延長し、

0

・ウェスト線に、ウェストサイズ十六セ ・衿ぐりはネックポイントで一センチハ てしるし、脇線をバスト線よりニセン チ五ミリ下に結びます。 ンチとダーツ分六センチ五ミリを加え 先を五ミリ下げて肩先と結びます。

・ウェストのダーツは、前中央より げて図のように描き直します。 量にとり、中央寄りのダーツの先 センチ離して二センチ五ミリの分 五センチ入りに四センチ、更に三

開き線を入れます。

二センチ上を、バスト線では前中央よ ヨーク風の切替え線は肩先より五ミリ り十一センチ五ミリ入りをそれぞれ通 のところから、袖ぐり線で胸巾線より 取り布を挟み込むことになります。 ツの先で一センチ切り開き、ここに縁

イネックし、前中央では五ミリ下

ミリのダーツをとります。

・後スカートの切替え線は、ウェスト線 に中央線より六センチ五ミリ入つたと

を訂正します。

腰に一センチのふくらみをつけて脇線

カートを引きます。

スカート

・スカート文七十二センチ、裾巾五十五 センチ、ウェストサイズは十六センチ

。『前身頃の切開き方』図のように、ダー から、前中央線に向つて図のような切

袖ぐりを二センチ五ミリくり下げ、七 後同様に縁取り布を五センチ巾に描き、 カーヴ線で切開き線に結びます。

220 前スカートの切替え線は、ウェスト線 りに結び、ウェスト線で一センチのダ ころから、裾で二十七センチ五ミリ入 線とし、ポケット口をしるします。 を後切替え線に結び入れて、前切替え チのダーツを図のように描き、この線 で前中央より五センチ入つて、一セン ーツをとります。

用く

縫方の要点

裾巾

・スカートの切替え線を利用して、ダー ・一縁取り布の附方」図を参照し、縁取り を切替え線にぐるつと割接ぎします。 前後の身頃肩線をぬい合せ、縁取り布 線を地縫し、浮いた感じに仕立てます。 で示した身頃を下に重ね、中側から附 てとり、出来上り通りに折つて、点線 布の外廻りに、見返しを一センチ控え

ゆるみ 日=10 W=2 (W.S62として)

0.51

色す

が開き線は

原 縦の布目

型線

前身頃

(前身頃の

前中央わ

切開き方)

切替え

ジャンパードレス

のデザイン

半径33くらい

スナ

ţ 1 丈 72

ツの先にポケットを作ります。

11

 $\frac{W+2}{4}$ +1.5

光かと口と

(前後スカート)



にダーツ分を加えて、サーキュラース 控える

デザイン

直角に袖

り直して 袖丈を計

ゆるみ 日 = 16 前後の差なし

0.5出

・バストのゆるみを十六センチにし、前 ・丈をウェスト線より十五センチとし、 後の差をなしにするため、脇線を平行 後中央線を延長します。 り下に十四センチ延長し、裾線を結び に三センチ五ミリ出し、ウェスト線よ

引き直し、

12) (口絵

ダブル巾で三ヤール一分

・袖先を直角に五センチ下げて袖山線を 引いたもの)を延長します。 十六センチとし、袖山の伸し分を差し

す。 袖下線を 脇でバス 四センチ を引きま 口寸法十

> 縦の布目 **原型線**

> > ボタンの直径18 ポケットロ15

します。 袖先に五ミリ出して袖口線を訂正 ト線より五センチ下に結び、

1.7

・襠附線は、背巾の一センチ五ミリ外に ・脇線を裾で五ミリ入れて引き直します。 向つて袖下からの方向を定め、四セン チ上を附止りとして、脇線上に六セン

口絵 (12)

9

ーピースのデザイン

カラー附上り

前中央わ

13

原型% 任す

前

身

頃

・肩先を二センチ五ミリ上げてネックポ

し、その先に袖丈(出来上り袖丈を三 込み分の一センチを加えて肩先をしる イントと結び、肩巾にダーッ分といせ

> ・ネックポイントで一センチ出して肩先 きます。 と結び直し、一センチの肩ダーツをと

チ、袖下線上に十一センチの附線を引

・衿ぐりは後中央で五ミり上げて細線の します。 り、袖山線もふくらみをつけて引き直

ように引き直し、ダーツ分八ミリを後

中央から出して、 背の線を裾と結

・衿ぐりを更に二 ます。 のダーツをとり センチハイネッ び直します。 クさせ、八ミリ

いせ込み

後身頃

W 5 15

・前袖を製図して ニセンチ切り開 き、肘線で後袖 下を図のように をつき合せて置 から前後の袖山

0.52 いて、八ミリの

します。 ダーツを二本とり、残りをいせ込みと

- ・脇線を平行に五ミリ出し、ダーツ分一 ・原型をニセンチ五ミリ倒して写し、中 央線を下に十三センチ延長します。
- ・肩線を延長して袖丈を後同寸に計り、 袖先を三センチ下げて、袖口巾十三セ ンチの袖を図のように引き、後と同様 センチを下げてウェスト線を引き直し

後持毗

(前スカート)


- ・袖山線に一センチのふくらみをつけて に補附線を引きます。
- ・粉ぐりはネックポイントでニセンチハ 附止りとします。 センチ面ミリ下に結び、ここをカラー イネックし、前中央でバスト線より二
- ・脇ダーツはウェスト線より十センチ上 脇線を訂正し、ウェスト線より下に十 分量でとり、このダーツ分をつまんで に、乳下りの位置に向つて一センチの

図のように引き直します。 四センチ延長し、裾線を描きます。

カラー

- します。
- 後中央線にハイネックした衿ぐりから ンチ五ミリ入れて矢の線を引き、衿ぐ 十五センチを計り、ここで直角に二セ
- ・ウェスト線に一センチ五ミリのダーツ 入します。 ケット口をしるし、ボタンの位置を記 を描き、脇線に十一センチ五ミリのポ

- ・前後の身頃を、原型のネックポイント をつき合せ、肩先を三センチ重ねて写
- チ五ミリを引きます。 ンチを計り、直角にカラー巾十六セン りを直角に訂正し、後カラー丈十九セ
- ・前中央のカラー附止りで、一センチ七 ネクタイの巾は八センチ五ミリとし、 線より十四センチ五ミリ外に向つて二 ミリ出して衿ぐり線を引き直し、この 十センチの丈を引きます。 先にネクタイをつづけますから、中央
- ・ネクタイは脇側を十七センチの丈とし ここにカラー外廻り線を結びます。 図のようにネクタイの線に直角に引き、



スカート文の

切開き線

スカート丈であ

H+4 =

切開き線

後スカート)

色彩の調和に重きをおいた ブラウスとスカート

(口絵 13)

用

ブラウス=ダブル巾でーヤールー分



デザイン

後身頃

後の差をなしにしますので、脇線を原・バストのゆるみを十二センチとし、前

にニセンチ五ミリのカーヴをつけ、後

後スカート

・裾巾を二十八センチとしてタイトスカートを引き、ウェスト線に一センチ五ートを引き、ウェスト線に一センチ五ミリと二センチのダーツを二本とり、

・記入の寸法の襠を引きます。

・カラーの附寸法の不足分(一センチ弱)

は、肩廻りの辺りで伸します。

側を七センチ長く引きます。

て先を少し傾斜させて結び、更に下前

・ヒップのゆるみを四センチとし、スカ

削スカート

『後スカートの切開き方』図のように、後中央に襲奥分八センチを平行に出し、切開き線では襲分を裾で十六センチ、切別まで二十四センチ切り開き、ウェスト線で二十四センチ切り開き、たたみます。

バンド

・切開き線を入れ、裾で四センチ切り開

を一本とります。

引き、ウェスト線にニセンチのダーツ

センチのダイトスカートを図のようにート丈七十センチ五ミリ、裾巾三十三

きます。

・三センチ巾とし、ウェスト寸法に四セ

型より平行にニセンチ五ミリ出します。・ウェスト線は、だぶり分として後中央でニセンチ五ミリ、脇側で一センチ五ミリ下げて引き直します。ミリ下げて引き直します。イントと結び、肩線を延長して肩巾同寸にいせ込み分一センチを加えてしるし、その先に出来上り袖丈からカフス丈を引いた寸法を計り、直角に七センチ下げて肩先と結びます。

チ五ミリ、袖口巾の中央でニセンチ五ミリを引き、袖下線を脇線でセンチ五ミリを引き、袖下線を脇線ではスト線より四センチ下に結びます。

みをつけてカーヴに描き直します。・ネックポイントで一センチ出して肩先と結び直し、つづいて袖山線にふくらいカーヴ線で結びます。

ミリ、袖口下で一センチ出し、図のよ

・襠附線は、背巾線よりニセンチ外と袖下を直線で結び、その線上に、袖下より四センチ上を附止りとし、脇線上に六センチ、袖下線上に八センチの附線を引きます。

でニセンチ五ミリ出します。
市央を六センチ中に、協興を記センチ

則身頃

・膈線を原型より五ミリ入れて平行に引ニセンチ五ミリにします。

・脇線で、脇ダーツ分一センチ五ミリときます。


要領で袖口寸法十二センチの袖を製図・肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ中央で一センチくらい下ります。

します。 要領で袖口寸法十二センチの袖を製図 要領で袖口寸法十二センチの袖を製図

・脇ダーツは、袖下から四センチ五ミリの大にとり、ダーツをたたんで脇線をの丈にとり、ダーツをたたんで脇線をの丈にとり、ダーツをたたんで脇線を

・衿ぐりは、ネックポイントで一センチ出し、倒さない前中央線平行に下前の打合描き直し、前中央線平行に下前の打合

・ポケットは、ポケットロ十二センチ五の巻え線を図のようなカーヴ線でウェリを図の位置に引き、その両端から



・脇寄りの切替え線を します。 三センチ離して二セ 分量のダーツを描き、 利用して四センチの ンチのタックを記入

カフス

を引きます。

法に引きます。

チのくりをつけて後 きとります。太線の ムとなります。 部分が、脇のペプラ て製図した部分をか 央側の身頃につづけ の要領で製図し、中

き、打合をニセンチ出して先を丸みに

します。

後は四センチ五ミリ、前は四センチに

バンドにつけるカラーは、カラー巾を

ムをつづけます。

カラー

・カラーのバンドは、カラー巾を後は四 ・カフスは巾三センチ五ミリ、丈の半分 うに一センチ三ミリの丸みに描き、後 を八センチ五ミリに引き、先を図のよ センチ五ミリ上りのバンドカラーを引 センチ、前は三センチ五ミリとし、一 持出しを二センチつけます。

スカート

ラーを引き、前中央に一センチの足を

し、一センチ五ミリ上りのショールカ

つけます。

・直角線を引き、 縦線にウェス 引き下し、直 ンチ五ミリを その先にスカ りにしるし、 トのくり分を ーセンチ五ミ しト丈七十七

スカート丈

六センチを引 角に裾巾二十 ぬい止り25

52

に描きます。

・襠巾を十センチとし、記入の寸法の襠

きます。

・ウェスト線に、前タック(太線)と後タ ・横線上に、ウェストサイズ十六センチ 後中央線平行に襞分十モンチを出し、 十センチ下で、ヒップサイズ二十四セ 五ミリとタック分七センチを加えたす 裾から二十五センチ上を襞山のぬい止 ック(点線)を図のように記入します。 ンチ五ミリを計り、脇線を引きます。 法を計つてしるし、ウェスト線より二

裁方と縫方の要点

・バンドは三センチ巾とし、三センチか

四センチの後持出しをつけます。

・ポケットの蓋は、切替え布につづけて ・前身頃を裁つとき、ポケットの袋布の ・別に表蓋布と袋布一枚を裁ち、蓋の外 廻りを中表にぬつて表に返し、外廻り 裁ち、これが蓋の裏となります。 分(切替え布の下側)をつけて裁ちます。 を一センチニミリ巾のステッチで押え

・次に表蓋布の縫代の先に袋布をぬいつ 外廻りは身頃にぬいつけます。 け、切替え線をぬい合せますが、ポケ ットロは五ミリ浮かせてぬい、袋布の

・カラーバンド、カフス、身頃からつづ ・切替えの縫代は、左右ともポケット袋 布側へ片返しにします。 いたペプラムの前中央にそれぞれボタ

ンをつけます。

ングを面白くした IJ ż 外出向き

14)



(口絵

ダブル巾で一ヤール九分

トリミング用に毛糸または

ザイン

デ

後身頃 ・バストのゆるみを十センチとし、前後 ・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ より平行にニセンチ出して引きます。 の差をなしにしますので、脇線を原型 丈三十六センチを延長します。 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 一セシチを加えてしるし、その先に袖

・ウェスト線に、出来上りウェストサイ ・袖先を直角に五センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、直角に袖口巾 十三センチを引きます。

> 後中央より六センチ五ミリ入つて一セ チ下げて脇線を結びます。 えてしるし、脇でバスト線より四セン ズ十七センチにダーツ分三センチを加

ンチ五ミリ、更に三センチ脇寄りに

センチ五ミリのダーツを描きます。

袖山線は、一センチのふくらみをつけ 衿ぐりは、ネックポイントで着込み分 角を五ミリくらいかき落してつながり よく肩線に結び入れます。 ネックに描き直し、ネックポイントで 後中央では一センチ三ミリ上げてハイ 一センチを出し、更に一センチ上げ、

・前身頃を製図してから前後の袖山をつ ・襠附線は、袖下の角と背巾線の一セン 袖下線上に十一センチに引きます。 チ上を附止りとし、脇線上に七センチ、 チ外とを直線で結び、袖下から五セン

て袖口線をカーヴに描き直します。 て形よく訂正し、袖口下を五ミリ出し

婦人服の標準寸法

て、それに、バランスのとれた各部の の寸法の計り方』は三九頁参照。 があるかを研究してください。『婦人服 ないか、また自分の身体のどこに欠点 採寸を示したものです。御自分の採寸 と照し合せて、採寸の方法に間違いが 日本婦人の体格を大、中、小に分け

	掌	手	腕	袖	肩	背	背	背	ヒッ	٤	ゥ	乳	×	胸	頸	名	
	廻	頸廻	廻			**			プア	ש	ェス	Ŧ	ス		廻	称	
	IJ	ij	ij	丈	rþ	丈	丈	ф	ij	プ	١	ŋ	1	ф	ij		
	21	17	30	57	13		38	35	21	96	70	20	86	34	38	大	寸法(
	20	16	28	55	12.5	139	37	34	20	92	66	19	82	33	36.5	中	法(単位セン
	19	15	26	53	12		36	33	19	89	64	18	80	32	35	小	ンチ)

ツを二本とり、残りの五ミリをいせ込 き合せにして、肘線で後袖下側を二セ ンチ五ミリ切り開き、一センチのダー

・後スカートは、身頃の中央線を下に延

原型線

総の布目

8襞奥

18明止り

後身頃

・ウェスト線は、出来上りウェストサイ 二十六センチを引きます。 ト丈七十二センチを計り、直角に裾巾 長し、上からウェスト線のくり分一セ ンチ五ミリをしるし、ここからスカー

二十四センチ五ミリを計り、ここと裾 ヒップ丈二十センチの位置でヒップ巾

・後中央線平行に八センチの片襞分を出 ・脇丈を計り直して裾線を訂正します。

線でウェスト線を引きます。 せ込み分五ミリを加えて計り、カーヴ ズ十七センチとダーツ分四センチ、い

寄りにニセンチのダーツを記入します。

26

(後スカート)

スカート丈

25ぬい止り

・後中央より六センチ五ミリ入つて二セ

ンチのダーツをとり、更に三センチ脇

のぬい止りとします。

止りとし、裾より二十五センチ上を襞

し、ウェスト線より十八センチ下を明

・原型を一センチ倒して写し、脇線を平 行に一センチ入れます。

・肩線を延長して袖丈三十六センチを計 チの袖を引きます。 り、後と同じ要領で袖口寸法十一セン

・ウェスト線に、出来上りウェストサイ えてしるし、バスト線より四センチ下 ズ十七センチとダーツ分六センチを加 に脇線を結びます。

25切開き

袖丈36

-15後下前持出し

・ウェストのダーツは、前中央より七セ 一センチの分量で図の センチ脇寄りに離して ンチの分量で、更に三 ンチ五ミリ入つて四セ

・衿ぐりは、前中央で五 く描き直します。 で一センチ上げて形よ ミリ、ネックポイント

るみ=10 B = 2~4 = 6 前後の差なし 原型1倒す (前スカート) スカート丈 26 ・後同様に襠附紅を引き ようにとります。

口 絵(14)

54

プのふくらみをつけてカーヴで結び、

脇線とします。

とは直線で結び、ウェスト脇とはヒッ

・胸のポケットは中四センチ、口明十七 き、外廻りのステッチは一センチ申に ンチ五ミリにして図に記入の位置に描

・スカートは、後と同様前中央線を下に 十二センチを計り、直角に裾巾二十六 延長して、ウェスト線のくり分一セン き、出来上りウェストサイズ十七セン チ五ミリをしるし、更にスカート丈七 センチを引きます。

・ウェスト線は、初め中央線に直角に引 センチを加えて計り、一センチ五ミリ チとダーツ分三センチ、いせ込み分一 のくりをつけて引き直します。

> ・ウェスト線のダーツは、脇より六セン 計二本とります。 チ離して、センチ五ミリの分量に、合 チ入つてーセンチ五ミリ、更に三セン

しるします。 な形に描き、一センチ巾のステッチを 三ミリとして、記入の位置に図のよう スカートのボケットは、巾を四センチ

カラー

・下前の持出し分として、カラーの腰分 直角線を引き、横線上に衿附寸法の二 分の一をしるし、縦線上に上り分一を してカラー外廻り線を描きます。 計り、カラー先は八センチ五ミリ巾に ンチをとり、その上に衿巾九センチを

を一センチ五ミリ出 して打合分とします。

(1)

(2)

・襠巾を八センチとし、 にして図の形に引き 附寸法を身頃と同寸

(前身頃)

ガける

表から1巾の

(袋布)

十切込み

(袋布)

切込み

(3)

縫方の要点

表より1中のステッチにつれ上め当布

袋の外廻り地経

後中央の背明は、ス 明止りとして、身頃 より十八センチ下を カートのウェスト線 ナーをつけて開閉し からつづけてファス

(胸ボケット出来上り)

ステッチ 一中の

> をつけて止めます。 央までとして、鈎ホック を持出しにし、

胸のポケットの縫方

・『胸ポケットの経方に1 当て、それぞれ三角にミ 表から同色薄地の当布を ケットロ布のつく四隅に 図のように前身頃は、ポ シンをかけてほつれ止め

来上り

٤ 方

出

・次に口布位置の中央に切 (2)図のように、口布附 り込みます。(地縫の糸 に向つで縫目の中央を切 込みを入れ、ほつれ止め しより裏側に折り曲げ、 側の縫代を三方ともしる を切らないように) をした四隅にもぬい止り

縫代の先に袋布をぬい合 かけて押えます。 せ、表側より口布附側に センチ巾にステッチを

・ポケットロ側は、ほつれ止めの布を図 (3)図のようにポケットロ明の裏側に、 のようにととのえて、経代の先に袋布 をぬいつけます。

・袋布の外廻りを地縫し、ポケット日の 下側を細かく奥まつりします。 三方の附側に縫代分を加えておいた口 布(毛糸編または別布)を当てて、口布

H

絵(14)

胸 ポ

ケ

'n ۲ Ó

縫

方

・カラーの衿腰は下前

口布を奥まつりする

(袋布)

上前は中 (前身頃) (出来上り)口布伸す (経方) 裹 便 ほつれ止め当布 口布 、表から1巾のステッチ (袋布) (袋布) 肺縫割る(後身頃) 一一時出来上り、職権のしるし バックルの位置のきわまで まつりつける 表より1中のステッチ (袋布)

と、(4)図のように出来上ります。 両側に一センチ巾のステッチをかける

スカートのポケットの経方

・胸ポケット同様に、口布附の中央側の らステッチをかけます。 袋布も同様につけて、口布附側に表か 角にほつれ止めをして切込みを入れ、

・毛糸編または別布のポケットロ布は、 ックルを止めつけ、中央側をそのバッ 中央側と脇側との二枚作り、脇側にバ

クルに通しておきます。

・『スカートのポケットの経方』(1)図を でまつりつけます。 図のようにバックルのきわまでまつり 参照して、バックルを通した口布を、 つけ、脇側は、脇の出来上りじるしま

1) દે 般向

・脇縫側の口布と袋布は、脇縫と一緒に のステッチをかけます。 布

毛皮少々

15)

(口絵

背の線はウェスト線でニセンチ入れ、 なカーヴ線で結びます。 央線に結び入れ、ヒップには図のよう 背巾線のやや上で、直線に近い線で中 サイズ二十五センチ五ミリを計ります。

・ウェスト線に、背の線からウェストサ ・ペプラムの丈は十九センチとし、裾線 ヒップには丸みをつけて結びます。 スト線より四センチ五ミリ下に結び、 ンチを加えた寸法をしるし、脇線はバ イズ十七センチ五ミリにダーツ分三セ

・バストのゆるみを十六センチとし、前

デザイン

後の差をなしにするため、脇線を平行

を描きます。

後中央線をウェスト線から下に二十七 ンチ延長し、ヒップ線を引き、ヒップ

に三センチ五ミリ出します。

・ウェスト線に三センチのダーツを図の

(2)図のように、袋布の外廻りを地縫 し、表側より口布中央側に一センチ巾

代は後へ伸しておきます。 地縫し、脇縫の縫代を割り、 口布の縫

表ダブル巾で=ニヤールハ分 裏=九十センチ巾で二ヤール二分

肩ダーツは、図のようにややカーヴし ハイネックに描きます。

き、袖山線、袖下線をつながりよく訂 肘線で袖下側をニセンチ五ミリ切り開 身頃側八センチ、袖下側十一センチの 角から四センチ上を襠の附止りとしい 襠附線は、袖下の角から背巾線の一セ 正し、袖下線には一センチのダーツを 長さに附線を引きます。 ンチ五ミリ外に向つて方向線を引き、

前身頃

・前中央線を下に二十センチ延長し、ヒ ・原型をニセンチ倒して写し、 ミリ平行に出します。 脇線を五

ようにとります。

て肩先をしるし、その先に袖丈を延長 リと同ダーツ分一センチ五ミリを加え 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ イントと結び、肩巾にいせ込み分五ミ

・袖先を直角に九センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、ここから直角 結びます。 に袖口巾十一センチを引き、袖下線を

・袖口下を直角に訂正します。

・ネックポイントで一センチ出して肩先 チニミリ、ネックポイントで一センチ と結び直し、衿ぐりを後中央で一セン

づけて袖山にふくらみをつけます。 ダーツ分をつまんで肩線を訂正し、つ た線で一センチ五ミリの分量に描き、

二本とり、残りをいせ込みとします。 リを出し、折先と直線で結びます。

・ラペルは、衿附線を附止りから更に四 衿附線は、

衿ぐり線でネックポイント センチ延長して、折先と結び、角を一 の角を小さい丸みに直します。 ところをカラーの附止りとし、衿附線 を結び、折山線より三センチ延長した 央線で衿ぐりより一センチ五ミリ上と から五センチ五ミリ下と、倒さない中

カラーは、衿ぐりで衿腰を出したとこ ろから、折山線の平行線を引き上げ らみをつけて折先に結び直します。

センチくらいの丸みにして、ややふく

ップ線を引き、ヒップサイズ二十五セ

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七七 を加えた寸法をしるし、後と同様脳線 ンチ五ミリとダーツ分五センチ五ミリ ンチ五ミリを計ります。

・ペプラム丈を十九センチとし、裾線を 引きます。


を引きます。

肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 附線を引きます。 要領で袖口巾九センチの袖を引き、襠

衿ぐりは、ネックポイントで一センチ ハイネックにします。

・バスト線より一センチ上を折先とし、 これより下に打合三センチを平行に出 します。

身頃の折山線は、衿ぐり線上にネック こで衿ぐりに直角に衿腰三センチ五ミ ポイントより三センチ下をしるし、こ



なります。 く。こにつけるものと二枚とることに けるものと見返し側へラペルにつづ 裾までつけない。)毛皮は身頃側につ きとることになりへ上前身頃の打合は 頃、見返し布とも毛皮のつく部分はか に挟まれた感じに仕上げたいため、身 チ下までつけますが、身頃と見返し布

・身頃側につける毛皮は、上方のラペル 接ぎ目がカラー附止りをよけるように の蔭になる部分は巾を少し狭くして、

・見返し側につける毛皮は、ラペルの部 様三センチ巾にとります。 に結び入れ、これより下は身頃側と同 とし、一番上のボタンの辺りで中央線 分は折山線より三センチくらい奥まで

・下前側はあまり多く毛皮をつけると、 ごろごろしてみにくくなるので、表か 前の打合は裾までつける。 をつづけて裁つことになります。(下 部分は身頃、見返しともその分だけ布 ら見える部分だけ(ラペルのところ) 上前側と同様に毛皮をつけ、見えない

スカート

・引き方は口絵(21)を御参照ください。

経方の要点

毛皮の附方

・どんなに小さな毛皮でも毛色、密度、 いでもみにくくありません。表側を見 毛並、毛足の長さが揃えば、細かく接

> 見えるので、表から正確に見積つてか ものでは、裏側で出来上り巾に計つて ら裏側にしるします。 も、表から見ると出来上り巾より広く 剃刀で皮だけ切りますが、毛足の長い 毛を切らないように注意しながら安全 外廻りでは五ミリくらい縫代をつけて、 しるしをつけ、接ぎ目では縫代なしに、 りをし、裏側に型紙をのせてチャコで て、毛並を揃えながら接ぎ合せの見積

・毛皮の接ぎ方は、毛皮の裁切り先をつ て細かく巻縫でぬい合せます。 き合せにし、カタン糸で針足を短くし

けます。 接ぎ合せた毛皮の裏側に新モス程度の 布を裏打し、粗くハ刺しをして止めつ

・一センチ巾くらいの綿テープを用意し 耳を裏打布に軽くまつりつけます。 ~三ミリ控えて裏に見返し、テープの くらいの縫代でぬいつけ、テープを二 巾より二と三ミリ外側を、二とニミリ 毛皮の外廻りに中表に合せ、出来上り

・身頃と毛皮の接合せ方は、身頃の縫代 け残して細かくまつりつけます。 き合せにして、ボタンホールの部分だ を出来上り通りに折り返し、毛皮とつ

後身頃

・前身頃に芯を据え、ラペルには折山よ り少し奥からハ刺しをしますが、毛皮 上りから裁ち落しておきます。 の部分は芯布の打合先の縫代を、出来

・見返しにも前と同様に毛皮を接ぎ合せ

・身頃と見返しの打合先を中表に合せ、 毛皮の打合先は、縫代を中に折り込ん 芯の縫代を切りとつて表に返します。 裾の毛皮のつかない部分をぬい合せ、

16)

(口絵

3 を効果的にし 1)

デザイン

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ・バストのゆるみを十センチとし、前後 平行にニセンチ出します。 下と結んで脇線とします。 し、脇でバスト線よりニセンチ五ミリ ンチにダーツ分四センチを加えてしる の差をなしにしますので、脇線を原型

でまつりつけます。

・カラーをつけるとき、毛皮とない合せ 折つて、つき合せにしてまつります。 る部分は、それぞれ縫代を出来上りに

ベッティンを七十一センチ巾で ダブル巾で一ヤール九分、ベル 六分くらい

・ウェスト線に、ニセンチの分量のダー ッを二本描き入れます。

・肩先をニセンチ五ミリ上げてネック。ポ 袖先で直角に七センチ下げて肩先と結 び直し、袖丈を計り直し、直角に十三 より伸し分を引いたもの」を計ります。 寸といせ込み分一センチを加えてしる イントと結び、これを延長して肩巾同 センチの袖口寸法を引き、袖下線を結 し、袖丈(出来上り袖丈三十八センチ


襠附線は、背巾線で二センチ外と袖下 ンチ五ミリ、袖下線上に十センチの襠 五ミリ上を附止りとし、脇線上に六セ を結び、この斜線で袖下より四センチ

・衿ぐりはネックポイントでゆとり分と 附線を引きます。

> 後中央では一センチ五ミリ上げてハイ して一センチ出し、更に一センチ上げ、

・袖山にふくらみをつけて袖山線をカーネックに描き直し、肩線を訂正します。

ヴに描き直します。



・前身頃の製図をしてから前後の袖山を ・カフスを五センチ五ミリ巾にし、外廻 をいせ込みにします。 量でダーツを二本とり、 つき合せにし、肘の位置で後袖下を二 センチ五ミリ切り開き、一センチの分 残りの五ミリ

り開きます。 りを図のように二カ所で三ミリずつ切

・スカートは、ウェストのくり分一セン ・カフスの縁取り布は八ミリ巾にします。 巾二十五センチを引きます。 丈を七十二センチ引き下し、直角に裾 チ五ミリをしるし、そこからスカート

・ウェスト線のタックを二本描きます。 ・脇線を裾と結び、ウェスト脇で一セン ・ウェスト線は、ウェスト寸法十七セン のくり分一センチを加えてしるし、図チにタック分七センチを加え、更に脇 チくり入れてカーヴ線で訂正します。 のようにカーヴ線で引きます。

・後中央線平行に襞分八セ

五センチ上を襞山のねい

ンチを出し、裾から二十

前身頃

止りとします。

・原型を一センチ五ミリ倒 ・肩線を延長して袖丈を計 ニセンチの袖を引きます。 59 り、後の要領で袖口巾十 して写し、脇線を平行に 一センチ入れて引きます。

・脇ダーツは、襠附線より一センチ下つ ・ウェスト線のダーツは六センチの分量 ・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ・襠附線は、胸巾線の二センチ外と袖下 にし、七センチの長さをぬい止めます。 たところに描きます。 長くし、ウェスト線と脇線を引きます。 ンチとタック分六センチを加えてしる の角を結び、後と同寸法に引きます。 し、脇丈を後よりダーツ分のニセンチ

・ネックポイントでーセンチハイネック ・ネックポイントから衿ぐり線を三セン ・打合をニセンチ平行に出し、折先を胸 巾線よりニセンチ下にしるします。 折山線を折先に結び、上に延長します。 チ下り、直角に衿腰三センチを計つて、 して、衿ぐり線を引き直します。

をカーヴ線で折先につなぎます。 直角に四センチ倒して衿附線を引き直 し、附寸法を計り直して、直角にカラ ー巾八センチを引き、カラー外廻り線

・表カラーにつづく見返しは、ウェスト ・カラーの外廻りから打合先にかけて、 ・後衿附線に平行に折山線を入れ、裏カ 線で四センチ巾とし、図のようにカラ 八ミリ中の縁取り布の線を記入します。 ラー接ぎ線を図のように入れます。 ーの附線につながりよく結びます。

・スカートは後と同様に引きますが、ウ ェスト線には打合先の縫代分を一セン

> ・『スカートの前明』図を参照し、上前の 打合一センチニミリを中央線より下前 図の位置にタックを二本描き入れます。 り入れ分五ミリを加えます。 チ、タック分六センチ五ミリ、

経方の要点

側に出し、そこにニセンチのダーツを

描きます。

・スカートは打合先のダーツの中央に切 込みを入れます。 裏カラーを中表に合せて衿附線を地縫 カラーから打合先の経方は、表身頃と り、後身頃はカラーの方に片返します。 し、縫代は見返しの中に入る部分を割

縁取りの布は、外廻りをわに二つ折に 身頃とスカートのウェスト線を接ぎ合 せ、縫代は身頃側に倒します。

し、附線のカーヴに合せて、アイロン

・衿ぐりで衿腰を出した点から、折山線

平行に線を引き上げ、衿附寸法を計り、

・この縁取り布を身頃表側の附位置に重 ・身頃も見返し布も、きせがかからぬよ うにアイロンでととのえ、縁取り布は アイロンでつぶさぬように注意します。 ね、見返し布で中表に挟み附にします。 で形づけます。(折山はつぶさない。)

・スカートの前明は、下前側に持出しを

接ぎ足します。

・カフスの縁取り布も、カラー外廻りと ・見返しの奥は二つ折にし、端ミシンを 同様につけます。 と下前を合せて返し針で止めます。 かけてまつり、明止りは裏側から上前

> 、咸 向きの

17) (口絵

> ダブル巾でニヤール七分 ほかに縁取りの毛皮

布



3 IJ


デ ザイン

・バストのゆるみを十二センチにし、前

・ウェスト線に、ウェストサイズ十五セ ・後中央線をヒップ丈まで延長し、ヒッ プ線を引き、ヒップサイズ二十四セン 後の差をなしにするため、脇線を平行 チ五ミリ下に直線で結び、ヒップ線と てしるし、脇線をバスト線より四セン ンチ五ミリとダーツ分五センチを加え チ五ミリを計ります。 に二センチ五ミリ出します。 はカーヴ線で結びます。

・スカートとの切替え線は、後中央でウ ・ウェスト線のダーツは、ニセンチ五ミ 肩線をネックポイントで一センチ出し イントと結び、この延長上に、肩巾に 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 線でニセンチ下とを図のようなカーヴ ェスト線より六センチ五ミリ下と、脳 リの分量で図のように二本とります。 袖先で九センチ下げて肩先と結び、袖 るし直し、その先に袖丈を計ります。 いせ込み分一センチを加えて肩先をし まんで線をつながりよく訂正します。 線で結び、ウェスト線のダーツ分をつ チを引き、袖下線を結びます。 丈を計り直して直角に袖口寸法十セン

て引き直し、袖山線をふくらみをつけ



五ミリを出して中央線を切替

附止りとし、ここか

とり、残りをいせ込み分とします。

を結びます。 ウェスト線に、ウェストサイズ十五セ を加えた寸法を計り、後と同様に脇線 ップサイズ二十四センチ五ミリを計り、 ンチ五ミリとダーツ分六センチ五ミリ

引き、襠附線を記入します。 センチ下げて袖口寸法八センチの袖を 肩線を延長して袖丈を計り、袖先を八 ウェスト線に、五センチと一センチ五 ミリのダーツを図のように描きます。

・ネックポイントで六センチハイネック 結び入れます。 し、先を一センチ五ミリ上げて肩線に

打合は、バスト線のニセンチ下からウ ように描き、打合先に結びます。 ここを通るカーヴ線で衿ぐり線を図の 出し、中央線を五センチ引き上げて、 ンチ出し、衿ぐり前中央では四センチ ェスト線までを、中央線に平行に三セ

衿ぐりダーツはハイネックした衿ぐり 線まで延します。

・トリミングする毛皮の附線は、衿ぐり 上り線に沿つてニセンチ八ミリ内側に から打合先のウェスト線までに、出来

・スカートとの切替え線は、前中央でウ 図のようなカーヴ線で結びます。 スト位置まで引いてある毛皮の附線を、 中央から三センチ五ミリ入りと、ウェ 線でニセンチ下に結び、この線上で前 ツ線では四センチ五ミリ下を通り、脇 ェスト線より八センチ下、脇寄りダー

・『毛皮の接ぎ方』図のように、毛皮を縁

・身頃の附線をこの毛皮でくるんで縁取

ころは形なりに巻縫で接ぎ合せます。 取りの型紙に合せ、カーヴしていると トリミングする毛皮の附方

で伸して作ります。

・この切替え線にも、打合先につづけて 二センチ八ミリ巾の毛皮のトリミング を記入します。

・見返し線を図のように記入します。 ・袖口にも図のようにニセンチハミリ巾 の毛皮をトリミングします。

・補巾十センチ、附寸法は身頃側六セン 角形に引きます。 チ、袖側十センチとし、図のように三

スカート

・スカート丈七十二センチ、裾巾ニメー うに引き、腰の丸みをつけて脇線を引 き直します。 トルのサーキュラースカートを図のよ

前後とも、身頃のウェスト線より下の 後は二本入れ、ギャザー分を前は六セ 頃の切替え線を図のように引き、この 部分をスカートの方でかきとつて、身 は裾でも四センチずつ切り開きます。 ンチ、後は五センチずつ切り開き、後 切替え線より下に切開き線を前は一本、

> ら見た巾がニセンチハミリになるよう に山を定めます。(毛足の長さによって

・この毛皮で身頃の附線をくるんでテー 毛皮は『毛皮の附方』図のように、新モ プのところをまつりつけます。 ンチ巾くらいのテープをぬいつけ、テ 附側は両側とも二と三ミリ控えて一と ープの端を裏打布にまつりつけます。 ス程度の布で裏打をしてハ刺しをし、

毛皮の外廻りを少し浮かせてつけます。 脇寄りダーツのあいだは、縁取りする 前身頃の脇寄りダーツから、後身頃の りするのですが、くるんだときに表か

近代的な感覚を匂わせた ウェディング


・見返し布の衿ぐりダーツは型紙をたた


裁方と経方の要点

んで裁ち、衿ぐり側と奥側をアイロン



(毛皮の附方) (毛皮の接ぎ方) 全皮 卷維 毛皮の附方 絵(17)





・肘線で袖下線

ます。 ます。 ます。

祖山線、袖下を二センチ五

線をつながり

43.5

・後中央の明き

とします。

ら九センチ上

袖下の丸みか

を襠の附止り

・脇でバスト線より四センチ下に、袖下せった。イブラヨッカ

味に描きます。
・袖口線は、袖山線を七センチ延長して線を結びます。

・中央線をヒップ丈まで延長して、直角

一センチ五ミリ出します。

に出来上りセップサイズ二十五センチ

・肩先をニセンチ五ミリ上げてネックポ

を計ります。

イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分

一センチを加えて肩先とし、その先に

つけて引き直します。 属先と結び直し、袖山線もふくらみを れっりポイントで一センチ前に廻して

衿ぐり線を一センチハイネックして描

・袖先で直角に十二センチ下げて肩先と

引いた寸法)を延長します。

補文へ出来上り福丈より伸し分を差し

・ウェスト線に、背の線からウェストサイズ十五センチ五ミリに、ダーツ分四センチを加えてしるし、脇線を袖下の角と結んで袖下との角を丸く描き直し、出場まではカーヴ線で図のようにはでます。

・ウェスト線のダーツを記入の寸法で二・この上身頃の丈はヒップ線までとし、

・檔附線は、背巾線より一センチ五ミリ

本描きます。

込みにします。 ンチのダーツを二本とり、残りをいせよく訂正し、袖下には図のように一セ

後スカート脇布

・後身頃につづけて製図します。身頃の・後身頃につづけて製図します。身頃のに裾巾四十三センチ五ミリを引き、脇に裾巾四十三センチ五ミリを引き、脇に裾巾四十三センチ五ミリを引き、脇

きます。 きます。 きます。

- ・このスカートの上部の出来上り線は、 ウェスト線の脇から、背の線でヒップ にもカーヴ線で結び直します。 線で結び、ここからスカートの中央線 線より三センチ上に図いようなカーヴ
- ・後中央布との接ぎ線として、襲奥の線 ・この後スカート脇布には、後中央にご を図の細点線のように入れます。 放射状に三本の切開き線を入れます。 く近いところの上方から、図のように

後スカート中央布

- ・直角線を引き、縦線上に二十センチを 奥の長さと同寸を計り、直角に裾巾 しるし、その先に後スカート脇布の襞 メートル四十五センチを引きます。
- ・横線に二十センチを計り、ここから縦 線上に二十センチ下げたところと図の 央線とします。 ように結び、裾とは直線で結んで後中
- ・タックの方向線を図の細線のように引 ように描き、後中央には裾で二十セン き、この線上で丈を定めて裾線を図の チの襞分を出し、ウェスト後中央と結
- ・ウェスト線に、図のようにタックを三 本とります。

・襠巾を六センチとし、附線を身頃と同 描きます。 寸にして、図のようにややくり気味に

前身頃

・原型を一センチ倒して写じ、脇線で平

・この切替えを利用し

口絵 (18) ウェディングドレスの後スカート

中 央

布のデザ


1

肩線を延長して袖又を計り、後と同じ 行に一センチエミリ人れます。

肩線を結び直し、袖山にもふくらみをネックポイントで一センチかきとつて 引きます。 つけます。

て袖ぐり線で一センチ五ミリ、ウェス

・プリンセスの切替え ・中央線を下に延長し 更に裾に結びます。 線は、後と同様に襠 で結び直します。 脇丈を後と同寸にし イズ十五センチ五ミ 図のようなカーヴ線 の方向線を入れ、胸 るし、脇線を引き、 リにダーツ分四セン 央線からウェストサ ウェスト線上に、中 ンチを引きます。 直角に裾巾五十一セ 給ぐりを一センチハ 要領で袖口寸法八センチ五ミリの袖を でウェスト線に結び、 中線より少し下から、 て、裾線をカーヴ線 チ五ミリを加えてし ル十センチを計り、 スカート丈一メート て、ウェスト線から イネックに描きます。 後スカートの 背明 .20 ・中央布と脇布の切替え線でそれぞれス カート丈を計り直し、この線に対して 線を描きます。 を図のように交叉させて脇側の切替え ツをそれぞれとり、裾線でフレヤー分 ト線では四センチ五ミリの分量のダー 中心 20 50 17 裾巾145



・このティアード風のものは、図に記入 風のものをつけます。 ため、この部分にだけ更にティアード ますが、バックにふくらみをもたせる めに見積る。バックフールにして作り い、上のドレスより裾巾をやや狭くし、 (前スカートを標準にして、後は多い

·B布は、裾を十五センチ折り返してわ ・A布は十本のダーツをつまんでウェス 線にぬいつけます。 ト側を二十六センチ巾にし、ウェスト

ぬいつけます。 下に重ね、A布の附線より少し下側に にし、上部にギャザーを寄せてA布の

·C布は、上部にギャザーを寄せて

・D布も同様に、ギャザーを寄せて 裾寄りにつけます。

・ペティコートのイン

返し布をつけます。

ちに柔

さの

に、二し三段重ねて止めつけます。 線より十センチくらい下つたA布の上 二十センチ巾くらいに縮め、ウェスト

ドレスの縫方

・布巾の不足分は縦地を通して接いでお きます。

・前身頃につけるバンドをあらかじめ作 い合せるとき、挟み附とします。 っておき、プリンセスの切替え線をぬ

三枚用意し、それぞれ中央をわに裁ち のA、B、C布は一枚ずつ、D布は二、

・プリンセスの切替え線は、ウェスト線 いようにします。 辺りの縫代を、細く裁ち落して吊れな

19)

用

(口絵

・袖口の明きは袖下で六センチくらいと ・背明の始末は、上前はボタンの位置に 下前は持出しの先に見返しをつけます。 ループをつけ、見返し布で挟み附にし、 し、持出し見返しで始末し、袖口廻り にはバイヤス布の見

・スカートを裁つとき をして、着る人に合 紙通りにぬいじるし 裕をつけて裁ち、型 もよいように充分余 は、仮縫で変化して と後身頃のウェスト 身頃のウェスト縫代 サイドベルト、に前 ートの脇に止めます。 止め、脇もペティコ ダーツの縫代をぬい

120

口絵

(D布)

・ドレーピングは、脇布のドレープを形 て、ドレープしながら結んだような感 中央の出来上り』図のように、ドレー づけてから、後中央布を『スカート後 じに形づけます。 プされた脇布の下側から向う側を通つ

しるしをつけ直し、本縫にかかります。せてドレーピングをしてから、改めて ・ドレープされたスカート脇布の上側は、 この形づけた中央布と脇布とが重なる ドレープの蔭から軽くペプラムにとじ 線で襞分を二十センチくらいにし、襞 ぎ合せ、後中央線の襞奥の接ぎも、裾 襞の奥に合じるしをして、裏側から接 つけておきます。 奥を接ぎ合せます。

ル三分

裏=七十一センチ巾でニャー

・後中央線を延長してヒップ線を引き、 るします。 ヒップサイズ二十五センチ五ミリをし

単純な

3

・背の線はウェスト線でニセンチくり入 ウェスト線に、背の線からウェスト寸 法十七センチ五ミリにダーツ分三セン らヒップ線にはカーヴ線で結びます。 チを加えてしるし、脇でバスト線より 辺りには直線に近い線で、ウェストか れて図のように描きますが、背巾線の


後身頃

デザイン

・バストのゆるみを十四センチとし、前 型より三センチ平行に出します。 後の差をなしにしますので、脇線を原

四センチ下と結び、裾にはカーヴ線で

表=ダブル巾でニヤール三分



・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポートと結び、肩巾にいせ込み分一センチを加えてしるし、この先に袖丈(出来上り袖丈より伸し分を差し引いたもの)を延長します。

・丈はウェストよ

ます。

結んで脇線とし

び、袖丈同寸を計り直し、袖口寸法十で、袖丈同寸を計り直し、袖口寸法十

二本とり、残りの五ミリをいせ込みに図のように一センチの分量のタックを財線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、

します。

図のように四センチのタック分・ネックポイントで一センチハイネックにし、ここからタックの流れる線を乳下り線まで描いて、流れる線を乳下り線まで描いて、

肩、袖ぐり、脇線を写し直すと、を描き入れます。

し引いたも ヒップサイズ二十五センチ五ミリを計に袖丈(出 ・前中央線を引き下してヒップ線を引き、 に袖丈(出 ・前中央線を引き下してヒップ線を引き、

・ウェスト線には、ウェスト寸法十七センチ五ミリにダーツ分七センチを加えてしるし、脇でバスト線より四センチでと結んで脇線とします。


に二本描き入れます。
に二本描き入れます。
に二本描き入れます。
に二本描き入れます。

・ポケットロより下のダーツの線を描き、ペーセンチ五ミリを浮かし分にし、き、一センチ五ミリを浮かし分にし、さい、カーヴ線で描い直します。

中線より上へ八センチとします。・ポケットロの縫代分六ミリを切り開きます。トロの縫代分六ミリを切り開きます。トロの縫代分六ミリを切り開きます。

・打合は乳下り線で二センチ、裾で三セーカリーである。 直角に引きます。 中四センチを直角に引きます。 がて後衿附寸法を計り直し、カラーチ側してカラー丈を計り直し、カラーがて後衿附寸法を計り、直角に一セン

合先を図のようなカーヴ線で結び、ボンチ出して結び、カラー外廻りから打打合は乳下り線で二センチ、裾で三セ



・見返し線は、裾で八センチとして乳下 肩ではネックポイントより二センチ五 り線くらいまでは中央線に平行に引き、 裏カラーもつづけて裁ちます。 ミリ入つたところとカーヴ線で結び、

タンの位置をしるします。

はこのデザインの要点だけ説明します。

(1)

スカート

ーダーツをぬって

ボケットロより

ダツ切込みを入れる

・別項スリムスカートを御参照ください。

みを入れる ポケットロに切込

> ・スカーフを通す明きの作り方は、まず ・ポケットはスラッシュにして、ポケッ トロを浮かせますから、『ポケットの経 方』図を参照して作つてください。

> > ・見返し布には打合側をぬい合せてから、

け残してぬいます。

表の明きの位置に合せて切込みを入れ、

表身頃の裏側に芯を据え、明きの位置

まつりつけます。

(口絵 20)

ントの飾り を扱った スポーティなスー

・バストのゆるみを十四センチとし、前 肩先でニャンチ五ミリ上げてネックポ 三センチ出します。 後の差をなしにするため、脇線平行に

デザイン

ト線より四センチ下に結びます。 ンチを直角に引き、袖下線を脇でバス

イントと結び、肩巾にいせ込み分一セ

きます。

裏=七十一センチ巾でニャー 表=ダブル巾でニヤールニ分 ルニ分

・袖先で直角に六センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して袖口寸法十二セ 袖丈(出来上り寸法三十八センチより 伸し分を引いた寸法)を延長します。 ンチを加えて肩先をしるし、その先に

線には七センチ計つて袖側の附線を引 を襠の附止りとし、脇線で袖下より三 つて斜線を引き、袖下から三センチ上 檔附線は、背由線より一センチ外に向 センチ下に結んで身頃附線とし、袖下

に表側から薄地の布を当ててスラッシ

ュを明け、次にタックを明きの部分だ

・後中央線を平行に五ミリ出し、下にヒ を入れ、ヒップサイズ二十五センチ五 ップ丈二十センチを延長し、ヒップ線 ミリを計ります。

前身頃

- ・ウェスト線に、後中央より一センチ五 線を引きます。 ミリ入つたところから、ウェストサイ 三センチ五ミリのダーツ分を出し、脇 ズ十六センチ五ミリを計り、その先に
- ・ペプラムの丈は十五センチとし、裾線 を描きます。
- ・ネックポイントで一センチ出して肩線 引き直します。 を訂正し、袖山線もふくらみをつけて
- ・衿ぐりを後中央で五ミリ上げて引き直 線とします。 結び、更にカーヴ線で裾に結び、背の し、ここで衿ぐりのダーツ分一センチ ンチ五ミリ入れたところと図のように を中央線より出し、ウェスト線で一セ
- ・衿ぐりは、後中央でもネックポイント りよく結び直します。 引き直し、ネックポイントの角で一セ でも五センチ五ミリハイネックさせて ンチニミリかきとつて、肩線とつなが
- ・ウェスト線に三センチ五ミリのダーツ
- 。肘線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 り、残りをいせ込みにします。 図のように一センチのダーツを二本と
- ・
 衿ぐりの見返し線を図のように描き入

・この切替えを利用してウェスト線に三

センチ離して一センチ五ミリのダーツ センチ五ミリのダーツをとり、更に三

ケット口をしるします。

と、ウェスト前中央に図のようにしる ボタンの位置を前立のポイントの中央

・襠巾を六センチ五ミリ

とし、附寸法を身頃と

口寸法十一センチの袖を引き、 要領で補先の下りを四センチとし、補

・ウェスト線に、ウェストサイ ・前中央線を平行に五ミリ出し れ、ヒップサイズ二十五セン て、ウェスト線から下に二十 襠附線を記入します。 チ五ミリを計ります。 センチ延長し、ヒップ線を入

ー見返し線

いせ込み

16.5

H.L 25.5

・別項のスリムスカート

を参照してください。

スカート

な形に襠を引きます。 同寸にして、図のよう

(後身頃

13

チを加えてしるし、脇線を引きます。 ズ十六センチ五ミリとダーッ分六セン

・ペプラムの丈は十五センチとし、裾線 打合をニセンチ五ミリとし、 より下に平行に出します。 をカーヴ線で描きます。 乳下り線

袖丈

・衿ぐりはネックポイントで五センチ五 よくカーヴ線で結びます。 ミリハイネックし、打合先とつながり

ンチ上で一センチ入りにカーヴ線で結 前立風の切替え線は、打合先でウェス りの丸みに描き直します。 びます。ポイントにした両角とも三ミ ポイントに描き、更にウェスト線で中 うに傾斜させて引き、先を四センチの び、ここで十センチ五ミリ申を図のよ ト線から十一センチ上り、更に十四セ 先から十一センチ入りにカーヴ線で結 央から七センチ入りを通り、裾で打合 ゆるみ B = 14 W = 4 (W,S62として) H = 10 前後の差なし

縦の布目 原型線

・肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ ・原型をニセンチ倒しで写します。 線にウェスト位置から十一センチのポ を図のようにとりますが、このダーツ します。

縫方の要点

・ジャケットの詳しい経 ここではこのデザイン 発表してありますから、 方は、別項一七三頁に の要点についてだけ説

0.5 原型2倒す 前身更)65 花取り鉄 打合25 明します。 ボケッドロ W 5 15 25.5

口絵(20) ジ * ケ 'n ŀ 0) デ ザイン

型の衿ぐり線の辺りはいせ込み加減に とも原型のネックポイントの辺りと、 湿布を当ててアイロンで充分伸し、原 後身頃のハイネックした衿ぐり線を、

・ハイネックした衿ぐりの伸縮は、前後

・この伸縮した衿ぐりは形がくずれてい るので、もう一度型紙を当てて、衿ぐ りから肩線のカーヴ線をしるし直し、

・前立のポイントの部分は、ボタン附の ・この前立を身頃にぬい合せますが、裾 これより上は前立が高くなるようにぬ の見返し布をつけて始末します。 位置に玉縁ボタンホールを明け、共布 本経にかかります。 に浮かせで、ボタン止めにします。 い合せ、ポイントの部分はポケット風 からダーツの少し上までは割接ぎにし、

表=ダブル巾でニャール五分 裏=九十センチ巾で二ヤール

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ イント結び、肩巾にいせ込み分一セン 丈(出来上り袖丈より伸し分を差し引 チを加えて肩先をしるし、その先に袖 に三センチ五ミリ出します。

> ウェスト線は、だぶり分として後中央 をしるし、脇線を結びます。 ンチとタック分五センチを加えた寸法 ヴで引き直し、ウェストサイズ十七セ でニセンチ、脇で一センチ下げてカー 五ミリ下と袖口下を結びます。

・衿ぐりは、後中央で五センチ五ミリ、 ・ウェスト線にタックを三本記入します。 ・衿ぐりの後中央でダーツ分一ゼンチを 出して中央線を引き直します。

衿ぐりのダーツは、原型衿ぐり線の一 肩線を前に移動させますから、ハイネ 肘線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 センチ出して図のように結び、袖先に ポイントで一センチ五ミリ、肩先で二 ックした衿ぐり線で一センチ、ネック センチ上で一センチの分量に描きます。 て、肩線とつながりよく結びます。 を出してから、五センチハイネックし ネックポイントでは一センチ着込み分 はふくらみをつけて結びます。 ーセンチのダーツを二本とつて残りを

・於べりに見返し線を描き入れます。 とし、袖下線につながりよく結びます。 下の角と結び、脇線で袖下より一セン 襠附線は、背巾線を一センチ出して裆 上に七センチ五ミリ計つて袖側の附線 チ五ミリ下から斜線に向つて、八セン チの身頃側附線を引き、ここから斜線

先に六センチの明きをしるします。

袖下線、袖山線をそれぞれ訂正し、袖 いせ込みにし、ダーッ分をつまんで、

・袖先で直角に十センチ下げて肩先と結

いたもの)を延長します。

び、袖丈を計り直して、直角に袖口寸

・ペプラムは、まず恒角線を引き、横線 に五ミリとウェストサイズ十七センチ といせ込み分一センチをしるし、縦線 でニセンチ五ミリくり下げて、ウェス

ト線をカーヴ線で結びます。

・ペプラムの丈は二十センチとし、ヒッ ・中央線をウェスト線で五ミリ入れて引 き直します。 線で描きます。 チ五ミリを計り、脇線と裾線をカーヴ プ線を入れてヒップサイズ二十五セン

・原型を一センチ倒して写し、脇線を五 ミリ平行に出します。

・ウェスト線を脇でだぶり分の一センチ ・肩線の延長に袖文を計り、後の要領で えてしるします。 センチにダーツ分五センチ五ミリを加 下げて引き直し、ウェストサイズ十七 ンチの袖を引き、襠附線を記入します。 袖先の下り八センチ、袖口寸法十一セ

・前中央線を下に二十センチ延長し、ヒ きます。 ップ線を入れ、ヒップサイズ二十五セ ンチ五ミリを計つて、脇線と裾線を描

・打合ニセンチを乳下り線より下に平行 線の位置を通ります。 りよく結びますが、前中央線では胸巾 センチハイネックして打合先とつなが に出し、袷ぐりはネックポイントで五

・肩線を後身頃で前に廻した分だけかき とす、細山線をふくらみをつけます。

デザイン

・パストのゆるみを十八センチとし、前 後の差をなしにするため、脳線を平行


・袖下線は、脇でバスト線より三センチ

法十二センチを引きます。

般

、線を

あ 5



・ウェスト線のダーツは、ニセンチの分

・脇寄りのダーツは三センチ五ミリとし、

でダーツ分を五ミリとして、その分だ

・ポケットは、出来上り脇線を入れてか

・見返し線、芯取り線を記入します。 ころから切開き線を裾まで引きます。

- 『前身頃の切開き方』図を参照し、カラ を除く。を写しとります。 あいだが開かれるので、ここに身頃の 裾でニセンチ重ねるとカラーと身頃の 開き線の位置でカラーを直角にニセン カラーの下に重なる部分(ライニング チ倒し、切開き線では四センチ開き、 ー出来上り線に切込みをし、衿先の切
- カラーは衿ぐり線をわに仕上げるため、 衿腰となる分を図のようにニセンチ出 し、折先より少し下まで見返し分をつ
- ・ポケットは附線の五ミリ上に切込みを し、ポケット口を二カ所で一センチず つ切り開きます。

・補巾を九センチとし、附寸法を身頃と 同寸にして、図の三角形に引きます。

・前後ともウェスト線は、ウェストサイ ・ヒップのゆるみを四センチとしたヒッ 込み分の五センチを加えた寸法を、そ ズ十五センチ五ミリにダーツ分といせ りをつけてカーヴ線で描きます。 れぞれ中央線から計り、一センチのく プサイズの半分と、スカート丈七十セ チを加えた寸法の長方形を引きます。 ンチ五ミリにウェストのくり分一セン

- 前ウェスト線のダーツは、脳緑から六 もう一本描きます。 ンチの長さに描き、三センチの間隔で センチ入りに、二センチの分量で九セ
- 後ウェスト線のダーツは、ニセンチの 分量で図のように二本描きます。
- 後中央に片襞をとるため、中央線平行 止りは裾から二十五センチ上とします。 に士センチの襞分を出し、襞山のぬい
- ・三センチ巾にしてウェスト寸法に引き、 十センチの持出しをつけます。

縫方の要点

- ・『カラーの維方』(1)図のよう 『前身頃の切開き方』図を参照 ジャケットの詳しい縫方は、 が、上端は出来上りじるしま ライニングをぬい合せます に、身頃にギャザーを寄せて チ手前まで切込みを入れます。 代の中央に、折先より二セン ますから、ここではこのデザ 別項一七三頁に発表してあり し、切り開かれたカラーの縫 インの要点だけ説明します。
- をぬい合せますが、切込いの ころまでとし、表裏のカラー 裏カラーは衿ぐりの折山のと を中表に合せ、カラー外廻り

絵(21)

カ

ラ

0)

方

/ カラー出来上り位置

(前身頃)

まつる

におきます。

でぬい、縫代の部分はぬわず

・脇で余る分は図のようにダーツに描き、

脇線は縫目なしにします。

- 巾のステッチを見返し分の端までかけ えてととのえ、表より一センチ五ミリ ように表に返して裏カラーを一ミリ控 先は縫代いつばいまでぬい、(2)図の
- 裏カラーの附側を出来上りじるしより 裏カラーの縫代に切込みを入れ、切込 裏に折り、身頃の谷ぐり線に細かくま みから下のカラーの縫代を平らに伸し つりつけますが、図のA点のところで
- ・その上にライニングをのせて、ライニ つりつけ、これより下の身頃の部分は、 ングの縫代を出来上り通りに折つてま

(2)(1) 冷くいの位置 一て 肩線 ナラー出来上りの位置 1手前まで切り (前身頃) 打合先 、打合線

ってまつりつけます。 身頃の裁目をできるだけ少い縫代に折

- 前後身頃ともそれぞれ見返し布をぬい つけます。
- カラーを身頃のカラー出来上りの位置 見返し分は衿ぐり側に伸しておき、袖 合せ、見返しの方は縫代を割つておき 先から見返し奥までの袖山、肩をぬい を前後の肩線で中表に挾むように合せ、 に合せて形をととのえ、カラーの肩線
- 見返し布を出来上り通りに裏側に折り 返します。

女学院院長 杉野芳子著

全 6

各巻 二五〇円 クロース堅牢装 (送料各40円)

本全集の購読申込方法

☆一時払と分割払の方法があります 分割払 各巻 二百五十円〒四十円 一時払全六巻 千四百五十円 〒共

☆御送金の宛名は ☆本全集は書店では扱つておりません

全卷完成

東京都品川区上大崎四ノニニ九 女学院出版部 ドレスメーカー

(振替東京一九四六〇二)

プを特長にした しい感じのス 3

(口絵 22)

> 表=ダブル巾でニヤール三分 裏=七十一センチ巾でニヤー ル三分

にカーヴ線で結びます。 ップ線では四センチ入れて、図のよう

・丈をウェスト線より十七センチにして 裾線を引きます。

16 4

В

・肩先で五ミリ上げてネ ・ウェストのダーツを記 衿ぐりはハイネ うに結びます。 ネックポイント ら、後中央で一 ックにしますか うに訂正します。 ぐり線を図のよ 五ミリ計り、袖 ミリを合せてニセンチ と肩巾を広くする分五 同寸を計り、その先へ 延長し、これに肩巾と ックポイントと結んで 入の寸法で描きます。 センチ五ミリ、 いせ込み分とダーッ分 いせ込み 打旃き組 - 原型線

(後身

12

・バストのゆるみを十六センチにします

デザイン

ので、バスト線の脇を原型よりニセン

チ出します。

・脇線を後へ廻しますので、バスト線で ・図の位置に肩ダーツを描きます。 三センチ、ウェスト線で三センチ、ヒ

結びます。

・ダーッ分をたたんで原型を写し直しま ・ネックポイントから六センチ離れたと ころへ五センチのダーツを描きます。

27.5 24.5 1 肘丈=30 6.5=独市 (内袖) (外袖) 1934 +25+55 4.5

→ 縦の布目

前身道

チニミリ上げ、肩線を訂正します。

・肩先で五ミリ上げてネックポイントと ・原型をニセンチ倒して写し、脇線を二 センチ平行に出します。

・ウェスト線で、背の線からウェスト寸

えてしるし、バスト線と裾とに図のよ 法十六センチにダーツ分二センチを加

では一センチ出

原型2倒す

打合2

デ

絵 22

してから一セン

図のように描きます。

背の線はウェスト線でニセンチくつて

ンチ五ミリをしるします。

後中央線を下に二十センチ延長してヒ

前身頃

た取り

向き線

ップ線を入れ、ヒップサイズ二十四セ

中央線を下に二十センチ延長し、ヒッ 線と袖ぐり線を訂正します。 下る分の半分だけを下げて、ウェスト すが、この場合脇が下りすぎるので、

- ・ウェスト線に、ウェスト寸法十九セン チとダーツ分六センチをしるし、脳線 を結びます。 チ五ミリをしるします。 プ線を入れ、ヒップサイズ二十七セン
- ・ウェストダーツは、前中央より八セン ・後脇で移動した分を前脇につづけて脇 線を引き直し、袖ぐりも描き直します。 でダーツを描きます。 チのところに、ニセンチ五ミリの分量 ツ分をしるして、図のようなカーヴ線 センチ離して三センチ五ミリの分量と で図のような形に描き、もう一本は六 袖ぐりでも一センチ五ミリのダー
- ・裾線は丈をウェストより十七センチと し、ウェスト線に並行に引きます。
- ・ポケット口は、中央側のダーツでウェ スト線より三センチ下から、脇側のダ 口と平行に切開き線を入れます。 ようなカーヴ線で結び、このポケット で協線より四センチ五ミリ内側へ図の ーツで六センチ五ミリ下を通つて、裾
- ・打合はニセンチとし、折先を乳下りの 位置に定めます。
- ・衿ぐりはネックポイントで一センチー 衿ぐりで、ネックポイントより三セン ミリのハイネックに描きます。

チ下から、衿腰の三センチを直角に出

・ラペルは、ネックポイントから三セン し、折先と結んで折山線とします。 ミリの丸みに描きます。 延長し、折先と結んで角を一センチ五 チ下つたところと、原型中央線の延長 上で衿ぐりの位置よりニセンチ五ミリ 上とを結んで、折山線より十二センチ

・
衿腰を出した点から折山線に平行線を 引き上げ、この線上に三センチと後衿 のように描きます。 チ五ミリに引き、カラーの外廻りを図 り七センチ離して、カラー巾を四セン カラーの附止りは折山線より五センチ 後カラー巾七センチ五ミリを引きます。 チと後衿ぐり寸法を計り直し、直角に を出した点と結び、この線上に三セン 分二センチ五ミリを直角に出して袴腰 ぐり寸法を計り、ここでカラーの倒し 五ミリのところとし、衿先はラペルよ

- 平行に引き直します。 衿腰から上の折山線を、 カラー附線に
- 折先の位置で、ラペルと打合先をつな がりよく訂正します。
- 切込みを入れ、ここから衿附線に向つ 折先より三センチ下で、前中央線まで て図のように切開き線を入れます。
- ・見返し線は、裾から折先の位置までは 見返しにギャザーを入れるため、折先 より三センチ下に切替え線を入れます。 七センチ巾、肩で三センチ巾に描き、

・ツーピーススリーヴの元型より、 袖巾

します。 と袖口巾を一センチ狭くして製図

スカート

・別頃に発表のスリムスカートを参 照して製図してください。

裁方と縫方の要点

・ジャケットの詳しい縫方は、別項 『前身頃の切開き方』図を参照し、 ら、ここではこのデザインについ の一七三頁に発表してありますか ウェストダーツ線を切り込んで、 ポケットロの切開き線と中央側の ての要点だけ説明します。 うに切り開きます。 三センチをそのあいだに入れるよ ますから、ポケットのギャザー分 ウェストダーツの開きが多くなり 図のように肩ダーツをたたむと、

脇寄りのダーツより脇側の布は、布目 裁ちます。 が曲りすぎるので、布目を揃えて別に

・折先の三センチ下に切込みを入れ、図 のように折先のタック分七ミリを開き、 て裁ちます。 切込みより下の見返しは身頃につづけ

・ポケットは、横のギャザー分をぬい縮 切込みより上の見返しは、ギャザー分 ポケット口をねい、中央側のダーツに め、脇布をダーツ線でぬい合せてから り開きます。 として上で三センチ、下でニセンチ切


き方) ダーツをたたむ まやザバか (見返し布) カラーの出来上り 0.7 庶人 前身頃の切開き方) 見返しつづけて裁つ 中央線 打合線 口絵(22)前身頃と ひり開く 見返し布の切開き方

挟んでポケットを作ります。

・折先の下の切込みに七ミリのタックを つけてわに折り返るようにします。 合先はわになるので、芯も縫代を多く たたんでから、芯据えをしますが、打

・ラペルにハ刺しをし、見返しと中表に ギャザーをまとめて、身頃につづけて 合せて外廻りをぬい、形よくラペルの 縫代は下へ倒します。 のところまでつづけてぬうことになり、 すが、このとき身頃の前中央のタック 裁つてある見返しの上端とぬい合せま

打合先より折り返した芯は、 少し中を止めつけます。 折山より



線をカーヴに描き直します。 線を結び、袖口下を八ミリ出して袖口

- ・切替え線は、袖ぐり線で背巾線より一 で結び、つづけて裾で中央より十一セ センチ五ミリ下から、ウェスト線で背 ンチ入つた点に引き下します。 の線から七センチ入つた点にカーヴ線
- ・切替え線を利用して、図のようにウェ ストダーツをとります。
- ・袖下の角と切替え線の上端を結び、袖 下で五センチ交叉させて袖下線を結び 直します。
- ・ネックポイントを一センチ出して肩線 衿ぐりのダーツを記入します。 更に四センチ、後中央では四センチ五 ミリのハイネックにして描き直します。 を訂正し、衿ぐりはネックポイントで
- ・前身頃の製図をしてから前後の袖山を リ切り開き、図のように一センチのダ つき合せ、肘線で袖下を二センチ五ミ せ込み分とします。 ーツを二本とつて、残りの五ミリをい

- ・原型をニセンチ倒して写します。
- ・前中央線を下に延長してヒップ線を入 れ、ヒップサイズをしるします。
- ・ウェスト線に、ウェストサイズ十七七 て脇線を結びます。 てしるし、後同様袖下を四センチ下げ ンチ五ミリとダーツ分六センチを加え
- ・ペプラムの丈を十七センチとし、裾線

- ・肩線を延長して袖丈をしるし、袖先を に描き直し、袖下線も同様に引きます。 ンチ五ミリの袖口寸法を引いてカーヴ 直角に六センチ下げ、後の要領で十セ
- ・切替え線は、袖ぐり線でバスト線より 二センチ五ミリ下から、乳下り線で前 口をしるします。 ウェスト線から十一センチのポケット り、ウェスト線で中央から八センチ入 中央から十二センチ入つたところを通 ミリのダーツを図のような方向に描き、 つたところに結び、ここで三センチ五
- ・このポケット口を三センチ下つたとこ 図のように描きます。 ろから、ポケット外廻りの切替え線を
- ・袖ぐりでも切替え線に六ミリのダーツ び、袖下線を訂正します。 センチ五ミリ交叉させて図のように結 をとり、ここと袖下を結び、袖下で五
- ・ウェスト線に、切替えのダーツより二 ダーツをとります。 センチ五ミリ離し、ニセンチ五ミリの
- ・打合ニセンチ五ミリを、乳下り線より 下に平行に出します。

さの生き

シイな

・五センチ五ミリ巾の編物のカラー附位 ・衿ぐりはネックポイントで四センチハ イネックし、その先から図のようなカ ーヴ線で打合先に結びます。

で新し

切替え線からポケット口にかけて、一 置を、図の点線のように記入します。 センチ八ミリ巾の毛糸編の附位置をし るします。

> ぞれ記入します。 図の位置に見返し線と芯取り線をそれ

カラー

- スカート ・五センチ五ミリ巾の長方形に引きます。
- 十六センチ、ヒップのゆるみは四セン・スカート丈七十センチ五ミリ、裾巾二 引きます。 チとし、図のようなタイトスカートを
- 後中央より片襞分七センチを平行に出 します。
- バンドは三センチ巾にとり、後持出し 分を二~四センチつけます。

・カラーと切替えに挟み込む編物は、

します。

図の巾より附の縫代分として五ミリ巾カラーと切替えに挾み込む編物は、製

・ポケットはダーツを縫代分として、編

広にあみます。

・カラーは衿ぐり側を見返しと身頃で挾

み附にし、出来上り通りに表に返し、 外廻りを点線の附位置にとじつけます。

物を口布として箱ポケットを作ります。

前後ともダーツを記入します。

用

布

24)

(口絵

裏=九十センチ巾でニャール五分 表=ダブル巾でニヤール四分

デザイン


・バストのゆるみを十四センチとし、前 後の差をなしにしますから、脇線平行

縫方の要点

ジャケットの詳しい縫方は、別項一七

三頁に発表してありますから、ここで

はこのデザインについて要点だけ説明



図の位置で一センチのダーツを二本と り、残りをいせ込みます。

・衿ぐり見返しを五センチ巾に描きます。

・原型をニセンチ倒して写します。

ネックポイントで一センチ五ミリのダ 脇線を写し直します。 んでもう一度原型をのせ、肩、 ーツを図の方向にとり、ダーツをたた 袖ぐり、

・訂正した肩線を延長して袖丈を計り、 ・中央線をウェスト線より下に二十セン ミリの袖を引きます。 後と同じ要領で袖口寸法十一センチ五 袖先の下りを一センチ五ミリとして、 チ延長し、ヒップ線を引き、ヒップサ イズ三十五センチ五ミリを計ります。

・ウェスト線上に、ウェストサイズにダ 八センチとし、裾線を引きます。 て脇線を引き、丈をウェスト線より十 ヒップ線ではダーツ分をニセンチ出し ーツ分七センチ五ミリを加えてしるし、

・ネックポイントで五センチハイネック ・ウェスト線にダーツを二本とります。 ・ペプラムのポケットは、図の位置にや し、先を少し上げて肩線につながりよ でその分を一センチ下げて訂正します。 として一センチのダーツを描き、裾線 トロをスラッシュにするため、縫代分 やカーヴした線で描きますが、ポケッ く結び入れます。

・打合六センチ五ミリは、ウェスト線か ら八センチ上まで出し、ここから衿ぐ

切開き方

のカーヴ線で脇線に結びます。 胸の切替え線は、打合先でウェスト線 より八センチ上から、図のような山形 りの先にカーヴ線で結びます。

(1)

・この切替え線の一番高いところで、上 りダーツの先から切開き線を入れます。 身頃をカラー風に浮かせるので、衿ぐ

『前身頃上布の切開き方』図を参照し、 見返し線は、衿ぐりで五センチ巾、裾 ネックのダーツを型紙でつまみ、その 線で十二センチ巾とします。

スカート

線のくり分一セ 縦線をウェスト のゆとり分が聞かれます。 下の切開き線を切り込むと、切替え線

スカート丈七 ンチ五ミリと、 前身頃上布の 口絵(24) たたむ 前身原上布 伸 切り用く ぬい上り

(2)ターツをつき合せてバイヤス布を の世人とらいの山形ステッチで押え (世)裏

溥地キャラコ程度の 1.5巾 バイヤス布 (地)裏

長方形を引きます。 イズ二十四センチの二倍の寸法として、 十センチ五ミリとし、横線はヒップサ

・前スカートにはタックを二本、後スカ ・ウェスト線上に、ウェストサイズ十六 消えるように脇線を描きます。 ェスト線を描き直し、ヒップ線辺りで り、一センチ五ミリのくりをつけてウ いせ込み分一センチを加えた寸法を計 チ五ミリ、後ではダーツ分五センチに センチ五ミリに、前はタック分六セン

後中央線平行に駿分十センチをとり、 裾線から二十センチ上を襞山のぬい止 ートにはダーツを二本とります。

縫代をつぶす

度ぬ

・バンドは、巾を三セレチに引き、下前 持出しを十センチとります。

りとします。

裁方と経方の要点

・ジャケットの詳しい経方は別項一七三 頁を、フレンチスリーヴの伸縮は、別 項二八頁を参照してください。

口絵 (24) 芯地のダーツの縫 ダーツ分を切り落す

(3) (2)縫代を割る ターツの先は 脇線 W.L ダーツ (前身頃)表 前身頃)表 ちか (前身頃) 裏 地縫いする 中表に合せて /裾 袋布 作 の ŋ 裾 (24)

・切替え線より上の斜線の部分はライニ づけて裁ち、別にこの斜線の型紙を、 の薄地布で裁つて裏布とします。 ングとし、この部分だけ下の身頃につ 上側の身頃と同様に切り開いて、共色

芯地のダーツの縫方

- ・(1)図のように、ウェストのダーッ分 を切りとります。
- ・(2)図のように、ダーツの裁目をつき

アイロンで乾かし、表側からクロスミ ヤステープを薄糊でこの裏側に貼り、 合せにして、一センチ五ミリ巾のバイ 折山わ 前中央

ポケットの作り方 ・(1)図のように、身頃ポケット附位置 シンで押えます。

グも一緒にぬい合せます。

イズ十六センチをしるし、その先にダ

・(3)図のように、ポケット口がずれぬ ように注意しながら二枚の袋布を合せ、 袋布の周囲を二度縫します。 出し、その先に共色薄地布の袋布をぬ (2)図のように見返し布を裏側に引き の巾に地縫し、中央に切込みをします。 い合せ、縫代は袋布の方に倒します。 に共布の見返しを中表に合せ、ダーツ

(2)

袖下

脇線

う信

前身頃の切替えの縫方

(前身頃)表

布裏和裏

(前身頃上布)表

ぬい止り

切替之線の 人縫代を割る

・上下の前身頃を脇からぬい止りまでぬ ・前身頃上布の切替え線は(1)図のよう ・前後の身頃を中表に重ね、肩をぬつて と薄地のライニングの脇側を止めます。 つて縫代を割り、ここから打合先まで ライニングの裏布をまつりつけます。 イヤス布の襠を入れ、この縫代の先に みをし、縫代が吊れぬように共布のバ 縫代を割りますが、前身頃のライニン は縫代を上に倒し、身頃のライニング に、カーヴの強いところの縫代に切込

肩線を F プ 3 せた P "

い替え線、

般 3

・バストのゆるみを十四センチにするた め、バストの脇で一センチ五ミリ出し デザイン

を描きます。

ます。

・ウェスト線に、背の線からウェストサ ・背の線をウェスト線でニセンチ入れて ・中央線を下に二十センチ延長し、ヒッ 背巾線の少し上には直線に近い線で結 び、ヒップにはカーヴ線で結びます。 チを計ります。 プ線を引き、ヒップサイズ二十四セン

(口絵 25)

(1)

5手前まで

パイヤス共布の

上布裏布)表

肩線維代割多

(前身頃上布)

口絵

24

前

身

頃

屻

替 え

の

縫 方

(3)

前身頃上布)表浮かせてあく

(見返し布)

(前身項)

用

表=ダブル巾で二ヤール三分 裏=七十一センチ巾でニヤー

ルー分

裏前身項



・肩巾は、ダーツ分といせ込み分の二セ ・ネックポイントで一センチ出して肩線 ・ペプラムの丈は十八センチとし、裾線 を訂正し、衿ぐりを後中央で七ミリ、 ンチを広くし、袖ぐりを引き直します。 ト脇とヒップ線の脇に結びます。 センチ五ミリのダーツを描きます。 ネックポイントで五ミリ上け、肩に一

・ウェスト線のダーツは、ニセンチの分 量で描きます。

・脇線は、バスト線で三センチ、ウェス ト線でニセンチ、裾で三センチ五ミリ 図のように引き直します。 後に廻し、ウェスト線から上は直線で ヒップにかけては腰の丸みをつけて、

前身頃

・原型をニセンチ倒して写し、バスト線 の脇で一センチ五ミリ出します。

- ・中央線を下に二十センチ延長し、ヒッ プ線を入れ、ヒップサイズ二十七セン チを計ります。
- ・ペプラムの丈を十八センチとし、 ・ウェスト線に、ウェストサイズ十九セ し、脇線を結びます。 ンチにダーッ分七センチを加えてしる 裾線
- ・後脇でかきとつた分を前脇に加えて脇 線を図のように引き直し、ウェスト線 をカーヴ線で描きます。

・この切替え線を利用して、 ポケット口を描きます。

に直線で結び、図の形の

袖ぐりで一センチ、ウェ

0.7出

りと裾線を訂正します。 から上下に後脇丈と同寸を計り、

袖ぐ

ンチ入りにカーヴ線で結び、ここから ろから、ウェスト線で前中央から八セ 切替え線は、袖ぐり線で胸巾線のとこ 下は裾で十一センチ入り

> り、乳下りの位置では六ミリ交叉させ きます。 て、脇布側の切替え線(図の点線)を引

ツさせて描きます。

5 13

トで五ミリハイネック 上にネックから三セン して引き直し、この線 これより下に打合二セ 五ミリ下を折先とし、 ・ウェスト線には、切替えのダーツより スト線で三センチ五ミリのダーツをと

• 衿ぐりをネックポイン ・乳下り線より二センチ ンチ五ミリを出します。 り線でも一センチダー ーツを描き、更に三セ に一センチ五ミリのダ 三センチ五ミリ脇寄り ンチのダーツを、袖ぐ ンチ五ミリ離して二セ

・ラペルは、衿ぐりにネックポイントか 先と結んで折山線とします。 チ下つて、三センチの衿腰を出し、

- カラーは、衿腰を計つた点から折山線 ペル外廻り線を描きます。 を結び、角を一センチ三ミリ落してラ り先に十二センチ延長し、ここと折先 の位置と直線で結び、これを折山線よ ら四センチ下り、中央線の原型衿ぐり
- ・ネックポイントから四センチ下つた衿 ・ラペルの先より六センチ入りをカラー 附線の角を少し落し、カラーの折山線 カラー先を六ミリの丸みにします。 ミリに引き、カラー外廻り線を結び、 ンチにして、前カラー巾を三センチ五 附止りとし、ラベル先との開きを六セ 線を引き直し、附寸法を計り直して、 一寸法を計り、直角に二センチ倒して附 直角に後カラー巾五ミリを引きます。 に平行線を引き上げ、この線上に衿附 は附線に平行

芯取り線は、 見返しは、肩 に訂正します。 線で結びます。 とし、カーヴ 裾七センチ巾 三センチ巾、

線で引き、ウ

より八センチ 脇線で袖ぐり

下からカーヴ

切替之約 前身頃 原型2倒す 見返し終 打合 25 18後襞分 後 前後中央 (前後スカート) 前後の差2 20ぬい止り 70 26 8

口絵 (25)

> *3*) 14 る = n = n

4 10

-

原型 縦の布目 線

袖丈55

後身頃

16

24

(内 袖

4.5

(外袖)

时丈30

10

BWH

折

チ五ミリ広くします。 エスト線より下は見返し巾より一セン

・袖巾のゆるみを三センチ五ミリとし、 ・前中央にボタンの位置を記入します。

スカート ・スカート丈七十センチ、裾巾二十六セ ツーピーススリーヴの元型を引き、袖 図のようなタイトスカートを引き、前 山を一センチ五ミリ高くします。 ンチ、ヒップのゆるみを六センチにし、

後の差をニセンチつけます。

(1)

ミシンをかける

(前身頃中央布)裏

ポケットロ

(前身頃)

切替え 縦代割る

(袋布)裏

法に、後持出し分四センチを加えます。 バンドは四センチ巾とし、ウェスト寸 後中央は襲奥八センチを平行に出し、 止りは裾から二十センチ上とします。 図のような片襞にたたみ、襞山のぬい

裁方と縫方の要点

前身頃中央布は、ポケットの斜線の部 ジャケットの詳しい縫方は、別項一七 分を型紙で一センチたたんで裁ちます。 デザインの要点だけ説明します。 三頁を御参照ください。ここではこの

(2)図のように、ポケットロ裏布の奥 つれ止めをした角から角まで、裏布が 前身頃と中表に合せ、ポケット口をほ に袋布をぬい合せ、ほつれ止めをした

(前身頃脇布)表 ボケットロ

ぬい合せて割る

経代切り

女込み

26)

(口絵

・脇布は、薄地の場合は袋布をつづけて 地布を接ぎ足します。 裁つてもよく、厚地の場合は同色の薄

ポケットの作り方

・(1)図を参照し、前身頃中央布のポケ ほつれ止めをします。 まで切込みをし、当布を裏側に返して けて、この中央を二枚一緒にぬい止り 色の薄地布を当て、三角にミシンをか ットの口明止りのところに、表から同

控えられるようにぬい合せます。

・ポケットロ裏布のぬい止りの位置に切 ととのえます。 込みを入れ、表に返してポケット日を


・(3)図のように、脇布につづけて裁つ つけておく。こに、中央布の方にぬいつ た袋布(厚地の場合は薄地布の袋布を けた袋布を重ね、袋布の外廻りをぬい

ポケットロより上下の、脇布と中央布 との切替え線をぬい合せ、縫代は割り

・(4)図のように、ポケットロの両側は 奥まつりをします。

ジャケットの表布=ダブル巾でーヤ で九分、ほかに中細または極細毛糸 ニヤール四分、スカート=ダブル巾 ール三分、裏布=七十一センチ巾で

一の感じ を扱つた 般 向 考



後身頃 デザイ

口絵(25)

切込み一枚だけ

(袋布)裏

(前身頃)表

·裾

言る

表

、奥まつりする

裏布を控える

(前身頃中央布)

ポケットの作り方

ほっればめ当布)

小廻りをぬい合せ た機代は細く 大切り揃える

ほつれ止め当布)

切込み

袋布外廻り地経り

が込み

(前身頃脇布)表

受まつりす

(4)


・バストのゆるみを十四センチとし、前 後の差をなしにするため、 に、三センチ出します。 脇線を平行

線で訂正します。 なンチ、脇で一センチつけて、カーヴ ない分を後中央で二

計り、ヒップサイズ二十五センチ五ミスト線より下にヒップ丈二十センチを

を・ウェスト線に、リを引きます。

法十八センチとタック分五センチを加法十八センチとタック分五センチを加



隔に二本とります。

- ・肩先を二センチ五ミリ上げてネックポーイントと結び、その線を延長して肩巾の先に袖丈(袖山の伸し分を差し引いた寸法)を計ります。
- ・袖先で直角に七センチ下げて袖下別き、バスト線より四センチで直角に引き、バスト線より四センチで直角に引き、バスト線より四センチでは袖下
- ・ネックポイントで一センチ出して肩先と結び直し、衿ぐりを肩で二センチ、こを身頃の衿附線とします。
- リをいせ込みにします。
 リをいせ込みにします。

 リをいせ込みにします。

 リをいせ込みにします。
- ・袖山線にふくらみをつけて太線のよう・袖山線にふくらみをつけて太線のよう・一キの長さにとります。
- ・袖山線にふくらみをつけて太線のよう

襠附線は、背巾線の一センチ外に向つ

- ・衿ぐりにダーツと見返し線を描きます。・衿ぐりは後中央で五センチ五ミリ上げてックポイントで四センチ五ミリ上げてった。 描き、肩線につながりよく結びます。
- ・前中央線に平行に打合ニセンチを出し

前身頃

衿附線は、打合先で衿ぐり線から八セ をとります。 の三センチ下にとり、肩でネックポイ ように結び、ここにニセンチのダーツ ントから二センチ入つたところに図の ンチ下り、七センチ五ミリ巾を胸巾線

・ダーツ分をたたんで原型をのせ、肩と 袖ぐり線を写し直し、袖ぐり下で下つ た分をウェスト線の脇でも下げて、ウ ェスト線と脇線を訂正します。

前中央線を下に二十センチ延長し、ヒ ップ線を引き、ヒップサイズ二十五セ ンチ五ミリを計ります。

・ウェスト線でウェストサイズ十八セン 切り開かれる。)脇線をバストより四セ 加えてしるし、あとで一センチくらい チにダーツ分より一センチ少い寸法を ンチ下と、ヒップ線の脇にそれぞれ結

・ペプラムの丈を十八センチとし、裾線 ミリ出して、脇線を引き直します。 をカーヴ線で描き、脇裾に一センチ五

・ウェストのタックは、前中央から七セ ら四センチ離してニセンチの分量にと ンチ五ミリ離して五センチに、そこか

・訂正した肩線を延長して袖丈を計り、 ・カラーは、ネックポイントで四センチ 袖先の下り五センチ、袖口寸法十セン 五ミリハイネックし、その先に打合先 チの袖を引き、襠附線を記入します。

> 角に後カラー巾六センチ五ミリを引き、 外廻り線を結びます。 を上に延長して後衿附寸法を計り、直 を図のようなカーヴ線で結び、衿附線

・ポケットは、前中央から六センチ五ミ ・切開き線を、前カラーの先から裾まで、 のギャザー分を切り開きます。 打合先に平行に引き下し、ここで衿元

リ入り、ウェスト線から九センチ五ミ リ下つた点と、脇線で九センチ下つた 形にします。 四センチ切り込んで、ポケット口を釣 点を結んでポケット口とし、中央側に

・見返し線と芯取り線を記入します。

・『前身頃の切開き方』図を参照し、衿元 のギャザー分を三センチ切り開き、ポ む分を図のようにつまんで裁ちますが、 ミリの縫代分を切り開き、裾線のたる 中央側の角で六ミリ、脇で一センチ五 ケットはポケットロに鈎形に切込みを してあります。 この分はあらかじめ脇裾で出して製図 し、ウェストのタック分はたたみ込み、

· (口絵

27)

ー分となります。 身頃ポケットロのダーツ分は、ギャザ

ク

・ウェスト線の中央寄りのタックは、タ 図のように半分くらいつまんで、あと まうとギャザーが感じよく出ないので、 ック分五センチをそのままつまんでし はギャザーにします。

を

ウスと

・襠巾を十センチとし、附線は身頃と同

スカート 寸にして図のような形に引きます。

・別項のスリムスカートを参照。

縫方の要点

ての要点だけ紹介します。

前後身頃とも衿元の斜線の部分は、同 芯は材料によつて、胸のギャザーを寄 色の薄地布で裁ち、毛糸編のカラーを せる場合も寄せない場合もあります。

・ジャケットの詳しい縫方は別項一七三 頁参照。ここではこのデザインについ

身頃の衿元のギャザーを感じよく寄せ、 ささえるライニングとします。

・カラーの端はゆるめ加減に形よく折り

曲げ、少し奥を軽くまつりつけて浮い

ライニングとぬい合せます。

・ライニング、見返し布、身頃とも、 をそれぞれ割接ぎにします。

・身頃衿附線に毛糸編のカラーをぬい合 せ、縫代を割ります。

・見返し奥を衿附線にまつりつけます。 ・ライニングを衿附の縫代に止めます。 ・裏布をぬい合せた見返し布を、身頃衿 この縫代にライニングを止めつけます。 ぐり線と中表に合せ、見返しを五ミリ から一センチ控えて外廻りをぬい合せ、

た感じに仕上げます。

巾の場合はニヤールハ分 場合は一ヤール八分、七十一センチ スカート=一メートル十センチ巾の ブラウス=ダブル巾でーヤール三分



後身頂

デザイン

・バストのゆるみを十二センチとし、前 後の差をなしにするため、脇線平行に

・後中央線を下に延長してウェスト線よ ・肩先をニセンチ五ミリ上げてネックポ イントと結び、肩巾 き、脇線を裾まで引き直します。 り十五センチを計り、直角に裾線を引

ニセンチ五ミリ出します。

・袖先で直角に五センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直し、直角に袖口寸法 十二センチを引きます。

袖下線は、バスト線よりニセンチ下と 袖口下を結びます。

・ネックポイントで、着込み分として一

他後身頃13 いせ込み 伸す 15十八人

の)を延長します。 ら伸し分を引いたも 寸法三十七センチか 更に袖丈(出来上り センチを加えて計り 同寸にいせ込み分一

原型線 縱の布目

下の角を結び、角から四センチ上を附 襠附線は、背巾線より一センチ外と袖 センチ五ミリのタックを二本とります。

もふくらみをつけて描き直します。 センチ出して肩先と結び直し、袖山線

背の線を四センチ引き上げ、ネックポ 衿ぐり線を後中央でハミリ上げてくり に出して裾線と結び、背の線とします。 直し、そこでダーッ分八ミリを後中央

訂正し、肩線にこながりよく結びます。 イントでも三センチ上げて衿ぐり線を

・ハミリの衿ぐりダーツを図の位置にと

脇線をウェスト線の一センチ五ミリ下 で、図のように一センチくり入れて引

・ウェスト線の一センチ五ミリ下に、一 き直します。

> 上に十七ノチの附線を引きます。 止りとし、脇線上に六センチ、袖下線

・タックの線は、止りの位置を切開き線 肩のタック分の切開き線は、肩先から のように六ミリのふくらみをつけて肩 まで延長します。 つた点を直線で結び、そのまま背の線 スト線上で原型中央より十三センチ入 三センチ五ミリドロップした点と、バ 上でバスト線より二センチ上とし、図

に描きます。 チ五ミリ巾、肩線で四センチ五ミリ巾 衿ぐりの見返し線は、背の線で五セン 先と結び直します。


前身頃

・原型を一センチ倒して写し、脇線平行

45 前中央線を下 きます。 法に引き下 ーツ分二セン し、裾線を引 チを加えた寸 計り、脇線を エスト線から 後脇丈に脇ダ 十五センチを に延長してウ

肩線を延長し て袖丈三十七 センチを計り、

後と同じ要領



・後と同様に脇線と襠附線を描き、ウェ スト線に二本のタックをとります。 で袖口寸法十一センチの袖を引きます。

ネックポイントで三センチハイネック よく結びます。 し、先を六ミリ上げて肩線につながり

線で六センチ五ミリ、裾線では七セン 打合は乳下り線で四センチ、ウェスト 更にハイネックした先に図のように結 チ五ミリ出し、これをカーヴ線で結び、

肩先のタックは、肩先から三センチ五 より一センチ五ミリ下をタックの止り 線で結び、これを乳下り線まで延長し 型中央線より十五センチ入つた点を直 ミリドロップした点と、胸巾線上に原 とし、タックの線をカーヴ線で結び直 て切開き線とし、この線上でバスト線

・脇のダーツは乳下り線から下にニセン 位置までの長さに描きます。 チの分量をとり、タックの切開き線の

・ポケットは、ウェスト線より六センチ

んで、ウェスト線を訂正します。

・見返し線とボタンの位置を記入します。

・襠巾を六センチとし、附寸法を身頃に 合せて図のように引きます。

・ポケットの蓋布は、七センチ五ミリ巾

側に二センチ出します。

深さに描き、ポケット口の浮き分を脇 タックの襲奥の線として十七センチの

後スカートは、ウェスト線で、ウェス

トサイズにタック分といせ込み分を二

に描きます。

スカート

・中央線を引いてスカート丈七十センチ に引きます。 チを引き、ウェスト線も中央線に直角 五ミリを計り、直角に裾巾四十五セン

ーセンチ七ミリのふくらみをつけて引十センチ加えて計り、脇線を裾と結び、

・前スカートは、ウェスト線に出来上り

き直します。

開きます。

・ウェスト線に前中央から五センチ入り、 分とタック ンチ五ミリ イズ十六セ ウェストサ をとり、このタックを脇側を多くたた チ離して、十一センチの分量のタック さにとり、更にこのダーツより三セン 三センチのダーツを二十五センチの長 き直します。 センチのふくらみをつけて引 で結んでから、図のように一 を裾と直線 計り、脇線 えた寸法を センチを加 み分の十五 分といせ込 と、ダーツ (後身頃の切用き方) 切り用く 切込み M V で切り開く 一中央線 (前身頃の) V U 口絵 (27) 前後身頃の切開き方

下に、中央側をダーツ線とし、脇側を ・バンドは三センチ巾にし、記入の寸法 ・ウェスト線に、ボックスのタックを図 のようにとります。 に引き、三センチの持出しをつけます。


裁方と縫方の要点


・『前身頃の切開き方』図を参照して、 ・後身頃のタックは『後身頃の切開き方』 図を参照して、前身頃と同寸だけ切り ダーツをたたむと、図のようにタック タックの切開き線に切込みを入れ、脇 分が切り開かれます。

> ・前後とも切り開いたタック分の中央に 切込みを入れ、身頃側も袖側もそれぞ れ肩をぬい合せます。

(2)図のようにタックを出来上り通り 側のタック分を出来上り通りにたたむ 『タックの始末』(1)図のように、 ように注意しながらぬい合せます。 山より五ミリくらい控えて、伸さない この形通りに別に見返し布を裁ち、折 と、縫代が吊れて落ち着かないので、 ープを四本ぬいつけます。 そのときタックを吊るための縦地のテ 止りが剣先になるようにぬいますが、 で一センチ五ミリくらい奥)タックの にたたみ、裏側からタックの奥を、八肩

(1) (身頃側) ・このテープは、吊り工合を見て図のよ |見返し布





七センチより伸し分を引いたもの)を

・袖下線は、脇でバスト線より三センチ ・袖先で直角に四センチ下げて肩先と結 寸法十一センチ五ミリを引きます。 び直し、袖丈を計り直し、直角に袖口

・脇線は、ウェスト線より一センチ五ミ 五ミリ出して引き直します。 リ下で一センチ五ミリくり入れ、裾で

下に結びます。

・ウェスト線より一センチ五ミリ下に、 ニセンチのダーツを二本とります。

・衿ぐりの後中央でダーッ分の一センチ 長します。 線を衿ぐりより上に七センチ五ミリ延 を出し、裾と中央線を結び直し、この

・ネックポイントでは着込み分一センチ を上げて衿ぐり線を描き直し、肩線と のつながりよく訂正します。 を出してからハイネック分の六センチ

原型衿ぐり線より一センチ上に、図の ように一センチのダーツを描き、見返 し線を記入します。

・前袖を製図してから前後の袖山をつき よく訂正し、肘の位置に一センチのダ 合せて、肘線で後袖下を二センチ五ミ リ切り開き、袖山、袖下線をつながり ーツを二本とり、残りをいせ込みます。

・肩線でネックポイントより八センチ入 ・原型を一センチ五ミリ倒して写し、脇 線を五ミリ平行に入れます。

> すようにとります。 チの肩ダーツをバスト線の少し下で消 りと、乳下り線で前中央から七センチ 五ミリ入りを結び、図のように三セン

> > 力

トのデザイ

下つた分を脇でも下げて、ウェスト線 肩線、袖ぐり線を訂正し、袖ぐり下で 肩ダーツ分をたたんで原型を置き直し、 と脇線を引き直します。

裾線を描きます。 にダーツ分三センチ五ミリを加えてし 脇線を垂直に引き下し、後脇丈と同す 分と十三センチを加えた寸法を計り、 るし、前中央線も下に延長してダーツ

・肩線を延長して袖丈を計り、袖先の下 りを一センチ五ミリ、袖口寸法十セン チ五ミリの袖を引きます。

・衿ぐりは、肩線を六センチ延長し、先 ニセンチ五ミリのふくらみをつけて引 り四センチ下げて一センチ出し、ここ とハイネックした先とを直線で結び、 イネックとし、中央線で原型衿ぐりよ をニセンチ上げて肩線と結び直してハ

・前明止りは乳下り線より三センチ五ミ 線を衿ぐり線に結び、ボタンの位置を り上とし、図のようなカーヴ線で打合 しるします。

・図の位置に一センチの衿ぐりダーツを 描き入れます。

・脇ダーツは、ウェスト線より十センチ の脇ダーツを引き、このダーツ分をた 上と前明止りを結び、三センチ五ミリ

> (W, \$622UT) 65____15.5 しいせ込み いいせ込み 絵 28 ス タック 前中央わ 後中央襞山 (前後スカート) 襞奥接ぎ スカート丈 30

チ五ミリ下で一センチくり入れ、裾で たんで脇線を、ウェスト線より一セン ーセンチ出して引き直します。

・ポケットは、ポケット口のダーツをた 胸ポケットは、肩のダーツ線に肩から ます。この倒し分が縫代となります。 八センチ下り、一センチ内側よりポケ の中央に切込みを入れますが、ダーツ ように縫代分が開かれるので、ダーツ たんで蓋の外廻りを写し直すと、図の ボタンの位置で三ミリくらいずつ倒れ 紙の胸ダーツ分をたたむと、中央線が 『前身頃の切開き方』図を参照し、型 センチの蓋布を図のように描きます。 ットロ十二センチ五ミリを引き、中四

> 剣形に切り込みます。 三ミリの縫代をつけて、口明止りでは 分の少いところは中央側の出来上りに

スカート

・ヒップのゆるみを四センチにしたヒッ えた長方形を引き、中央に脇線を入れ 十センチ五ミリに一センチ五ミリを加 プサイズの二分の一と、スカート丈七

・ウェスト線に、ウェストサイズ十五セ ンチを加えてしるし、ウェスト線をカ ク分五センチ五ミリといせ込み分一セ といせ込み分五ミリを加え、後はタッ ンチ五ミリに、前はタック分六センチ ーヴ線で引き直し、脇線はヒップの丸

・ウェスト線に記入の寸法のタックをと ク分の中央に切込みをし、先でニセン りますが、前タックは六センチのタッ 下は縫目なしにします。 みをつけてダーツ風に消し、これより

・バンドは三センチ巾とし、下前後持出 ・後中央に駿分八センチを平行に出し、 とします。 裾から三十センチ上を襞山のぬい止り し分を八センチつけます。 をたたんでウェスト線を訂正します。

縫方の要点

前明の始末

・前身頃の中央線をわに仕上げるため、 置に玉縁ボタンホールを作ります。 止りまで切り込み、上前のボタンの位 上前打合側に三ミリの縫代をつけて明

口絵 (28) ポケットの作り方 込み (表芸 (前身頃)裏 (ポケッ 上袋布 (裏布)

・下前側は、くり抜かれた分を共布で裁 ・身頃、見返しとも、それぞれ肩をぬい るつとぬい、表に返して仕上げます。 って接ぎ足し、縫代は割ります。 合せてから中表に合せて、打合先をぐ

ポケットの作り方

チとニセンチのタックをとり、タック

・ポケット袋布は、二枚とも蓋布をつづ る方を共色の薄地布で裁ちます。ジャ 蓋布をはめ込む方を共布で、蓋裏にな けて裁ちますが、布地の厚地の場合は、 共布で裁つて結構です。 ージー程度の薄地の場合は、二枚とも

•(1)図のように、肩ダーツをぬつて縫 控えられるように外廻りをぬい合せ、 両端とも縫代いつばいに切込みを入れ、 蓋布を中表に合せ、裏が一ミリくらい るポケット蓋布に、袋布をつづけた裏 代を割り、身頃からつづけて裁つてあ 表に返します。

(松布をつづけた 裁目をいせ込 に細かくまつ でも内側に入るように伸し込み、 裁つてある共布を接ぎ足します (2)図のように、くり抜かれた つかりぬい止め、裏側より袋布 ポケットロ明止りを上下ともし 織糸で細かくまつりつけます。 裁目が出来上りじるしより少し 裁目のままはめ込む布に重ねて、 も湿布を当ててアイロンで押え、 を共糸で細かくぬい縮め、何回 が、くり抜かれた裁切りの周り 下側の方には、袋布をつづけて 外廻りを二度経します。

(2)

けたはめ込み布) 、袋布をラ

(前身頃)

裏蓋布)

(ポケット蓋在

卜 を面白く扱つた ウスとスカ

(口絵

29)

用

ブラウス=ダブル巾でーヤールー分 スカート=ダブル巾でーヤール八分

ます。 から三センチ下と結んで袖下線を描き 十二センチを引き、脇線で、バスト線 び、袖丈を計り直して直角に袖口寸法

袖先を直角に三センチ下げて肩先と結

・ネックポイントで一センチ上げて肩線 れます。 かきとつて肩線につながりよく結び入 リ上げて描き直し、図のように三ミリ ンチ、ネックポイントで一センチ五ミ を引き直し、衿ぐりは、後中央で二セ

・肘線で袖下をニセンチ五ミリ切り開き、 正します。 ように二本とり、五ミリをいせ込みに し、袖下には一センチのダーツを図の 袖山線と袖下線をつながりよく引き直 し、袖口下で七ミリ出して袖口線を訂

・袖山線にふくらみをつけて訂正します。 脇線は、ウェスト線で一センチ五ミリ

デ ザイン

後身頃 ・バストのゆるみをナセンチとし、前後 より二センチ出します。 の差をなしにしますので、 脇線を原型

延長し、裾線を引きます。 丈はウェスト線より十三センチとして

肩先をニセンチ五ミリ上げてネックポ を計ります。 センチとし、伸し分を差し引いたものと その先に袖丈(出来上り袖丈を三十七 にいせ込み分一センチを加えてしるし、 イントと結び、肩線を延長して、肩巾

後中央に打合分一センチ五ミリを平行 けます。 入れて引き直し、袖下の角に丸みをつ

・衿ぐりと打合先に見返し 線を入れます。 しるします。

2

打合15

ボタンの直径り

7見返し線

に出し、ボタンの位置を

・原型を一センチ倒して写

しせ込み

原)12

します。 脇線を原型より平行に一 センチ入れて、後脇丈同

15

縦の布目 **原型線**

結び、一センチ五ミリの脇ダーツをと

・肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 寸に脇ダーツ分一センチ五ミリを加え た寸法に引き下し、裾線を引きます。

て肩線へつながりよく結びます。 し、ネックポイントの先を三ミリ上げ

3.5

・胸の切替え線は、胸巾線より五ミリ上 ・ウェスト線に、四センチのダーツを図 ころに結び、更に脇線で乳下り位置に のように描きます。 ットロ明を、六センチ八ミリ入りのと ここから下に十一センチ五ミリのポケ で中央線直角に八センチニミリに引き、

引き直します。 要領で記入の寸法の袖を引き、脇線も

ります。

・衿ぐりは前中央でニセンチ、ネックポ イントで一センチ五ミリ上げて描き直

・ポケット口は二ミリのふくらみをつけ 衿ぐりに沿つて、三センチ巾の見返し

ポケット口布を図のように描きます。 てカーヴ線に描き直し、四センチ巾の


スカート

線を描き入れます。

・スカート丈七十センチ五ミリ、ウェス 込み分一センチを加えて十九センチと トは前後ともウェストサイズの四分の ースカートを引きます。 十五センチにして、前後のサーキュラ し、前裾巾を五十センチ、後裾巾を五 一に、ダーツ分二センチ五ミリといせ

・前スカート くらみをつ 脇線は、前 うに描き直 後とも八ミ します。 けて囚のよ には、中央

チ五ミリ入 ダーツを、 き、このダ の長さに引 十七センチ 図の方向に チ五ミリの つてニセン



・後スカートは中央から六センチ五ミリ ・左脇に四センチの後持 ・バンドは、横線にウェストサイズ十五 さ十六センチに描きます。 の線を描きます。 センチ巾を引き、上側 附寸法を計り直して、附線に直角に六 ずつ下げてカーヴ線で附線を引き直し、 センチ五ミリを引き、両端とも三ミリ 入りに、ニセンチ五ミリのダーツを長 うに描き、ボタンの位置をしるします。 さ十四センチのボケット口布を図のよ ーツを利用して四センチ五ミリ巾で長 前中央 (前身頃上側)表

> に向つて切込みを入れ、縫代は袋布側 しまでぬつて、身頃側の縫代だけ、角 ポケットロを口明じるしから口明じる 左右つづけて裁った袋布を中表に合せ、

・(2)図のように、ポケット口布に袋布 縫代を割ります。 前身頃下布のポケット口にぬい合せて、 をぬい合せておき、口布のもう一方を、

・(3)図のように、口布の上側を裏を少

に片返しにします。 りでぬい止め、ポケット附側は縫代を 中とじしておきます。 を少し浮かせて、口布の上側を奥まつ し控えて甲からぬい合せ、ポケットロ

出来上りじるしまで ぬい経代、袋布へ片返 身頃一枚を角に向って 、切込み入れる (袋布)裏 | 鬼 | 0.2 手前までぬ | 操代袋布へ | 片返し 割る 突をまつる 合せポケットしを 裏側を控えてぬい (4)し浮かせて少し ポケット布 - 前中央 表 (前身頃)惠 絶代中とじ to 割る

合の扱い方の新しい ブラウスとスカ

(口絵 30)

用

ブラウス=ダブル巾で 一ヤール

スカート=ダブル巾で九分

デ ザ 1

切替

・ブラウスとスカートの

(2)

(袋布)

わりさせておきます。 脇へ片返し、軽くふん 後スカートのダーツは

縫方の要点

出しをつけます。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ ・丈をウェスト線から十三センチとして ・バストのゆるみを十二センチとし、前 脇線を裾まで延長します。 後中央線を延長し、直角に裾線を引き、 にニセンチ五ミリ出します。 後の差をなしにするため、脇線を平行

法を延長します。 先に袖丈からカフス丈を差し引いたす ンチを加えて肩先をしるし直し、その イントと結び、肩巾にいせ込み分一セ

を結びます。 び、袖丈を計り直して直角に袖口寸法 袖先の下りを七センチとして肩先と結 ト線より三センチ五ミリ下に、袖下線 十四センチ五ミリを引き、脇線でバス

・袖口のだぶり分を袖山で一センチ五ミ ・ネックポイントで一センチ出して肩線 衿ぐりを一センチハイネックします。 直します。 けて肩線から袖山線を図のように引き を引き直し、更に袖山にふくらみをつ

・(4)図のように、袋布を左右にくぎる を身頃の切替えの縫代に止めつけます。 し、外廻りもぬつて、袋布の上部縫代 ため、袋布の中央を袋布二枚だけ地縫

90

胸ポケットの 作り方

て一枚に裁ちます。

割る までぬい、経代 出耒上りじるし

身頃一枚に切込み

(袋布) 裏

袋の中央に


袋底ミシン

右のポケットをつづけ にして裁ち、袋布は左 正バイヤスで口側をわ から、ポケット口布は、 箱ポケットに作ります ポケットは、どちらも

(ポケッド布)裏

・(1)図のように、前身 頃上布のポケット口に、

口絵 (29) 胸ポケットの作り方



襠附線は、袖下の角より背巾線の二セ 側六センチの附寸法に引きます。 ンチ外に向つて、袖側七センチ、身頃 一センチ五ミリの分量で二本とります。

- ・中央線と脇線を下に十三センチ延長し、 ・原型を一センチ五ミリ倒し、脇線を平 行に五ミリ入れます。 裾線をカーヴで描きます。
- 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 衿ぐりをネックポイントで一センチハ イネックして描き直します。 附線を記入します。 を引き、脇線も後と同様に引いて、襠 要領で袖口寸法十二センチ五ミリの袖
- ・衿ぐり線上のネックポイントから三セ ウェスト線で打合六センチ五ミリを出 ンチ下で、直角に衿腰三センチを計り、 まで延長して折山線とします。 したところと直線で結び、これを裾線

・胸巾線より一

とウェスト線 り三センチ五 で前中央から チを図のよう ットロ九セン ミリ入りをA センチ五ミリ に引き、ここ 点とし、ポケ 上で折山線よ

26

六センチ五ミ

リのくりをつけてカーヴ線で引き直し、 この線を結まで延長して切替え線とし リ入りを直線で結び、図のように五ミ

・折山線から切替え線までの部分(中央 ・この切替え線を利用してウェスト線で 三センチ離してニセンチのタックを図 三センチ五ミリのダーツをとり、更に のようにとります。

布)は、見返しつづきの表カラーにつづ けて一枚の布に裁つため、この部分を 附止りとして、カラー附線を図のよう がA点になります。このA点をカラー 折山線から反対側に写しとると、A点 に描きます。

・写しとつた中央布では、ポケットロの 浮き分一センチ五ミリを図のように出

・カラーは、見返しつづきに **一の型紙」図を参照して別** カラーの外廻りを写します。 で身頃と三センチ重ねて、 ぐりにつき合せに置き、肩 を切りとつて、前身頃の衿 紙にカラーを製図し、これ 身頃衿附寸法を計り、『カラ

表カラーは見返しつづきと し、身頃中央布もつづけて

・裏カラーの附線をA点からニセンチ上 返し線を描きます。 裁つため、衿附線からつながりよく見

> 口絵 (30) 前

> > (見返し分)

身頃の裁

方

前身頃脇布は、胸ポケットの袋布を図 きます。 くらい重なり分をつけて図のように描 の点線のようにつづけて裁ち、このポ げて図のようにつながりよく描きます。 ケット口から衿附線までは、三センチ

カフス

五センチ五ミリ巾とし、図のように長 けます。 方形に引き、下前持出しを三センチつ

スカート

・記入寸法のタイトスカートを引きます。 後中央に片襞分十センチを平行に出し

裏カラカ 附位置 (脇布) 袋布をつづけて表っ V

プを扱つた ウスとスカ

ブラウスのデザイン

(中央布)

前中央 C 折山線 0

ララト線

後身頃

ステッチ

・バストのゆるみを十センチとし、前後 ・丈はウェスト線より十三センチとして 中央線を延長し、直角に裾線を引き、 に二センチ出します。 の差をなしにしますので、脇線を平行

線に訂正します。

ます。

・前身頃は中央布と脇布との二枚に切り うに、中央布の向きを反対にすると、 替えますが、『前身頃の裁方』図のよ

裁方と縫方の要点

用

31) (口絵 重ねて、ステッチで押えます。 縫代をととのえ、脇布の上に中央布を し通りに縫代を折り曲げ、アイロンで

ブラウス=ダブル巾でーヤール三分 スカート=ダブル巾で九分

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 巾にいせ込み分一センチを加えてしる イントと結び、この線を延長して、肩 脇線を裾まで引き下します。

し、更に袖丈三十七センチを計ります。

・袖先の下りを四センチとして肩先と結 補口線は、袖口下で少し出してカーヴ リ下と結んで袖下線とします。 び、脇線でバスト線から三センチ五ミ

・ネックポイントで一センチ上げて肩線 てカーヴ線で引き直します。 を引き直し、袖山線もふくらみをつけ

・切替え線の縫代は少し多めにつけて、

わかりやすくなります。

ポケットを作つてから、出来上りじる

・衿ぐりは後中央で一センチ五ミリ、ネ にします。 ックポイントで一センチのハイネック

Ł

ス カ

ラ ゥ ス

袖丈37

25切り開く

東型線 縦の布目

信ダーツを

つます

一脇ダーツを

脇丈は後同寸にダーツ分一セン

スト線を引き直します。 のせて、肩、袖ぐり、脇、ウェ

チ三ミリを加えた寸法とし、裾

・肩ダーツをたたんで、その上に原型を

入り、三センチのダーツを描きます。

(前身頃)

のデザ

いせ込み

後

身

頃

1.5

(初角を方)

出して図のように描き直し、袖下線に 下で一センチくり入れ、裾で一センチ 脇線をウェスト線より一センチ五ミリ

カーヴ線で結び入れます。

・
耐線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 抽山線、袖下線をつながりよく訂正し、 肘の位置に一センチのダーツを二本と


り、残りをいせ込みにします。

前身頃 ・中央線を下に十三センチ延長し、 ・原型を一センチ倒して写します。 ・肩線上にネックポイントより六センチ をぬい止めます。 りの分量で二本とり、上から五センチ り一センチ五ミリ下に、一センチ五ミ ウェスト線のタックは、ウェスト線よ を原型より一センチ入れます。

脇線

・肩線を延長して袖丈を計り、袖 訂正します。 先で四センチ下げて、直角に袖 線を引きます。 袖下線を結び、袖口をカーヴに 口寸法十一センチ五ミリを引き、

・衿ぐりは、ネックポイントで一 前立は中四センチ五ミリ、ポイ センチハイネックに描きます。 ントの先を乳下りの位置とし、 ように引きます。 下で、一センチくり入れて図の エスト位置より一センチ五ミリ



ニセンチの分量のタックを図のように・ウェスト線より一センチ五ミリ下に、 ボタンの位置を記入します。

二本とります。

・脇ダーツは、脇線上の乳下り位置と、に一センチ三ミリの分量に描きます。に一センチ三ミリの分量に描きます。

前立のポイントの脇で、タック分を一層ダーツと脇ダーツをたたむと、前立層ダーツと脇ダーツをたたむと、前立層が一次と脇ダーツをたたむと、前立層が一次の切開き線に切込みを入れ、

カラー

センチ切り開きます。

•前中央のカラーの上りを二センチにし、

スカート

・スカート丈七十センチ五ミリ、健中二十六センチ、ヒップサイズ二十四センチ五ミリ、ウェストサイズ二十四センチエミリ、ロのようなタイトスカートを引きます。

ジーに向く若い人の

ウスとスカ

・前後の差を二センチにするため、ヒップ線より下の脳線を、前は一センチ出し、後は一センチ入れて引き直します。いせ込み分一センチを加え、脇線とウいせ込み分一センチを加え、脇線とウいせ込み分一センチを加え、
はいます。

前立線に沿つて切り開いた一センチの

分を接ぎ足して下前前立を作ります。

のぬい止りの少し手前まで切込みを入タック分の中央に、前中央からタック

れ、スタイル画を参照しながら前立附

・前スカートには、四センチと五センチに記入します。

バンド

引き、後持出しを四センチつけます。

裁方と縫方の要点

・スカートの前のタックは、両側からた

してタックにじます。

をぬいつけ、ぬい止りより上はぬい離側にギャザーを感じよく寄せて、 前立

たみ合せるようにして、ふくらみをも

・前立は上前になる方を接ぎなしにとる

タックがくずれないようにささえておチくらい入つたところをミシンで押え、たせるように加減し、襞の蔭に一セン

きます。

.

る場合はダブル巾で一ヤール三分ニヤール一分、前後中央を縦地にとスカート=前中央を横地にとる場合プラウス=ダブル巾でも

1絵 32)



ブラウスのデザイン

後身頃

の差をなしにしますので、脇線を平行・バストのゆるみを十センチとし、前後

に二センチ出します。

・後中央線を下に十三センチ延長し、脇でも同様に丈を計つて裾線を引きます。 でも同様に丈を計つて裾線を引きます。 とダーツ分一センチ、いせ込み分五ミリを計つてしるし、その先に袖丈(出来上り袖丈三十六センチから伸し分を差し引いたもの)を計ります。

・ 袖矢で直角に四センチ下げて袖山線を引き直し、袖丈を計り直します。 り、袖下をバスト線より四センチ下げり、袖下をバスト線より四センチ下げ

・ネックポイントで一センチ出して屑線を結び直し、つづけて袖山線をつながりよくカーヴ線で描き直し、袖口線は袖口下で六ミリ出して図のように描き直します。

・ネックポイントから肩線上に三センチへり、図のように肩ダーツを描き、衿ぐりをネックポイントで一センチ、後中央で一センチ五ミリハイネックにして描きます。

・ウェスト線に、後中央からウェストすを計り、脇線を図のように結んで、法十六センチ五ミリとダーツ分四セン


・打合二センチを後中央より平行に出し・ウェストのダーツを二本描き入れます。

・肘で袖下をニセンチ五ミリ切り開き、

つて、五ミリをいせ込みにします。 肘の位置に一センチのダーツを二本と 袖山線と袖下線をつながりよく直し、

・原型を一センチ倒して写し、脇線を平 行に一センチ入れます。

- ・肩ダーツを図のように描き、ダーツ分 ・前中央線を引き下して丈をウェスト線 脇、ウェスト線を写し直します。 をたたんで原型を当て、肩、袖ぐり、
- 袖ぐりの角から真下に引き下して、ウ から十三センチとし、脇線も訂正した
 - をカーヴ線で結びます。 エスト線から十三センチを計り、裾線
- ・ウェスト線で前中央から七センチ五ミ ・肩線を延長して袖丈を計り、袖先の下 領で記入寸法の袖を製図します。 りをニセンチ五ミりとし、後と同じ要
 - 図の太線のようになります。 直して、ウェストと裾の位置をしるし リを計り、図のような形にダーツを描 直し、ウェスト線と裾線を訂正すると き、ダーツ分をたたんで中央線を引き
- ・訂正したウェスト線に、ウェストサイ



ゥ ス ٤ ス

ラ

口 絵 (32)

を丸みに直します。 ンチ出して脇線を結び直し、袖下の角 ッ分二センチを加えて計り、裾で三セ ズ十六センチ五ミリともう一本のダー

・衿ぐりをネックポイントで一センチ出 陪寄りのダーツは、中央側のダーツか の分量に描きます。 ら九センチ離し、図のようにニセンチ

ら中央側のウェストダーツの先A点に 胸のタック分を切り開くため、肩先か 向つて切開き線を入れ、これを前中央 して描き直します。

・『前身頃の切開き方』図を参照し、初め たむと、A点のところで胸のタック分 ツの先まで切込みをし、肩ダーツをた 切込みをし、次にこのA点から肩ダー れた切開き線に、前中央からA点まで 中央寄りのウェストダーツの中に描か

うに切開き線を入れます。

ら肩ダーツの先へ向つて図の点線のよ まで延長しておき、もう一本はA点か

が少し聞かれます。

胸のタック分は七センチ五ミリ必要で 肩先に向つて切り開きます。 この不足分として四センチを、A点で すが、いま開かれた分と初めの製図の タック分二センチでは足りないので、

カラー

・前後の衿ぐり寸法を計り、図のように カラーを製図します。

・後身頃にカラーをつき合せにして、ボ タンの位置を図のように定めます。

スカートのデザイン

前後スカートは脇をつづけて製図しま 線を訂正します。 巾を一メートル五センチにしてサーキ その分を裾でも下げ、ウェスト線と裾 は後中央でニセンチ五ミりくり下げて、 ュラースカートを製図し、ウェスト線 ウェスト寸法四十四センチ五ミリ、裾 すから、スカート丈七十センチ五ミリ、

・前中央線をウェスト線よ り五センチ上げ、タック 三十五センチの長さに消 リとつて、ウェストから ように描き、ウェストで の折山をカーヴ線で図の します。 ダーツ分を三センチ五ミ

ダーツをたたむ

・このダーツの位置に、 まで切開き線を入れ、タ ックの不足分五センチを

絵

(32) 前 中央線

身頃 0 切 開 き カ



開きます。 『前スカートの切開き方』図のように

・ウェストのダーツを図の位置に、二セ 線で四本描きます。 ンチ五ミリの分量で図のようなカーヴ

・前スカートのタック分の中央に四セン

いでしよう。

ックの蔭に入るポケットを作つてもよ

・前スカートのタックの ステッチより下に、タ

によつては脇に縫目を 地にしてもよく、布巾 中央を縦地にしても横

入れても結構です。

山より内側は、共布か同色の薄地布で

チくらいの切込みを入れ、タックの折

・バンドを三センチ巾にして図のように 製図します。

裁方と経方の要点

・胸のタックは、『タックのたたみ方』図 に加減します。なお、ダーツの縫代は ックで胸のふくらみを美しく出すよう のように軽くたたみ、(ロ)と(ニ)のタ れたダーツには縫代をつけて裁ちます。

プラウス

・前身頃は中央に縦の布目を合せ、開か

の上に重ねてミシンのきわを止めつけ

・ミシンステッチの場合はバンドまで通 布にだけミシンをかけておき、バンド ミシンステッチで押えます。 バンドの上に重ね、ハンドステッチか から下は見返しを控える。)出来上つた に折り返したいので、中央のポイント 図のように見返しをつけ、(折山をわ してかけると固くなるので、スカート

パンド (前スカート)(32) ステッチ 見返し布

・ハンドステッ ください。 どりでします を二本か三本 チにする場合 つて加減して が、材料によ は、極細毛糸

32) 胸の

スカート 脇側へ倒します。

・スカートの布目は、前

ブラウスのデザイン

・バストのゆるみを十二センチとし、前 型よりニセンチ五ミリ出します。 後の差をなしにしますから、脇線を原

・後中央線と脳線をそれぞれウェスト線 ・肩先を二センチ五ミリ上げてネックポ より十三センチ引き下し、裾線を引き

・袖先を直角に四センチ下げて肩先と結 その先に袖丈を計ります。 にいせ込み分一センチを加えてしるし、 イントと結び、これを延長して、肩巾

学・通勤に向く ブラウスとスカー

33)

用

ブラウス=ダブル巾でーヤール二分 スカート=ダブル巾でーヤール七分

(口絵

・ネックポイントで一センチ上げて肩先 と結び直し、袖山線にふくらみをつけ び、袖丈を計り直し、袖口寸法十六七 て肩線からつながりよく描きます。 ト線より三センチ五ミリ下と結びます。 ンチを直角に引き、袖下線は脇でバス

・袖口線は、袖山と袖下で一センチ、中 に描きます。

・袖下線に、袖口明を五センチにしるし します。

・脇線は、ウェスト線より一センチ五ミ リ下で一センチくり入れ、袖下に丸み をつけて描きます。

・ウェスト線より一センチ五ミリ下に、 図のように二本のタックをとります。

・衿ぐりは後中央で一センチ三ミリ、ネ ックポイントでーセンチのハイネック

原型1倒す

打合15 ボタン直径にいる

・原型を一センチ倒して写します。

・脇線を原型より五ミリ入れて引き、こ

央でニセンチ出してカーヴ線で描き直 13 しいせ込み 背明フアスナー (後 身頃 後中央 袖口明 ゆるみ 日=12 前後の差なし 1.5 6.5 ر 13 前身頃 口 絵 (33) ブラウスのデザイン 1.5 --- 原型線 縦の布目

中央線もウェストより十三センチ延長 分一センチ五ミリを加えてしるし、前 れを延長して、脇丈を後同寸にダーツ

肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ して、裾線を引きます。

要領で袖の製図をします。

脇線を後と同じに描き、乳下りの位置 ーツをたたんで脇線を訂正します。 に一センチ五ミリのダーツを描き、ダ

・衿ぐりは一センチハイネックにします。

・胸の切替え線は、前中央で胸巾線より さを十センチに描きます。 センチ五ミリ、袖ぐりではニセンチ五 にポケット口をしるし、ポケットの深 ミリ上げて図のように描き、図の位置 ニセンチ、六センチ五ミリ入りでは五

・ポケットは、口で一センチ切り開いて 浮かし分にします。

・切開き線は、

に引きます。

トを図のよう ュラースカー

中央線から前 ウェスト線で

・袖附線は、ポケット口から四センチ下 線とし、袖下で三センチ五ミリ交叉さ 計り、袖下線に結びます。 せて袖側の線を引き、身頃側と同寸に と、袖下をカーヴ線で結んで身頃側の

前中央で打合を一センチ五ミリ出し、 袖口線は、袖山と袖下でだぶり分を ーセンチずつ出して描き直します。

ウェストに四センチのタックを図の 図の位置にボタンをしるします。

ように描きます。

・カフスは巾三センチ五ミリ、丈九セ ンチとして図のように製図します。

・カラーバンドは、衿ぐり寸法を計り、 製図します。 カラー巾三センチとして図のように

> ・ショールカラーは、カラーバンドの外 ります。 廻り寸法を計り、後中央で一センチ五 センチにして、後衿先を七ミリかきと ミリ上げて附線を描き、カラー巾を四

スカートのデザイン

・スカート丈七十センチ五ミリ、ウェス 十センチ、後裾巾六十センチとして、 前後のサーキ トサイズ十七センチ五ミリ、前裾巾五

チ開きます。 パスの中心と結んで裾まで延長し、ウ センチ五ミリをしるし、それぞれコン

エスト側で前は五センチ、後は六セン

・バンドは三センチ巾 ・ウェストの切開き分は、前後とも『ス に描きます。 れぞれカーヴをもたせたダーツ カートの切開き方』図を参照して、そ <前腊 八後脑

方形に製図します。

(バンド) W4+ 後7.5 前8.5 (前5切り用く

にし、後の持 5後6切り用く 发6年目1 (前後スカート) て前6年目 スカート丈 後切用き線 人前切用き線 70.5

、後スカートの ミリ、後は七 は八センチ五 半径39くらい前半径29くらい(後) (後スカート) 後中央 口絵(33)ス 5南人 しいせ込み 前スカートの 切南き方 カ 前後中央 1 ŀ (前スカート) の 前中央 デ ザ 1

出し四センチをつけて、図のように長

裁方と縫方の要点

・ブラウスの背明はファスナーをつけて 始末します。

胸ポケットは、一三五頁口絵(51)ワン

34)

(口絵

・スカートの布目は、前後とも切り開い 縦地にして裁ちます。 を御参照ください。 ピースの『スカートのポケットの経方』 た型紙で、脇寄り三分の一のところを

用 スカート=ダブル巾で九分 ブラウス=九十センチ巾で 布 ニヤールニ分

スカ

スと

・肩先を二センチ五ミリ上げて、ネック 分七ミリを加えて肩先をしるし、その ポイントと結び、肩巾同寸にいせ込み 先に袖丈(出来上り袖丈三十七センチ

組

・袖下線は、脇でバスト線より三センチ 袖口寸法十二センチをとります。 び、袖丈を同寸に計り直して、直角に 袖先で直角に四センチ下げて肩先と結 リ出して、袖口線を訂正します。 五ミリ下と袖口下を結び、袖先に七ミ

・バストのゆるみを十二センチとし、前

デザイン

計ります。

として、伸し分を差し引いた寸法)を

後の差をなしにしますので、脇で平行

・中央線をウェスト線より下に十三セン

に二センチ五ミリ出します。

チ延長し、直角に裾線を引き、脇線を

・脇線は、ウェスト線より一センチ五ミ

リ下で一センチくり入れ、袖下の角と

裾まで引き下します。

く訂正します。

げて衿ぐりを描き直します。

・ウェストのタックは、ウェスト線より ・肘線を袖下側でニセンチ五ミリ切り開 本とり、残りをいせ込みます。 き、袖山、袖下線をつながりよく訂正 本とります。 し、肘の位置で一センチのダーツを二 一センチ五ミリ下に、記入の寸法で二

前身頃

・脇線を平行に五ミリ入れて引きます。 ・中央線をウェスト線より下に十三セン

チ延長し、脇線も後脇丈同寸に引き下

・肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 要領で袖口寸法十一センチの袖を図の し、裾線を描きます。

・ネックポイントで、着込み 1.3 ハイネックにし、衿ぐり後 結び直し、ここで一センチ 分を一センチ出して肩先と 線で結んで、袖下の角を丸 直線で結び、裾にはカーヴ 中央でも一センチ三ミリ上 0.7 いいせ込み (後身頃 25切南 タックの折り 14 1.5· 0.5 前山巾4 打合2 水多少の直径10 (前身頃) ゆるみ 日=12 H=4 前後の差なし - 須型線 ▶縱の布目 口 絵(34)

ラ ゥ ス 0 デ ザ

99

センチ五ミリ下で一センチくり入れて

・ネックポイントでーセンチハイネック 前中央の前立は四センチ巾とし、打合 り八センチ上まで平行に出し、前立線 二センチを、衿ぐりからウェスト線よ し、衿ぐりを訂正します。

を入れます。

10 襞分

明止り

襞奥

後中央簑山

ぬい止り

しるします。

・この切替え布は脇側をタックとし、タ 二本かけます。 押え、更に一センチ間隔のステッチを ックの折山を二センチ巾のステッチで 前立につづく切替え線は、前立より六 き、肩線まで真直に引き上げます。 センチ上で直角に七センチ五ミリを引

カラー

・巾を三センチ五ミリ、丈を衿附寸法の 二分の一とし、二センチ上りのバンド カラーを引き、衿先を丸く描き、ボタ ンの位置をしるします。

前立にボタン三箇の位置を図のように

・ウェスト脇に残つた分は、脇のタック 分となります。 をつけてカーヴ線に引きます。

・ウェスト線のタックを記入の寸法でそ

スカート

・縦線上に、スカート丈七十センチ五ミ りにくり分一センチ五ミリを加えてし を引き、中央に脇線を入れます。 十四センチの二倍の寸法とし、長方形 るし、横線を出来上りヒップサイズニ

・ウェスト線は、前後とも中央線から、 ウェストサイズ十六センチにタック分 た寸法を計り、一センチ五ミリのくり 五センチ、いせ込み分一センチを加え

れぞれ描き入れます。

・後中央線に平行に駿分十センチを出し、 を明止りとします。 りとし、ウェスト線から二十センチ下 裾から二十二センチ上を襞山のぬい止

・バンドは巾三センチとし、長さはウェ スト寸法に、下前持出し分十センチを 加えます。

裁方と縫方の要点

前身頃の縦の切替え線は、タックの折 え布の下側は、パイピングに作ります。 山とし、二センチ巾のステッチで押え ますから、縫代を三センチとり、切替

スの効果を ウスと

口 絵(34) ス

0.5

重なる

脇

05重なる

24

(後スカート)

い重なる

H+4 4

前スカート

前中央お

スカート丈

70.5

(W, S64227)

ゆるみH=4

35) (口絵


スカート=ダブル巾で九分

ブラウス=ダブル巾で一ヤール一分



ブラウスのデザイン

・バストのゆるみを十二センチにし、前 後の差をなしにしますから、脇線を平 行に二センチ五ミリ出します。



いのふくらみ び、袖山線に を一センチ出 トで着込み分 して肩先と結 一センチくら

ウェストのだぶり分として前中央で一

センチ五ミリ、脇でニセンチ下げてウ

エスト線を結びます。

みをつけて描き、脇ダーツを入れます。

この先に袖丈 チ五ミリ上げ 六センチ下げ 袖先で直角に 丈は三十六セ リをしるし、 て、肩巾とい これを延長し てネックポイ ンチ)を計つ せ込み分七ミ ントと結び てしるします。 (出来上り袖

袖丈を計り直 十三センチを て肩先と結び、 して、袖口巾 いて、五ミリをいせ込みにします。 図のように一センチのダーツを二本描 肘線で袖下を一センチ五ミリ切り開き、 線で結び、三本のタックを記入します。 チ五ミリ、脇でニセンチ下げてカーヴ

・ウェストのだぶり分を後中央で三セン 衿ぐりは後中央でニセンチ、ネックポ 原型の衿ぐり後中央でダーツ分七ミリ を出し、中央線を引き直します。 に描き、七ミリのダーツを描きます。 イントで一ゼンチ五ミリのハイネック をつけます。

・ペプラムバンドは、後中央でウェスト 図のように三センチ五ミリ出します。 引き、脇側は巾木センチにして、裾で のくりを三ゼンチつけて巾七センチに

・原型を一センチ五ミリ倒して写し、前

・脇線は、後脇丈と同寸よりもダーッ分 ・衿ぐりはネックポイントで一センチ五 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 脇線を平行に五ミリ入れて引きます。 のニセンチだけ長く延長し、袖下に丸 クに描きます。 ミリ、前中央では一センチのハイネッ 要領で記入寸法の袖を製図します。 前中央で原型倒し分の半分を出します。 下りをニセンチ五ミリとし、給ぐりの

・上前側のポケットは、前中央で衿ぐり 六ミリの丸みをつけます。 の深さを直角に五センチとつて、角に の長さを十センチ五ミリ、脇側では蓋 より五センチ五ミリ下げ、胸巾線に平 前中央に打合分ニセンチを出します。 深さを三センチ五ミリ、更に直角に蓋 行に八センチ五ミリ引き、直角に蓋の


・上前も下前もポケットのデザイン線を ・下前側のポケットは、前中央で乳下り 打合先まで延長します。 ナとして、上前と同じ要領で描きます。 ステッチ線に平行に四センチを引き、 ますから、中央で一センチ五ミリ下に、 の線上にステッチをかけることになり 袖下の角よりニセンチ下とを結び、こ の位置より一センチ五ミリ上と、脇で ここからポケットの蓋を長さ十二セン

・ポケットの下のギャザー分を出すため、 裾までに切開き線を引きます。 上前、下前ともポケットロの中央から

・見返し線は衿ぐりは三センチ、打合は のように記入します。 四センチ巾に描き、ボタンの位置を図

・『上前身頃の切開き方』図を参照して、 ・前身頃のペプラムバンドは、ウェスト のようにポケットの端で型紙を一セン 込みを入れ、更にポケットの端から袖 打合先からポケットのデザイン線に切 ンチ巾にして図のように描きます。 線で中央をニセンチ五ミリくり、六セ 山に向つて真直に切込みを入れて、図

> 口 絵 35 ス カ の デ ザ 1



・『下前身頃の切開き方』図を参照し、ポ ケットの下のダーツ分を一センチ五ミ 然に開かれて縫代分が出ます。次にポ リ開きます。 つて脇ダーツをつまむと、前中央が自 ケットのデザイン線に切込みを入れ、 ザー分を一センチ五ミリ開きます。 チ開きます。次にポケットの下のギャ (蓋の端より少し手前まで) ここに向

・上前、下前ともポケットロの切込み線 ポケット蓋布の外廻りは五ミリの経代 は、打合先からポケットロまでの切替 え線では上側にニセンチの縫代をつけ、

> をつけて、ポケットの端より少し手前 まで図の太線のように引きます。

スカートのデザイン

・前後を脇でつづけますから、ヒップの ・中央に脇線を入れ、前後ともウェスト 分四センチを加えてしるし、図のよう 線には、ウェスト寸法十六センチ五ミ 五ミリの長方形を引きます。 ゆるみを四センチとし、ヒップサイズ 分五ミリを加えてしるし、後はダーツ りに前はダーツ分三センチといせ込み の二分の一と、スカート丈七十センチ

にダーツをそれぞれ描き入れます。

・後中央線に平行に十センチの襞分を出 し、裾から二十五センチ上に襞山のぬ い止りをしるします。

・バンドは三センチ巾に引き、後持出し ・ポケットを図の位置に描きます。 分を三センチか四センチ出します。

経方の要点

ポケットの縫方

・ポケットの蓋の両端にほつれ止めをし ・ポケットの下側は、脇側のくり抜かれ とぬい合せます。 せて、裁切りの縫代を少くして接ぎ布 を下して感じを見ながらギャザーを寄 ながら布地を蓋の下側に寄せ込み、蓋 縮め、アイロンでできるだけいせ込み た裁切りの周りを、共糸で細かくぬい て、蓋には裏を控え気味につけます。

・この接ぎ布の上部をポケット口として、 布の上部をぬ の袋布と裏蓋 度縫し、裏側 重ねて、袋布 ぐらいの袋布 い合せておき の外廻りを一 布を裏側から もう一枚の袋 をぬい合せ、巾ラ 丈十一センチ はつれ止め 信つれ止め

ピース風にも着られる ウスと

(口絵 36)

用

スカート=ダブル巾で九分

ブラウス=ダブル巾でーヤール四分

デザイン

・バストのゆるみを十二センチとし、前

裾線を描きます。 チ延長し、脇線も十五センチ引き下し、 仲し分を差し引いたもの)を延長します。 袖丈(出来上り袖丈三十七センチから、 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 一センチを加えて肩先とし、その先に

に二センチ五ミリ出します。 後の差をなしにするため、脇線を平行

・中央線をウェスト線から下に十五セン ・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ

> ・袖下線は、脇でバスト線より三センチ 袖先で五センチ下げて肩先と結び、袖 ンチ五ミリを引きます。 丈同寸を計り、直角に袖口寸法十一セ

下と袖口下を結びます。

襠附線は、背巾線の袖ぐり側で一セン ミリの附線を引きます。 に六センチ五ミリ、袖側に九センチ五 を襠の附止りとして、ここから身頃側 チ外と袖下を結び、袖下から四センチ

・衿ぐりの後中央でダーツ分六ミリを出 ・脇線はウェスト線より一センチ五ミリ 直します。 下で、一センチ玉ミリくり入れて描き

デ

ザ

ゥ ス の

ラ

・ネックポイントで着込み分として一セ し、裾線と結びます。

・衿ぐりはネックポイントで一センチに てハイネックに描き直します。 ンチ出し、肩先と結びます。 ミリ、背の線では一センチ五ミリ上げ

> ・ウェストのタックは、ウェスト線より 分量で二本とります。 センチ五ミリ下に一センチ五ミリの

・給ぐりに六ミリのダーツを描きます。

前身頃

・原型を一センチ五ミリ倒して写します ・脇線で平行に五ミリ入れます。 が、前下りは二センチにします。

ネックポイントで五 ・切替え線は、ハイネ ・ネックポイントで切 リハイネックします。 ミリ入れて肩線を訂 正し、一センチ三ミ ヴ線で脇線まで結び 通る図のようなカー ックの先からそれぞ 替え線に沿つて一セ れ記入の寸法の点を ンチ五ミリのダーツ



口 絵 (36) ブ

脇線を引き直し、裾線を訂正します。 をたたんで原型を重ね、肩、袖ぐり、

・中央線をウェスト線から下に十五セン 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ チ延長し、脇線も十五センチ引き下し て、裾線を引きます。

・協線は、ウェスト線より一センチ五ミ リ下で一センチ五ミリくり入れます。 後と同寸に襠附線を引きます。 要領で袖口寸法十センチの袖を引き、

・衿ぐり線は、ネックポイントで更に四 ・身頃の切替え線を肩線に直角に引き上 カーヴ線で中央線に結び入れます。 センチ五ミリハイネックし、ここから

よく結びます。 げて後衿附寸法を計り、直角に四セン チ巾を引き、身頃衿ぐり線につながり

• ポケットはフラップポケットにし、 見返し線を記入の寸法で描きます。 央線より六センチ入りに描きます。

裁方と経方の要点

スカート

・スカート丈七十センチ五ミリ、ウェス 十四センチ、裾巾二十八センチのスリ ムスカートを引きます。 トサイズ十六センチ、ヒップサイズ二

・前後の差をニセンチとするため、脇線 を前は一センチ出し、後は一センチ入 れて描き直します。

・ウェスト線で、前はタック分六センチ、 ・前後ウェスト線にタックとダーツを図 のように描き、このタックとダーツを の脇線をそれぞれ引き直します。 後は五センチを加えて、ヒップ線まで

裾から二十センチ上を襞山のぬい止り 後中央線平行に襲奥分八センチを出し たたんでウェスト線を訂正します。 とします。

・前スカートのタックはポケットにして 出しをつけてもよいでしよう。 すが、つき合せにしても、また下前持 明きは背明にしてファスナーをつけま なるように片返しに始末します。

側の縫代を多くして図のように切り込 タックの陰に切込みを入れますが、脇

みを入れ、ポケットの袋布が見えない

・このポケットは軽い感じに作るため、 ポケット風に見えるように仕立てても よつてはポケット口を切り明けずに、 袋布の材質に注意します。また場合に ようにします。

よいでしよう。

37)

(口絵

デ ザイン

・原型を背巾線の後中央で一センチ切り 開いて写します。

・衿ぐりの後中央で五ミリ出し、背巾線 より上の中央線に平行に引き下し、丈

日絵(36) スカートのデザイン


をウェスト線から二十四センチとし、


直角に裾線を引きます。

・バストのゆるみを二十六センチとし、 センチ平行に出し、裾線まで引き下し 前後の差をなしにするため、脇線を六

・背の線は裾で三センチ入れて背巾線の を訂正します。 辺りに結び直し、この線に直角に裾線

イントと結び、肩巾にいせ込み分一を 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ ンチ五ミリを加えて肩先をしるし、そ





り直し、袖口寸法十五センチを直角に 十センチ下げて肩先と結び、袖丈を計

下を袖口下と結び、脇線とのつながり をカーヴ線で描きます。

袖先に四センチニミリのダーツを描き 図のようなカーヴ線で引き直します。 ンチくり下げて描き、肩線から着込み 分一センチ五ミリを出して、袖山線を

・中央線を下に二十四センチ延長し、脇 ・原型を一センチ五ミリ倒して写します。 線を平行に三センチ出して後脇丈と同 寸に引き下し、裾線を結びます。 ・肩線を延長して

衿ぐりは肩で四 センチ、前中央 に引きます。 の袖を図のよう 寸法十四センチ 袖丈を計り、袖 ンチにして袖口 先の下りを五セ

計り、最初引いた仮りの折山線より中

央辺りで一センチ五ミリくらいのふく

・脇線は裾で一センチ五ミリ入れて引き

直し、図のようなカーヴ線で袖下線と

山線をカーヴ線で引き直します。

袖下線は、脇でバスト線より九センチ

・衿ぐりは後中央でニセンチ、肩で四セ

・ウェスト線より十センチ上で打合分三

センチ五ミリを出し、ここを折先とし

央裾でも上げて、裾線を訂正します。

・ネックで上げた一センチ五ミリを前中

結び直します。

山線とします。 と直線で結んで上に延長し、仮りの折 で、直角に衿腰八センチを出し、折先 の肩線より四センチ五ミリ下(A点) カラーは、くり下げた衿ぐり線で原型 て裾まで平行に引き下します。

・折山線は、後中央線で衿腰九センチを ・A点よりこの折山線に平行線を引き上 のようなカーヴ線で折先に結びます。 六センチを引き、カラー外廻り線を図 法を計り直し、直角に後カラー巾二十 五ミリ倒してA点と結び直し、衿附寸 附寸法を計り、ここで直角に四センチ げ、A点からネックまでの寸法と後衿

・折山にふくらみをもたせ、外廻りにゆ とりを出すため、四カ所に切替えを入 れて、それぞれ記入の寸法ずつ交叉さ らみをつけて、図の点線のように結び

・見返しつづきのカラーにするため、見 返しは裾で十センチ巾とし、カラー附

せて図のように引きます。

ンチ五ミリ上げ りを肩から一セ 描き、この衿ぐ つて図のように で十一センチく

て、肩線から袖

・ポケットは蓋附ポケットとし、七セン ・この見返し布の打合先に、表に返る分 辺りより上は外廻りを切り開いて折り を四センチ巾につづけますが、折先の 線につながりよく結びます。 チ八ミリ巾の蓋布を、前中央より九セ 返したときに身頃に合うようにします。 上に図のように引きます。 ンチ脇寄りで、裾から一センチ八ミリ

経方の要点

(口絵

38)

カラーの縫方 ・裏カラーは後中央を接ぎ合せて縫代を クロスミシンで押えます。 き合せにし、裏側にテープを張つて、 割り、芯の後中央は縫代なしにしてつ

・裏カラーと芯布を出来上り通りに重ね てぬい合せ、縫代は割ります。 てハ刺しをし、身頃附線に中表に重ね

若い人にも中年にも向く

出来上りじるしから裁ち落します。 裏カラー附線より下の打合先の縫代は を千鳥がけで芯布にかがりつけます。 カラー外廻りを出来上りに折り、縫代

・見返しつづきの表カラーは毛皮にし、 のものを接ぎ足します。毛皮の扱い方 りを落ち着くまで切り開いて、その形 折返し分は、折先の辺りから上は外廻 毛並に合せて型紙通りに毛皮を接ぎ合 してください。 は、口絵(17)の『毛皮の附方』を参照 せますが、表側に見返る四センチ巾の

後身頃

デ ザ イン

原型はバスト線の位置で背を一センチ

切り開いて写します。

後中央線を原型より五ミリ平行に出し

て引き直し、更にウェスト線より下に

二十二センチ延長します。

・この毛皮のカラーに、同じ形の新モス

・この毛皮のカラーを出来上り通りに裏 カラーの上に重ね、カラー外廻りをま 側はテープをそのまま伸しておきます。 先を芯布にとじつけますが、見返し奥 いつけ、テープを少し控えて折り返し、 程度の芯を張つて、周囲にテープをぬ

見返し奥は毛皮につけたテープを伸し

用 表=ダブル巾で一ヤール九分



・バストのゆるみを二十四センチとし、 を結びます。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ を加えた寸法にします。

・袖先を直角に十センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、直角に袖口巾

つりつけます。 う。)打合先は毛皮でくるんで同様にま つり合せ、(毛皮の方はテープをすく

重ね、テープのきわにまつりつけます ておき、裏布を出来上りに折つて上に

裏=七十一センチ巾でニャール三分

平行に五センチ五ミリ出してウェスト 線より下に二十二センチ延長し、裾線 前後の差をなしにしますので、脇線を

のの袖丈は、ドレスの袖丈に一センチ 先に袖丈を延長しますが、上に着るも チ五ミリを加えて肩先をしるし、その イントと結び、肩巾にダーツ分一セン

・脇線で、バスト線より四センチ五ミリ 下げて袖口下と結びます。 十三センチ五ミリを引きます。

・ネックポイントで肩線を一センチ前に り四センチ入りに一センチ五ミリの肩 廻して肩先と結び、ネックポイントよ 線を訂正します。 ダーツを描き、ダーツ分をたたんで肩

・襠附線は、袖下の角から背巾線の袖ぐ り側へ二センチ出たところへ向つて方 の長さに引き、ここから袖下側を十セ 下から方向線上に身頃附線を八センチ 向線を引き、脇線で袖下より二センチ ンチに引きます。

袖山線にニセンチくらいのふくらみを き直します。 つけて描き直し、袖下線もカーヴで描

脇線も後中央線も、 リずつ入れて図のように引き直します。 裾で一センチ五ミ


・原型をニセンチ倒して写します。

・前中央線平行に五ミリ出し、ウェスト 線より二十二センチの丈に延長します。

脇線を原型より二センチ五ミリ平行に 出し、脇丈を後と同寸に引き下し、裾 線をカーヴで結びます。

・原型の肩線を延長して袖丈と同寸に計 を計り直し、十二センチ五ミリの袖口 り、直角に袖先を八センチ下げて袖丈 寸法を引き、袖下線を引きます。

線をふくらみをつけて訂正します。・襠附線を後同様に引き、袖山線、袖下



切り用く

W 5 22

・脇線は裾で一センチ五ミリ入れて引き

直します。

をカラー後中央まで図のカーヴ線で延

ぐりの辺りで少しカーヴさせ、この線

の位置を描き入れます。 前中央の裾より十三センチ上にボタン

39)

用

布

表=ダブル巾で一ヤール九分

・『前身頃中央布の切開き方』図を参照し この前中央布は、カラー外廻りから打 谷附の位置で

ーセンチ五ミリ開きます。 折返り分をつづけますが、カラーの外 て、カラーの切開き線に切込みを入れ り分の奥側は充分いせ込むことになり 廻りはふくらみを少しかきとり、折返 合先の線に沿つてニセンチ五ミリ巾の

縫方の要点

見返し布の奥に裏布を接ぎ合せ、身頃 芯を据えてしつけをかけ、身頃からつ 脇布中央布を中表に合せ、切替え線を 前中央布の衿附のタック分に切込みを の接ぎ線)のたるみ分をいせ込みます。 折り、この見返り分の奥(見返し布と づいた見返り分を出来上り通りに裏に め出来上りじるしより内側をぬいます。 ぬい合せますが、浮いた感じにするた し、心持ちねじるようにタックします

- ・表カラーの附側を出来上り通りに折り、 外廻りともぬい合せて縫代は割ります。 ぬい合せ、それにつづけて裏カラーの からつづいた見返り分と、見返し布を い内側をまつります。 同様に出来上りじるしより五ミリくら 身頃のカラー附線に重ね、切替え線と
- ・後身頃のカラー附線に裏カラーをまつ りつけます。

な人に向く



重ね、乳下り線から上の中央線、衿ぐ

上に合せて、衿ぐりをニセンチ倒して

りとった原型の乳下り位置を、この線

・バストのゆるみを二十六センチとし、 背の線を図のようにつながりよく描き に六センチ出して裾まで引き下します。 前後の差をなしにするため、脇線平行

デ ザイン

・原型を背巾で一センチ開いて写します。 ・後中央線を一センチ平行に出してウェ スト線より下に二十九センチ延長し、 直角に裾線を引きます。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ

長します。 センチ五ミリ、いせ込み分五ミリを加 えて肩先をしるし、その先に袖丈を延

・袖先で直角に九センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、直角に袖口寸

法十四センチをとります。

び、袖口下で七ミリ出して袖口線を訂 袖下線をバスト線より十センチ下に結

肩線に一センチ五ミリのダーツを少し ネックポイントで着込み分として一セ ンチ出して肩線を引き直し、これにつ 分をつまんで肩線をつながりよく訂正 ながりよく袖山にふくらみをつけます。 カーヴさせて図のようにとり、ダーツ します。

衿ぐりを後中央で五ミリ上げて描き直 します。


裾巾を二十七センチにして袖下と結び、

イントと結び、肩巾同寸にダーツ分一

婦人服の原型の倒し方

同じ結果になりますから、胸のゆとり、原型を倒すのは、ダーツをとるのと を出したいときにします。 A図のように、縦線を引き、別に切

り線、肩線、袖ぐり線を写します。 出来上り中央線とのあいだが少し明き けてウェスト線を引きます。倒し分と 線)を引き、前下りを一センチ五ミリつ 型をとり除き、脇線の裾で直角線(点 ますが、これもゆとりになります。 前下りは、 △印を押えて、点線のように原型を起 し、脇線を引きます。原型の中央線と 次にB図のように、バスト線の横の 着る人によって変ります。



脇線とします。

・ 褶附の位置は、背巾線で袖ぐり側へ三センチ出たところと袖下の角とを直線で結び、バスト線より三センチ五ミリ下を附止りとして、身頃側は九センチ、袖下側は十センチに引きます。

財線で袖下側をニセンチ五ミリ切り 開き、一センチのダーツを二本とつ 下線つながりよく訂正します。


前身頃

前中央線平行に一センチ出し、ウェス線平行に三センチ出します。

を型紙でたたんで原型を置き直し、肩、 ・線より三センチ下で原型中央線より六 センチエミリ入つた位置に結び、この センチエミリ入つた位置に結び、この センチエミリ入った位置に結び、この を型紙でたたんで原型や受線より六

後と同寸法に襠附線を記入します。
要領で袖口巾十三センチで神を引き、
訂正した肩線を延長して袖丈を計り、

・見返しは後衿中央で五センチ巾、裾で



・ポケットロの浮き分として、口明の中 ・右身頃のポケットは、衿附線をウェス ・ポケットロの浮き分と同様、肩ダーツ ポケットロで一センチ切り開きます。 央から打合先に向つて切開き線を入れ、 の先から打合先に向つて切開き線を入 は十センチ巾にして図の太点線のよう れ、ダーツの先で六ミリ切り開きます。 に描き、芯取り線も入れます。 ト線より五センチ五ミリ下で、前中央

> 下し、ここからポケットを図に記入の ーツをとります。 ように描き、裾に三センチの分量のダ

40)

用

布

表=ダブル巾でーヤール七分

・『左右前身頃の切開き方』図を参照して ポケット口には、胸ポケット同様に切 右身頃の脇線は、脇ダーツがないので 開き線を二本入れます。 センチを脇に出して引き直します。 後脇丈同寸に引き、裾のダーツ分の三

で切込みを入れ、左身頃は脇ダーツを 型紙の衿附線からポケットロ明止りま 右身頃は裾のダーツをそれぞ

線から八センチ入つたところまで引き

・布目は左右とも前中央が縦地 を切り開きます。 左右ともポケットロの浮き分 開かれます。 とポケットロの縫代分が切り れたたむと、図のように衿附

脇ダーツ型紙でつまんで裁つ

一浮き分切り南く

(左身頃

・襠巾を十一センチとし、附寸 になるようにします。 り気味に描きます。 三角形に引き、附線を少しく 法を身頃に合せて図のような

縫方の要点

一浮き分切り開

(右身頂)

で裁つ 型紙つまり

うに、見返しの縫代に止めつ その分をきせにして浮いた感 り一センチくらい奥をぬい、 衿附線は、出来上りじるしよ けておきます。 じに仕上げ、縫代は動かぬよ

口 絵(39)

左右前身頃の切開き方

く着られる 年令に区別な

デザイン

れて脇線を引き直し、

袖下の角を図の

・バストのゆるみを二十二センチにし、 ・中央線に平行に一センチ出し、ウェス 行に五センチ出します。 前後の差をなしにするため、脇線を平

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 引き下します。 イントと結び、この延長上に肩巾とダ ミリを加えて肩先をしるし、袖丈(ド ーツ分一センチ五ミリといせ込み分五

(口絵

裏=九十センチ巾でニヤール七分


・袖先を直角に五センチ下して肩先と結 下線を結び、脇裾で一センチ五ミリ入 脇線でバスト線より七センチ下げて袖 ンチを引きます。 び、袖丈を計り、直角に袖口巾十四セ レスより一センチ長く)を計ります。

・ネックポイントで着込み分として一セ ・衿ぐりは並行に一センチくります。 ミリの肩ダーツを図のようにとります。 ンチ出して肩線を訂正し、一センチ五 ような丸みにします。

線に直角に裾線を引き、脇線を裾まで

ト線から下に三十センチ延長し、この

・原型を一センチ五ミリ倒して写します。 ・カラー附線はネックポイントで一セン 描き、この附線に沿つて、肩で一セン チ五ミリのダーツをとり、このダーツ チくつて、カーヴ線でポケット口まで 分をたたんで原型を写し直します。



図を参照して見返し線、芯取り線をそ トロに向ってとります。 れぞれ記入します。

スカート

・スカートの引き方順序は次項口絵(41) のスカートと同様ですから、参照して ください。

裁方と縫方の要点

・『前身頃の裁方』図を参照して、型紙の **衿**附線からポケット蓋布の外廻りを切

(1)

一大大いとのつける

(2)

ほうればが

図ほつれ止め

(前身頃)裏

外廻り地縫中表に合せて

経代先をいせ

打合先 前中央線

とポケット蓋の縫代が出ます。 り込み、裾のダーツをたたむと、衿附

ポケットの作り方

央に切込みをし、ポケットは蓋布の外 廻りに縫代を細くつけて切り込むので、 ケット蓋の外廻り縫代には、ほつれぬ 身頃は斜線の部分だけ不足します。ポ ように薄糊をつけておきます。

(1)図のように蓋布の両端にほつれ止 めをし、ボタン附の位置に玉縁ボタン

ホールを作ります。

- ・(2)図のように、蓋の部分に共色薄地 返します。 布を中表に合せて、裏布を少し控えて 外廻りを地縫し、縫代を整理して表に
- ・(3)図のように、身頃の不足分を接ぎ 足しますが、(5)図のように蓋布の上 ちます。 足す布は、型紙をポケットロの方だけ トの端を一直線上に揃えるため、接ぎ 下の端(図のイとロ)と、貼附ポケッ ーセンチくらいタックして小さめに裁
- ・ 布を接ぎ足す側は、(2)図のように縫 代の先を細かくぐし縫していせ込んで

細かくまつりつけます。

代を割ります。 に注意しながら接ぎ布を接ぎ足し、縫 おき、(3)図のように、伸ばさぬよう

- ・(4)図のように、共色薄地布の裏を裁 ・(5)図のように、貼附ポケットを身頃 の附位置にのせて、外廻りの少し奥を つりつけ、貼附ポケットを作ります。 つて外廻りを控えてポケット表布にま
- (6)図のように、前身頃をはぐつて、 を肩線の少し手前まで、出来上りじる 蓋の裏布の奥と接ぎ布をぬい合せ、蓋 しより少し手前を地縫します。

0 般

縫代いせ込む ~くらい控える

型紙をたたんで小さめに 接ぎ布は センチくらい 裁っておく

(母ぎ希型紙)

(4)

(口絵

裏=七十一センチ巾でニャール八分 表=ダブル布でニヤール四分 41)

用

布

(3)

(前身頃)表 縫代割る

(5)

奥をまつる

(6.)

(前身頃

表

裾

(貼附太子)(和)表 打合先

ポケーを

. 裏

表

突をぬい合せる 奥を地経 (接ぎ布)

(裹蓋布)(前身頃) 裏

切替え線の

打合先【前中央線 ボタンホール回(前身頃)

口絵(40)

ポ

ケ

ッ


ŀ

の縫方

コートのデザイン

・中央線平行に五ミリ出し、丈をウェス ト線から二十二センチ五ミリ延長し、

後身頃



脇線は裾でニセンチ入れて結びます。

- ・原型をニセンチ倒して写します。
- ・中央線を平行に五ミリ出して引き、ウ 延長します。 エスト線より下に二十二センチ五ミリ
- ・バスト線を脇に三センチ出し、垂直に 脇丈を後同寸に引き下して、裾線を引
- ・襠附線は、胸巾線を一センチ五ミリ出 肩線を延長して袖丈を計り、 脇とのつながりを丸く描きます。 要領で袖口寸法十二センチの袖を引き、 角に三センチ五ミリ下げて、後と同じ 袖先で直
- に引きます。 身頃側の附線とし、袖下側は七センチ チ上つたところを附止りとしてこれを して脇と結び、脇のカーヴから六セン
- ・脇裾でニセンチ五ミリ入れて脇線を引 き直します。
- ・衿ぐりはネックポイントで一センチ五 ミリ、前中央でも一センチ五ミリハイ ネックして描き直します。
- ・打合ニセンチ五ミリを前中央線に平行 に出します。
- ・切替え線は、原型の肩先よりニセンチ ケットの位置まで図のようなカーヴ線 りの点を通り、ウェスト線より八セン 五ミリドロップしたところから、乳下 チ下で、中央線から十センチ入つたポ り線で原型中央線より十四センチ五ミ

- ・ポケットは、中央寄りでウェスト線よ ・袖側の切替え線は、後に合せて袖山で り三センチ下、脇寄りで三センチ五ミ リ下を結んで折山線とします。 一センチ五ミリ交叉させて引きます。
- ・蓋のステッチは一センチ四ミリ巾です。 ・ポケット蓋布は、六センチ巾で細線の ・見返し線と芯取り線を入れます。 ・ポケットの浮き分としてポケットロの 中央で一センチ五ミリ切り開きます。 うに描き、角は小さな丸みにします。 し、脇側は脇線に沿つて図の太線のよ るところは、縫代分として一センチ離 より上に写しとり、切替え線とぶつか 身頃につづけて裁つため、これを折山 ような形に出来上りますが、この分を
- 前後の袖をつき合せにして、肘の位置 ーセンチの分量で二本のダーツを描き、
- で後袖下を二センチ五ミリ切り開き、 残りの五ミリをいせ込みます。

カラー

・打合先までの前後衿附寸法を計つて衿 して更に五ミリの丸みとします。 ドカラーを描き、衿先を五ミりかき落 センチ五ミリとし、五ミリ上りのバン 丈を定め、後衿巾六センチ、前衿巾五

スカートのデザイン

合せて図のように描きます。

襠巾を七センチとし、附寸法を身頃に

縦線はスカート丈七十センチ五ミリに、

二倍の寸法として長方形を引き、中央 チ加えたヒップサイズ二十四センチの えた寸法とし、横線はゆるみを四セン ウェスト線の下り一センチ五ミリを加 に脇線を引きます。

記入の寸法で前後のウェストダーツを ミリの下りをつけてウェスト線をカー 描き、後中央に片襞分八センチを平行 線の辺りで消えるように描きます。 ヴ線で引き、脇線は図のようにヒップ を加えてそれぞれしるし、一センチ五 センチ五ミリにダーツ分といせ込み分 に出し、襞のぬい止りは裾から二十五

・三センチ巾のバンドを引き、八センチ センチ上とします。

の下前持出しをつけます。

(前身頃)表

3

1

縫方の要点

コートのポケットの縫方

・ポケット明止りにほつれ止めをして切 込みを入れます。

・毛皮のカラーをとり外しのできるよう

に仕上げる場合は、共布のバンドカラ

ーを打合先までぬいつけて仕上げてお

毛皮のカラーの作り方

少し奥を蔭から斜めに止めつけます。 うに明止りから飾りミシンの位置まで 合せ、袋布をぬい、表から見えないよ


・『コートのポケットの縫方』(1)図のよ るしまで外廻りをぬい、脇縫代の折山 表に合せ、裏布を控えてしるしからし うに蓋表布を身頃につづく蓋裏布と中 ミリの飾りミシンをかけます。 を控えてアイロンで押え、一センチ四 の位置に切込みを入れて表に返し、裏

> げて、後中央からネックポイントくら き、別に毛皮のカラーを同じ形に仕上

・(3)図のように身頃の切替え線をぬい (2)図のように、袋布を折山より二セ ンチ控えて明止りまでまつりつけます。

附方』を参照してください。

毛皮の扱い方は、口絵(17)の『毛皮の 重ね、鈎ホックで掛け合せます。 土台のカラーを打ち合せた上に自然に いまでを土台のカラーに止めつけて、



・後中央で着込み分一センチを平行に出 ・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ ・バストのゆるみを二十四センチとし、 結びます。 イントと結び、肩巾にいせ込み分一セ より下に二十四センチ延長し、裾線を 前後の差をなしにするため、脇線を五 延長します。 し、ウェスト線より下に二十五センチ ンチを加えて肩先をしるし、その先に センチ五ミリ平行に出し、ウェスト線 風の折返し を つけた 般向き コートのデザイン (口絵 42) 用 コート=表はダブル巾でーヤール九分 スカート=ダブル巾で九分 布 いいせ込み 出出 見返し線 ツ分1出 袖丈 ール四分 裏は七十一センチ巾でニャ (後 身 頃) ゆるみ 日 = 24 前後の差なし ・袖下線は脇で、バスト線より六センチ ・脇線を裾で一センチ入れて引き直し、 口絵(42) ネックポイントで着込み分一センチ を出し、肩先にふくらみをつけて肩 袖下線とカーヴ線で結び直します。 下と袖口下を結びます。 寸法十五センチを引きます。 と結び、袖丈を計り直し、直角に袖口 袖丈(伸し分を差し引いたもの)を延長 し、袖先を直角に五センチ下げて肩先 トッパトの 25 縦の布目 **原型線** デザイン 1.5入 原型2厘す 折山綠 見返し布を つづけて裁つ ・ネックポイントでも三センチ五ミリ上 ・衿ぐりの後中央で五ミリ上げて衿ぐり て背の線を引き直し、上に三センチ八 線を引き直し、後中央にダーツ分一セ 線と袖山線を引き直します。 げてハイネックした衿ぐり線を描き、 ミリ延長します。 ンチを出し、裾で一センチ五ミリ入れ 見返し線 文叉 前 身 折先 頁 前身頃 ・衿ぐりの見返しは ・原型を二センチ倒 五センチ巾にしま とります。 センチのダーツを りの図の位置に一 く結び入れ、衿ぐ 肩線につながりよ 打合6 ボタンの直径で 24 ボケットロ

中央線を平行に一センチ出して下に延 長し、丈をウェスト線から二十三セン して写します。

ナとします。

脇線を平行にニセンチ五ミリ出し、ウ 肩線を延長して袖丈を計り、袖先の下 ェスト線より下に二十四センチ延長し、 て引き直します。 **裾線を引き、脇線を裾で一センチ入れ**

引き直します。 袖山線を一センチのふくらみをつけて チの袖を引きます。 りを六センチとし、袖口寸法十四セン

打合六センチをウェスト線より四セン ネックポイントで三センチ五ミリハイ チ上まで出し、ここを折先とします。

10襞分

後中央

襞山

ぬい止り25

び、ラペル外廻り線とします。 こと折先とを図のようなカーヴ線で結 より二センチ上つた点をA点とし、こ ここから十センチ五ミリ入り、胸巾線 折山線上に胸巾線より四センチ上り、

・胸のポケットは、ラペルの上端A点か ・袖下では袖を四センチ交叉させて、袖 ら巾五センチ、長さ十二センチ五ミリ のフラップを描き、袖下に結びます。

・見返しは肩で五センチ巾、裾で十一セ 附線と袖下線を結び直します。 描きます。 ンチ巾にして、図のようなカーヴ線で

ヒップのポケットは、 図の位置にポケ

・芯取り線を記入します。

スカートのデザイン

・ウェスト線には前後ともニセンチのダ に消します。 ッ分としてヒップ線の辺りで図のよう つのいせ込みをとり、残りを脇でダー トト丈七十センチ五ミリのスリムスカ ヒップのゆるみを四ゼンチとし、スカ ーツを二本ずつ描き入れ、一センチず ートを図のように製図します。

後中央には襞分十センチを中央線平行 に出します。

バンドは三センチ巾とし、長さはウェ えます。 スト寸法に下前持出し分十センチを加

裁方の要点

フラップの裏までつづけ、上側は三セ 枚と、『前身頃の裁方』図のように、や 前身頃は、折山線をわにしてラペルか つを左右とも裁ち合せます。 はり折山線をわにして身頃、ラペル、 ら前袖、見返しまでつづけたものを一 ントに結んだものを一枚、都合二枚ず ンチくらいの縫代をつけてネックポイ

縫方の要点

前身頃の袖側も身頃側もフラップの両 端の角がほつれやすいので、この部分 には共色の薄地布を薄糊で貼りつけて

口 絵 (42)

前持出し

せ込み1

脇

b

前スカート

ーいせ込み

ムターツ

24

(後スカート)

ぐつて、中にある身頃上端の裁切り線 『前身頃の縫方』図のように、身頃に芯 を据えてから、袖布を肩のところでは けで止めつけると、芯布がライニング を二枚一緒にぬい合せ、縫代は段違い のところは切込みをし、表に返します。 つけてぬい合せ、縫代をととのえて角 となって身頃をささえることになりま に切りとり、下側の縫代を芯に千鳥が 打合先からラペル、フラップとつ ・見返し布と身頃を中表に合 おきます。



ネックして折先と結び、これを折山線

ットロ十三センチ五ミリをしるします。

П

絵

42

前 身

頃 の 裁 方

デザイン

・バストのゆるみを二十六センチにし、 行に六センチ出します。 前後の差をなしにするため、脇線で平

肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 中央線に平行に八ミリ出し、その線を 延長して、裾線を結びます。 ウェスト線より下に三十センチ延長し、 イントと結び、肩巾同寸にダーツ分一 脇線もウェスト線から下に三十センチ に袖丈(出来上り袖丈より伸し分を差 センチ五ミリを加えてしるし、その先

ます。

の位置に記入し

0.8

切用き治

17

が開き線 角 15.5

沒布

芯取り線

原型2個す

打合3

W S

30

若向き にも中年向にも よ

用 表=ダブル巾でーヤール八分 裏=七十一センチ巾でニヤール四分 布

口 絵 (43)

伸す

る切り南く

--原型線

▼縦の布目

30

・衿ぐり線を後中央で五ミリ

18

0 デ

花取り

線

(後

身

頃

1.5

ザ

1:

ツ分出08

30

(口絵

43)

・袖先で直角に四センチ下げて肩先と結 び、袖丈同寸を計り直し、直角に袖口 し引いた寸法)を計ります。

ネックポイント く訂正します。 先と結び直し、 で着込み分を一 の肩ダーツを図 センチ出して肩 一センチ五ミリ

脇線を裾で三セ 寸法十三センチを引き、脇線でバスト 下に袖下線を結 線から九センチ 袖

前後の差なし 2交叉

(脇布)

ります。

3 HB=26

直し、袖下を丸 ンチ入れて引き 10

びます。

袖丈

衿ぐり線を、更に一センチ れて背の線を結びます。 上げてくり直し、ここでダ 五ミリハイネックして引き ーツ分八ミリを後中央に出 の線より三センチ入りにと 直し、八ミリのダーツを背 し、裾では一センチ中に入

・肘線を袖下側で三センチ切 り開き、袖下線をつながり 残りをいせ込みます。 ミリのダーツを二本とつて よく引き直し、一センチニ

・袖山線にふくらみをつけて 描き直し、袖口にニセンチ のダーツを、袖山線から七

・芯取り線を図のように描きます。 そのダーツ分を袖下に出します。 センチ下に十四センチの長さにとり、

・原型を一センチ倒して写し、脇線を平 ・中央線平行に八ミリ出して、丈をウェ 線を引きます。 スト線より下に三十センチ延長し、裾 行に三センチ出します。

- 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 要領で記入寸法の袖を引きます。
- ・打合ニセンチは、中央線平行にバスト 脇線を裾でニセンチ入れて訂正します。
- ・衿ぐりをネックポイントで一センチ五 線よりニセンチ五ミリ上まで出します。 なカーヴ線で結び、その線をネックポ ミリハイネックし、打合先と図のよう 計ります。 イントから上に延長して後衿附寸法を
- ・この線に直角にニセンチ出してネック ポイントと結び、後衿丈と同寸を計 り直し、直角に衿巾八センチを引
- ・カラー外廻り線を図のような 開き線を入れます。 の中央から裾まで切 形に描き、カラー巾 A TO
- ・切替え線とポケット スト線で脇から十二 入つた点から、ウェ スト線上に一センチ は、原型脇線よりバ

リを切り開きます。 ケットロを図のような形に描き、ポケ センチ入りを通り、ウェスト線より十 ットロの中央で、浮き分二センチ五ミ センチ五ミリ下に延長し、ここからポ に少しカーヴさせて結び、そのまま四 一センチ下で中央から十二センチ入り

・この切替え線を利用して、ウェスト線 ・切替え線の上端と袖下の角を結び、袖 下でニセンチ交叉させて、袖の附線と に一センチ五ミリのダーツをとります。 袖下線を結びます。

スカート

・別項のスリムスカートを参照してくだ

裁方と縫方の要点

・『前身頃の切開き方 ら衿ぐりに向つて切 カラー外廻りに肩か と裁方』図を参照し、

(脇布)

袋布

いり
開く 口絵(42)前身頃 の切開き方と裁方

135萬〈前身頁〉

前中央

後身頃 デザイン

・中央線を平行に五ミリ出し、丈をウェ スト線から二十五センチ延長します。

五ミリ開きます。 側に起して衿先の角で直角に三センチ 分を四センチ開き、次にカラーを中央 で切り込み、この線で衿先のギャザー 込みを入れ、衿先の切開き線にも裾ま

切り開かれたところに、カラーの下に つて、あとで身頃にはめ込みます。 Aが不足するので、別にA布として裁 重なる身頃を写しとると、斜線の部分

> ・このカラーの縫方の要領は、口絵(49) ・脇布は、薄地の場合は図のようにポケ ・ポケットの切開き線では、ポケットロ の『カラーの縫方』の項を参照してく の浮き分をニセンチ五ミリ開きます。 の薄地布に接ぎ替えます。 ット袋布をつづけて裁ち、厚地の場合 は袋布の表から見えない部分を、共色

ださい。

(口絵

44)

裏=九十センチ巾でニヤール三分 表=ダブル巾で一ヤール八分

・バストのゆるみを二十四センチにし、 やカーヴした線で結びます。 線から二十四センチ延長し、裾線をや に五センチ五ミリ出し、丈をウェスト 前後の差をなしにするため、脇線平行

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ ンチを加えて肩先をしるし、その先に 袖丈を延長します。 イントと結び、肩巾にいせ込み分一セ

・袖先を直角に五センチ五ミリ下げて肩

袖口寸法十二センチ五ミリをとります。 先と結び、袖丈を計り直して、直角に

> 袖下線は脇線で八センチ下げて袖口下 と結び、脇線にカーヴ線でつながりよ

口絵 (44) 見返し しせ込む 袖丈 3 7 M 後 B 24 身 前後 頃 8 0.8 伸す 2.5切り開く 中央布 原型2厘寸 →縱の布目 -- 原型線 W 5 、見返し線 打合25 前身頃 0.5入 替之線 8.5 (脚布) 玉緑

・ネックポイントで着込み分として一セ く結び入れます。 ンチ出して肩先と結び直し、後中央で

背の線は裾で一センチ五ミリ入れて図 で五ミリ入れて引き直します。 のように中央線に結び入れ、脇線も裾 にハイネック分五センチを延長します。

・訂正したネックポイントでも四センチ 描き、肩線に結び入れます。 五ミリ上げてハイネックした衿ぐりを

・衿ぐりダーツは、一センチ上げた衿ぐ 肘線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 をそれぞれつながりよく訂正します。 残りをいせ込みとして袖山、袖下の線 ハミリのダーツを図のように二本とり、 り線に一センチの分量で描きます。

・原型をニセンチ倒して写し、脇でニセ ・前中央線を平行に五ミリ出し、 丈をウェスト線から二十四セ ンチ五ミリ出します。

・衿ぐりのダーツは、原型前中 り、ダーツ分をたたんでもう のように二センチの分量でと 央から三センチのところに図 ンチ延長します。 袖ぐり線を写し直します。 一度原型をのせ、衿ぐり、肩

一センチ上げて衿ぐりを描き直します。

移動した袖ぐり下から脇線を垂直に引

・衿ぐりで後中央にダーッ分一センチを 出し、裾と直線で結び、衿ぐりより上

打合分二センチ五ミリを中央線平行に

法十センチ五ミリの袖を引きます。 先と結び直し、後と同じ要領で袖口寸 袖先で直角に三センチ五ミリ下げて肩 訂正した肩線を延長して袖丈を計り、 き下して脇丈を計り、裾線を引きます。

出し、バスト線のやや上まで真直に引

き上げます。

・衿ぐりの見返しは六センチ巾とします。

・衿ぐりは、ネックポイントで四センチ 脇側の玉縁附線は、中央側附線に並行 胸の切替え線は三センチ八ミリ巾の玉 五ミリ入りを通り、裾で七センチ五ミ 線から十五センチ五ミリ入つたところ 縁に作ります。中央側の玉縁附線は、 衿ぐりダーツを図のように消します。 ハイネックしてカーヴで打合先に結び リ入つたところにカーヴ線で結びます。 から、ウェスト線で中央から八センチ バスト線よりニセンチ五ミリ上で中央

脇寄りの玉縁附線を利用して、バスト 図のようにとります。 き、中央側玉縁附線の上端と結びます。 線で七ミリ、裾でニセンチのダーツを に三センチ八ミリ巾にバスト線まで引

・袖附線は脇側の玉縁附線の上端から図 附線と同寸になるように描き、袖下線 のようなカーヴ線で袖下に結び、袖側 と結び直します。 分をニセンチくらい交叉させて身頃側 くらいくり、袖下では後袖下より短い の附線はその中央よりやや上で五ミリ

・切替え線利用のポケット口は十一セン ・見返し線、芯取り線を記入します。 チくらいにし、図の位置にとります。

裁方と経方の要点

・見返しを裁つとき、衿ぐりダーツの部 平行に型紙をつまんでおいて布を裁ち 分は、分量の一番多いところに合せて

45)

(口絵

用

ダブル巾でーヤール九分

ンでよく伸して身頃に合せます。 返しの方はダーツをつまんだ分だけ短 ますから、身頃にぬい合せるとき、見 くなっている外廻りと奥側を、アイロ

切替え線は、中央布、脇布とも共布の 共布を当てて奥を軽くまつりつけます。 にととのえ、ポケットロより下は裏に バイヤス布で一センチ九ミリ巾の玉縁

後中央線を下に延長し、ウェスト線か ら七十二センチの丈を計り、直角に裾 巾二十八センチを引きます。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ ・袖先で直角に七センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して直角に袖口寸法 十三センチを引きます。 丈(出来上り袖丈三十七センチから伸 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 し分を差し引いたもの)を延長します。 ーセンチを加えてしるし、その先に袖

・バストのゆるみを十二センチとし、前

ザイン

後の差をなしにするため、脇線平行に

ニセンチ五ミリ出します。

・ウェスト線に、ウェストサイズ十五セ ・袖下線は脇でバスト線より三センチ五 ら裾まで図のように脇線を描きます。 して、袖口線を図のように訂正します。 ミリ下に結び、この線を袖先に少し延 二十四センチ五ミリを計つて、袖下か ンチ五ミリにダーツ分五センチを加え てしるし、ヒップ線ではヒップサイズ

・ネックポイントで着込み分として一セ ンチ出して肩先と結び直し、衿ぐりを に三センチ離してもう一本描きます。 の分量で十二センチの長さに描き、更 センチ五ミリ入りに、一センチ五ミリ 全体に一センチハイネックして描き直

・ウェスト線のダーツは、中央線から六

・ヨークの切替え線は、後中央線で衿ぐ 襠附線は背巾線を一センチ出して袖下 りより十一センチ下つたところと、肩 線を図のように引き、脇線も少し出し せておき、袖側の襠附寸法六センチ五 ため、下に少し延長してややカーヴさ の角と結び、袖下をつながりよくする 先とを図のようなカーヴ線で結びます。 てカーヴさせます。 ミリを計り、脇線上には八センチの附

前身頃を製図してから、前後の袖山を みとします。 ダーツを二本描き入れ、残りをいせ込 チ五ミリ切り開き、一センチの分量で つき合せにし、後袖下の肘線でニセン

・スカートとの切替え線はウェスト線か

口絵(83)女児外出着の

120

前身頃は『前身頃の切開き方』図を参 もステッチがかかるだけの縫代が必 照して切込みを入れますが、前後と 裁方と縫方の要点

・前ヨークの下側の切替え線は縫代が 前身頃のタックは切開きの位置につ 末し、一センチニミリ巾のステッチ し、前後ともヨークの角は額縁に始 ュ風に見返しをとつてこれを縫代と 少いので、共色の薄地布でスラッシ 合せながら適当の間隔につまみます まみ、後身頃のタックは前の感じに

・後中央の裾で切替え線のくり分二セン チを下げ、裾線を訂正します。 ように描きます。 央線でニセンチのくりをつけて、図の は八センチ下を結び、スカート側は中 ら中央線では八センチ五ミリ、脇線で

で身頃にぬいつけます。

・原型を一センチ倒して写し、脇線平行 に五ミリ入れます。

前中央線を下に延長してスカート文七 センチを引きます。 十二センチを計り、直角に裾巾二十八

肩線を延長してその線上に袖丈を計り、 袖を引きます。 後と同じ要領で袖口寸法十一センチの

・ウェスト線に、出来上りウェストサイ 脇丈は、後脇丈にダーツ分二センチを ズにダーツ分七センチ五ミリをしるし、 引きます。 加えた寸法とし、ウェスト線と脇線を

・スカートの脇線も後と同様にヒップサ イズを計つて引きます。

ヨーク

85

後身頃

いせ込み 出

切替之線

15.5 -5

切替之線 - 24.5

(後スカート)

わ

1出

37 袖丈

> 縦の布目 原型線

a) 12

・ウェスト線と脇線に記入の寸法のダー を訂正します。 ツを描き、脇ダーツ分をつまんで脇線

・衿ぐりは、ネックポイントで一センチ

ます。 ハイネックして描き、前中央より一セ ンチ五ミリ手前をカラーの附止りとし

> ・ヨークの切替え線は、後の肩線からつ ・打合は前中央線平行にニセンチを出し、 ボタンの位置をしるします。

・スカートとの切替え線は、ウェスト線 襠附線は後と同じ要領で引きます。

に沿つて八センチ下に描き、スカート

づけて図のようなカーヴで描きます。

け狭くしとつて、切替え線と脇線をカ 脇側では身頃よりダーツ分四センチだ 側は前中央でニセンチのくりをつけ、 ーヴ線で引き直します。

・裾線の前中央で切替え線のくり分二セ ・ヒップポケットは、ポケット口を切替 のように描きます。 脇に浮き分二センチを出して図の点線 え線より並行にニセンチ上げて引き、

・見返しは巾五センチとし、中央線に並 ンチを下げ、脇線を後脇丈同寸に計つ 行に引きます。 て、裾線を引きます。

カラー

28

・カラー巾をニセンチ、丈を前後衿ぐり ンド巾を三センチ五ミリとして一セン 附線を七センチ延長し、その先ではバ リ上りのバンドカラーを引き、上前は 寸法の二分の一として、一センチ五ミ


でバックル止め りとし、前中央 ミリ手前を附止

にします。

はバックルをつけます。

チ五ミリの傾斜に描き、下前の衿先に

・襠巾を七センチ 身頃に合せて引 とし、附寸法を



き、附線をくり

気味に描きます。

毛糸編をカ -風に扱つた 3

(口絵 46)

> 用 ダブル巾でーヤール八分 トリミング用に極細毛糸少々 布

ネックポイントで、着込み分一センチ 法十三センチを引き、袖下線を脇でバ び、袖丈を計り直して、直角に袖口寸 スト線から四センチ下に結びます。 を上げて肩先と結び直し、つづけて袖

・袖先で直角に六センチ下げて肩先に結

し分を差し引いたもの)を延長します。

後中央の衿ぐりから六センチ下と、肩

線でネックポイントから六センチのと

これより上には毛糸編をつけます。 ころをカーヴ線で結んで切替え線とし、

・見返し線は、切替え線に沿つてニセン チ五ミリ巾に描き入れます。

・ウェスト線に、三センチのダーツを記 入します。

いせ込み 切替之線 見返し線

(後身頃

襠附線は、背巾を袖側へ一センチ出し 線を切開き線として、後袖下をニセン 袖下の切開きは、前身頃の製図をして 袖下線上に十一センチを記入します。 襠の附止りとし、脇線上に七センチ、 て袖下と結び、袖下より六センチ上を から前後の袖山をつき合せに置き、肘

・バストのゆるみを十センチとし、前後 ・肩先を二センチ五ミリ上げてネックポ ウェスト線に、出来上りウェストサイ 七ミリを加えてしるし、その先に袖丈 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 えてしるし、脇でバスト線より四セン ズ十七センチとダーツ分三センチを加 の差をなしにしますので、脇線を原型 (出来上り袖丈三十七センチとし、伸 縱の布目 前 原型線 口 絵(46) 25切)南(ワン PP るみ 日 = 10 W = 2 H = 8 前後の差なと ピ 1 袋布 スのデザイン 後臨線 前後スカート スカート 丈

38

チ下に結んで脇線とします。

72

に平行に二センチ出します。

デザイン

122

・衿ぐりは後中央で三センチ、ネックポ

イントでニセンチハイネックにして、

つながりよく肩線を訂正します。

山線もふくらみをつけて描き直します。

を二本とり、五ミリをいせ込みます。 チ五ミリ切り開き、一センチのダーツ

- ・肩ダーツはニセンチの分量で、ネック ・脇線を平行に一センチ入れます。 ポイントより六センチのところから、 りに向つて図のようにとります。 胸巾線で前中央より七センチ六ミリ入
- ・ウェスト線にダーツを記入します。 ・このダーツをたたんで原型を置き直し、 ウェスト線に、出来上りウェストサイ 下げてウェスト線、脇線を訂正します。 えてしるし、ニセンチの脇ダーツ分を ズ十七センチとダーツ分六センチを加 図のようにもう一度原型を写します。
- 襠附線を描きます。 要領で袖口寸法十一センチの袖を描き、 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ
- ・衿ぐりは、ネックポイントでニセンチ ながりよくカーヴ線で結びます。 チ五ミリの打合分を出し、衿ぐりとつ 結び、ウェスト線で前中央より六セン ハイネックし、胸巾線で六ミリ入りに
- 衿元の編物との切替え線は、ダーツの 先から記入の寸法通り山形に描きます。
- ・スカートは、ウェストのくりをニセン 肩のダーツよりニセンチ五ミリ奥に、 チつけ、丈を七十二センチとし、直角 打合先に沿つて見返し線を記入します。 に裾巾三十八センチを引きます。
- ・ウェスト線は、出来上りウェストサイ ズにダーツ分二センチと、いせ込み分

・ヒップ下り二十センチの位置にヒップ カーヴ線で描きます。 一センチを加えてしるし、図のような

- 後スカートは図の点線のように、中央 ダーツを描き、ヒップのふくらみを八 より六センチ五ミリ入りにニセンチの を計り、裾と結んで脇線を引きます。 線を引き、ヒップサイズ二十五センチ ミリつけて脇線を訂正します。
- ・前スカートは、図の実線のように二セ は、ポケット袋布もつづけて裁ちます。 前スカートのポケット口より上の脇布 チ五ミリを出して、脇線を訂正します。 結び、脇にポケットロの浮き分一セン ダーツの先から図のような形で脇線に ンチのダーツを描き、ポケット口は、
- ・襠巾を六センチとし、身頃の附寸法に 合せて襠を描きます。

縫方の要点

・衿元は、毛糸編をカラーの感じにトリ ・この毛糸編を身頃衿元の裏側に重ねて ・衿元の毛糸編は、極細毛糸を二本どり ンで止めたような感じに仕上げます。 軽くまつりつけ、山形の部分は、浮い に折り返し、軽く止めておきます。 ますが、衿元は少し長めにあんで裏側 にし、型紙に合せて一目ゴム編にあみ しをつけてととのえておきます。 ミングしますので、身頃の附線に見返 た感じにするために離しておき、ボタ

を対照的に扱つた

デザイン

・バストのゆるみを十センチとし、前後 二センチ出します。 の差をなしにするため、脇線を平行に

- 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ り伸し分を差し引いたもの)を延長し 先に袖丈(出来上り袖丈四十センチよ イントと結び、肩巾にダーツ分一セン チ五ミリを加えて肩先をしるし、その
- ・直角に袖先を六センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直し、直角に袖口寸法

(口絵 47)


ダブル巾でニヤールニ分

六センチ下に袖下線を結びます。 十二センチを引き、脇でバスト線より

・ウェスト線に、ウェストサイズ十五セ

- ウェスト線に三センチのダーツを描き てしるし、脇線を結びます。 ンチ五ミリにダーツ分三センチを加え
- ・衿ぐりを後中央で一センチ、ネックポ き直し、一センチ五ミリのダーツを図 せて描き直し、肩線をつながりよくら イントで一センチ五ミリハイネックさ
- ・袖口には、袖下より四センチ上に二セ ・肘線で袖下をニセンチ五ミリ切り開き、 袖山線はややふくらみをつけてつなが のように少しカーヴさせて描きます。 く訂正して、一センチのダーツを二本 りよく引き直し、袖下線もつながりよ ンチのダーツをとります。 とり、残りをいせ込みにします。





・次に打合とカラーと

リハイネックして描

ントでーセンチ五ミ

き直します。

切替え線を製図する

ため、左右の身頃を

・衿ぐりをネックポイ

記入します。

襠附線を後と同様に

ウェスト線に図のよ

訂正します。 ウェスト線と脇線を ンチ五ミリを下げて、

うなタックの位置を

しるします。

124

こで脇ダーツ分一セ

を加えてしるし、こ ツ分五センチ五ミリ

ー巾九センチを引きます。

カラーの折山線を附線に平行に引き直いて折先の位置と結び、折先より下はいて折先の位置と結び、折先より下はいて折先の位置と結び、折先より下は

・カラーの折山線を附線に平行に引き直

上前身頁と司兼こ下前のカラーも引きイヤス布の縁取りを記入します。

・上前身頃と同様に下前のカラーも引き、前中央をわにするため、都合のよい位前中央をわにするため、都合のよい位置に次のように切込み線を入れます。置い次のように切込み線を入れます。一センチ入つた点(最初の打合先)を直水で店がます。

・図に斜線で示した部分が上前で不足する分量で、横線で示した部分が下前で不足する分量となります。

下前身頃のポケットは、前中央から衿ぐり線に四センチ入りをカーヴ線で結び、この線上に三センチ巾の玉縁ポケットをの線上に三センチ巾の玉縁ポケットを図のように描きます。

・このポケットの縫代分を出すため、下前身頃のウェスト線より五センチ上の脇線上に、一センチ五ミリの脇ダーツをポケット口止りに向つてとり、その分をウェスト線の脇で下げます。 型紙で脇ダーツ分をたたみ、ポケット切替え線に、衿ぐりからダーツの先まで切込みを入れると、ポケットロの縫

代が開かれます。

リムスカートを図のように引きます。カート丈七十二センチの脇縫なしのス・ヒップのゆるみを四センチにして、ス

・後中央に襲分十センチを出します。・右スカートのヒップポケットは、脇で六センチ五ミリ下つたところから、前中央線でウェスト線より十九センチ下り、八センチ入つた点に図のようなカーヴ線で結び、三センチ三ミリ中の玉縁ポケットを描きます。

き線とし、脇で一センチ開きます。ットロの線を中央線まで延長して切開

被

・記入の寸法の襠を引きます。

\$

ポケットの作り方 縫方の要点

・胸とヒップのポケットは玉縁仕立にしますが、これにつづくデザイン線もポケットロにつづいた感じに作るため、切替え線をポケットから衿ぐりまでつき合せにし、それぞれ見返しをとりますが、出来上りの山をわの感じにするため、できるだけ見返し布を控えてつけます。この見返し布は、薄地の場合は表と共布で、厚地の場合は共色の薄地布を用います。

・玉縁を作り、見返し布を出来上り通り

前明の始末

に四センチ巾の表と共布を重ね、山よ

・前身頃の前明切込み線を切り込み、上前りの好才

・上前のボタンホールを明けます。前、下前に不足分を接ぎ足します。

中二つ折にして、カラー外廻りのカーつけ、カラーの縁取りのバイヤス布をつけ、カラーの縁取りのバイヤス布を

代を割ります。

・見返しつづきの表カラーの外廻りに、バイヤス布のもう一方の端をぬい合せ、バイヤス布のもう一方の端をぬい合せ、経代を割り、見返し奥を後の方は二つ折ー附線にまつりつけ、前の方は二つ折にして端ミシンをかけて、まつらずに

用,布

ダブル巾で一ヤール九分

(口絵

48)




デザイン

の差をなしにしますので、脇線を平行・バストのゆるみを十センチとし、前後後身頃

にニセンチ出します。

・肩先をニセンチ五ミリ上げてネックポイントと結び、肩線を延長して肩巾と一センチのいせ込み分をしるし、その先に袖丈(出来上り袖丈を三十六センチとし、伸し分を差し引いたもの)を

対法十三センチを引きます。対底し、袖丈を計り直して直角に袖口び直し、袖丈を計り直して直角に袖口



26

行に一センチ入れ して写し、脇を平

・ウェスト線に、出

て引きます。

来上りウェストサ

後の要領で

前身頃

記入します。

・原型を一センチ倒

1 26

三センチ五ミリハイネックし、 やカーヴした線で結びます。 引き、ハイネックした先とや センチ下で直角に四センチを 中央線では原型衿ぐりより五

衿ぐりの横線を袖先まで延長

して切開き線とし、縫代分と

・衿ぐりは、ネックポイントで

口絵 (48)

ポケットの縫方

同色薄地の袋布を接ぐ

打合は衿ぐりで八センチ、ウ ェスト線で五センチ出して結 して一センチ切り開きます。

・ウェストのダーツは図の位置 ・見返しは肩で四センチ五ミリ チ上までぬい止めます。 に六センチにしるし、八セン

・ステッチ巾は打合を、一センチニミリ とし、衿ぐりには三センチ五ミリ巾の つばいに埋めます。 ところを、三ミリ間隔のステッチでい て、図のように引きます。

・スカートのポケットは、前のダーツを ・前スカートは、後と同じ要領で記入の 線ではヒップ線より一センチ上と結ん 利用して、十八センチの寸法を中央線 ンチの分量でもう一本描き入れます。 ミリの分量でとり、更に脇寄りに二セ 前中央から五センチ入りに一センチ五 寸法に引き、ウェスト線のダーツは、 で、中央側の角は二センチ五ミリの丸 より八センチ入つたところに引き、脇

巾、ウェストの位置で十センチ巾にし (1) 7ラップ表 03向隔に ステッチずる (3) (·A 折山 布) 裏何) チ五ミリ、脇線では七センチ下げて結 袋布 (4 布)表 (前スカート)裏 ・ポケット口は、 これを切替え線 中央側は四セン ウェスト線から とします。 ヴ線に訂正し、 みをつけてカー 同色蓮地の見返し表 2空える (日布)表 シスカート

49)

用

布

・ポケットロのフラップも三ミリ間隔の ・ボケットにつづくフラップの巾は、中 側の線に沿つてカーヴ線で結びます。 リとし、中央側の角を丸みにして、口 央側で六センチ、脇側で六センチ五ミ トの脇線を引きます。

せ込み分として一センチ出してポケッ トロの浮き分をニセンチ、底側ではい つてカーヴ線に訂正し、脇側にポケッ び、ポケットロの中央辺りで五ミリく

ろいろのタイ

ステッチで埋めます。

・襠巾を六センチ五ミリとして、記入の 寸法に襠を引きます。

裁方と縫方の要点

(2)図のように、スカートのポケット 附側には同色の薄地布の見返しをつけ

・『ポケットの経方』(1)図を参照して、 ・ポケット布は、縦横の地の目が目立た ない場合にはバイヤスに裁ちます。 ポケットB布の裏にフラップの附側を 細かくまつりつけます。

(3)図を参照して、ポケット裏側で縫

チ三ミリ巾のステッチで押えます。 フラップのついたB布を挟み、一セン てととのえておき、A布とのあいだに

代を全部一緒にかがつておきます。

(口絵 ダブル巾でニャール六分

プに向く

センチ下に結びます。 た寸法を計り、脇線をバスト線より三 ンチにダーツ分三センチ五ミリを加え

・ウェスト線に三センチ五ミリのダーツ を描きます。


・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ を計ります。 をしるし、その先に袖丈三十七センチ イントと結び、この延長上に肩巾にダ ーツ分の一センチ五ミリを加えて肩先

・袖先で直角に七センチ下げて肩先と結 十二センチを引き、袖下線を結びます。 び、袖丈を計り直し、直角に袖口寸法

デザイン

後身頃

・バストのゆるみを十二センチとし、前 ・ウェスト線に、ウェストサイズ十六七 にニセンチ五ミり出します。 後の差をなしにするため、脇線を平行



ンチを計り、直角に裾巾二十四センチ しるし、ここからスカート丈七十二セ

- ・ウェスト線にダーツを二本とります。 ・後中央線に平行に襞分八センチを出し、 ・ヒップ下りの位置でヒップサイズ二十 ・横線に、ウェストサイズ十六センチに 裾から三十センチ上を襲奥のぬい止り 四センチを計り、脇線を引きます。 くりをつけてウェスト線を引きます。 ダーツ分四センチ、いせ込み分一セン チを加えてしるし、一センチ五ミリの

・脇線を五ミリ平行に入れます。 ・原型を一センチ倒して写します。

- ・ウェスト線に、ウェストサイズ十六セ し、バスト線より三センチ下に脇線を ンチにダーツ分七センチを加えてしる
- ・ウェスト線に前中央から七センチ五ミ 線を引き直します。 にとり、タック分をつまんでウェスト リ離し、七センチのタックを図のよう
- ・打合はウェスト線で六センチ、ウェス ・肩線を延長して袖丈を計り、袖先を六 し、ここから前中央で衿ぐりより三セ ンチ五ミリ下の折先を通り、更に打合 ネックポイントでニセンチハイネック トより六センチ上では五センチとし、 センチの袖を引き、襠附線を引きます センチ下げて、後同様に袖口寸法十一

(一カ所の切開き分は六ミリくらい) ラー切開き線の三カ所で切り開きます。

先に結ぶカーヴ線を引きます。

- して直角に描きます。 と結びますが、図のように矢の線に対 ニセンチ五ミリ延長し、衿ぐり線を前 ら矢の線を引き、この線を衿ぐりから て図のように写し、後衿ぐりの中央か ンチ重ね、ネックポイントをつき合せ カラーは、後身頃の原型を肩先で二セ
- ンチにし、後のカラー外廻り線を結び 矢の線をカラーの後中央として、カラ 一巾を後中央で七センチ、肩線で八セ
- ・打合線上の折先から横に三センチ五ミ ンチ五ミリの衿先を引き、後カラーの ここから胸巾線より二センチ上に七セ 外廻りとつなぎます。 リ入つたところをカラー附止りとし、
- 前身頃を別紙に写しとり、前カラーの 切開き線は図の点線のように、カラー 型紙でつまみ、このつままれた分をカ 附止りより三センチ衿先寄りから、ウ の打合の部分がたるむので、この分を を切り開き、更に切開きの位置でカラ 込み、『前身頃の切開き方』図を参照し、 カラーの中央との都合三本記入します。 ーを左に倒してニセンチ開くと、折先 身頃の切開き線でギャザー分四センチ 外廻りを肩からカラー附止りまで切り 肩線の位置と、後カラーの中央と、前 ェストに向つて一本引き、カラーには

表カラーの附側には裏に見返る分をつ し、図のようなカーヴ線で折先に結び ミリ、折先寄りでは二センチ五ミリ出 づけて裁つため、後中央で一センチ五

・衿先のギャザー分を切り開き、カラー らい控えて図の点線のように引きます。 きるだけとるのですが、なほ不足する をニセンチ倒すと、身頃とカラーのあ 分をライニングとして接ぎ足すことに いだが開かれるので、ここで身頃をで

・ライニングは前身頃に斜線で示したよ ニセンチ五ミリ下と衿先とを結び、こ ライニングは約六センチ巾になります。 に図のB線と平行の線を引き上げると、 止りを結んでA線とし、附止りから上 の線上に三センチ上つた点とカラー附

スカートは、裾巾を二十三センチにし ダーツは脇より五センチ入りに一本、 て後と同じ要領で引き、ウェスト線の 見返し分を除いて図のように描きます。 見返し線は、カラー附止りの位置で四 ライニングを除いて写しとり、切り開 前身頃でカラーの下に重なった部分を して結び、附止りより上は表カラーの センチ巾、ウェスト線で十センチ巾に たため、カラー附止りと結び直します。 いた前身頃に描き足しますが、ライニ ング附のA線はギャザー分を切り開い

・ポケットは、前中央より十センチ入り でウェスト線より九センチ五ミリ下つ も一センチの分量で描きます。

裏カラーは、衿先で表より一センチく ・ポケット附の中央に裾まで切開き線を

箱ポケットを描きます。

き、附線に並行に四センチ五ミリ巾の

結び、図のようなカーヴ線で附線を引 た点と、脇線で十三センチ下つた点を 更に三センチ離してもう一本、どちら

型紙のポケット附線に切込みをし、ポ 『前スカートの切開き方』図を参照し、 引きます。 縫代分を出します。 寄りのダーツをたたんでポケットロの ケットロのギャザー分を切り開き、前

・襠巾を七センチとし、附側は身頃附寸 法に合せて、図のように引きます。

縫方の要点

・『前身頃の切開き方』図を参照し、表カ 『カラーの縫方』(1)図のように、前身 ぬい合せて縫代を割ります。 縫代をライニングの方に倒し、B線を ず身頃のA線をライニングに合せてギ 頃にライニングを接ぎ足しますが、ま その分縫代を多くつけて切り込みます。 ラーの外廻りに切込みをしますが、裏 ャザーし、ライニングA線にぬい合せ、 カラーを図のように控えてぬうため、

・折先の位置の縫代に、吊れない程度に

見返しの方に倒します。 返し布を少し控えてぬい合せ、 切込みをし、これより下の打合先に見 縫代は

> 衿先では一センチくらい控え、附止り ラー外廻りをぬいますが、裏カラーを 縁に作り、裏カラーを中表に重ねてカ

通りに折つて、表カラーの附線に縦ま 折先より上は見返しの縫代を出来上り つりでつけます。

(2)図のように、表カラーの衿先を額

(f) 臭煩 裏 (2) りか控える 1控える 見返之布)裏 前身頃)裏 4表カラーの先 い合先地経 切り込む

・裏カラーの附側を出来上り通りに折つ では自然に控え分を少くし、後カラー 切りのまま残しておきます。 て身頃にまつりつけますが、カラー附 ぬい合せ表に返してととのえます。 に向つては五ミリくらい控えるように 止りより四センチくらい手前までは裁

> ・(3)図のように、表カラーを身頃のカ まつりつけずに離しておきます。 布の奥を二つ折にして端ミシンをかけ、 身頃に止めつけ、それより下の見返し 表カラーの見返し分の奥を粗まつりで ラーの重なる位置に形をととのえて重 ね、自然に折り返る折山の位置を定め

(4)図のように出来上りますが、カラ を、表から奥まつりでぬい止めます。 ー附止りよりニセンチくらいのあいだ

なジュニアの 外出向きワン

方

打合先

(口絵

50)

用

ダブル巾でニャール三分

の 縫

(前身頃)表

ザ 1

(4)

カラー出来上り

表

广井

大奥まつりで

止める

絵 (49)

(表カラ 粗まつり カ

(3)

接ぎ目

(前身頃)裏

後身頃 ・バストのゆるみを十二センチとし、前

更に裾線で中央線から三センチ出した

背の線は、衿ぐり線で中央からダーツ 中央線を下に延長してウェスト線より に裾巾二十八センチを引きます。 スカート丈七十二センチを計り、 分八ミリを出し、ウェスト線で一セン に二センチ五ミリ出します。 後の差をなしにするため、脇線で平行 チ五ミリ入ったところと直線で結び、 直角

ところに結びます。

がら脇線を引きます。 しるして、ヒップのふくらみをつけな はヒップサイズ二十四センチ五ミリを 線より三センチ下と結び、ヒップ線で 四センチを加えてしるし、脇でバスト サイズ十五センチ五ミリに、ダーツ分 ウェスト線上に、背の線からウェスト 130

肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 脇丈を計り直し、裾線を訂正します。 袖先で直角に六センチ下げて肩先と結 を差し引いた寸法)を延長します。 袖丈(袖丈三十七センチとし、伸し分 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 ーセンチを加えて肩先とし、その先に

ネックポイントで着込み分として一セ 下線上にも六センチの附線を引きます。 を附止りとし、脇線上に六センチ、袖 の角を結び、下から五センチ五ミリ上 福附線は、背巾線の一センチ外と袖下 先に八ミリ出して袖口線を訂正します。 十二センチを引き、袖下線を結び、袖 び、袖丈と同寸を計り、直角に袖口巾

クして図のように描き、八ミリのダー り直し、更に全体にニセンチハイネッ 衿ぐり線は、後中央で五ミリ上げてく ッを描き入れます。

ンチ出し、肩線を引き直し、袖山線も

ふくらみをつけて描き直します。

・ウェストの切替え線は、 ・四センチのウェストダーツを描きます。 スト線よりニセンチ五ミリ下と、ウェ 後中央でウェ

・スカートは、この切替え線で後中央を 下げて訂正します。 五ミリくり下げて引き、裾線も五ミリ ストの脇を図のカーヴ線で結びます。

・背の線に平行にニセンチの打合を出し、

打合2

ぬい止り

30プリーツの附位置し

スカー

ト文

頃 13

いせ込む

15.5

24.5

後スカートン

28

・肘線を袖下でニセンチ五ミリ切り開き、 袖山線と袖下線をつながりよぐ訂正し、 ボタンの位置を記入します。 いせ込みます。 ーセンチのダーツを二本とり、残りを

前身頃

・原型を一センチ倒して写し、脇線を平

・スカートの中央線は裾から三十センチ をぬい残し、ここに別に製図したアコ ーディオンプリーツを入れます。 ・中央線を下に延長して、ウェスト線か 行に五ミリ入れます。

簑山 襞奥 ノリーツ ・ウェスト線に、中央からウェストサイ チ五ミリを加えてしるし、後身頃と同 ズ十五センチ五ミリにダーツ分七セン 角に裾巾三十二センチをとります。 らスカート丈七十二センチを計り、直 図のようにふくらみをつけて引き直し 様に脇線を引きますが、記入のヒップ サイズで腰の丸みが出ないときには、 ・脇線に後脇丈同寸を計り、 します。 裾線をカーヴ線で引き直

5要領で袖先の下り七セン 25 チ、袖口寸法十一センチ 肩線を延長して、袖丈に の袖を引き、襠附線を記 を加えて計り、後と同じ ダーツ分一センチ五ミリ


ベルト巾25

後中央

37

・ウェスト線のダーツは、 入します。

・衿ぐりはネックポイント 図のように切替え線を入 寄りをニセンチ五ミリの 中央寄りを五センチ、脇 同様アコーディオンプリ ーツを入れます。 れ、ここにも後中央線と ダーツにつづけて裾まで 分量にとり、中央寄りの



に描き直します。 センチ八ミリハイネックし、図のよう

(1)

(前身頃) 表

(2)ッ

、前中央

3外をぬって浮いた感じにする

絵(50)

胸

の ダ I

の

縫

方

切込み

前中央わ

前身頃)

裏

・中央寄りのダーツの先からV字型にタ 下と、肩先から袖山線に七センチ五ミ 開き、図のようにダーツを描きます。 たみ、図の位置で一センチ五ミリ切り まで切込みを入れ、袖山のダーツをた え線に裾から前中央までと、袖ぐり線 原型の袖ぐり線までの長さにとります。 山線には一センチ五ミリのダーツを、 リドロップした点にそれぞれ結び、袖 向は中央線上で衿ぐりから十六センチ ック風のダーツをとりますが、その方

・『前身頃の切開き方』図を参照し、切替

アコーディオンプリーツ

・襠巾を七センチにし、附線を身頃の附 ・丈三十センチ、裾巾十五センチ、上の 寸法と同寸にして図のように引きます。

> 当布をしておく ステッチをかけるため 前中央わ 千鳥がけ (前身頃) ウェストのダーツ

りにして襞山、襞奥をしるします。 の襞奥は一センチ、下は二センチ五ミ 巾六センチにして図のように引き、上

・『胸のダーツの

経方の要点

1中ステッチ (出耒上り)

途中まで切込みを入れ て、V字型のダーツの 縫方』図(1)を参照し

・このダーツに一センチ スト線のダーツをしる) 切替え線につづくウェ のステッチをかけます 縫代は下側に倒します。(4) ツをぬいますが、ダー は割り、次に胸のダー し通りに地縫し、縫代 りくらい奥を地縫し、 ため、しるしより三ミ ツは浮いた感じを出す

たたむ

ここまで裾から切込みを入れる

口絵(50)前身頃の切開き方

ごこで切切り用く


、前中央わ

ウェストのダーツの縫代に重なる部分 裏に薄地布を当ててステッチをかけ、 が、縫代が少いので、(3)図のように は千鳥がけをしておきます。

アコーディオンプリーツの附方

・(2)図のように、身頃の布とプリーツ ・(1)図のように、アコーディオンプリ の布とを中表にしてぬい合せます。 ーツをたたみます。

・(4)図のように、表から一センチ五ミ ・(3)図のように、切替え線を地縫して りと一センチの三角かがりをします。 切替え線の縫代にとじつけます。 縫代を割り、プリーツの襞奥をたたみ、



・バストのゆるみを十二センチにし、前 ・ウェスト線に、出来上りウェストサイ ・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 後の差をなしにするため、脇線を平行 ズ十六センチ五ミリ、ダーツ分四セン イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 にニセンチ五ミリ出します。 チといせ込み分五ミリを加えてしるし、 丈三十七センチを延長します。 一センチを加えてしるし、その先に袖

・袖先を直

原型1.倒す

ンチ下げ 角に七セ

て肩先と

=16.5

10.5

ファスナ明止り

ます。

描き入れ さに二本 ンチの長 で十三セ

脇でバスト線よりニセンチ五ミリ下と

丈を計り の線に袖 結び、こ

ドレスにもなる 若向 き 7 ス

ワンピースのデザイン

(口絵 51) ・ウェスト ます。 結んで、 用 図の位置 ダーツは、 脇線とし に二セン チの分量 ネックウェアー七十一センチ巾で ダブル巾でニャール五分 布 三分

16.5 後中央ファスナー明き いせ込み (後 身

・脇でニセンチ五ミリ下と袖口を結んで 袖下線とします。 ミリを計ります。 直して、直角に袖口寸法十二センチ五

肘線でニセンチ五ミリ切り開き、図の ように一センチのダーツを二本描き、

> ここに身頃側襠附線を引き、附止りか 向線上に六センチを計つて附止りとし、

襠附線は袖下から背巾線を袖ぐり側へ 袖山線にふくらみをつけます。 定め、脇で袖下より二センチ下から方 ーセンチ出したところに向けて方向を

1.5丸み 前後中央接きスカート丈 (前後スカート) 19 3 24 $^{$ 紙の布目 型線 前後の差なし 72 口 絵 (51)ピ ス 0 裾巾 210

線を引きます。 ら袖下線に向つて九センチの袖側襠附

- ・脇線を平行に五ミリ入れます。 ・原型を一センチ倒して写し、前下りは 一センチつけます。
- 。肩線を延長して袖丈を計り、袖先で直 チ五ミリを計ります。 角に七センチ下げて袖口寸法十一セン
- ・ウェスト線に、ウェストサイズ十六セ こで脇ダーツ分二センチを下げてウェ ンチ五ミリ、ダーツ分五センチ五ミリ、 ンチ五ミリ下と結んで脇線とします。 スト線を引き、脇でバスト線より二セ いせ込み分五ミリを加えてしるし、こ
- ・図の位置にウェストと脇のダーツをそ れぞれ描き入れます。
- 袖下線を引き、襠附線を後と同様にし て引きます。
- ・胸の切替え線は、前中央のバスト線よ センチをしるし、下側ではウェストダ り三センチ五ミリ入つてポケット口九 りニセンチ五ミリ上で、中央線に対し て直角線を引き、この線上に前中央よ に描きます。 と結んで、角を一センチ五ミリの丸み ンチ五ミリを脇側へ引き、ポケットロ ーツの先からポケット口に平行に四セ
- ・ポケットロの脇側では浮かし分を五ミ リ出します。
- ・衿ぐりは、前中央で五ミリ下げてくり 直します。


デザイン


裏の袋布)


・襠巾を六センチとして、図のように製 図します。

スカート

- ・スカート丈を七十二センチ、ウェスト カートを製図します。 チ、前が五十センチのサーキュラース チ五ミリとし、裾巾は後が五十五セン 寸法は後を十六センチ五ミリ、前はダ ーツ分といせ込み分を加えて十七セン
- ・前スカートには図の位置に六ミリのダ ーツを描き、記入の寸法でポケットを







(4)

・ポケットは図の位置に切込みを入れ、 分三ミリを開きます。 口側は浮かし分七ミリ、底はいせ込み

後身頂

- ・ネックポイントを一センチ出して肩線 ・衿ぐりで後中央線をダーツ分として七 ミリ出して、背の線を引き直します。
- ・ハイネックは後中央で三センチ、ネッ ぐり線を描き、肩線とつながりよく訂 クポイントでニセンチ五ミリとして衿 を引き直します。 正します。
- ・ダーツは、背の線からニセンチ八ミリ

(1)

ネックウェアのデザイン

ます。


描いて、ポケット口を三ミリくります。 ・丈は原型衿ぐりより後中央でハセンチ、 ミリの分量で図のように描きます。 入り、原型衿ぐりより五ミリ上に、七

- ヴ線で結びます。 肩で十センチとして、図のようにカー
- ・見返しは、打合先から巾四センチとし ・打合は下前だけにニセンチつけます。

前身頃

ます。

- ・衿ぐりの図の位置に一センチのダーツ をとり、ダーツ分をたたんで衿ぐり線、 肩線、脇線を訂正します。
- ・前中央とネックポイントでニセンチ五 ミリのハイネックに描き、衿ぐりのダ ーツをハイネックの線まで延して描き



・丈は前中央線で原型衿ぐりよりナセン うにカーヴ線で結びます。 チ、肩線でも十センチとつて、 図のよ

・ハイネックの衿ぐり寸法をカラー附寸 法として、その二分の一の衿附線を引 五センチとして外廻り線を描き、後は き、後カラー巾四センチ、前カラー巾 ーセンチ、前は五ミリ出して衿先を描

経方の要点

くした裏を一枚、都合二枚用意してお ダーツからつづくポケットの脇側の線 前身頃の切替えは、中央から左右に三 を一枚、表より丈を一センチ五ミリ短 は割接ぎにし、ポケットの袋布は、表 センチ五ミリずつをぬい止めます。

スカートのポケットの縫方

- ・スカートのダーツは、縫代を中央側に
- ・(1)図を参照して、スカートのポケッ をくり抜きます。 周囲は一センチくらい縫代を残して布 ト附じるしより口側にニセンチ五ミリ、
- に、注意してほつれ止めをします。三角にかけ、地縫の糸を切らないよう (2)図のように、四センチ五ミリ角に 角に表から当て、角に向つてミシンを 裁つたバイヤス布(表布が厚地の場合 は同色の薄地布)を、ポケット口の両

・当布は裏に引き出し、縫代はバイヤス (3)図を参照して、ポケットロに裏袋 引き出しておきます。 し、袋布の方に片返し、袋布を裏側に 布を中表に合せ、五ミリの縫代で地縫 布の方に倒してアイロンで押えます。

・(4)図のように、表の袋布とスカート ・表の袋布は底をぐし縫でいせ込みます。

> ポケット口は、割つた縫代をくるんで 図のように縫目のきわをスカートの縫 裏袋布を割つた縫代の上にのせ、(5) 出来上りから折り、表にひびかぬよう にまつりつけます。 は切込みを入れて割ります。

代に細かくとじ合せます。

用 ダブル巾でニヤール

(口絵



・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ト線より四センチ下に結びます。 四センチを加えてしるし、脇線をバス ンチ五ミリにダーツ分といせ込み分の

延長します。 先に袖丈(出来上り袖丈を三十七セン イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ チとし、伸し分を差し引いたもの)を ーセンチを加えて肩先をしるし、その

・袖先で直角に六センチ下げ、肩先と結 び直し、袖丈を計り直し、直角に袖口

> 寸法十二センチ五ミリを引き、袖下線 を結びます。

を中表にぬい合せ、スカートの縫代に

して中央線を引き直し、この線を上に 衿ぐりの後中央でダーツ分を八ミり出 四センチ延長します。

・ネックポイントで一センチ出して肩線 訂正します。 り線を描き、肩線とのつながりをよく げて、図のようにハイネックした衿ぐ を訂正し、ここでは三センチ五ミリ上

・原型の衿ぐり線に、八ミリのダーツを 描きます。

・襠附線は、背巾線のニセンチ外と袖下 附止りとし、脇線上に八センチ、袖下 の角と結び、角から四センチ上を襠の 線上に十センチの附線を引きます。

・前身頃の製図をしてから前後の袖山を つけてつながりよく訂正します。 五ミリ切り開き、袖山線にふくらみを つき合せにし、肘線で袖下をニセンチ

をいせ込みにします。 のダーツを図のように二本とり、残り に引き直し、袖下には一センチの分量 袖口線は袖下で八ミリ出して図のよう

・スカートは、縦線にウェストのくり分 裾巾二十六センチを引きます。 ート丈七十二センチを計つて、直角に 一センチ五ミリを計り、その下にスカ

・ウェスト線は中央線に直角に、ウェス を加えてしるし、裾と直線で結んでか 七センチと脇のくり入れる分一センチ トサイズ十七センチ五ミリにタック分

ザイン

・バストのゆるみを十二センチとし、前 に二センチ五ミリ出します。 後の差をなしにするため、脇線を平行

ら、脇線をウェスト線で一センチ入れ て引きます。

・ウェスト線をカーヴ線で描き、記入の 寸法でタックを二本しるし、タック分 をたたんでウェスト線を訂正します。

> ・脇丈を計つて裾線を訂正し、後中央に 片襞分七センチを平行に出します。

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ンチ五ミリにダーツ分五センチを加え 線を平行に五ミリ入れます。

前身頃

・原型を一センチ五ミリ倒して写し、脇

襞分7

てしるし、脇線をバスト線より四セン チ下に結び

• 肩線を延長 描きます。 記入の寸法 計り、後と して袖丈を のダーツを に五センチ 同様に記入 襠附線も後 の袖を引き、 同じ要領で 図のように

・ウェスト線 ます。

スカート丈72

・衿ぐりのタック分を切り開くため、衿 うに引きます。 引き、衿ぐりで一センチニミリ切り開 ぐりの角から脇線に向つて切開き線を


・ウェスト線の脇側のタックの蔭に、ス ・スカートは、裾巾二十七センチ五ミリ、 ラッシュポケットの位置をしるし、袋 後と同じ要領で引きます。 ウェスト線のタック分は八センチにし、

・襠巾八センチとし、 附寸法は身頃側八セ 形に製図します。 にして、図のような ンチ、袖側十センチ

裁方の要点

27.5

衿ぐりダーツは型紙を つまんで裁ちます。 ・前見返しを裁つとき、



した線で結びます。 引き、ハイネックした先と少しカーヴ 下で中央線に直角に一センチ八ミリを ックし、前中央では原型より八センチ ックポイントで三センチ五ミリハイネ

・打合は中央線に平行に一センチハミリ おきます。 巾とし、ボタン四箇の位置をしるして

・見返しは肩で四センチ巾、ウェスト線 で五センチ巾にして、図の太点線のよ

デザイン

・後中央線を原型より一センチ出して平 行に引き下し、丈をドレスより一く二 センチ長く計つて、直角に裾線を引き

・バストのゆるみを三十センチとし、前 後の差をなしにするため、脇線を七七 下します。 ンチ平行に出し、その線を裾まで引き

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 込み分五ミリとダーツ分一センチ五ミ イントと結び、この線上に肩巾といせ

1) 3 ングした 般 3 向

リを加えて肩

用 で七分 ラペルとポケットの別布=ダブル巾 裏=七十一センチ巾で三ヤール六分 表=ダブル中でニヤール三分

(口絵

53)

ウェスト線の辺りから図のように引き

背の線も裾で一センチ五ミリ入れて、 脇線を裾で一センチ五ミリ入れて引き で結びます。 直し、袖下線とつながりよくカーヴ線

・ネックポイントで着込み分として一セ 直します。 ックポイントで更に一センチ、後中央 直します。 で一センチ五ミリのハイネックに描き ンチ出して肩線を訂正し、衿ぐりをネ

します。


・肩線にはネックポイントより四センチ 入りに、一センチ五ミリのダーツをや やカーヴした線で六センチの長さに描

・肘線で袖下を三センチ切り開き、袖山 りよく訂正します。 き、ダーツ分をたたんで肩線をつなが のように二本とり、残りをいせ込みに 訂正して一センチニミリのダーツを図 線を引き直し、袖下線もつながりよく

その先に、ド 袖先で直角に五 先をしるし、 こから脇でバス 線上に袖丈を計 先と結び、この センチ下げて肩 法)を計ります。 を差し引いた寸 レスより一セ びます。・ゆ日に、袖下線を結る= ンチを引き、こ 袖口寸法十六セ り直し、直角に チ下ったところみ ト線より九セン ンチ長い袖丈 袖山の伸し分 30 めいせ込み 前後の差なし 古 伸 7 (後 伸す 身 3南人 1.2 9 原型線 口 絵 (53) W \ \ 74 頃のデザイン ドレス丈より1~2長く 前身頃 縦の布目 袖山から六センチ下つた袖先に、三セ 直します。 り、ダーツ分をたたんで袖口線を引き ンチのダーツを十三センチの長さにと 引きます。

1.51

・原型をニセンチ倒して写し、前中央線 を平行に一センチ出して下に延長し、 丈を後と同寸に計つて、直角に裾線を



通信教育科

特色

☆本学院で教授しているドレスメーカー式の洋裁を、通信により実習指導と少しも変らぬ良心的な教授をする
☆質問及び答案の添削は、本学院教授
が責任を以つてこれに当る
☆字署教授に出席できる
☆字業生には本学院に編入の便宜がある

えて本学院通信教育科宛申込んで下☆学則及び願書入用の方は三十円を添☆一ヵ年にて卒業☆一ヵ年にて卒業

さい

法人 ドレスメーカー女東京都品川区上大崎四ノニニ九

ガラーの附止りを衿先より五センチ入折先と結んでラペルとします。

からこの直角線上に十センチを計り、直角線を引き、十センチ下つたところ上に十センチ下り、更に三センチ下で

・衿ぐりでネックポイントから三センチ

後中央で図のように矢の線を引き、こ

重なります。

チ上を、ラペルの折先とします。

くらい下と折先とを直線で結び、仮り

の折山線とします。

(実際の折山線は

カラー丈を二十一センチとし、直角にの線に直角に衿ぐり線を訂正します。

カラー巾二十一センチを引き、一セン

チ五ミリのカーヴをつけます。

廻り線を結びます。

で二十センチ五ミリとして、カラー外りとし、カラー中を前十五センチ、肩

もう少し浅くなる。)

打合分四センチ五ミリを中央線に平行

に出しますが、ウェスト線より八セン

りを描き直します。

をします。前後身頃の型紙のネックポ

前はネックポイントから仮りの折山線

イントをつき合せ、肩先を三センチ重

ハイネック分のところは

・(a)図を参照して別紙にカラーの製図

人 ドレスメーカー女学院

と同じに勉強できる制度遠隔地にいてドレメ入学

・
衿附寸法の不足分(ハイネックした衿 カラーとラペルの外廻りを写しとり、 ぐりで重なつた分)は衿附のときカラ カラー附線をつながりよく訂正します。 を伸してつけます。

・このラペルとカラーを写しとり、前身 頃の仮りの折山線につき合せて置き、

記入の位置に六センチ五ミリ巾のフラ 見返し線は肩で四センチ、折先より裾 ップポケットを描きます。

・このポケットのフラップと見返し布は 寄りは十二センチの巾にして図のよう に結び、芯取り線も記入します。

移りのよい別布で裁ちます。

裏=九十センチ巾で四ヤール

チを扱つた

な

ステ

ーティ

用 表=ダブル巾でニャール七分

(口絵

54)

ンチを引きます。

スポ

・バストのゆるみを二十六センチとし、 んで脇線とします。 線の脇で六センチ出し、裾と直線で結 前後の差をなしにしますから、バスト

・裾線を脇に直角に訂正します。

・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ この線上に原型肩巾を計り直し、その イントと結び、これを肩先に延長して 丈に一センチ加えた寸法(袖山の伸し センチ五ミリを加え、更にドレスの袖 先にいせ込み分一センチとダーッ分一

・後中央線を原型より平行に一センチ出

デザイン

(ドレス丈より一~二センチ長く)延長 し、この中央線に直角に裾巾三十三セ

し、ウェスト線から下に七十四センチ

袖先で直角に七センチ下げで肩先と結 び、袖丈を計り直します。 分を差し引いたもの)を計ります。

・袖口線は、袖山に直角に十五センチに 引きます。

> 研究したいとお 最近のあゆみを 杉野芳子先生の

・袖下線は、脇線でバスト線より九セン 正します。 チ下げて袖口下と直線で結び、袖先に 一センチ延して袖口線を図のように訂

・ネックポイントで着込み分として一セ りよく訂正します。 ンチ出し、衿ぐりを一センチのハイネ ックに描き、肩線を図のようにつなが

・肩ダーツは、原型ネックポイントより 分量でややカーヴさせて図のように描 四センチ脇寄りに、一センチ五ミリの

を

をおすすめします

身頃の袖附線は、肩先から七センチド 袖下につなぎます。 ロップさせて、図のようなカーヴ線で

袖側の附線は、身頃袖附線に袖山で一 で結びます。 センチ五ミリ、袖下で五センチ交叉さ せ、図に点線で示したようなカーヴ線

身頃と袖の附線を同寸に計り合せて、 袖下線を結び直します。

前身頃

・原型を一センチ五ミリ倒して写します 前中央線を平行に一センチ出し、丈を この線に直角に裾線を引き、裾巾四十 ウェスト線より七十四センチに延長し センチを計ります。

> 希 望の 方に やいますが いぶんいらっし っしやる方がず

ニユーデザイン のバックナンバー 独習書(本書)

第13集(秋・冬の号)20 第11集(秋・冬の号)230 第10集(夏 第9集(秋・冬の号)250 第8集(夏 第12集(夏 の号)230 0 0 号)250 号)230

までは品切です。 第1集より第7集 第14集(夏

0

号)250

ホームライフ社 引でおわけします までは定価の一割 第8集より第10集

出して引きます。

・衿ぐり線に中央線より三センチ入り、一センチ五ミリのダーツ分をしるし、ここと、裾で中央線より十九センチ五ミリ入つた点を直線で結び、切替え線とし

・一センチ五ミリの衿ぐりダーツを、 7一切替え線に沿つてバスト線の辺りで消し、このダーツ分をたたんでもう一度原型を置き直し、衿ぐり、肩、袖ぐり、ウェストの各線を図の細線のように引き直します。

・移動したバスト線の脇と裾脇とを結んで脇線とし、後脇丈と同寸に計り合せ、


引きます。 引きます。 引きます。

神下の交叉分を七センチにして図のよれに引き、袖下線をつながりよく訂正します。

・衿ぐり線は、ネックポイントで一センナハイネックさせ、衿ぐりダーツをたたんでおいて前中央で原型より一センチ下つたところに、図のように形よく

ミリの蓋巾四センチ五

原型15倒す



しるします。 を引き、ポケット口を十六センチ五ミ に引き、蓋の角は上下とも小さい丸み りとして、下側の蓋巾四センチを直角 に描いて、ボタンの位置を図のように

・見返しは裾で十センチ巾とし、図のよ うに衿ぐりのダーツのところと直線で 結びます。

・身頃の衿附寸法を打合先まで計り、カ ラー巾を五センチとし、附寸法の二分 カラーを引きます。 の一を引いて、一センチ上りのバンド

打合先の丸みを図のように描きますが、 このカラーは前身頃の中央布につづけ 開いて置くと打合先では図のように重 き合せにし、ダーツの位置で一センチ て裁つため、『カラーの裁方』図のよう ボタンの位置をカラー巾の中央にしる が平らになるように訂正します。 なるので、カラーと身頃の打合先の線 に、カラーと前身頃の中央じるしをつ

えを面白

裁方と縫方の要点

- 補は補山をわにして、前後をつづけて 裁ちます。
- ・前身頃中央布は、『カラーの裁方』図の て裁ちます。 ようにカラーとポケット蓋布をつづけ
- ・ポケットは、中央布のポケットロの上 下、鈎形のところにそれぞれほつれ止

い合せます。 めの当布をし、蓋布の部分に裏布をぬ

・身頃につづく表カラーは、衿附線から ・前後の肩をぬい合せて縫代を割り、 切替え線をぬい合せますが、ポケット らぬい消し、縫代はカラーの方に片返 りを二度縫してポケットを作ります。 替えの縫代の先と、ポケット蓋の裏布 の口明だけねい残し、あとで脇布の切 前中央までの一センチの開き分を裏か に袋布をそれぞれぬいつけ、袋の外廻

> い合せます。 しにし、残りの衿附線を身頃附線にぬ

・裏カラーと見返し布は、表と同様につ ・見返しつづきの裏カラーに身頃の裏布 別々に裁つて接ぎ合せても結構です。 づけて裁つても、カラーと見返し布を をぬい合せ、表カラーをつけた表身頃 りをぐるつとぬい合せ、表に返して裏 に中表に重ね、打合先からカラー外廻

表=ダブル巾で三ヤール

55)



・原型はバスト線で一センチ平行に切り 開いたものを写します。

・後中央を平行に一センチ出し、これを ウェスト線より下に七十四センチ延長 して、直角に裾巾二十八センチを引き

バストのゆるみを二十六センチとし、 前後の差をなしにするため、バスト線

し奥の縫代を中とじします。


裏=七十一センチ巾で三ヤール五分


の脇で六センチ出し、脇線を裾と直線 で結びます。

- ・肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ 寸にいせ込み分一センチを加えてしる イントと結び、これを延長して肩巾同 たもの)を計ります。 チ長い袖丈(袖山の伸し分を差し引い し、その先にドレスの袖丈より一セン
- ・袖下線は、脇でバスト線より五センチ ・袖先で直角に八センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、直角に袖口寸 五ミリ下と、袖口下を直線で結びます。 法十三センチを引きます。
- ・袖山線、袖下線は、図のようなふくら みをつけてそれぞれカーヴ線に訂正し
- ・襠附線は、背巾線でニセンチ出して袖 下の角と斜線で結び、角から脇線上に から一センチ五ミリの点と結んで、袖 こを襠の附止りとして、袖下線上で角 側の襠附線とします。 つて七センチ五ミリの附線を引き、こ ーセンチ下つたところから、斜線に向
- ・ネックポイントで一センチ前に廻して 肩先と結び直します。
- 衿ぐりの後中央でダーツ分一センチを 出し、裾と直線で結んで後中央線とし
- ・衿ぐりは、後中央で五センチ五ミリ、 つながりよく肩線に結び入れます。 イネックにして描き直し、図のように ネックポイントでも五センチ五ミリハ

後身頃

デザイン





のフレンチスリーヴを後と同じ要領で・袖は、肩ダーツをたたんで肩線を延長計つて、裾線をカーヴ線で描きます。

引きます。

・切替え線は、ウェスト線より下に十二
か、図のように七ミリの丸みをつけて
描き、更に脇線でウェスト線より十四
描き、更に脇線でウェスト線より十四
描き、更に脇線でウェスト線より十四

・身頃の脇布は、図の点線で示したようーツを図のようにとります。ーツを図のようにとります。チ五ミリ脇寄りに二センチ五ミリのダチのメーツをとり、更に四センスト線には、切替え線を利用して

身頃の脇布は、図の点線で示したようは袖とポケット袋布をつづけて裁ちまに袖とポケット袋布をつづけて裁ちますが、切替え線は乳下り線で中央布の線と五ミリ交叉させて、肩とウェストのダーツとつながりよく結び直します。

・衿ぐりはネックポイントで一センチ下げたところをカラー附止り として、図のような形に描きます。 として、図のような形に描きます。 として、図のような形に描きます。

・前中央に六箇のボタンの位置を図

・見返しは打合の先から十センチ巾

にとります。

144

・芯取り線は、ウェスト線より下は見返 の辺りより上は図のように切替え線と 同一の線になります。 しの巾より一センチ広くし、乳下り線

・直角線を引き、後中央で七センチ五ミ 描きます。 ンチとし、図の点線のように折山線を 腰は後中央で五センチ、前中央で四セ リ上げて衿附線をカーヴ線で描き、衿

・
衿巾は後七センチ五ミリ、前八センチ 入れます。 衿先を図のような丸みに描き、衿腰の としてカラー外廻り線を描きますが、 ところでは一センチニミリくらいくり

(口絵

57)

・
衿附線は、前寄りで少しふくらみをつ けて描き直します。

こ重点を

3

・
衿附寸法を前中央から計り直し、余つ た分は図のように後中央で平行にかき

向

般

裁方と経方の要点

・前身頃の脇布は、ポケットの袋布をつ 替えなす。 えない底の方は、共色の薄地色に接ぎ づけて裁ちますが、ポケット口から見

・後身頃の裏布は、袖先に接ぎが入るよ うになります。

デザイン

・前身頃の裏布は、中央布と脇布に切り 紙で交叉している分を、つき含せにな 離さずに一枚の布で裁つため、乳下り るように型紙を置き直すと、肩ダーツ

とウェスト線のダーツの分量が多くな

・見返し布と裏布を接ぎ合せる場合は、 うにします。 見返し線より入り込んだ切替え線を、 見返し線まで移動させてぬい合せるよ

ポケットの口布は、脇側を脇縫と一緒 にぬいつけ、中央側は身頃と離して仕

分。片面もので前後中央を縦地(後中 を接ぎにするとダブル巾で三ヤール五 表=両面もので属を縫目なし、後中央 ル八分。裏=九十センチ巾で四ヤール 央わ)にし、肩を接ぎにするとニヤー

・バストのゆるみを二十八センチにし、 前後の差をなしにするため、バスト線 裾線を訂正します。 で結んで脇線とし、脇丈を計り直して の脇で六センチ五ミリ出し、裾と直線

・肩先で一センチ五ミリ上げてネックポ いせ込み分五ミリを加えて肩先をしる イントと結び、肩巾同寸とライニング に入れるダーツ分一センチ五ミリと、 センニ長くし、袖山の伸し分を差し引 し、その先に袖丈(ドレス袖丈より一

立てます。

・ポケットは口布の巾が広いために、ポ ・肩からポケット口までの切替えには、 共色の糸で一センチ五ミリ巾のステッ しながら、蔭から身頃にとじつけます。 ぐらいまで、表にひびかぬように注意 ケットロが浮きすぎるので、巾の中央

チをかけます。

・ネックポイントで、着込み分として一

チ下げて袖口下と結びます。

袖下線は、脇でバスト線から十一セン

法十八センチを引きます。

び、袖丈を計り直して、直角に袖口寸

いた寸法)を延長します。

・袖先で直角に九センチ下げて肩先と結

・衿ぐりの後中央でダーツ分八ミリを出 ・肩線でネックポイントから四センチ入 りに、一センチ五ミリのダーツを八セ ンチの長さにとります。

き直します。

つづけて袖山線もふくらみをつけて描 センチ五ミリ出して肩先と結び直し、

チ五ミリ延長します。 して裾線と結び、その線を上に五セン

・ネックポイントでも五センチ上げて衿 ぐり線を訂正し、背の線を衿ぐりで五 ミリ出して訂正します。

衿ぐりは見返しを一センチ控えてつけ になります。 るため、図の点線が見返し布の附線と なり、表身頃はここまで折り返ること

・前のカラーからつづく切替え線は、バ スト線上に脇から七センチ入りをカラ の衿ぐりダーツを図のようにとります。 原型衿ぐり線より七ミリ上に、八ミリ のようにややカーヴした線で結びます。 て、肩巾(肩巾を五ミリ広くする。)よ リ脇寄りで五ミリ上をカラーの角とし り一センチ五ミリ広くした肩先に、図 ーの止りとし、そこから四センチ五ミ

後身頃

中央線を平行に一センチ出し、丈をウ 直角に裾縁を三十一センチに引きます。 ェスト線から下に七十四センチ延長し、

衿ぐりの先にカーヴ線でつながりよく 平行に四センチ出し、ハイネックした 打合は、裾からウェスト線の辺りまで

・胸のポケットは、原型の袖ぐりで胸巾 線より一センチ下(図のA点)から、脇 下し、この線に直角に十六センチ五ミ で縦に十四センチのポケット口を引き 線より十センチ五ミリ入つたところま 寄りの角に一センチ八ミリの丸みをつ て肩ダーツにつながりよく結び、打合 りの底を引き、更に直角線を引き上げ

・このポケットは袖につづけて裁つので の布に裁ちます。 袖とポケットを図の点線のように一枚 結ぶ袖ぐりのカーヴ線までとし、つポケ 身頃側は肩先からA点を通つて袖下に チ交叉させて袖の附線をA点に結び、 と袋布を兼ねる。)袖側は袖下で六セン ットの下に重なる部分は、ライニング

ス

・ウェスト線より十三センチ五ミリ下に、 の玉縁ポケットを記入します。 ポケットロ十六センチ、玉縁巾八ミリ

・芯取り線は、裾で見返し巾より一セン ・見返し線は、裾で十二、とンチ巾を計り、 チから一センチ五ミリ広くし、肩先と 肩ダーツの位置とカーヴ線で結びます。 カーヴ線で結びます。

後身頃

デ

ザイン

・バストのゆるみを十八センチとし、前

後の差をなしにするため、脳線を平行

に四センチ出します。

縫方の要点

・胸のポケットは、袖側の布のA点の角

・後中央線を平行に一センチ出して、ウ

布を張り、両端とも干鳥がけでぬい止 にほつれ止めをし、ポケットロの裏側 (縫代分)に五センチ巾の縦地の薄地芯

・このポケットは貼附ポケットの要領で 出来上り通りに縫代を折り曲げて形作 始末します。まずポケットの外廻りを

> り、ポケット口は二センチ、あとは一 のせてしつけで押えます。 つりつけ、身頃の上に出来上り通りに センチ控えて裏布(共色薄地布)をま

裏側を見て、表に針目を出さないよう に注意しながら、出来上りじるしより 少し奥を返し針で止めつけます。

56)

(口絵

表 = ダブル巾でニャール七分



ここで直角に裾巾三十七センチを引き エスト線から下に七十四センチ延長し、

背の線は、ウェスト線でニセンチくり

線に直線に近い線で結び、裾ではフレ 入れ、背巾線より少し上辺りで後中央

ヤー分八センチを出して、ウェスト線

・ウェスト線に、ウェストサイズ十六七 四センチ下と直線で結び、更に裾とも た寸法をしるし、脇線でバスト線より ンチ五ミリにダーツ分五センチを加え と直線で結びます。

裏=七十一センチ巾で五ヤール二分

脇線とします。 センチ五ミリくらいつけて結び直し、 直線で結びますが、腰のふくらみを一


- 裾線は、背の線にも脇線にも直角にな るように訂正します。
- 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ いせ込み分一センチを加えた寸法を計 イントと結び、この線上に原型肩巾に チ長い寸法を延長します。 り、その先にドレスの袖丈より一セン
- 神口は、袖山線に直角に十五センチと 袖下線を直線で結びます。
- ・袖下の角は図のようなカーヴ線に訂正 しい袖口下は直角になるように袖口線 を訂正します。
- ・ネックポイントで一センチ出して肩線 を訂正し、衿ぐりを一センチハイネッ クします。
- ・ウェスト線には、五センチのダーツを 図のような形にとります。

前身頃

- ・原型を一センチ五ミリ倒して写します。
- ・脇線を平行に一センチ出します。
- ・前中央線を一センチ平行に出し、丈を 角に裾巾三十九センチを引きます。 ウェスト線より七十四センチとし、
- ・肩線を延長して肩先よりニセンチ計り、 ウェスト線で前中央から六センチ入り り線では前中央より十センチ入りを通 に向つて切替え線を引きますが、乳下
- ・この切替え線を利用して三センチの肩



74(ドレス丈より2長く



是返3分1 人 わ 05

切替え 65 05

2 交叉

後

頃

31

線を写し直します。

ンチ延長して、直角に裾巾三十七セン 中央線をウェスト線から下に七十四セ 出して脇線を結び、脇丈を後と同寸に チを引き、バスト脇で三センチ五ミリ 計つて裾線を訂正します。

・打合を中央線に平行に三センチ五ミリ 出して、乳下り線より五センチ上まで 肩先で五ミリかき落してネックポイン 後の要領で記入寸法の袖を引きます。 トと結び、肩線を延長して袖丈を計り、


.6竹用港

ゆるみ 日 = 28 前後の差 なし

りのふくらみをつ 引き、ネッカポイ イネックさせて打 ントで五センチハ

の切替え線は、後 身頃肩先の符ぐり と同寸法を前肩線 肩線を計り、これ から切替えまでの セイラーカラー風 ぐり線を描きます。 けて図のように衿

をたたんでおく。 に計つて、(ダーツ



・この切替え線を打合先まで延長して切 をそれぞれ通つて、ウェスト線から六 結び、ここをドレープの止りとします。 センチ上で三センチ入りにカーヴ線で チ乳下り線では中央から六センチ入り ここから胸巾線で袖ぐり線より五セン

・見返し線、芯取り線を描き入れます。 ・衿ぐり線は、後と同様一センチの見返 る分を図の点線のように引きます。

開き線とします。

裁方の要点

・『身頃の裁方』図を参照し、前身頃の切 替え線に肩から打合先まで切込みを入 込みを入れ、ダーツ分を れ、ドレープの止りの位置で図のよう から肩ダーツの先に向つて切 に八ミリ開き、次に切替え線

> ・この前身頃に後身頃をつづけますから、 こともあります。 出来上りの衿ぐり先をつき合せにし、 ンチくらい開かれます。 布の厚みによっては肩先をつき合せる とりますが、着る人の肩の高さと厚み、 肩先では一センチ重ねて外廻りを写し

・衿ぐりの裏に見返る分一センチを、 ・切替え線の袖山でニセンチ出して引き のように出来上り線より外にしるし、 見返し布との接ぎ線とします。 図

・後身頃の図に斜線で示した部分(衿ぐ り見返し線からバスト線まで)はライ 直し、その分袖先でかき落します。 ニングとし、後袖につづけて裁ちます。

かき落す ・前のライニングは、切替え線 で示した三角形のものです。 と見返し線とのあいだの斜線

縫方の要点

(口絵

58)

用

布

表=ダブル巾で三ヤール

裏=九トセンチ巾で三ヤール四分

毛米二オンスくらい

・前見返し布の衿ぐりダーツを

平らにたたむと肩で六セ

ぬい、これに前のライニング ・後身頃のライ をぬい合せま て肩にいせ込 ダーツをぬつ ニングは、肩 みをし、前見

(後身頃)

24

いのくらい

切り用かれる

(前身頃)

アイロンで形づくります。 込みを入れ、外廻りを出来上り通りに 終代の中央に肩から十センチくらい切 後身頃の角を額縁に作り、前切開きの ー風の外廻りを浮かせて仕上げるため、

・この外廻りに一センチ五ミリから二セ ・前身頃の切替え線につづくドレープを ますが、肩先寄りを少し残してドレー 中側からドレープの奥をつまみ縫にし たたみ、衿ぐり側の表布をはぐつて、 見返しとのあいだに伸しておきます。 より三センチ長く裁ち切り、表身頃と ンチへらい控えて同色の薄地布で見返 しをつけますが、見返し布は切込み先

> 前後の袖山線を中表に合せてぬい合せ、 プの止りの位置までぬいます。

- ・ぬい残した肩のドレープをたたみ、ド 縫代を割ります。
- ・前身頃に芯を張つてドレープの縫代を 芯にとじつけ、つづけて後身頃のカラ にとじつけます。 レープの奥をぬい合せます。 ー風の外廻りも見返し奥をライニング
- 衿ぐりはやわらかく仕立てるため、表 片返しに消すようにします。 割つておきますが、打合先には自然に ンチ奥に見返し布をぬい合せ、縫代は 身頃を裏に折り返して、折山より一セ

型

デザイン

後身頃

(身頃の裁方)

裏側に

が出来上の各人の一部山) ツ分つまむ切込み

ドレープの出り

08切り南く

口絵(57)

身

頃 の


裁

方

・セイラーカラ

ぬい合せます。 返し布と肩を

・後中央線を原型平行に一センチ出し、 ウェスト線より下に延長して文をドレ



・この衿ぐり線に沿って四センチ下に、 毛糸編との切替え線を入れます。

衿ぐりの見返しは、原型衿ぐり線より ーセンチくらい奥に描きます。

を一センチ平行に出して下に延長し、 原型をニセンチ倒して写し、前中央線 角に裾線を引きます。 丈をドレスよりニセンチ長く計り、直

まで引き下して脇丈を後と同寸に計り、 脇線を平行に三センチ五ミリ出し、 出来上りの裾線を引きます。

肩線を延長して袖丈を後と同寸に計り、 うにふくらみをつけます。 ミリの袖を引き、袖山と袖下に図のよ 後と同じ要領で袖口寸法十二センチ五

衿ぐりはネックポイントで肩線を五セ 四センチ出し、ハイネックした衿ぐり からウェスト線より少し上まで平行に て図のようにハイネックし、打合は裾 ンチ延長し、先を一センチ三ミリ上げ に図のようなカーヴ線で結びます。

切替え線は、肩線より原型ネックポイ ウェスト線上前中央より十三センチー 袖ぐり側には六センチ五ミリ延長し、 は図のようにややカーヴした線で結び、 ンチ下つた点を直線で結び、衿ぐりに ントで一センチ、原型袖ぐり線で三セ こをA点として中央線まで直角線を引 下で十センチ五ミリ入りまで延し、こ 更にウェスト線より十五センチ五ミリ ミリの点に図のようなカーヴで結び、

更に横の切替え線のA点まで四センチ 切替え線利用のポケットは、A点より 巾に引き、角を丸みに訂正します。 毛糸編の前立は、衿ぐりから打合先、

線でニセンチずつ切り開きます。 更にギャザーの不足分を二本の切開き ウェスト線の辺りで消すように描き、 て横にニセンチのダーツ分をしるし、 A点では、切替え線のギャザー分とし 上に十五センチの口明をしるします。

のように描き、 は袖下で三センチ五ミリ交叉させて図 がりよくするため脇に少し出し、袖側 に向つてカーヴ線で結びますが、つな 袖附線は、切替え線上でバスト線より ーセンチ下つたところから、袖下の角 袖下線にカーヴ線で結

芯取り線は、裾で見返しより一センチ 巾を広くし、切替え線上A点に結び、 では十一センチ巾に描きます。 と同寸にし、ウェスト線辺りから裾ま 見返し線は、肩の切替えで後見返し巾

これより上は切替え線と同一線を用い

の前立を五ミリずらせて巾を二つ折に

し、新モスの芯布に合せて、カーヴの

点線で示した前袖を後身頃につづけて 写しますが、ハイネックした肩線は、 袖山に肩先をつき合せ、袖先では六セ 裁つため、前袖を別紙に写しとり、後 後肩線に沿つて描き加えます。 ンチ開いて図のように置き、外廻りを

上前打合のボタンの位置に玉縁ボタン

形を作ります。

側を少し伸し気味にして、アイロンで ところは心持ち内側をねつて縮め、外

切替え布のポケット口に、縦地の薄地

立の附線にくるようにします。 ホールを作りますが、ホールの端が前

替え線でギャザー分をニセンチずつニ カ所で切り開きます。

・見返し布、芯布は、切り替えずに一枚

毛糸編の前立とポケットの作り方

縫代を割ります。

・毛糸編の前立は、極細毛糸または細め の中細毛糸で、一目ゴム編を約一メー トル六十センチの巾で八センチの長さ としては巾になる。)

・ハセンチ 裁ちます。 チの縫代 に一セン 附側だけ に合せて 立の型紙 ・『前身頃の切開き方』図を参照して、切

裁方と縫方の要点

の布に裁ち、ギャザー分も切り開きま

身頃は袖附線をぬい合せて前後をつづ

ンチ五ミリ巾の飾りミシンを、ポケッ ぬい止め、出来上り通りに折つて一セ 芯布を入れて、縫代分の方にハ刺しで

トロにだけかけておきます。

け、これに前切替え布をぬい合せます

が、肩の切替え線は中表に合せてねい、

にあみます。(長さ八センチの方が前立

肩先からポケット口までは、出来上り テッチで押え、切替え線を浮かせてお 通りに重ねて、一センチ五ミリ巾のス


耐立とポケットの縫方

新モス程度の薄地の芯布を用意し、前

・『前立とポケットの作り方』(1)図のよ うに、ポケットロの縫代の奥に袋布を 二枚それぞれぬいつけます。

きに重ねてしつけで押え、(毛糸編の縫 を打ち、更に芯布の裏側には切替え線 立の芯布を出来上り通りに重ねてピン 代は一ミリ)身頃附線の裏側には、前 一緒に、左身頃のA点から右身頃のA にギャザーを寄せた身頃を重ね、全部

口絵(58)前立とポケットの作り方



(口絵

59)

て服飾し

点までぐるつとぬい合せます。

外出向

・(1)図のように、毛糸編の前立で芯布 をくるんで二つ折にし、折り返した端 け、毛糸編の端もきれいに奥まつりし い合せた部分も縫目のきわにまつりつ つり、(2)図のように、下の身頃をぬ をいまぬつた前立附の縫目に絹糸でま ておきます。

・(1)図のようにポケット袋布の周囲を ぬい合せます。

・バストのゆるみを二十四センチにし、

ザ

前後の差をなしにするため、脳線を平

行に五センチ五ミリ出します。

見返し布の附方

・前立をつけた前身頃に芯を据え、表裏 すが、初め前立のつかない裾の方だけ とも袖下、脇縫をしてから、裏布をぬ い合せた見返し布と身頃をぬい合せま

の線に直角に裾巾二十八センチを引き、

中央線を平行に一センチ出してウェス

ト線より下に七十四センチ延長し、こ

前立と重なる部分は、出来上り通り中 四ミリくらい控えて縫代を裁ち落し、 裏に重ね、芯布は毛糸編の打合先より 中表に重ねてぬい合せます。 いままで身頃の縫代で芯をくるんであ

表=ダブル巾でニヤール四分



脇線を結びます。

・肩先でニセンチ五ミリ上とネックポイ ・袖先で直角に四センチ下げて肩先と結 丸みに訂正します。 び、袖丈を計り直し、この点より直角 肩先をしるし直し、その先に袖丈(ド ントを結んで肩先に延長し、原型肩巾 センチ下に袖下線を結び、袖下の角を に補口巾十六センチを引き、協線で十 の伸し分を引いた寸法)を計ります。 レスの袖丈より一センチ長くし、袖山 にいせ込み分一センチ五ミリを加えて

線を結びます。

み、八入れ替える部分では芯に横に切込 ミリ控えて絹糸でまつりつけます。 (2)図のように、毛糸編の折山より三 みをする。)『前立とポケットの縫方』 ったのを、見返し布の縫代で芯をくる

ほかにカラーとカフスの毛皮 裏=七十一センチ巾で四ヤール

> り一センチ上(図の細線)で、後中央よ 衿ぐりのダーツは、原型の衿ぐり線よ

をつけます。

がりよく結び直し、袖山線にふくらみ

ックして衿ぐり線を結び、肩線とつな

・カフスは十センチ巾とし、巾を三等分 衿ぐり線に沿つて五センチ下の点線は、 衿ぐりの見返しは、衿ぐり線に沿つて り三センチ五ミリ脇寄りに、八ミリの ミリずつ切り開き、袖山では五ミリ出 毛皮のカラーの附線です。 します。 して切開き線を二本入れ、外廻りを七 六センチ五ミリ巾とします。 分量で図のように描きます。

前身頃

・原型をニセンチ倒して写します。

前中央線を一センチ出し、ウェスト線 脇線を平行にニセンチ五ミリ出します。 より下に七十四センチ延長し、この線

角に袖口巾十五センチを引きます。 け短く)を計り、直角に四センチ下げ 肩線を延長して袖丈(袖山の伸し分だ て肩先と結び、袖丈を計り直して、直

脇線でバスト線より十センチ下と袖口 下を結びます。

衿ぐりの後中央でダーツ分八ミリを出

し、裾と直線で結び、六センチ五ミリ


に直角に裾巾二十九センチを引き、脇

衿ぐりは、ネックポイントで肩線を五

・ネックポイントでは着込み分一センチ

ハイネックにします。

を出し、ここで五センチ五ミリハイネ



終で示したようにかくしボタンを五箇

- ・芯取り線は、ウェスト線より下は見返 ・見返し線は肩で六センチ五ミリ巾とし、 バスト線辺りから下は下前打合先より 十三センチ巾に引きます。
- ェスト線より上は図のように肩先にカ し線より巾を一センチだけ広くし、ウ ーヴで結びます。 毛皮
- ・衿ぐり線に沿つて五センチ下に、 のカラーの附線を引きます。
- ・ポケットの切開きは、ポケット口から 線に向つて一本入れます。 打合先に向つて図の点線のように切開 き線を二本入れ、ポケットの底から脇
- ・『前身頃の切開き方』図を参照して、ポ ポケット外廻りの縫代分とします。 中央線の位置で一センチ五ミリ開いて、 のドレープ分とし、ポケットの底では で一センチ五ミリずつ切り開いて身頃 ケットロの切開き線では蓋の外廻り線

松 50 表蓋布) (前身頃) 前 盐 袋布 布 0) 裁 ガ

・ポケットの底はBをぬい止りとして、 この縫代の中央に、ぬい止りより一セ 縫代分を図のようにダーツ風に消し、 ンチ手前まで切込みをします。

下前打合先

カラー裏布

身頃の衿附線で附寸法を計り、カラー きます。 巾八センチ五ミリのバンドカラーを引

裁方の要点

・前身頃は、『前身頃と袋布と蓋 裁ち、上の身頃にはポケット袋 き方』図のように上下を別々に 厚地の場合は、表から見えない 布をつづけますが、布地がやや 布の裁方』図と、『前身頃の切開 位置で共色の薄地布に接ぎ替え

・もう一枚の袋布は、図の長点線

色薄地布で裁ちます。 のようにポケット読布をつづけて、

共

・ポケット蓋の表布は図の短点線のよう に、ポケットロの折山より奥に返る分 を四し五センチつけて裁ちます。

縫方の要点

ポケットの作り方


- ・『ポケットの縫方』(1)図を参照して、 まで切込みをします。 の中央に、ぬい止りより一センチ手前 上前、下前ともポケットの底の縫代分
- ・ボタン附の位置に玉縁ボタンホールを 縦にボタンホールを作ります。 作りますが、下前は(10)図を参照して
- ・ポケットロで切り開いたドレープ分を つけでぬい止めます。 (1)図のようにタックして形づけ、し
- ・(2)図のように、蓋布と袋布をつづけ より少し手前まで、袋布を控えて地縫 の切込みのところから、底のぬい止り た布を身頃に中表に合せ、ポケットロ
- ・(3)図のように、袋布を表に返して出 来上り通りにアイロンで押え、ぬい残 した底をぬい止りBまで自然にぬい消
- ・(5)図のように、身頃のポケットロを 切りのまま袋布に干鳥がけで止めます。 を地縫し、縫代を細く整理して表に返 表布の蓋を裏布に中表に合せ、外廻り し、(4)図のように蓋布の下側を、裁

裁切りのまま製布に止めつけ、タック のえて、しつけで押えておきます。 を蓋の飾りミシンのかかる位置でとと


- ・(6)図のように蓋布を出来上り通りに 折り返して、外廻りを一センチ五ミリ 巾の飾りミシンで押えます。
- ・上の前身頃は、(7)図のようにポケッ し、上前身頃にはポケットのボタンホ トロの止りに当布をしてほつれ止めを ルを作ります。 ールの位置に合せて、横にボタンホー
- (8)図のように、上下の身頃をしるい 接ぎで始末します。 ぞれぬい合せて、縫代を割りますが、 掛接ぎのできる布地では、打合側を掛 通りに合せて、打合先と袖下側をそれ
- ・(9)図のように、袋布の周囲を二度縫 します。
- (10)図のように、上前、下前ともボタ ンホールの裏側の始末をします。この 掛け合せることになります。 ポケットのホールに下前、上前の順に ボタンは下前身頃にボタンをつけて、 上前身頃のボタンホールに通し、次に

カフスの附方

- ・表裏とも袖下をそれぞれぬい、縫代を どちらも割ります。
- 中表に合せて外廻りをぬい合せますが、 裏カフスを一センチくらい控えられる ようにぬいます。
- 裏カフスと身頃の袖口は、縫代をなし にして余分を切り落します。



絵(59) 前身頃の切 開き方



★ニューデザイン 独習書のファッション·ショウ号★

12月下旬発売/

予価 230円

四度目の欧米旅行から帰られた杉野芳子先生が、どんな素 晴しいデザインを私たちのために発表されるでしようか/ 近 刊

御 期 待 ください ドレスメーカー女学院の秋の行事『ファッション・ショウ』で公開される 杉野芳子先生の創作デザインは、いつも斯界にセンセーションを巻き起 しています。新しいデザインの研究にぜひ――という愛読者の熱望に応 えて、ショーの新作全部を一冊の本にまとめ、12月末発売いたします。

若向きオーバー

(口絵 60)

用 裏=七十一センチ巾で四ヤール三分 表=ダブル巾で三ヤール五分 布

袖丈(ドレスの袖丈より一センチ長く し、伸し分を差し引いたもの)を延長 えて肩先をしるし、その先に出来上り センチ五ミリ、いせ込み分五ミリを加

・袖下線は、脇でバスト線より十三セン ・袖先で直角に九センチ下げて肩先と結 チ下に結びます。 び、袖丈を計り直して直角に袖口寸法 十五センチを引きます。

・バストのゆるみを二十八センチとし、

デ

1

・ネックポイントで着込み分を一センチ くらみをつけて引き直します。出して肩先と結び直し、袖山線にもふ

後中央線を一センチ平行に出し、その 線を延長してウェスト線から七十四セ

線を脇の方に六センチ五ミリ出してお 前後の差をなしにしますから、バスト

三センチのところに、一センチ五ミリ うな形に描き入れます。 七センチとし、カーヴをつけて図のよ の分量でとりますが、ダーツの長さは 肩線のダーツを、ネックポイントから

袖口線のダーツは、袖山から五センチ

・肩先で二センチ五ミリ上げてネックポ

て裾線を訂正します。

を引き、脇線を結び、脇丈を計り直し ンチを計り、直角に裾巾三十一センチ

イントと結び、肩巾同寸にダーツ分一

き線を入れ、裾で五センチ開きます。 肩巾の中央から、裾を開き加減に切開

・原型をニセンチ倒して写し、脇線平行 に三センチ五ミリ出します。

・ネックポイントで、真下に向つてニャ ・前中央線を平行に一センチ出し、ウェ スト線より七十四センチ延長し、直角 に裾巾三十八センチを引きます。

線を写し直します。 もう一度原型を重ね、肩、袖ぐり、脇 ンチのダーツをとり、型紙をつまんで

・バスト脇と裾を結んで脇線を引き、脇

文を後と同寸に計つて、裾線を訂正し

訂正した肩線を延長して袖丈を計り、 で記入の寸法の袖を引きます。 直角に六センチ下げて、後と同じ要領

袖山線に一センチ五ミリのふくらみを つけて引き直し、袖口に三センチの分

長さは十二センチに描きます。 のところに、三センチの分量でとり、

袖附線は、ネックポイントから肩線上 ヴ線で結びます。 を通り、袖下に向つて図のようなカー 背巾線では一センチ五ミリ出たところ をつまむとハセンチ入りとなる。つから、 に七センチ五ミリのところ(肩ダーツ

袖側の附線は、肩線で一センチ、袖下 で八センチ交叉させて図のように描き 身頃の附線と同寸法にして、袖下線を

・前後の衿附寸法を計り、(a)図のよう に、後中央で十九センチ上りのカラー を引きます。

表カラーを見返しつづきにするため、 (a)図のカラーを切りとり、前身頃の てカラーの外廻りを写すと、肩で二セ 衿ぐり線とカラー附線をつき合せにし ンチ五ミリくらい重なります。

・表カラーは見返しつづきにするため、 描き入れます。 カラー附線につながりよく見返し線を

・鈎形に出た折先より十センチ下に見返 ・裏カラーの接ぎ線は、折先より十二セ がりよく結びます。 ンチ上に移動して、カラー附線とつな しの接ぎ線を図のように入れ、 ーの切開き線をカラー後中央線に向っ

『表カラーの切開き方』図のように、 開き線と衿附線の交点で、ドレープ分 纫

て引きます。


量のダーツを十二センチの長さにとり

袖附線を後と同じ要領で図のように描 き、袖下線を訂正します。

打合は前中央線で、乳下り線より三セ のように乳下り線のニセンチ上で八セ ンチ下まで裾から平行に引き上げ、図 て衿ぐり線に結びます。 ンチ巾に鈎形に出し、ここを折先とし

身頃の切替え線と、これにつづくポケ ットを図の位置に描きます。

カラー



口絵(60) (袖の裁方) の裁方 袖 いせ込む、財線 (袖) 前

を合せて裁ち、ポケットだけが浮いた 前身頃の切替え線も目立たぬように縞 感じに仕上げます。

り開き、折山より下はくずれないよう カラーのドレープ分は表カラーだけ切 で表のドレープをささえます。 に内側からぬつておき、裏カラーと芯


切替え線より上の身頃は、ポケットロ 色の薄地布の袋布を接ぎ足します。 に向う布をつづけて裁ち、その先に共

・折先より下はボタンを表に出さずに蔭 ボタンにします。

・格子を合せるため、型紙を多少ずらせ きさ、色合によつては布を多めに用意 します。 て置く場合もありますので、格子の大

> 3 横縞を生か て

中年向きワン



・バストのゆるみを十センチとし、前後 ・ウェスト線に、ウェストサイズ十七七 線より四センチ下に結びます。 五ミリを加えてしるし、脇線をバスト ンチにダーツ分三センチといせ込み分 に二センチ出します。 の差をなしにじますので、脇線を平行

肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 丈(出来上り寸法より袖山の伸し分を ーセンチを加えてしるし、その先に袖

・袖先で直角に九センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、直角に袖口寸 差し引いた寸法)を延長します。

・ウェストのタックは、後中央より六セ

で結び、脇線を図のように描きます。 に一センチ五ミリ脇に出して裾と直線

三センチ離して三センチ五ミリのタッ

ンチ五ミリ人つて五センチのタック、

クをもう一本しるします。

・襠附線は、背巾線を袖ぐり線より一セ の附線をそれぞれ引きます。 ここを附止りとして身頃側は脇線上に ンチ延長した点と袖下を結び、この線 七センチ、袖側は袖下線上に十センチ 上に袖下から四センチを計つてしるし、

・ネックポイントを一センチ前へ廻して 肩先と結び直し、袖山にふくらみをつ

・衿ぐりは後中央で一センチ上げて描き この線を上に延長して、 ンチ五ミリ、ネックポイントで三セン ミリを出してウェスト線と結び直し、 直し、その位置で後中央にダーツ分八 チのハイネックに描き、肩線につなが 後中央でニャ

用 ダブル巾でニヤール六分

(口絵

61)

・ウェスト線に、ウェスト寸法にタック

分八センチ五ミリを加えてしるし、更

ンチ、裾巾二十八センチに引きます。 ンチ五ミリつけ、スカート丈七十二セ ・スカートは、ウェスト線のくりを一セ ・ウェスト線のダーツを描き入れます。

き、五ミリをいせ込みます。

びます。 法九センチ五ミリを引き、袖下線を結

・脇線を平行に一センチ入れます。 ・原型を二センチ倒して写します。 たところに、ニセンチのダーツを描き、 原型の衿ぐりで中央からニセンチ入つ

前身頃

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七七 結びます。 ンチにダーツ分六センチを加えてしる これをたたんで原型を置き直します。 し、脇線をバスト線より四センチ下と


・ウェスト線に、二本のダーツを図のよ 肩線を延長して袖丈をしるし、 領で袖を製図し、襠附線を引きます。 後の要

・打合はウェスト線で五センチとし、衿 うに描き入れます。 ・衿ぐりダーツを図のように描きます。 りよく結び入れます。

・肘線で袖下をニセンチ五ミリ切り開き、

図のように一センチのダーツを二本措

156



りをネックポイントで三センチ上げてりをネックポイントで三センチ上げて

開き線を二本入れます。 終ぐりダーツの先から肩線へ向つて切

・『前身頃の切開き方』図を参照し、 やのウェストダーツをたたみ、二本の切 関三線で図のように上側ニセンチ、下 側ニセンチ五ミリをそれぞれ開き、胸 のギャザー分とします。

・見返し線は、衿ぐりからダーツ線に沿ってウェストダーツの先までの見返しと、衿ぐりダーツ線を真直に引き下した見返しとに分けて描きます。た見返しとに分けて描きます。
・スカートはウェスト線のくりを一センチ五ミリつけ、丈を七十二センチとし、中央線に直角に裾線二十八センチを引中央線に直角に裾線二十八センチを引

・図のように左右のスカートを前中央でつづけて製図し、ウェストでウェストサイズ十七センチに、左スカートはスセンチを加えてしるし、それぞれふくらみかを出して裾と結び、脇線を描きます。 を左右のウェスト線を描き、アンバランスのタックをそれぞれ描き入れ、左身、 頃には打合先に合せて明きを作るため、図のようにダーツをとります。


・襠巾を八センチとし、附寸法を身頃と

裁方と縫方の要点

・前身頃の斜線で示した部分にはライニ このギャザーの感じがこわれないよう 見返し布をぬい合せます。(上の方は縫 込みを入れ、ギャザーを形よく寄せて ングをとり、このライニングに見返し 代に止めつけます。 に加減しながら、ライニングを肩の縫 代分が多いので見返しを多く控える。 をぬい合せ、身頃の衿ぐりダーツに切

前スカートは『前スカートのタックの けて表に返し、脇側の身頃を上に重ね 打合先にもう一枚の見返し布をぬいつ 央側の線に五ミリの縫代をつけ、先は て、出来上りより奥をまつり止めます。 返し巾だけ持出し布をぬい足します。 剣形に切込みを入れて、上前に五セン のタックをたたみ、明きはダーツの中 たたみ方』図を参照して、ウェスト線 チ巾の見返しをつけ、下前は上前の見

> 切替えを新しい感じし 年向 #



62)

(口絵

用

デ ザイン

・バストのゆるみを二十二センチにし、 に五センチ出します。 前後の差をなしにするため、脇線平行

下前スカート)

・中央線平行に五ミリ出して、丈をウェ 直角に裾線を引き、脇線を引き下して スト線から下に二十二センチ延長し、 裾線と結びます。

肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ イントと結び、その線を延長して肩巾 るし、その先に袖丈を計ります。 同寸にいせ込み分一センチを加えてし

・衿ぐりのダーツは、原型衿ぐり線より

一センチ上でハミリの分量にし、図の

ヴした線で結びます。 A点からは鈎形 ところで五センチ下のA点にややカー

口 絵 (61)

(上前スカート)

ス

見返

袖先で直角に五センチ下げて肩先と結 び、袖丈同寸を計り直し、直角に袖口 寸法十二センチ五ミリを引きます。

裾線で、脇より一センチ五ミリ入れて 袖下線は、脇線でバスト線から七セン 脇線を引き直し、袖下線を図のように 中間でややくり気味にして描き直し、 チ下つたところと袖口下を結びます。 に結び入れます。 つづけて袖下の角に丸みをつけて脇線

・背の線は、衿ぐり線でダーツ分八ミリ センチ延長します。 を出して裾線と結び、その線を上に六

ネックポイントで着込み分として一セ よく結びます。 描き直し、図のように肩線につながり センチ五ミリハイネックして衿ぐりを ンチ出して肩先と結び直し、ここで五

表布=ダブル巾でーヤール九分 裏布=九十センチ巾でニヤール五分


前身頃 ・原型を一センチ五ミリ倒して写し、 ・中央線に平行に五ミリ出し、その線を ・衿ぐりの見返しは八センチ巾に描き入 線平行に二センチ出します。 れます。 肩線を延長して袖丈をしるし、後と同 ウェスト線より下に二十一センチ五ミ きます。 して、裾線を中央線に結びます。 リ延長し、脇線を後脇丈同寸に引き下 じ要領で袖口寸法十一センチの袖を描

・裾線で脇を一センチ五ミリ入れて脇線 訂正します。 を引き直し、袖下の角を小さい丸みに

・ネックポイントで五センチ五ミリハイ 図のようなカーヴ線でハイネックの先 ネックし、打合分二センチ五ミリを中 線につながりよく結びます。 に結び、先で一センチ五ミリ上げて肩 央線平行に出して、バスト線辺りから

・ペプラムの前裾は、打合先より一セン 切替え線は、ハイネックした衿ぐり線 点から、原型衿ぐり線で一センチ五ミ チ入れてウェスト位置と結び直してか を通り、袖ぐり線より七センチ延した リ下、袖ぐり線では四センチ五ミリ下 でネックポイントより一センチ下つた ら、角を図のような丸みに描きます。

ように描きます。



裁方と縫方の要点

・ポケットは『ポケットの裁方』図を参照 し、型紙のダーツ分をつまんで蓋布も 線で左右とも五ミリずつの浮き分を出 つづけて裁ちますが、ポケットの折山

・中央布と脇布の切替えは、衿ぐり線よ 切替え線の縫方は、まず前身頃脇布の りA点までを中表に合せて地縫し、縫 A点に共色薄地布の当布をして、ほつ れ止めをします。

・中央布のA点から裾までは、出来上り り巾のステッチで押えます。 りじるしに合せてのせ、一センチ七ミ ロンで伸して平らにし、脇布の出来上 から縫代を折り曲げ、縫代の奥をアイ

代を割ります。

貼附ポケットにつづけた蓋布は、蓋の リ巾の飾りミシンをかけます。 り少し奥までつづけて裁ち、表側と中 裏布になるので、蓋の表布を折山線よ をぬい合せ、表に返して一センチ七ミ 表に合せて、裏布を少し控えて外廻り

・ポケットの周囲を出来上り通りにアイ まつりつけます。 に裏布をぬいつけ、少し控えて周囲を ロンで押えて、表蓋布の折返り分の先

・身頃の裏布をつける前に、ポケット蓋 七ミリ巾の飾りミシンでポケットをぬ 布の飾りミシンにつづけて、一センチ

やわらかい線を生かした 出向き

(口絵

63)

用 布

ダブル巾でニャール二分

ザイン

デ

・バストのゆるみを十センチにし、前後 肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ の差をなしにしますので、脇線を平行 とし、伸し分を差し引いたもの)を計 に袖丈(出来上り袖丈を三十七センチ み分一センチを加えてしるし、その先 イントと結んで延長し、肩巾にいせ込 に二センチ出して引きます。

・袖先で直角に五センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直して、袖口寸法十二

・ウェスト線に、ウェストサイズにタッ

ク分五センチ、いせ込み分一センチを

を図のように描いて打合先に結びます。

ト線より三センチ下と結びます。 センチを直角にとり、袖下は脇でバス

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ・ウェスト線のダーツを描き入れます。 袖下の角に丸みをつけて描きます。 ンチにダーツ分三センチ、いせ込み分 五ミリを加えてしるし、脇線を結んで

・衿ぐりを後中央で一センチ、ネックポ ・肩線をネックポイントで一センチ前に 廻して肩先と結び直し、つづけて袖山 にふくらみをつけて描き直します。

イントで五ミリ上げて描き直します。

・スカートは、ウェストのくりを一セン ・肘線で袖下を二センチ五ミリ切り開き、 裾巾二十五センチ五ミリに引きます。 チ五ミリ、スカート丈七十二センチ、 図のように一センチのダーツを二本と 五ミリをいせ込みます。

> プサイズ二十四センチ五ミリをしるし、 加えてしるし、ヒップ線を入れ、ヒッ 脇線を結びます。

・ウェスト線にタックを二本しるします。

・原型を一センチ五ミリ倒し、左右の身 頃を開いて写します。

・脇線を平行に一センチ入れます。

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七七 ・肩線を延長して袖丈を計り、後の要領 ンチにダーツ分五センチ五ミリをしる で袖口巾十センチの袖を引きます。 けて袖下線に結び入れます。 し、脇線を引き、袖下の角に丸みをつ

・ウェストダーツを描きます。

・肩線はネックポイントで一センチかき とつて肩先と結び、袖山線もふくらみ をつけて描き直します。


・上前打合はウェスト線で十センチ五ミ 下前打合は二センチ五ミリとし、胸巾 下と図のようなカーヴ線で結びます。 リ出し、前中央で衿ぐりより一センチ

線より少し上まで中央線に平行に出し

・衿ぐりをネックポイントで五ミリハイ

ネックに描き直します。

・後カラーは衿ぐり線を引き上げて、後 ンチを引き、左右ともカラー外廻り線 寸法を計り直して直角にカラー巾五セ チニミリ起して附線を引き直し、衿附 衿附寸法を計り、ここで直角に一セン



- 1 - 1

・上前も下前も、打合はウェスト線では 十センチ五ミリ、ヒップでは十四セン 央で左右をつづけて描きます。 チ、裾で十六センチ出します。 テとして後と同様に引きますが、前中

・上前には、図の位置にポケット口を描 き入れ、ポケットロの浮き分二センチ

・ダーツを図の位置に描き、ポケットロ 中央側のダーツをたたみ、ポケットロ から裾線まで切開き線を入れます。 を脇へ出して、脇線を結び直します。 ・『スカートの切開き方』図のように、 ットロでタックにします。 で三センチ開いて裁ち、開き分はポケ

用

ダブル巾でニャールー分

の扱い方を工夫した

3

下と結んで、脇線とします。 ンチにダーツ分三センチを加えてしる し、脇でバスト線より三センチ五ミリ

肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ

般

ります。 イントと結び、これを延長して、肩巾 袖山の伸し分を差し引いたもの)を計 チ五ミリを加えてしるし、その先に袖 にいせ込み分五ミリ、ダーツ分一セン 丈(出来上り袖丈を三十六センチとし、

袖先で直角に五センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直し、袖山線に直角に 十三センチの袖口線を引き、袖下線を

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ

に平行にニセンチ出します。

・バストのゆるみを十センチとし、前後

デザイン

の差をなしにしますので、脇線を原型

福附線は、背巾線で袖ぐりより一セン ンチの附線を引きます。 向つて六センチ、袖下線へ向つて九セ りとし、附止りより図のように脇線へ 袖下から三センチ五ミリを計つて附止 チ出して袖下の角と結び、この線上に 結びます。

• 肩ダーツを図の位置に描き、ダーツを ・ウェスト線に三センチのダーツを描き くらみをつけて描き直します。 に描き直します。 ックポイントで一センチのハイネック

・脇線を平行に一センチ入れて引きます。 ・原型をニセンチ五ミリ倒して写します。

・ウェスト線に、出来上りウェスト寸法 ミリ下と結びます。 しるし、脇でバスト線より三センチ五 に六センチ五ミリのダーツ分を加えて

衿ぐりはネックポイントで一センチ、 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ 要領で記入の寸法の袖を引き、襠附線 前中央で一センチ五ミリのハイネック を引きます。

打合は乳下りより三センチ五ミリ上で、 に描き直します。

の線を図のようなカーヴ線で描きます。 六ミリ、衿ぐり前中央では一センチ五 倒した原型の前中央線に直角に三セン ミリ上げて横に三センチ出し、打合先 央線に平行に引き、胸巾線で三センチ チ出し、これより五センチ上までは中

・カラーは見返しつづきにするため、別 ラー附線と外廻り線を引きます。 央で五センチ五ミリ、前中央で四セン 紙に直角線を引いて、横線に衿附寸法 チ上げて六センチにし、図のようにカ の二分の一をしるし、カラー巾を後中

・ネックポイントで、着込み分として一

センチを図のように出して肩線を引き

・衿ぐりを後中央で一センチ五ミリ、

直します。

・いま製図したカラーを切りとり、身頃 肩でニセンチ重ねてカラー外廻りと附 線を記入し、表カラーはこの見返しつ 線を写し、附線につながりよく見込し 打合先にカラー附線の端をつき合せ、 ぎ合せます。 づきに、裏カラーは衿附線で身頃に接


・原型を倒したためにできた左右のゆと り分は、明止りの位置でそれぞれタッ クにします。

・ウェスト線のダーツは、三センチ五ミ 前後の袖山をつき合せにし、肘線で後 りと三センチの分量にして、図のよう 袖下を一センチ五ミリ切り開き、一セ に二本描き入れます。

とつて、五ミリをいせ込みます。

ンチの分量のダーツを図のように二本

・襠巾を七センチにし、附線は身頃側六 センチ、袖側九センチに描きます。



9襞分

・ウェスト線に、出来上りウェストサイ ニセンチ、裾巾を二十五センチ五ミリ の二倍にして、長方形を引きます。

カーヴ線で描きます。 加えてしるし、前後スカートの脇線を 分は前後とも一センチずつをそれぞれ ンチ五ミリ、前は四センチ、いせ込み ズ十七センチに、ダーツ分を後は四セ

入のように描き入れます。

より七センチ入つて四センチ五ミリ、 ケット口布の丈は十四センチ五ミリと し、巾は上方のウェスト線では中央線

・ダーツは前後とも二本ずつを、 ・前スカートには、身頃からつづいた感 じにポケット口布をつけます。このポ 図に記

> 口絵(64)前身頃のダーツの縫方 影をつける



下側では中央線より九センチ五ミリ入 (表

ぬい止りとします。 二十センチ上を襞山の ・後中央に襞分として九センチを平行に

出し、後中央で裾より

線に描き直します。

のように七ミリのくりをつけてカーヴ つて五センチとし、附線を図の太点線

縫方の要点

後中央襞山

20ぬい止り

・前身頃のダーツは二本 とも、ダーツの出来上 りじるしより四ミリく らい外側を、八センチ ダーツの縫方

いせ込み

25.5

後スカート

前身頃の

りじるしから向い合せ い離し、縫代は出来上 の長さにぬって先をぬ うに裏側にライニング ツの縫方』(1)図のよ に折り、『前身頃のダー を当てて縫代にとじつ

にタックが浮きます。 けると、(2)図のよう 所線 14:

前中央和 人力し 25.5

(前スカー

1

25.5

脇

ħ



- ・(2)図のように、裏カラーを身頃にぬ しに倒します。 をぴつたり割り、あとは衿の方に片返 いつけ、見返しの中に入る部分は縫代
- ・見返しつづきの表カラーを、裏カラー ラー外廻りをつづけてぐるつとぬい合 に中表に合せて、打合の明止りからカ
- ・カラーを表に返して出来上り通りにと とのえ、見返しの奥を二つ折にして端 ミシンをかけておき、
 衿附の縫目にま つりつけます。
- 明止りのタックをつまみ、タックの奥 の折山を見返しに止めつけて、くずれ

スカートのポケットの作り方 ないようにしておきます。

- ・ポケットの口布は『スカートのポケッ けて裁ちます。 とし、周囲に一センチくらい縫代をつ 附寸法の二倍、巾は出来上り巾の二倍 トの作り方』(1)図のように、長さは
- で、ダーツの中央に切込みを入れ、(1) 図のように口布を中表に合せてぬいつ

・脇線でバストより三センチ下に袖下線

ンチ五ミリを直角に引きます。 んで袖丈を計り直し、袖口寸法十一セ

を結びます。

袖先で直角に四センチ下げ、肩先と結

を計ります。

その先に袖丈(袖丈を三十七センチと にいせ込み分一センチを加えてしるし、 イントと結び、これを延長して、肩巾

し、袖山の伸し分を差し引いた寸法)

ウェスト線に、ウェストサイズ十六セ

ンチにダーツ分三センチを加えてしる

し、脇線を結びます。

つけます。 に折つて、縫代の先にポケット袋布を

向

3

外

出

(口絵

ダブル巾で一ヤール九分

用

布

65)

後身頃

テザイン

・バストのゆるみを十センチにし、前後 に平行にニセンチ出します。 の差をなしにしますので、脇線を原型

・次は(2)図のように口布をしるし通り ・ポケット附の位置はダーツにかかるの けます。

チ出したところと袖下の角を結び、こ 襠附線は、背巾線を袖ぐりよりニセン チの長さに襠附線を引きます。 センチ、身頃側は脇線に向つて六セン 附止りとし、袖側は袖下線に向つて九 の線上に角から五センチ上をしるして

・ネックポイントで一センチ出して肩先

ふくらみをつけて描き直します。 と結び、つづけて袖山線を図のように

・衿ぐりダーツを図のように描きます。 ・衿ぐりでダーツ分八ミリを中央線より ウェスト線に三センチのダーツを描き 出し、ウェスト後中央と結んで背の線 て、ハイネックの衿ぐり線を描きます。 ックポイントでは三センチ五ミリ上げ とし、これを上へ四センチ延長し、ネ

・肘線を袖下でニセンチ五ミリ切り開き

入れます。

肩先でニセンチ五ミリ上げてネックポ

・見返し線は、原型衿ぐりと同じ線に描 き入れます。 開き分は二本のタックにします。

・スカートは、ウェスト線のくりを一セ ンチ五ミリにし、スカート丈を七十二 センチ、裾巾を二十四センチ五ミリに

引きます。

・ヒップ線を入れ、ヒップサイズを二十 四センチ五ミリとし、ウェスト線に、

・ウェスト線のダーツを記入の寸法で描 出して、裾から二十五センチ上を襞山 き、後中央線に平行に駿分八センチを しるし、図のように脇線を描きます。 三センチといせ込み分五ミリを加えて ウェストサイズ十六センチにダーツ分

前身頃

のぬい止りとします。

スカート丈72

ぬい止り

25

5・原型を一センチ五ミリ倒して写し、 ・肩線を延長して袖丈を計り、袖先で二 線を一センチ入れて引きます。 センチ下げて、後と同じ要領で記入寸 脇

中年向き

ワンピースのデザイン

見返し線 出 ーいせ込み

身

頃

24.5

(後スカート)

原型線


↑→縱の布目

襞分8

法の袖を引きます。 • ウェスト線 すから、ウ 角に脇ダー と脇線との エストサイ ツをとりま

ンチとし、 ズを十六セ

脇丈を後脇 点を探し、 大にダーツ 脇線とウェ してその交 えた寸法と 五ミリを加 分三センチ



165

で脇線を訂正し、後と同様に襠附線を

- ・打合はウェスト線で十六センチ、ウェ きとつて引き直し、袖山線にふくらみ 肩線は、ネックポイントで一センチか スト線より十三センチ上では七センチ をつけて描き直します。
- ・衿ぐりはネックポイントで三センチ五 ヴ線で打合先と結びます。 ミリハイネックにし、図のようなカー

出して結びます。

- 見返しは肩で三センチ五ミリ巾、ウェ スト線では五センチ巾とし、図のよう に引きます。
- ・切開き線は、脇ダーツの先から中央線 うに二本引きます。 らこの切開き線に向つて図の点線のよ に直角に打合先まで引き、更に肩線か
- ・『前身頃の切開き方』図を参照し、まず ダーツの先の切開き線に打合先から切 り開きます。 き線ではドレープ分を六センチずつ切 込みをし、脇ダーツを図のように二セ ンチだけたたみ、打合先の二本の切開
- ・スカートは、ダーツ分を二センチ五ミ リとして後と同様に引きます。
- ・ドレープを出す切開き線は、脇でウェ スト線より一センチ五ミリ下と、ウェ 結び、この線を中央線まで延長し、脇 ンチ入りを切込み止りとして、直線で スト線から十センチ下で中央から七セ から切込み止りまでを図のようなカー

ヴ線で引き直します。

- ・この切開き線から脇線に向つて、図の ように二本の切開き線を入れます。
- ・『前スカートの切開き方』図を参照し、 ぞれ切り開きます。 線でニセンチとニセンチ五ミリをそれ 込み線の止りで八ミリ切り開き、ウェ から中央線に向つて切込みを入れ、切 前身頃と同様に、まずウェスト線の脇 ストのダーツをたたみ、脇側の切開き

・襠巾を九センチにし、附線は身頃と同 寸法にして、図のように少しくり気味 に引きます。

裁方と縫方の要点

・袖先を直角に四センチ下げて肩先と結

します。

び、袖丈を計り直して、袖口寸法十二

打合先の見返し分は、身頃の打合先に つづけて裁ちます。

- 開かれた切込みの縫代分の中央に、打 『前身頃の切開き方』図のように、切り 合先から前中央線まで、切込みを入れ
- ・上側の見返しの奥をよりぐけして、ド ぎ合せますが、このとき縫目はドレー ンで押え、下側の見返し布の奥をより ぎ目の縫代をくるみ、縫代だけ端ミシ 縫代を上に倒し、下側の見返し布で接 プの蔭になるように気をつけてまつり、 レープを感じよく寄せ、下側の布と接 ぐけにして始末します。

・スカートの切込み線も前身頃と同じ要 領で始末します。

中年向 3 7

ザ 1

に結び入れます。

結んで、袖下の角に丸みをつけ、脇線 センチ五ミリを直角に引き、袖下線を

・ウェスト線に、ウェストサイズ十七セ ・バストのゆるみを十センチにし、前後 四センチ五ミリ下に結びます。 の差をなしにしますので、脇線を平行 五ミリをしるし、脇線をバスト線より ンチにダーツ分三センチといせ込み分 に二センチ出します。

肩先を二センチ五ミリ上げてネックポ 袖丈(出来上り袖丈を三十七センチと 分一センチを加えてしるし、その先へ イントと結び、肩巾と同寸にいせ込み

(口絵 66)

し、伸し分を差し引いたもの)を延長

用


ダブル巾で、横縞の場合は一ヤー ル九分、縦縞の場合はニヤール

・ネツクポイントを一センチ前に廻して 肩先と結び直し、つづけて袖山線もふ くらみをつけて描き直します。

・衿ぐりを後中央で一センチ上げて描き 五ミリ延長し、ネックポイントでも三 訂正した背の線を衿ぐりより三センチ ミリを出し、ウェスト中央と結びます。 直し、ここで後中央線よりダーツ分八

ウェストダーツは、一センチ五ミリず ・衿ぐりのダーツを図のように描きます つの分量で図の位置に二本描きます。 き直し、ネックから肩線に結びます。

センチ上げて衿ぐりをハイネックに描



・ポケットロの浮き分を、中央側に八ミ ・ポケット口には、ニセンチニミリ巾に ・ポケット口につづく切替え線(図の点 リ出してポケット線を引き直します。 中央寄りのダーツの上と結び、ポケッ 袖下に向つて切替え線を引き、十セン ら七センチ入つた点に結び、ここから 寸になるまで袖下で図のように交叉さ 央布の切替え線は、袖下寸法が後と同 線)は、脇布の切替え線ですから、中 トロの脇側を中央側に平行に描きます。 チ五ミリのポケット目をしるし、底は 点から、胸巾線の五ミリ下で前中央か ステッチの線を描き入れます。 せ、途中は八ミリくらいくり入れます。

裁方と経方の要点

縫目をなしに裁ちます。

・縞を全部横に使つて裁ち合せますが、 とくに前身頃のポケットの切替え線も 縞を揃えるように注意して裁ちます。


前身頃のポケットの縫方

・前身頃は脇布、中央布とも『前身頃の

(中央布) くれポケット附位置 (脇布 前身頃の裁方 絵(66)

て裁ちます。 裁方』図のようにポケット分をつづけ

脇布のポケット口に、共布の袋布をぬ いつけ、袋布の方を五ミリくらい控え ダーツをつまむ (前スカート) ・中央布のダ けます。 二センチー テッチをか ミリ巾のス て、口側に



プの人に向く な タイ 中年向 3

・スカートのポケットは図のように、脇

寄りのダーツの先に向けて十三センチ

図の位置に二本のダーツを描きます。

・この前スカートは、図のように後スカ

ートと脇線をつき合せてつづけ、脇の

のポケット口を引きます。

・スカートは、後スカートと同様に引き、

・脇ダーツは、後脇丈より長い分を、横

縞の線に合せてダーツにとります。

デザイン

後身頃

・中央布と脇布の切替えを中表にぬい合 せ、ダーツの部分の縫代は中央側へ倒 はほつれ止めをしておきます。

し、ポケットの部分の縫代は脇布側へ

・中央布につづけて裁つたポケットの袋 倒します。 外廻りをぬい合せます。 布と、脇布のポケットの袋布とを合せ、

スカートのポケットの縫方

・(1)図を参照して、ウェスト線からポ ケットロに切込みを入れ、脇側のダー

> 浮き分を出します。 ツ分を型紙でつまんで、ポケットロの

・(2)図を参照してポケット口をぬいま すが、縫代が少いので注意してぬい、

・ポケット口に、ニセンチ四ミリ巾のス テッチをかけてから、袋布の底をぬい テッチをかけてととのえます。 向う布は縞を合せて割接ぎにします。 合せ、最後にポケットロの両側にもス

・後明は、衿ぐりからスカートの明止り までつづけて、ファスナーをつけます。

用

67)

(口絵


表=ダブル巾でーヤール七分 裏=七十一センチ巾でニヤール一分

・バストのゆるみを十六センチにし、前

・背のだぶり分として後中央でニセンチ、 行に三センチ五ミリ出します。

後の差をなしにしますので、脇線を平

・ウェスト線に、ウェストサイズ十八七 脇で一センチ下げてウェスト線を引き ンチにダーツ分五センチを加えてしる ズ二十五センチ五ミリをしるします。 直し、ヒップ丈を計つて、ヒップサイ



を引き直し、袖山にふくらみをつけて ネックポイントで一センチ出して肩線 直角に引き、袖下線を結びます。 文を計り直し、袖口寸法十一センチを

- 衿ぐりを後中央で一センチ上げて描き 出して裾と結びます。 この位置で後中央へダーツ分八ミリを 袖山線を描き直します。
- 四センチ五ミリを計り、ネックポイン 背の線を上に延長して原型衿ぐりより ックに描きます。 トで四センチ上げて、衿ぐりをハイネ
- ・襠附線は、背巾線を袖ぐりよりニセン ・衿ぐりのダーツを図のように描きます。 にそれぞれ引きます。 側は六センチ、袖側は八センチの長さ センチ五ミリ上を附止りとして、身頃 チ出して袖下の角と結び、袖下より四
- ・見返し線は五センチ巾に描きます。
- ・脇線を平行に五ミリ出して引きます。 ・原型をニセンチ倒して写します。
- ・ウェスト線を脇で一センチ下げて引き 直し、ウェストサイズ十八センチにダ を結びます。 ーッ分六センチを加えてしるし、脇線
- 打合をウェスト線で四センチ五ミリ出 肩線を延長して袖丈を計り、後と同じ ネックにして先を少し上げ、図のよう 後と同寸に襠附線を引きます。 要領で袖口寸法十センチの袖を引き、 し、ネックポイントで四センチのハイ

ネッケポイントでーセンチかき落して て描き直します。 層線を訂正し、袖山にふくらみをつけ なカーヴ線で打合先の線を結びます。

・切替え線は、胸巾線で八センチ入り、 ・ポケットは、切替え線の上端より十三 巾線より一センチ上まで引きます。 みにしたポケットの形を描きます。 ンチ五ミリにして、図のように角を丸 センチの深さにし、ポケット口を八セ リスつたところをカーヴ線で結び、胸 ウェスト線で前中央から四センチ五ミ

・見返し線は、肩で五センチ、下で九セ ・ウェスト線に、二センチのダーツ一本 ・切替え線につづけて切開き線を肩まで 引き上げ、ポケットにも切開き線を入 ンチの巾にして、図のように引きます。 とタック二本を記入の位置に描きます。

・ペプラムは、ウェスト線に前中央で一 えてしるします。 サイズにダーツ分七センチ五ミリを加 センチ五ミリのくりをつけ、ウェスト

・ヒップ線を引き、ヒップサイズ二十五 ・丈をウェスト線から十七センチとして 裾線を描き、裾で脇に一センチ出して、 センチ五ミリとして、脇線を結びます。 脇線をカーヴ線で描きます。

・タックは、ウェスト線で前中央より四 りになるようにカーヴ線で描き、分量 タックの先が前中央より十二センチ人 センチ五ミリ入りから、十四センチの

> ンチに描きます。 はウェスト線で五センチ、先では一セ

・タックより五センチ離して、ニセンチ タックの際にポケットを作りますが、 エスト線を描き直します。 で描き、タックとダーツをたたみ、ウ 五ミリのダーツを図のようにカーヴ線

見返し線は身頃につづけて九センチ巾 打合を平行に四センチ五ミリ出します。 布の形を図の太点線のように描きます。 五ミリ下から十センチの長さにし、袋 に描きます。 ポケット口はウェスト線より一センチ

芯取り線を図の位置に描きます。

前後の袖山をつき合せにし、肘の位置 の五ミリをいせ込みにします。 で後袖下を二センチ五ミリ切り開き、 一センチのダーツを二本とつて、残り

スカート ・襠巾を八センチとし、附線を身頃と同 寸法にして少しくり気味に描きます。

別項のスリムスカートと同じですから、 ここでは製図を省きます。

裁方と縫方の要点

・前身頃の見返しはペラプムをつづけて ・芯布もペプラムをつづけ、型紙で身頃 裁ちます。 のダーツ分をつまんで裁ちます。

・『前身頃とポケットの切開き方』図のよ

うに、前身頃の切替え線を肩まで切り

・ポケットの切開き線では、口側で二セ 開いて、切開き分を底の丸みの辺りで 開き、ポケットロで一センチ開きます。 ンチの浮き分を開き、底側では五ミリ いせ込みます。

・胸ポケットの経方は、口絵(51)のワン ピースを参照してください。

らいの巾にする。

明止りより三センチの深さの袋布をつ 下からポケット口を十センチにし、口 の位置はウェストより一センチ五ミリ にスラッシュの方法で作りますが、そ

けます。(袋布は底で七センチ五ミリく

・袖先で直角に六センチ下げ、肩先と結 んで袖丈を計り直し、袖口寸法十三セ り袖丈を三十七センチとし、袖山の伸 し分を差し引いた寸法)を計ります。 み分をしるし、その先に袖丈(出来上 イントと結んで延長し、肩巾といせ込

・袖下線は、脇でバスト線より四センチ 下と結びます。

ンチを直角にとります。

・襠附線は、背巾線を袖ぐりより一セン ・ウェスト線に、ウェスト寸法十七セン チにダーツ分四センチ、いせ込み分五 ミリを加えてしるし、脇線を引きます。

ダブル巾でーヤール九分

健康的なタ プの人に向 軽快な (口絵 68)

デ

ザイン

・肩先で二センチ五ミリ上げ、ネックポ ・バストのゆるみを十センチにし、前後 の差をなしにしますので、脇線を平行 に二センチ出します。

・ペプラムのポケットは、タックの慶奥

脇線に向つて六センチ、袖下線には九 らニセンチのとこるを附止りとして、 チ出した点と袖下の角を結び、袖下か センチの長さの線をそれぞれ引いて、

.0.5かく

佃後

身原)

1.5

襞分

襞奥接き

スカート丈で1

ぬい止り

25

いせ込み

いせ込み

25.5

(後スカート

肩線はネックポイントで一センチ出し き入れます。 福附線とします。

・ウェストのダーツを図の位置に二本描

をつけて袖山線を図のようにカーヴ線 て肩先と結び直し、つづけてふくらみ に描きます。

・前身頃の製 図をしてか 山をつき合 五ミリ切り でニセンチ 線を後袖下 せにし、肘 ら前後の袖

入し、残り クを二本記 ンチのタッ ようにーセ 開き、図の

前スカートとつづける

・衿ぐりは、ネックポイントで五ミリく き直します。 り下げて描 後中央に駿分七センチを出します。

をいせ込み

るニーニー

前後の差なし

7

10 2 10

ます。

縦の布目 型線

袖丈 37

・訂正した肩線を延長して袖人 引きます。 を計り、後と同じ要領で袖を スト線を訂正します。

ウェスト線に、ウェストサイ 線を入れます。 てしるし、協線を引き、補附 ズにダーツ分六センチを加え

・スカートは、図のようにウェストのく りを一センチ五ミリつけ、スカート丈 きます。 七十二センチ、裾巾二十五センチに引


・ウェストのダーツを図のように描き、 ・ウェスト緑に、ウェストサイズ十七七 二十五センチ五ミリを計つて、脇線を ンチにダーッ分五センチ、 結びます。 ーセンチを加えてしるし、ヒップ線に いせ込み分

前身頃

・原型をニセンナ倒して写し、脇線を平

・ダーッ分をたたんで原型を置き直し、 ・肩線でネックポイントより五ミリ入つ 肩線、袖ぐり線を訂正し、袖ぐり下で 行に一センチ入れます。 下つた分をウェスト脇でも下げ、ウェ 五ミリ入りに図のように描きます。 量にして胸巾線の前中央より六センチ たところで、肩ダーツをニセンチの分

・打合分ニセンチをバスト線の 辺りまで平行に出し、衿ぐり は肩線を四センチ王 リ延長



して、図のように打合先にカーヴ線で

・衿ぐり線を上に延長し、この線に平行 巾五センチをとり、図のようなカーヴ 後衿ぐり寸法を計り直して、直角に衿 チ五ミリ起してダーツ線と結び直し、 引き上げて、ここで左に直角に一セン 線で衿ぐり線を描きます。 にダーツ線から後衿ぐり寸法と同寸を

切替え線は、肩ダーツの先から胸巾線 を描き入れます。 線に沿つて六センチのウェストダーツ りに図のようなカーヴ線で結び、この き、ウェスト線で中央から七センチ入 より一センチ五ミリ下に八センチを引

●切替え線のステッチは、後カラーから 肩線から切替え線に向つて切開き線を 入れ、切替え線上でギャザー分を三セ つづけて一センチ三ミリ巾にかけます。

見返し線を図のように描き、後に廻る カラーの分もつづけて裁ちます。

・前中央線の図の位置に、ボタン三箇を しるしておきます。

・スカートは、ウェスト線に一センチの 七十二センチ、裾巾二十五センチに引 くりを図のようにつけ、スカート丈を

・ウェスト線に、ウェストサイズにダー リを加えてしるし、ヒップ線を引いて ヒップサイズ二十五センチ五ミリを計 ツ分七センチ五ミリ、いせ込み分五ミ

スカートの明きの始

参照ください。 末は、日絵(47)を御 り、脇線を結びます。

・ウェスト線のダーツは、中央から九セ 更に三センチ離して一センチ五ミリの 十八センチの長さに図のように描き、 分量でもう一本とります。 ンチ五ミリ入りに、六センチの分量で

・ポケットは、中央側のダーツの中央に ウェスト線より六センチ下から十三セ をウェスト線から上に七ミリ延長し、 を浮かせるため、ダーツの中央側の線 切込みを入れて作ります。ポケットロ ンチをポケット口にします。

前明は、打合先からつづけてウェスト 線から十五センチにします。

・襠巾を六センチ五ミリとし、 ます。 頃の寸法に合せてややくり気味に描き 附線は身

縫方の要点

・身頃の打合に合せて、

スカートにウェ

るため、明きのしる の分量を脇側に出し 代をとり、その縫代 しからダーツ風に縫 が、前中央をわにす チの明きを作ります スト線から十五セン

代と裏側でぬい合せておきます。 ち切り、脇側では割られた身頃側の縫 では身頃の出来上りじるしに合せて裁 ますが、袋布の口側の縫代は、中央側

ケットに一センチ三ミリ巾のステッチ トと袋布をよけておいて、中央側のポ ツをぬつて縫代は割り、脇側のスカー


・(3)図のようにポケット日を合せて袋 しで止め、縫代はからげておきます。 布の周囲をぬい、上下の明止りを半返

ヒップポケットの作り方

・『ヒップポケットの作り方』(1)図のよ うにポケットロ布を中表に合せて、ポ 側では割ります。 縫代を中央側では口布側に片返し、脇 ケットロのしるしからしるしまでをぬ い、切込みを剣先まで入れて裏に返し、

・(2)図のように口布の裏側に袋布を当 て、口布の奥に端ミシンをかけて止め

・ウェスト線からポケット口までのダー




口絵(81)女児オーバーの

ポケットの経方

るしより一センチ手前までぬいます。 蓋の裏布をぬい合せます。 重ね接ぎにし、中央布のポケットロに (1) 図のように、蓋布の外廻りをし (2) 図のように、蓋の表布に袋布を

蓋布を中央側に折り返してボタン止め 央側に倒し、袋布の外廻りをぬいます。 にします。 ぬいつけ、上下の切替え線をぬつて中 (3)・(4) 図のように脇布に袋布を 蓋布のぬい残したところをかがり、



ケ ツ 基本的な仕立方

台芯の作り方

・合志は身頃の土台となるものですから、 の位置や分量を正しく定め、次のよう 仮縫のときに身体に合せて芯のダーツ

・袖ぐりから入れた脇寄りのダーツは型 紙をたたんで裁ち、切替え線には五ミ

> しより二と三ミリ外と、更に五ミリく えていせ込みます。 布を当てて、縫代側からアイロンで押 のいせ込み分をぬい縮め、この上に湿 らい外をできるだけ細かくぬつて、肩

袖ぐりから脇にかけても図のように細 かくぬつて、左右の身頃を中表に重ね、 込みます。 リぬい縮めて、肩と同じ要領でいせ 体格によつて違いますが、五し六ミ

> ・ウェスト線のくり入れた部分は、水を ップや背巾線の近くまで伸さないよう に三角形の感じに充分伸しますが、ヒ に注意します。 つけて熱いアイロンを当て、図のよう

・前身頃は、肩巾を芯に合せて五し六ミ ・袖は、外袖の袖下線を内袖に合せて肘 同様に伸縮をします。 り伸し、脇線はヒップの丸みに合せて いせ込み、袖ぐりとウェスト脇は後と

込みます。 六センチのあいだでいせ は肘線を中心にして五し の辺りで伸し、肘側の線

芯 の作

h 方


//申す //申す

たたんで裁つ このダーツは型紙で

ダーツの部分切込みを 入れて重ね接ぎ

は重ね接き (花)

台



内袖に合せていせ込む

(袖)

5~6

外袖中表

内袖区合せて伸る

身頃と袖の伸縮

ンで伸しておきます。

・前肩を五し六ミリ肩先の方向にアイロ

に切込みをして重ね接ぎにします。

・図のように切替え線は重ね接ぎにし、

りずつの縫代をつけて裁ちます。

ウェストダーツの先はダーツ分の中央

・出来上つた台芯に合せて次のように表

ジャ 5 ツ F 0 身頃 と袖 の伸 縮

・後身頃は、肩ダーツを地縫し、縫代の

るように注意します。

を中表に合せて左右同じ分量を伸縮す 布の伸縮をしますが、必ず左右の身頃

中央に切込みを入れて割り、ダーツよ り肩先寄りは、しろも二本どりでしる

> ・以上の伸縮がすんだら、しつけで仮縫 をし、着てみて合わないところを補正 しをつけ直し、本縫にかかります。 し、これによって型紙を訂正してしる

袖の縫方


・内袖と外袖の肘側の線を中表に合せ、 袖先に入れるキャラコ程度の芯を(1) 外袖の伸縮のくせを消さないように注 意しながら地縫し、縫代を割ります。

図の大きさに用意します。

・(2)図のようにこの芯を、一方の裁目 え、奥の裁目を表布に干鳥がけで止め れて落ち着かせ、袖先側をしつけで押 肘側の縫目のところで芯に切込みを入 を袖先の出来上りじるしに合せてのせ、

・(3)図のように、袖下線をぬい合せ、

つけます。



ジャケ

ット

の 袖 Ø

維方(一)

(6) (4)神下側地羅 袖下側 (3)縫代割る (内袖表布) 縫代を切 3 ヤケ 控场 " 袖口 袖 裏糸で細かく ١ 縦まつり Ó 袖 裏袖の縫代は外袖に片返 (5)0) 終 裏をゆるめて中とし カ(二) 迅 袖口 (外袖表布) (5)図のように表裏の内袖を中に合せ しろも二本どりでとじ合せます。 にして、両端とも六し七センチ残して、 じ合せますが、全体に裏をゆるめ加減 て、肘側と袖下側の縫代をそれぞれと 縫代を外袖の方に倒します。 ミリくらい外を地縫し、きせをかけて に作りますが、どちらもしるしより三 (7)(出来上切) (裏袖)表 0.6 斜めじつけ (内油) 0.3 02

> ・表袖の袖山は、しるしより二し三ミリ 裏袖の袖山は、しるしの六~七ミリ外 外をしろも二本どりで細かくぐるつと 山の形に合せていせ込みます。 ぬい縮め、更に二く三ミリ外側をもう 一本ぬい締め、裏側から水をつけて袖

・出来上つた袖は、(7)図のように記入 の寸法通りにたたんでおきます。 ずに残しておきます。

わを表袖と同様にぬい縮め、糸は切ら

で縫代を裏側に折り曲げて、折山のき

身頃の縫方 ・『身頃の

経方に(1)

(1)

ダーツの縫代

(3)

ハ刺し

纽

・(2)図のように、前身頃の裏側に台芯 と表布を平らにして、ABCDの順序 注意しながら(とくに肩廻りなど)芯 に出して重ね、表布のたるまぬように の上に置き、その上に表身頃の表を上 は表を上に、打合の方を手前にして台 を据えます。台芯の据え方は、 まず芯

・芯布の地質によって台芯のままでは頼 りない場合や、表身頃との接触をなめ らかにしたいために、または台芯の形 にしつけをかけます。

縫代を中 代の中央 央側に片 場合は、 仲し、縫 ぞれ地縫 図のよう 薄地物の 割ります。 をアイロ ツをそれ ともダー 返しに倒 を入れて に切込み ンで充分 し、縫代 に、前後 (前身頃表布) (前身頂鹽店)上 アイロンでつぶす ダーツの先は経代を 経代割る 行加 打合を手前においてしつけする 右身頃は肩の方から裾に向ってし する

(5)

表布を少しすくう

川大折山 折先の近くは折山より2奥より始める

八刺しを挽

(芯)裏

0.3

(八刺-)6方法) 6~0.7 (10.6~0.7

(前身頃)表

・(4)図のように、袖先の縫代を出来上

縫代を割ります。

芯の縫代を縫目のきわから切りとつて

・裏袖の中に手を差し入れてひつくり返

り通りに折つて、縫代の裁切りを芯布

(7)図のように表に返し、袖全体にア

チ控え、細かく縦まつりをします。 し、(6)図のように裏の袖口をニゼン

めじつけをし、表裏を止めておきます。 ンチほど奥に袖附のカーヴに沿つて斜 イロンをかけ、袖附の裁切りより五セ

ジ

t

ケ

ッ

ŀ

手前まで

身 の

頃 Ó

縫

方

 $\frac{1}{2}$

裏布も表と同様に伸縮し、中表に合せ て、肘側と袖下側をそれぞれぬつて筒

に千鳥がけで止めつけます。

174

します。

をつけることもあります。 (ごく薄手のキャラコか薄手のスレキ) のほかにカラー、肩、ラペルに増し布 をくずさない目的のために、この台芯

> 0) 身 頃

> の

縫

方

出来上り通り折って奥まっ

・(3)(4)(5)図を参照して、ラペルを 記入通りの針目で折山線より二センチ おきます。 らに手加減をし、表の出来上りじるし 加減に、ラペルの先の方はほとんど平 意して、出来上りの形を考えながら、 が、絶対に芯布を吊らせないように注 奥から折山線に平行にハ刺しをします 軽く折つて、折山に左手を入れて持ち をくずさないようにアイロンをかけて より一センチ手前までハ刺しをし、形 カラーの附の近くは芯を心持ちゆるめ

・ハ刺しがずんだら(6)(7)図のよう ときは服が出来上ってからかがる。 タンホールを作ります。(孔かがりの に、上前のボタン附の位置に、玉縁ボ

・見返し布と前裏との接ぎは、接ぎ線に 合じるしをつけて、裏布の縫代を出来 上り通りに折つておきます。

・裏布をはぐつて見返し附線にミシンを ・見返しの附側の縫代の端に薄糊をつけ、 縫代が見返し布に糊づけされます。 合じるしを合せて裏布を出来上り通り にのせ、アイロンで乾かすと、裏布の

・裏身頃のダーツをねい、縫代を脳へ倒し チ手前までぬいます。 かけますが、裾は出来上りよりニセン し、表と同様に仲縮をします。

> ・いまぬつた打合先は、芯 ・(6)図を参照して、表身 側を合せてピンを打ち、 返しはしるしより少し中 身頃はしるし通りに、見 を打ち、折先から下は、 四ミリ外側に合せてピン は、身頃は出来上りじる ピンを打ち、折先から上 せ、折先はしるし通りに 頃と見返し布を中表に合 までぬい合せます。 ー附止りから見返しの裾 つけより少し外側をカラ しつけで押えてから、し し通りに、見返しは三し

ら切りとり、表と見返し の縫代を差をつけて切り の縫代をミシンのぎわか

・(8)図のように、打合先 ころは縫代に切込みを入 イロンで押え、吊れると 布側に片返しに倒してア の縫代を芯いつばいに表 れ、縫代を芯にからげつけます。

・カラー附止りには表身頃にだけ切込み 落ち着かせます。 の形をととのえて、アイロンをかけて を入れて、表に返し、ラペルと打合先

(9)図のように、打合先からラペル外 廻りにつづけて斜めじつけをし、ラペ

(8) (6) 附片 (9) カラー附止り 表身頃だけ 経代に切込み (表前身頃) 斜めじつけ (世) 裏 ボタンホールの位置 経代を細く段に切って花に (花)裏 吊れるところに切込み ・縁布花之十鳥だ 前身頃)表 斜めじつけ 花の縫代切りとる ボタンの直径より2~03 (厚み)大きく 上前中央 王縁ボタンホル 表前身頃)裏 からげる 花の、投布を 袋布 (10)(11)

わさないように折山に斜めじつけをし からふんわり折り返し、その感じをこ ルはラペルの形に注意しながら折山線

・(10)図のように、肩線より三と四セン に切込みを入れ、見返しの衿附線をラ チ手前の衿ぐり線で、見返し布の縫代

花 経代を花に を出さぬように折山の一~二ミリ奥を げて、しつけで押えてから、表に針目 ペル外廻りと平らになるように折り曲 (前裏身頃)裏 とじつける 折山のきわにしつけ ノラペルは表に返して釣合を見る 他 (後身頃)裏 経代割る (前身頃)裏 斜めじつけの針目

(10)図のように、裏を上にして、ラペ ルは表に返したままで平らに置き、見 丁寧に芯にまつりつけます。

返しの接ぎのすぐきわに、表まで通し てしつけをかけます。

・次は(11)図のように、裏布をそつと持 芯にとじつけます。 ち上げ、見返しの縫代を動かぬように

・裏身頃の背縫は、(12)図のように出来 ・後身頃は、表は背縫をぬつて縫代を割 り、褒はダーツをぬつで脇寄りに倒し、 表と同様に仲縮をします。

Ÿ t ケ y ۲ の 身 頃 の 縫 方(三)

(12)00-07外を地縫(経代右身頃に片返し) 後裏身頃) 出耒上りしるし 縫代脇に側す

裁切りを不鳥がけ ・脇縫は、表はしるし通りに 来上りじるし通りにしつけ 通りに後へ倒します。 りくらい外をぬい、しつけ をしてからしつけより三ミ ぬつて縫代を割り、裏は出 身頃の方に倒します。

(後身頃)

外側を返

(見返し)表

突まつり

前裏身頃)表

いせ込んで子鳥がけ

けます。裏の肩は縫代を後 ように注意しながらとじつ

身頃裏布

千鳥がけ

(見返し)表

(身頃)

(14)

(15)

(かくしじつけの仕方)

見返しと縫代

芯をすくう

(13)

度残して斜め

ハッドの人る程

() 脱缝

芯を平らに伸し、割つた後

肩の縫代に、表がたるまぬ

表の肩は、芯をよけて地縫 ぞれ肩をぬい合せますが、 う一度見て、表裏ともそれ

し、縫代を割つてその上に

(13)図のように、脇縫を上 下とも六し七センチ残して 側からとじ合せます。 裏をゆるめ加減に合せ、 中

にかかるところは、上側の袋布一枚だ がけで止めつけますが、ポケットの袋 けに止めます。 いせ込み、(13)図のように表布に千鳥 表裾の縫代を裏側に折り、 裁切りの先を細かくぬつて

めつけます。 は、裁切りのまま千鳥がけで細かく止 見返しの裾の裁切りの出ているところ

のせ、折山にしつけをかけて押

ジ + ケ

۲

の

カ

ラ ı

0) 縊

方

とになります。このしつけは最後の仕

イロンで押えると深いきせがかかるこ

上げのときにとります。

るし通りに右身頃側に片返しにし、ア より六く七ミリ外を地縫し、縫代はし

上りじるし通りにしつけをかけ、それ

(見返し)表針目6向隔

かくしじつけ 06-07中

・ここで一度ジャケットをスタンドに着 えます。 りの裏の釣合を見ながら、斜めじつけ で衿ぐりと袖ぐりの廻りをぐるつと押 れてピンで止めておき、袖ぐり、衿ぐ せて、肩の表裏のあいだにパッドを入

後身頃の肩の伸縮加減をも

ころを訂正します。 裏のしるしの違っていると の出来上り線に合せてみて、

裾の方も釣合をみて斜めじつけで止め くらい上をしつけで押え、折山を持ち 上げるようにして一センチ奥を奥まつ 控えて折り、折山より一センチ五ミリ 図のように、裏の裾を表より二センチ ておき、スタンドからはずして、(14)

• 表裾の端は(14)(15)図のように、二セ ンチ五ミリくらいのあいだだけ千鳥が けで細かく止めます。

衿附の準備として衿附の出来上りじる 縫で押え、形をくずさないようにアイ ロンを当て、縫代は一センチニー三ミ しより三ミリ外廻りを、しつけで返し

カラーの経方 ・『ジャケットのカラーの縫方』図

裏カラーは後中央を割接ぎにし、 (1)のようにカラーの芯布は、 裏を上にして台の上に置き、そ 目が山形に合います。 (2)図のようにカラーの芯布を 後中央を重ね接ぎにすると、 左右同じ形の正バイヤスに裁ち、 の上に裏カラーを表を上にして 布

リに裁ち揃えます。(13)図参照。

・この芯と裏カラーの二枚を一緒に伸縮 はいせ加減にします。 どちらも外側を充分に伸して、折山線 法の不足分をぼかすように伸しますが、 定める。)附側は後中央から左右に附す の辺りまで伸し、(伸し分は仮縫のとき します。 外廻り側は後中央から肩廻り

表カラーも裏カラーに合せて伸縮をし

・(3)図のように裏カラーにハ刺しをし 次に外廻り側を左手に持ち替えて、外 針目で平らにハ刺しをし、附側は出来 ますから、 り外側は左手で少しずつ芯をゆるめ加 ころからハ刺しを始めますが、折山よ 側に折り返る部分を折山線に沿つたと 上りじるしより八ミリ手前までします。 つたところから五ミリくらいの細かい 手に持ち、衿腰の部分を、折山線に沿 折山を軽く折つて附側を左

0.5重ね接き 左右同形のバイヤス 伸す (2) 折山をしつけで 押える (花) 伸す 心の、緑代を切り 針足0.5 人 表力ラーを中表」と合せる ○8手前まで八剌し、

えます。

176

袖ぐり、 脇線を、表身頃

す。ハ刺しの間隔は衿腰の部分より少 減にしてカラーの返し工合をよくしま し粗くて結構です。

・ハ刺しが全部すんだら、もう一度アイ ロンをかけてカラーの伸縮をととのえ、 上りの形に形づけて見ます。 カラーを折山から二つ折にして、出来

表カラーと裏カラーを中表に合せ、カ つと地縫し、芯の縫代を縫目のきわか を、カラー附止りから附止りまでぐる けをかけておき、しつけより少し外側 しより一ミリ中側を、表カラーはしる ラー外廻りを裏カラーは出来上りじる ら切りとります。 しより三ミッくらい外側を合せてしつ

・カラー外廻りの表と裏の縫代分を差を 代を縫目のきわまで芯の方に折り曲げ の縫代に切込みを入れてととのえ、縫 つけて裁ち落し、衿先の丸みのところ て、縫代を芯にからげつけます。

(1)

(2)

(見返し)表

カラーを表に返し、外廻りをアイロン をかけておきます。 りには七ミリくらい内側に斜めじつけ で押え、折山からカラーを二つ折にし て出来上り通りに形づけ、カラー外廻

(後身頃)表

後身頃

裏

背 縫

(前身頃

(前身頃

対サイトらい

裏力

カラーの附方

・『ジャケットのカラーの附方』(1)図の ように身頃は衿附側を手前に置き、裏 カラーの後中央を表身頃の背縫に合せ ると、後中央の辺りはカラーが引き加 せてピンを打ち、折山線を正確に合せ てピンを打ち、次にカラー附止りを合

ジ

5

O)

カ

ラ

0)

附

方

(はしごまつりの仕方)

れぞれつけ と身頃にそ まつりつけます。 は右の附止りから後中央へと、細かく 後中央から左へ向づてまつり始め、次 ンを打つて縦まつりにしますが、最初 減になり、このあいだを更に細かくピ

・裏へ返して、いままつりつけた衿ぐり の縫代分を、差をつけて切り落し、八芯 水をつけてアイロンで押えます。 の上からアイロンで押え、裏側は直接 糸で千鳥がけにし、衿附の表側は湿布 りくらい)縫代をカラーの芯にしつけ は八ミリ、身頃六ミリ、裏カラー四ミ

で押えてととのえ、下の方は折りをつ ラペルの中間より上の方だけアイロン カラーからラペルへとつづく折山を、

> 表カラーの伸縮は裏カラーと同様です けないで、やわらかく折り返った感じ をこわさないようにします。

・(2)図のように、表カラーの衿附の縫 代を出来上り通りに折り曲げて、身頃

後中央から前附止りに向つて(2)図の のつき合せの部分は(3)図の方法では ように縦まつりでまつり始め、前寄り しごまつりにして、ミシンでぬい合せ

様にまつります。

袖附とパッドの附方

(イ)から出して(ロ)に入れる(ハから出して(ニ)に入れる 袖附の仮縫がすんだら、外 えぬようにして、パッドの 袖の縫目の位置を左右間違 位置をしつけで表布にしる (布の写みの中央に出す) るしを、袖 るしと合じ 袖附線のし をはずして、 し、パッド

(3)

じるしを合せてしつけし、地縫します。 袖附の縫目に、伸縮をした袖の形をこ わさないようにアイロンをかけ、縫代

吊り気味にし、折山のところはラペル が、肩廻りの辺りは裏カラーより少し と同様にゆとりをもたせます。

頃の縫代が奥まつりをしてあるところ はつき合せとなります。 附線に合せてしつけをかけますが、身

経代を芯に七鳥がけ 附止りから後中央までを同 て縫代を割つたようにきれ いに仕上げ、次に反対側の

> 信は下側を パッドをとじつけた針目 経代に止める 一花と眉縫代をとじつけた 15(後身頃)表 (表袖)裏 大袖附6縫目 (見返し)表 針目 附方 Ø

身頃の裏をパッドの下側にのせ、表が ドを止めつけます。へ表に返したとき、 パッドを肩で袖附のしるしより一セン 代に切込みを入れ、袖の方に倒します。 を肩で一センチ五ミリ、袖下では一セ の出来上りじるしより三ミリ外側をし たるまないように注意しながら袖ぐり パッドが落ち着くように注意する。 の縫代、肩の縫代、前身頃の芯にパッ チ五ミリほど出してピンで止め、袖附 ンチくらいに裁ち落し、袖下寄りの縫

つけでねい止め、パッドのつくところ

はパッドの裏側にぬいつけます。

・この裏側の袖階線に、附側の縫代を折 り曲げてある裏袖をのせ、身頃の出来 絹糸で縦まつりします。 上りじるしに合せて、いせ込みながら

仕上げ

・前中央線の切りじつけだけを残して、

・吊り紐は、裏布の残りで縦地を通して その他のしつけを全部とります。

めつけます。

両端とも裏カラーまで通す返し継で止 かけ、四センチの、長さに両端を折つて 四つ折にして、中の両端に端ミシンを 長さ六センチ、巾三センチに裁ち、巾 表カラー後中央の終附線のきわにのせ、

・『ジャケットの身頃の経方気4×15)図 まで、表と共色の絹糸で見返し側から を参照して、折先から裾の見返しの奥 かくしじつけをします。

・玉縁のボタンホールの始末は、表の位 置に合せて見返し布に、表と同じ形に

> まつりつけます。 切込みをし、縫代を折り曲げて細かく

孔かがりのボタンホールの場合は、仕

下前にボタンをつけます。 のボタンホールをします。 り二で三ミリ外から奥に向つて、 上げのアイロンをかけた後、中央線よ

鳩目

供 服 法 3 原

型

子供服の標準寸法

部を細かく計る必要はありません。 体に合せすぎると、かえつて可愛らしさ がなくなりますから、婦人服のように各 と計り方がむずかしいうえに、あまり身 子供の寸法は、よほど慣れた方でない

や蕎丈などをこの標準寸法に照し合せて、 年令にこだわらずに、子供の胸廻り寸法 令でも寸法が大分違いますから、 一番近い年令の標準寸法を用い、袖丈、 また子供の発育程度によって、同じ年 着丈などは着る子供に合せます。 あまり 75=省中48=1090)+0.3×

▲三大毎日の増し

後腕丈

後

ゆるみ (3.5)

×規定寸法

前

えてあり、中にゆとりをもたせて着やす法には、すでに十四センチのゆるみを加 くしてあります。 ここに発表の胸廻りとヒップ廻りの寸

前

ら割り出してください。 各年令に応じて、それぞれの標準寸法か したものですから、これを参照しながら 図の原型は、二才の標準寸法で割り出

> 八才以上 - 大きに心増し

> > △二才福に

二大田以外田日人

子

供 服

の

原

型

規定寸法です。 ×印の寸法は、どの年令にも共通する

げ、十才で二~三センチ、十二才で一) なく、八才くらいまでは三と四センチト 寸法は子供の発育状態によって一様では ストをつながりよく訂正します。 から、前後の脇線をつき合せにし、 脇側を下げないので、前身頃を製図して 二センチ上げます。 ト線の位置を原型より上げますが、この 後身頃のウェスト線は、婦人のように 子供服をデザインする場合に、ウェス ウェ

袖の元型

ニオーにの増し 柚山の高かは

の寸法に合せます。 毎に七ミリずつ増し、そのほかは各年合 してあります。年令に応じて袖山は二十 図の元型も二才の標準寸法から割り出

こともあります。 山が少し低くなっていますが、年令のよ きい子供の場合は、補山を少し高くする 子供の袖は、婦人服に比較すると、神

<u>, </u>	入他	中水田	:	· (id b			٠	
名和		年 齢 す寸法 センチが単位)	2 *	4	6 才	8 ≯	- 10 -≱	12 才	*14 才
頸	廻り	1.3增	27	28.3	29.6	30.9	32.2	33.5	34.8
屑	rh	0.7"	7.5	8.2	8.9	9.6	10.3	11	11.7
背	丈	2.5#	20.	22.5	25	27.5	30	32.5	35
胸	廻り	4 "	, 63	67	71	75	79	83	87
ヒッ	プ廻り	4 "	63	67	71	75	79	83	87
袖	文	8 才以下4.5 曾 8 才一14才4 增	24	28.5	33	37.5	41.5	45.5	49.5
腕	廻り	1.3"	18.8	20.1	21.4	22.7	24	25.3	26.6
掌	廻り	0.7"	15.7	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.9
漕	丈	8 "	(76) 34	42	50	58	66	74	82

・後中央線を五ミリ平行に出して引き直 脇線は、バスト線でニセンチ五ミリ出 して裾と直線で結びます。 線より二十六センチとし、直角に裾巾 し、これを下に延長して丈をウェスト 二十八センチを引きます。

6才~12·3 才 児 の ガ

(口絵 69) ダブル巾でーヤール三分 10才の寸法で発表

0.5

ーいせ込み

後身頃)

・肩先を一センチ五ミリ上げてネッ り袖丈からカフス巾を差し引いた クポイントと結び、肩巾にいせ込 上に計り、裾線を引きます。 寸法)を延長します。 の先に袖丈三十九センチ(出来上 クポイントから計つてしるし、そ み分一センチを加えた寸法をネッ より裾までの寸法を同じ点から脇線

ザイン

・袖先で直角にニセンチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直し、ここで直角に袖 を含む。)を引きます。 口寸法十五センチ五ミリ(ギャザー分

口絵(69)

10才女児ガウン のデザイン

・袖下線は、脇でバスト線より五センチ 下に結び、脇下は脇線とのつながりよ

図の細点線のように、原型肩巾の中央

袖口のだぶり分は袖山で一センチ、袖くカーヴ線に直します。 巾の中央辺りでニセンチとし、袖口線 ・袖山線はふくらみをつけて太線のよう

服

に訂正します。

前身頃 ・前中央線を五ミリ平行に出し、この線

を図のように描き直します。

0.5 切替之線 35 O 26 0 打合45 前身頃 28 ステッチ巾1.5 0 十センチを引きます。 ンチ延長し、直角に裾巾三 をウェスト線より二十六七 →縦の布目 原型線 2.2 丸み 26 30

・肩先を五ミリ上げてネックポイントと ・衿ぐりをやや浅く訂正します。 袖先で直角に三センチ下げ、後と同じ 要領で袖口寸法十三センチ五ミリの袖 結び、これを延長して袖丈三十九セン を引きます。 線を引きます。 て裾と結び、後脇丈と同寸に計つて裾 脇線はバスト線でニセンチ五ミリ出し チを計ります。

・打合を前中央線に平行に四センチ五ミ

切替え線を図のような形に描き、ボタ ンの位置を記入します。

> します。 見返し中は打合先に平行に九センチと

カラー

・カラー中を後九センチ、前八センチ五 ミリとし、五センチ上りのショールカ ラーを引きます。

カラー先は、角を落して図のような丸 みにします。

カラー外廻りのステッチは一センチ五 ミリ巾にします。

カブス

・ニセンチ五ミリ市にして、出来上り袖 袖山、袖口をわに裁ちます。 口寸法の二分の一との長方形に引き、

パンツ=ダブル巾で五分 ジャンパー=表はダブル巾で八分 でーヤール三分 裏は七十一センチ巾

切開き組 ターツ

口絵 (70) 男児のジャンパーのデザイン

<

70)

児

(口絵

6才の寸法で発表

ジャンパーのデザイン

5才~11.2才

向

後身頃

・原型を写し、後中央で平行にゆとり分 五ミリを出し、丈をウェスト線より十

> センチ出し、 バスト線で一 ニセンチ延長 に引き下して そのまま平行 します。 袖丈-カフスカ=29.5 35 个 独大 29.5 4明表 仮りの折山線 折先 前身旗

> > 原 縦の布目 型線

を訂正します。

原型12倒す

打合 18

見返-

角に裾線を引きます。 脇線とし、直

・袖口下から四センチに明きのしるしを します。

・脇線で、裾より四センチ五ミリ上に二 ・衿ぐりは五ミリのハイネックにします。 中央寄りを切り込みます。 センチ巾のバンドの附位置をしるし、

るし、その先にカフス巾を引いた袖丈 中同寸にいせ込み分五ミリを加えてし イントと結び、その線を延長して、肩 肩先で一センチ五ミリ上げてネックポ

二十九センチ五ミリを計ります。

前身頃

・原型を一センチニミリ倒して写します。

十四センチ五ミリの袖口線を引き、※ び直し、袖丈同寸を計り直し、直角に 袖先で直角に三センチ下げて肩先と結

頃 ・袖山線にふくらみをつけてカ ※袖下の角で四センチ下げたと ころに袖下線を結びます。 ーヴ線に訂正します。

10

・袖口のだぶり分として袖山で

図のようなカーヴ線で袖口線 ンチ、袖口下で五ミリを出し、 一センチ、袖巾の中央で二セ

- ・バストでニセンチのゆるみを出し、丈・バストでニセンチのゆるみを出し、丈
- ・ 抽先で直角に三センチ下げて肩先と結け、肩線を延長してその先に袖丈二十九センチ五ミリを計ります。

袖附線を描きます。

- やぐりは、ネックポイントで五ミリハエミリ出して図のようにくり、袖下線五ミリ出して図のようにくり、袖下線
- ・行合は一センナへミリとし、倒さない・衿ぐりは、ネックポイントで五ミリハ
- ・打合は一センチ八ミリとし、倒さない中央線で衿ぐりの一センチ上まで平行に引き、ここから直角線を衿ぐり線まで引き、衿ぐりとつながりよく角を落し、衿附線とします。
- ・ 谷ぐりでネックポイントより二センチ五ミリ下つたA点から、直角に衿腰二センチ五ミリを出し、折先(バスト線上の打合先)と結び、この線を引き上
- ・A点から折山線に平行線を引き上げ、ニセンチ五ミリと後衿附寸法をしるし、び直し、この線に衿附寸法を計り直し、び直し、この線に衿附寸法を計り直し、直角に後カラー中八センチを引きます。 直角に後カラー中八センチを引きます。 を通る三センチのカラー中を引き、カ

- ・切替え線は、ネックポイントから六センチ五ミリ下と肩先から七センチ下とを直線で結び、衿ぐりまで延長します。 り入つて八センチ五ミリのポケットロリ入つて八センチ五ミリのポケットロ
- ンチくらいのダーツをとります。袖附線の中央辺りで、図のように一セ
- ・ポケットの蓋は、三センチ八ミリ巾に
- ・切開き線は、ポケットの中央から裾まで引き下し、ギャザー分を平行に四セ
- を描き入れます。 を描き入れます。 を描き入れます。
- ・見返し線を図のように記入します。

カフス

・カフスは袖口寸法を十八センチとし、

バンド

らも二センチ巾に図のようにとります。さに、後バンドは十センチにし、どち

パンツのデザイン

前パンツ

・直角線を引き、横線上にヒップサイズ

計つて長方形を引きます。

口絵(70) 六才男児用パンツのデザイン

・中央側の縦線に、上から股上寸法二十すため、標準より一センチ長く)を計すため、標準より一センチ長く)を計り、ここで中央線に直角線を引いて、角から二センチ七ミリをしるします。・股上線は、股上寸法を三等分線を引いて、時から三分の一の点から二等分線上の二やンチ七ミリのところを通り、股下持センチ七ミリのところを通り、股下持出しの先にカーヴで結びます。

- ようなカーヴで結びます。
 股下線は、持出しの先から裾線に図の
- ・基準では協線のウェスト寄りでニセンチ入れてカーヴ線で描きますが、ここチ入れてカーヴ線で描きますが、ここチスを通すため
- ・股下の丈を並行に三センチ詰めて、裾下とカーヴで結び直します。

後パンツ

口の線を引きます。

・前パンツの持出しの先から脇線までを

ますが、股下の角の二等分線の位置で、 ウェスト線から五にエセンチ延長します。 ト線から上に五センチ延長します。 て、ウェスト線から五センチ上と結びて、ウェスト線から五センチ上と結びて、ウェスト線から五センチルの角の二等分線の位置で、

るようにします。 前股上線より一センチニミリ外側を通

・ウェスト線は前ウェスト線の延長上に、出して股上線にカーヴで結び、前裾線出して股上線にカーヴで結び、前裾線

股明当布

同寸を計つて結びます。

後股上線の上端から前ウェスト寸法と

・当布は記入寸法の半月形に描きます。

縫方の要点

- ・パンツのウェストは、二センチ巾の三四く五ミリ入つたところにステッチを
 かけます。
- へれて重ね接ぎにします。 でかがり、細めのゴムテープを二段に でかがり、細めのゴムテープを二段に

ザ イン

後中央線をウェスト線より下に二十五 チを引き、バスト脇と結んで脇線とし センチ延長し、直角に裾巾二十七セン

三ミリを加えて肩先とし、その先に袖 **肩先で一センチ五ミリ上げてネックポ** 向つて弧を描き、これを裾線とします。 肩巾の中央をコンパスの中心とし、裾 文三十一センチを延長します。 イントと結び、肩巾同寸にいせ込み分 まで引き下した線を半径として脇線に

・身頃袖ぐり線の背巾線の位置と、裾で

線は、箱襞を入れる位置を示し、襞分 中央線から十二センチ入りを結んだ点

を出す切開き線とします。

5才~5・6才に向 女児の

(口絵 71)

用

布

ダブル巾でーヤール



・袖先で直角に三センチ下げて肩先と結 び、袖丈を計り直し、直角に袖口寸法 十三センチを引きます。

衿ぐりを五ミリハイネックにして描き 直します。

袖附線は、訂正したネックポイントよ 袖側の附線は、肩先で五ミリ、袖下で バスト線からニセンチ下つた脇線上に 袖下線を袖口下と結びます。 に描き、身頃側の附線と同寸に計り、 は四センチ五ミリ交叉させて図のよう つて肩線をカーヴに描き直します。 図のように結び、肩先で五ミリかきと 巾線で中央から十一センチの点を通り、 り肩線上に十センチのところから、背

> 袖口のだぶり分として袖山で一センチ、 中央でニセンチ、袖下で五ミリ出して しろします。 描き直し、袖下線に明き分五センチを

・前中央線をウェスト線より下に二十五 ンチを引き、脇線をバスト脇と結び、 センチ延長して、直角に裾巾二十九セ

後

身

(垣)


肩先で六ミリ上げてネックポイントと 結び、その線を延長して袖丈三十一セ 後脇丈同寸に計つて裾線を訂正します。

線を引きます。 ンチをしるし、後と同様に袖山、袖口

・ネックポイントで五ミリ出して衿ぐり 後と同じ要領で袖附、袖下線を描き、 を描き直します。

・前中央に打合分二セン 止りとし、これより下 チを平行に出し、衿先 を入れます。 入る位置を(切開き線) 肩線を訂正して箱襞の から二十七センチを明

は三センチの片襞とな




29


箱襞3

片襞3

П 絵 71 六 才 女 児 ワ \sim ť 1 ス 0) デ ザ

口絵 72 + 四 才 女児ジ t ケ " ۲ のデ ザ 1





・袖巾線で一センチ五ミリ出して袖下線

図します。

(袖

で引き、上身頃側は袖ぐり側で五ミリ 上げて引き直します。

ります。

16.9

=16.7

後持出し

原型15倒す

打合25

切替之線

(前身頃)

ステッチ巾

ステッチ巾14

- します。 腰の切替え線は、裾より十五センチ上 の浮き分六ミリを出して、脇線を訂正 に裾線に並行に引き、脇側にポケット
- ・ポケットは、下の切替え線上に脇より ・切替え線は上下とも一センチ四ミリ巾 リの口巾をしるし、十二センチの深さ のステッチをかけて折山を浮かせます。 ンチ五ミリ間隔のステッチ二本で形ど 六センチ五ミリ入つて十二センチ五ミ つの丸みにして外廻り線を描き、一セ にして、底の両角を一センチ五ミリず
- ・見返しは打 合先に平行 に五センチ
- 五ミリ巾に引き、前中央にボタン五箇 の位置をしるします。

カラー

・後カラー巾を十センチ五ミリ、前カラ 図のように丸みにします。 上りのショールカラーを引き、衿先は 一巾を八センチにし、一センチ五ミリ

ーツのしるしの附方) - 28

前中央で
衿附線を
一センチ下げて引き 余つた分は後中央でかきとります。

口絵 (72)


襞山

縱

- ・折山線を図に記入の点線の位置に描き 入れます。
- ・カラー外廻りに一センチ四ミリ巾のス テッチをします。
- スカート を描き直します。
- ・出来上りのウェストサイズを六十七セ ンチとして、その四分の一の十六セン チ七ミリと、スカート丈四十五センチ ンチも直角に引き、脇線を結びます。 五ミリの直角線を引き、裾巾二十五セ
- ・記入の寸法でワンピーススリーヴを製 ・バンドは三センチ巾として、ウェスト 一センチをつけます。 サイズと同寸に引き、脇に後持出し分 片襞にします。 深さは裾で三センチとして、追かけの て、図のように襞山の線を入れ、襞の
- 縫方の要点
- つけます。 るようにして、襞山と襞奥のしるしを の附方』図のように、襞奥が縦地にな たたみますから、『プリーツのしるし スカートは、長方形の布を型紙通りに

・ウェストサイズは着る子供のサイズに


ウェストの細い場 にタイトにする場 出しますが、とく 合せて駿分を割り 襲奥を多くしてダ つける方法と、ウ ぬいつけるときに 合には、バンドに 合、またはとくに ーツする方法があ エスト線の近くで 全体をいせ込んで





スカート文

・ウェスト線と裾線をそれぞれ六等分し


H 絵 **72** + 四 才 女児 ジ t ケ ッ ٢ の デ ザ 1











切替之線

(前身頃)

切替之線

ステッチ巾

ステッチ巾は

で引き、上身頃側は袖ぐり側で五ミリ 上げて引き直します。

須型5個す

打合25

- 腰の切替え線は、裾より十五センチ上 の浮き分六ミリを出して、脇線を訂正 します。 に裾線に並行に引き、脇側にポケット
- ・ポケットは、下の切替え線上に脇より ・切替え線は上下とも一センチ四ミリ巾 リの口巾をしるし、十二センチの深さ のステッチをかけて折山を浮かせます。 ンチ五ミリ間隔のステッチ二本で形ど 六センチ五ミリ入つて十二センチ五ミ つの丸みにして外廻り線を描き、一セ にして、底の両角を一センチ五ミリず

・見返しは打 合先に平行 に五センチ

ります。

16.9

=16.7

後持出し

の位置をしるします。 五ミリ巾に引き、前中央にボタン五箇

スナート文

45.5

カラー

・後カラー巾を十センチ五ミリ、前カラ 図のように丸みにします。 上りのショールカラーを引き、衿先は 一巾を八センチにし、 一センチ五ミリ

-ツのしるしの附方) 28

前中央で
衿附線を
一センチ下げて引き 余つた分は後中央でかきとります。

口絵 (72)

+ 四

才女児スカー 製山

デ

縱 地 1 の

- ・折山線を図に記入の点線の位置に描き 入れます。
- ・カラー外廻りに一センチ四ミリ巾のス テッチをします。

スカート

・出来上りのウェストサイズを六十七ヤ チ七ミリと、スカート丈四十五センチ ンチとして、その四分の一の十六セン ンチも直角に引き、脇線を結びます。 五ミリの直角線を引き、裾巾二十五セ

・記入の寸法でワンピーススリーヴを製

・袖巾線で一センチ五ミリ出して袖下線

図します。

を描き直します。

・バンドは三センチ巾として、ウェスト サイズと同寸に引き、脇に後持出し分 一センチをつけます。 深さは裾で三センチとして、追かけの て、図のように襞山の線を入れ、襞の 片襞にします。

経方の要点

・スカートは、長方形の布を型紙通りに るようにして、襞山と襞奥のしるしを つけます。 の附方』図のように、襞奥が縦地にな たたみますから、『プリーツのしるし

・ウェストサイズは着る子供のサイズに ウェストの細い場 合、またはとくに にタイトにする場 出しますが、とく 合せて駿分を割り エスト線の近くで つける方法と、ウ 全体をいせ込んで ぬいつけるときに 合には、バンドに

ザ イシ る場合は、ウェス ーツする方法があ 襲奥を多くしてダ めておきます。 ト寄りの襞山を少 ります。ダーツす しのあいだぬい止

・ウェスト線と裾線をそれぞれ六等分し

・肩巾を五ミリ狭くして袖ぐり線を引き 直し、衿ぐりを五ミリハイネックにし 線を引きます。

・ウェスト線を三センチ平行に上げて引

デ

ザイン

き直し、脇で一センチ五ミリ入れて脇

・ウェスト線を全体にニセンチ上げて訂 ・ウェスト線のダーツは、ニセンチの分 量で図のように描きます。 正しい脇で一センチ五ミリ入れて脇線

7・8才~13・4才に向く 女児のワンピー

(口絵 73)



8才の寸法で発表

別布=七十一センチ巾で五分 ダブル巾で一ヤール五分

・記入の寸法でワンピーススリーヴを製

・前身頃の衿附寸法を計り、三センチ上 りのショールカラーを六センチ巾に引 いて、衿先を図のような丸みにして描

図します。

・山を二センチ高くし、袖山線平行にギ り分を出して袖口線を図のように描き 直します。 ャザー分をニセンチ出し、袖口にだぶ

・カフスはニセンチ五ミリ巾とし、下前 持出しを一センチつけます。

肩巾を五ミ ウェスト線 袖ぐり線を リ狭くして を引きます。 のダーツを にします。 衿ぐりはえ 引き直し、 巾にします。 は四センチ て、見返し 五ミリ出し を一センチ 描き、打合 に二センチ ハイネック トで五ミリ ックポイン 前身 後身頃 **原型線** 打合15 カフス巾 - 25 = 縦の布目 (袖) 13.9 (ベルト) 65 (前後スカートの切南き方) スカート丈 335 (前後スカー 180 (補巾) 45= 絵 (73) 口

185

8才女児ワンピースのデザイン

スカート

・スカート文三十三センチ五ミリ、出来 上り裾巾を一メートル八十センチとし て、記入の寸法のサーキュラースカー トを引きます。

・前後スカートともウェストサイズを三 開きます。 ト線でギャザー分を五センチずつ切り 等分して切開き線を二本入れ、ウェス

前スカートの切替え線は『スカートの ヤス布を挟みます。 ヴ線で結び、一センチ八ミリ巾のバイ り前中央で十七センチ、脇で七センチ 五ミリ下つたところを図のようなカー 切開き方」図を参照し、ウェスト飛よ

・後スカートの切替え線は、図の点線の 布を挟みます。 てカーヴ線で結び、前と同様バイヤス ミリ、後中央では八センチ五ミリ下げ ようにウェスト線より脇で七センチ五

・巾は脇で五センチ、先で七センチとし、 ンチ傾斜させます。 六十五センチの長さに引き、先を四セ


経方の要点

・前スカートの切替えに挾む別布のバイ て縫代を割ります。 イントの裏でたるむ分は、額縁にぬつ 廻りをわにし、二つ折にしたためにポ りに裁ちますが、巾を二つ折にして外 ヤス布は、左右つづけて山形の傾斜通

7才~14.5才 に 向 <

10才の寸法で発表

巾で八分



ブラウスのデザイン

後身頃

・後中央線を下に十センチ延長し、裾線 下します。 センチ出して結び直し、裾線まで引き を直角に引き、脇線をウェスト脇で一

・肩巾をいせ込み分の五ミリだけ広くし、 一衿ぐりを五ミリ上げて描き直します。 袖ぐりを一センチくり下げます。

前身頃

後身頃

・脇線を原型より平行に五ミリ入れ、ウ

袖丈 41.5

・前中央線を下に十センチ延長し、脇線 と同寸に計り、裾線を描きます。 をウェスト脇でニセンチ出して後脇丈

・脇線をウェスト線で一センチ五ミリ入

エスト線を三センチ上げて引きます。

カラー ・記入寸法のショールカラーを描きます。

袖ぐり線を一センチくり下げます。

・袖山を一センチ高く描き直します。 ・記入の寸法でワンピーススリーヴを引 き、袖口のだぶり分を、袖山で一セン て、図のように袖口線を描きます。 チ、外袖の中央で一センチ五ミリ出し

ジャンパースカート

カフフ巾 - 3・5 = 38

(袖)

のデザイン

・カフスは三センチ五ミリ巾に引きます。

級の布目線

・衿ぐりをネックポイントで五ミリ上げ、 (前身 頃

ブラウス=七十一センチ巾でーヤ ジャンパースカート = ダブル巾で 分、裏布七 ナーセンチ ーヤールニ 0.5 0.5 しせ込み 後明ファスナー 十才の女児ブラウスのデザイン 後身頃

口絵 (74)

ール七分

用

前身頃

・衿ぐりは、後中央でバスト線より一セ カーヴをつけます。 三センチ五ミリのところと結び、少し ミリ引き、肩線でネックポイントより ンチ五ミリ上げて、真横に六センチ五 れて結びます。 前身頃

・袖ぐりは脇で三センチくり下げます。 ウェスト線のダーツを描きます。

東型 15線 縱c布目

後 身 頂

後半される。

より一センチ下で八セン 広くし、丈はウェスト線 上にして一センチニミリ

・ウェスト線を三センチ上げ、ここで脇 ・脇線を五ミリ入れます。 線を一センチ五ミリ入れて結びます。

・袖ぐりを脇で三センチくり下げます。 ・衿ぐりは、前中央でバスト線より二セ ・ウェスト線のダーツをしるします。 ンチ五ミリ下げて、横に六センチ引き、 肩で三センチ五ミリ入り

表に返します。

せ、ぬい止りの縫代に切込みを入れて に合せて蓋の外廻りを折山までぬい合 し布をつづけて裁ち、ポケットと中表

・ポケットは、口側を衿ぐ

に結びます。

り線より平行に一センチ

・丈三十九センチ、ウェストサイズは出 図の位置に二本の切開き線を入れて、 来上りの四分の一、裾巾五十センチの を三センチ開き、前スカートは中央側 後スカートは中央側を四センチ、脇側 サーキュラースカートを引きます。

・ジャンパースカートのポケットは、表

蓋布に折山より三センチ奥までの見返

ーまでつづけてつけます。

・巾を一センチ八ミリにし、長さは後中 ・ポケットの脇から出ているベルトは、 央をわにして二十センチにします。

六センチ五ミリの長さにします。

トロで六ミリ闘きます。

で四センチ開いてギャザー分にします。

・身頃には裏をつけ、スカートとウェス 外廻りを奥まつりします。 トをぬい合せてから、ポケットを附位 置にのせ、ベルトを挟んでポケットの

2・3オ~5・6才に向 男女児兼用の ガ 後身頃 デザイン 4才の寸法で発表

 $\frac{200}{4} = 50$

(口絵 75)

の蓋を折り返すようにし、 の線から五センチ五ミリ チの巾に描きますが、口

切開き線を入れ、ポケッ

用

表=七十一センチ巾で一ヤール五分 裏=七十一センチ巾で一ヤール七分

・後中央線を下に延長し、丈をウェスト 終より十六センチ五ミリとして、直角

(切開き方)

半径18くらい

スカート丈39

4曲人

3

一年ケット

(前後スカート)


前後切舶き線

ーポケット

187

縫方の要点

・ブラウスの後明は、ファスナーをカラ



リドロップして袖下にカーヴ線で結び

・袖先で直角に三センチ下げて肩先と結

袖丈二十六センチを計ります。 み分七ミリを加えてしるし、その先に と結び、これを延長して肩巾にいせ込

上げてネックポイント

・衿ぐりは五ミリのバイネックにします。 袖口のだぶり分を、袖口中央辺りで二 で五ミリ出して描き、袖口下に三セン センチくらい、袖山で一センチ、袖下 同寸に描き、袖下線と結び直します。 ンチ五ミリ交叉させて、身頃袖附線と チの明きをしるします。 補側は、袖山で一センチ、袖下で三セ

> ・身頃に二本の切開き線を入れ、図に記 袖に図のような切開き線を引き、袖附 のタック分を二センチ開きます。 入の寸法を裾で開きます。

・前中央線を下に延長し、丈をウェスト

・脇線は、バスト線でニセンチ五ミリ出 せて裾線を引きます。 して裾と結び、後脇丈と同寸に計り合

・打合は、衿ぐりで四センチ、裾では六 ・衿ぐりは、ネックポイントで五ミリ、 ・肩先を五ミリ上げてネックポイントと 前中央で三ミリのハイネックにします。 結び、肩線上に袖丈を計り、袖先を二 センチ下げて後同様に袖を引きます。

・前立は、バスト線より五ミリ下までと 計り、角を図のような丸みに描きます。 センチ五ミリ出して打合先を結びます。 し、打合と同寸法を中央線より内側に

・記入の寸法でカフスを引きます。 ・見返し線を図のように入れます。 ・前立より裾に向つて二本の切開き線を ・図の位置に貼附ポケットを描きます。 前立側でニセンチ五ミリずつ開きます。 引き、ギャザー分(上前だけ)として

裁方と経方の要点

・身頃は上前だけ切り開きます。

・前立は、上前の表裏の分を二枚裁ちま すが、下前は前立なしにしまずから切

・身頃の袖附線は、肩先を三センチ五ミ

袖口下と結びます。

・袖下線は、脇で袖下を四センチ下げて

袖口寸法十一センチを引きます。 び、これに袖丈を計り直して、直角に

> 二十七センチを直角に計ります。 線より十六センチ五ミリとして、裾巾 表前立をつけた 袖附G縫目 身頃袖山缝代 一人表から押える (前立裏布)表 (上前身頃) 前中央 口絵 (75) 前立と

袖は、『袖の切開き方』図を参照し、前 図の位置にタックをとります。 後の袖山をつき合せにつづけて裁ち、 開きをしないで裁ちます。

の力布(下前身項)

まつる

・『前立と補附の縫方』図を参照して、打 に始末し、裾をまつります。 にして端ミシンをかけ、裾の角は額縁 合は、見返し奥と裾をそれぞれ二つ折

表前立布を出来上り通りに折つて、上 前身頃の前立附位置にのせ、一センチ 一ミリ巾のステッチをかけます。

・衿ぐり見返しは、肩の縫代に干鳥がけ で止めます。 裏前立布を身頃衿ぐりの表に中表に重 裏前立布の外廻りをまつります。 ころどころに切込みを入れて表に返し、 三枚一緒にぬい、縫代を細く切つてと ね、この上に衿ぐり見返し布を重ねて

・袖口の明きはスナップ止めにします。

袖附の縫方

7・8才~11・2才に向 女児のジャンパ

(口絵

76)

用

布

ダブル巾でーヤール

10才の寸法で発表

て描きます。

・ウェスト線にニセンチのダーツを ・打合は、ウェスト線の前中央で六 センチ五ミリ、バスト線の位置で とります。

・衿ぐりと折先を直線で結んで折山線と します。 ト線の位置を折先とします。

・ウェスト線を原型より平行に三センチ

デ ザ イン

上げて引き直し、脇裾でニセンチ入れ

カラー

・前後身頃のネックポイントをつき合せ ねて写します。 にし、原型の肩先を一センチ五ミリ重

・衿ぐりの後中央から図の方向に矢の線 衿ぐり線を訂正します。 を引き、その線に直角になるように後

・前身頃に身頃と同様に折山線を引き、 後カラー丈を十四センチにして、図の

に移動しますから、この分をカラーの

・袖ぐり線を脇で三センチくり下げ

はニセンチ五ミリを出して結び、バス

・表カラーは見返しつづきにするため、 ・裏カラーの附線は折先から八センチ上 せに置いて外廻りを写し、見返しをウ 前身頃の折山にカラーの折山をつき合 描きます。 線につながりよく結びます。 エスト線で十センチ巾とし、カラー附 いま製図したカラーの型紙を切りとり、

ラーとします。 製図の方でもかきとつて、これを裏カ

スカート

・スカート丈三十九センチ、ウェストサ ・ウェスト線を三等分して二本の切開き 線を入れ、前後ともウェスト側でギャ ザー分を六センチずつ切り開きます。 チのサーキュラースカートを引きます。 イズ十五センチ八ミリ、裾巾玉十セン

口 ・図の位置に二センチ五 ミリ巾の箱ポケットを の外廻り線を描きます。 ようなセイラーカラー 絵(76) 十 ジャンパードレスのデザイン 縦の布目 原型線 後 見返し線 (前身 才女児の 折先 前後スカート スカート丈 39 50=

189

ようにとります。

・ウェスト線にニセンチのダーツを図の

袖ぐりは脇で三センチくり下げます。 いせ込み分として肩線を五ミリ広くし、 て袖下と結び、脇線とします。

・ウェスト線を原型より三センチ上げて 結び、脇線とします。 引き直し、脇でニセンチ入れて袖下と

8才~14・5才に向く 女児の

(口絵 77)



・袖下線は脇線でバストより四センチ下 口巾十二センチを引きます。 に結び、脇線にカーヴで結び直します。

ジャケット=表はダブル巾で九 分、裏は七十一センチ巾で一ヤ でーヤール弱 ール二分、スカート=ダブル巾

用

前身頃

・前中央線を下に十一センチ延長し、 脇線をバスト脇でニセンチ、ウェス 同寸に引き下し、裾線を描きます。 ト脇で三センチ出して結び、後脇丈

リ出し、衿ぐりはネックポイントで 打合は中央線に平行に二センチ五ミ 肩先で五ミリ上げてネックポイント リ下げて描き直します。 五ミリハイネックし、打合先で三ミ と結び、袖丈を延して袖を引きます

> 駿山 駿山

・ポケットは、ポケット口を十センチ ・ポケットロの 脇寄りの角か 位置)通り。 形は図の点線 として、ポケ ットの深さと (ステッチの

・裾線に一センチのダーツを描きます。 給ぐりを五ミリハイネックし、 袖山線にふくらみをつけます。 ンチ巾の見返しを記入します。

(スカート丈) (丈) (Wo上け分(^{大) 上の} 32 = 305 + 3 - 15 (プリーツのしるしの附方) 前中央 スカート 丈 32 (スカー 少襞类 、接奥 駿山

・ポケットの蓋も底に合せて丸形に描きい ・裾のダーツは、切替え線から一センチ この型紙は前脇布につづけて裁ちます。 五ミリの分量をとります。 ら切替え線を裾まで引き下げます。

スカートのデザイン

・見返し線と芯取り線を記入します。

・直角線を引き、縦縁上にウェストのく

・袖先で直角に三センチ下げて肩先と結

丈を延長します。

リを加えて肩先をしるし、その先に袖 イントと結び、肩巾にいせ込み分七ミ 肩先で一センチ五ミリ上げてネックポ で延長します。

脇でニセンチ五ミリ出して結び、裾ま 脇線はバスト脇でニセンチ、ウェスト

び、袖丈を計り直し、ここで直角に袖

口

絵 (77)


八 才 女

児 ジ þ ・ケ

ット

の

デザイン



・後中央線を下に十一センチ延長し、直

ジャケットのデザイン

角に裾線を引きます。

女児スカートの

デザイン

と後時出し 口絵(77)

り分一センチとスカート文三十二セン 引きます。 チを計り、直角に裾巾二十一センチを

78)

用

・ウェストのくりを一センチにしてウェ ・ウェスト線と裾線を四等分して図のよ うに襞山の線を入れ、襞の深さは三セ ストサイズ十六センチを計り、裾と結 んで脇線とします。

・バンドと吊り紐は記入寸法で引き、後 バンドには左脇にニセンチの持出し分 ンチとして追かけの片襞にたたみます。 をつけます。

裁方と縫方の要点

ボケットの縫方 ・スカートは図のように駿曲と駿奥のし るしをつけ、、、、とに裁ちます。

・中央布のポケットの角にほつれ止めを ・中央布のポケットの蓋布に、裏を控え し、玉縁のボタンホールを作ります。

デ

ザ 1

気味につけます。

・脇布のポケットの角にほつれ止めをし、 ておきます。 中表につけ、袋布をニミリくらい控え ポケット口を五ミリくり入れて袋布を

・後中央線を下に二十二センチ延長し、

直角に裾巾二十六センチを引き、バス

ト脇でニセンチ出して脇線を結びます。

・上下の切替え線を中表にぬい、縫代は

・もう一枚の袋布を重ねてしつけで止め、 布とおい此めます。 表からステッチをかけ、上部は蓋の裏

・肩先を一センチ五ミリ上げてネックポ

・芯を据えてからポケット上部の缝代を 芯に干鳥がけで止めつけます。

・神先の下りを三センチとし、袖口寸法

身頃側の

三センチを延長します。

■ を加えてもるし、その先に 福丈三士 イントと結び、肩巾にいせ込み分五多

3才~5・6才に向 女児 ガ き 園向

(口絵 ダブル巾でーヤール

6才の寸法で発表

・衿ぐりを五ミリハイネック ます。 リを出し に平行に打合一センチ八ミ にして描き直し、後中央線 に引きます。

を図の点 切替え線 ヨークの 記入しま ニセンチ 外廻りに に描き、 線のよう 巾のステ ッチ線を

まで引き下した線を半径として脇に向 肩巾の中央をコンパスの中心とし、裾

つて弧線を描き、これを裾線とします。

りのふくらみをつけて図のように描き 直します。 ヨーク側と同寸に計り、袖山線を五ミ せて図の太線のように描き、附寸法を 五ミリダーツし、袖山は八ミリ交叉さ ヨーク附線は、ヨークの脳密りの角で

・見返し線は、衿ぐりではニセンチ五ミ リ中、打合先では四センチ巾とし、ボ タンの位置をしるします。

・身頃ヨーク附のギャザー分は、図の切

十三センチの袖を図のよう 袖丈 33 前身頃 25,05 前中央わ 1 0.5 袖丈 33 0.5 切唐き線 0--0 後身 打合 18 頃 28 (ポケットのバン 旃き線 口絵 (78) →縱の布目 六才女児ガウン **東型線** のデザイン 止る位置

きます。 開き級で平行に三センチ五ミリ切り開

前身頃

・肩先で五ミリ上げて肩線を引き直し、 ・前中央線を下に二十二センチ延長し、 脇丈と同寸に計つて裾線を訂正します。 後と同じ要領で図に記入の寸法で袖を 直角に裾巾二十八センチを引き、バス ト脇でニセンチ出して脇線を結び、後

79)

用

ダブル巾でーヤール五分

(口絵

- ・衿ぐりを五ミリハイネックします。
- ・ヨークの切替え縁は後と同じ要領でバ 訂正します。 スト線の一センチ上に引き、袖山線を
- ・衿ぐりの見返し線を入れます。

引きます。

- ・ポケットは、三センチのバンドを図の 位置に描き、この下側に九センチくら いのスラッシュボケットを作ります。

- ・ウェストダーツを図のように二本描き ます。

・衿ぐりを山のように浅くくり直します。

・上前打合は、下前の肩線でニセンチ重 き、先を中央で一センチ五ミリのポイ ンチ引き下して四センチ巾の前立を引 ろに結び、これをウェスト線より五セ ウェストで前中央よりニセンチのとこ なるようにし、ダーツの線を通って、

・三センチ上りのショールカラーを記入

の寸法で描きます。

カラー

→縦の布目 原型線 後身

13.9

(袖)

8 才の寸法で発表

・肩先で五ミリ入れて袖 れて結びます。

0.5

1 (下前)身頃

女児

7・8才~14・5才に

・ウェストダーツを図の 位置に描きます。 ぐり線を描き直します。

15

2萬人

見返您

15 南く

・原型を開いて写し、後 ぐりまか描さ直ます。 センチ上げ、陽線、油 同様にウェスト線を三

口

絵(2)

八 才 女 後身頃

デザイン

・ウェスト線を三センチ上げて引きます。 ・島気は、ウェストで一センチ五ミリ人

> ・下前の打合は、中央線に平行にニセン ・ポケットを図のように描き、中央に切 ントにします。 チ出します。

> > ・袖山をニセンチ高くして附線を描き直

・袖口線はだぶり分を袖山で一センチ、

し、袖山線に平行にニセンチ出します。

・ワンピーススリーヴを記入の寸法で製

図します。

に描き直します。 チ出して、図のよう 外袖の中央でニセン

・カフスは三センチ巾 にして記入の寸法で

製図します。

前後スカート スカート丈3 裾巾(180) 4 45=

児・ワーン ٤ 1 ス の デ ザ 1

5

192

・上前と下前の見返し線を図のように描 き入れ、ボタンの位置をしるします。

チ五ミリ開いて浮かせます。

開き線を入れて、ポケットロで一セン

・スカート文三十三センチ五ミリ、 四十五センチ、ウェストサイズ十五セ ンチ三ミリのサーキュラースカートを 裾巾

・ウェスト線を三等分して切開き線を三 チずつを開きます。 本入れ、ウェストでギャザー分六セン 引きます。

> П 絵 80

> 十二才ジャシパースカートのデザイン

布

後身頃

切開き線 (後スカート 切開き線

縦の布目

用 ダブル巾でーヤール六分

(口絵

80)

12才の寸法で発表

7・8才~14・5才に向く

1/1

ジャ

・ウェスト線の接ぎは、ウェスト線より ニセンチ五ミリ下とし、スカート側は、 ウェスト線にダーツを描きます。

(前)身頃脇布)

32

前スカート中央布)

女児の

・スカートに切開き線を二本入れ、記入 して脇線を引き直します。 寸法ずつ開き、更に脇裾でニセンチ出 直し、この一センチを裾で出します。

前身頃

・ウェスト線を、平行にニセンチ五ミリ

裾巾三十センチを直角に引きます。

・後中央線を四十一センチ五ミリ延長し、

デザ

イン

・後と同様にウェスト線、脇線、袖ぐり ・前中央線を四十一センチ五ミリ延長し、 直角に裾巾三十二センチを引きます。

・衿ぐりは、肩から五し六センチ下(B 線を描きます。

・衿ぐり、袖ぐりを図のようにくり直し、

・脇でバスト線をニセンチ五ミリ下げて、

上げ、脇線をニセンチ入れて結びます。

袖ぐりを描き直します。

外廻り線を図のように描き、ウェスト 切替え線につづけてカラーを裁ち出す 打合一センチ八ミリを中央線平行に出 線で前中央から八センチ入りにカーヴ ラー後中央に矢の線を引き、カラーの ため、前後の肩をつき合せに置き、カ し、衿ぐり線を打合先まで延長します。 これより下は前中央に直線で結びます。 点)までは図のようにカーヴで描き、

切替え線とします。


・スカート中央布は、ギャザー分五セン ・この切替え線を利用して、ウェスト線 脇布は身頃とスカートをつづけて裁ち、 中央布は身頃の裾をウェスト線より二 チを前中央に平行に出し、脇布は脇裾 でニセンチのダーツをとり、スカート でニセンチ出して脇線を引き直します。 は裾でフレヤー分を交叉させます。

後中央で一センチのくりをつけて描き 前身頃中央布打倉人方キャサー分 カー かー W 415

で結び、この線上A点から下を身頃の

193

センチ五ミリ下げて引き、ツーピース



縫方の要点

・裏カラーとの接ぎ線は、衿ぐりのB点

から切替え線上のC点にカーヴ線で結

裾まで描き入れます。

見返し線を衿ぐりのB点から、身頃の

(2)

仏から上のカラー外廻り

(裏カラー)裏

・(4)図のように見返しを折山線から折 ・(3)図のように表カラーと、裏カラー 『前身頃の縫方』、1)図を参照し、前脇 り返し、打合を見返し奥までぬうて、 ら反対側へ点までぐるつとぬいます。 身頃の裾を三つ折にしてまつります。 を中表に合せ、カラー外廻りをA点か うに脇布に裏カラーをぬい合せます。 布の肩と後肩をぬい合せ、(2)図のよ



5 才~7・8才に向 < デザイン

女児才 (口絵

・後中央線を原型より五ミリ出して引き 協線は、バスト線で三センチ出して裾 寸法を、同じ肩線中央から脇裾に向っ と結び、原型肩線の中央から裾までの 下し、丈をウェスト線より二十六セン 裾巾二十六センチを直角に引きます。 チ(ドレス丈より一センチ長く)とし、

肩先を一センチ五ミリ上げてネックポ ンチをしるし、その先に袖丈三十四ゼ イントと結び、肩巾といせ込み分一セ

て計り、裾線を描き直します。

(表カラー) 口絵(8)前身頃の縫方

81) 用 表=ダブル巾でーヤール四分 裏=七十一センチ巾でニヤール三分 6才の寸法で発表

・袖先で直角に三センチ下げて肩先と結 ・肩線をネックポイントで一センチ上げ、 び、袖丈を計り直し、袖口寸法十三セ 肩先と結び直します。 でバスト線よりハセンチ下と結びます。 ンチ五ミリを直角にとり、袖下線を脇

ンチを延長します。


・衿ぐりは後中央で七ミリ、ネックポイ がりよく結び入れます。 ントで五ミリ上げて描き、肩線へつな

・カフスは六センチ巾に描き、二本の切 ・袖山線にふくらみをつけ、袖口線は袖 下で五ミリ出してカーヴに描き直し、 袖下の角を丸みにします。

・『後身頃の切開き方』図を参照し、裾線 ・身頃の切開き線は、図の太点線のよう に三本引き入れます。

で四センチ、衿ぐりでは一センチ五ミ

開き線で外廻りをニミリずつ開きます。



後身頃

7・8才~11・12才に向 女児のオーバ

デ ザ イン ・前中央線を五ミリ出して下に二十六セ

ボタンの位置をしるし、見返し線と芯

衿ぐりから二本の切開き線を出し、衿 ぐりで一センチ五ミリずつ開きます。

取り線を描きます。

・肩先を六ミリ上げてネックポイントと

び、後脇丈同寸にして裾線を描きます。

カラー

・前中央で一センチ上りにして、三セン

・脇線をバストで三センチ出して裾と結

ンチ延長し、裾巾を直角に引きます。

・後中央線を五ミリ出し、ウェスト線よ

口絵(81)後身頃の切開き方 をつけ、ボタンの位置をしるします。 センチ五ミリを出し、図のように丸み

経方の要点

・前身頃の切替え線は、中央布の方へ縫 ててほつれ止めをします。 代を倒すので、中央布の角に当布を当

後身頃

・『ポケットの作り方』は一七二頁参照。 ・衿ぐりのタックは、流れる方向に注意 してたたみます。

・前中央より打合分三

を引きます。 チ巾のバンドカラー

ДÌ 表=ダブル巾で一ヤール七分 裏=七十一センチ巾でニヤール六分

(口絵

82)

10才の寸法で発表

・脇線はバスト脇でニセンチ五ミリ出し 巾二十八センチを引きます。 り下に三十七センチ延長し、直角に裾

・ヨークは肩先をニセンチ五ミリドロッ ・肩先を一センチ五ミリ上げてネックポ 法のフレンチスリーヴを引きます。 イントと結び、肩巾といせ込み分をし て裾と結び、脇裾を直角に訂正します。 その先に袖丈を延長し、 記入寸

・ヨークの肩線はネックポイントで一セ 線に直角にヨーク附線を訂正し、タッ 三センチ引き上げて袖先と結び、袖山 袖山のタック分としてヨーク線を上に クの位置を図のようにしるします。 ンチ田し、肩先を五ミリくり下げます。

> ・図に記入の切開き線では、裾のフレヤ ー分を四センチ切り開きます。

プさせ、セイラーカラー風に描きます。

前身頃

・脇線をバスト線でニセンチ五ミリ出し ・前中央線を平行に五ミリ出し、後と同 て裾と結び、裾線を描きます。 様に丈を延し、裾線を引きます。

・ポケットは、図の位置に記入寸法の貼

領で記入寸法の袖を引きます。

附ポケットを描き、このポケット脇側

肩先を五ミリ上げて肩線を引き直し、

この線を肩先に延長して、後と同じ要

- ・打合を三センチ出し、前中央とポケッ 後同様ヨークの肩先を五ミリくり下げ、 の線を、三センチ五ミリドロップさせ た肩先と結び、ヨーク線とします。
- トロには、同じ高さにボタンの位置を 山線を引き、タック分をしるします。 袖の方もタック分を三センチ上げて袖

切替之線

後

身頃)

切屈き線

切り開く4

28

→縱の布目 **原型**

線

→ W~、羽でしてより一長く

尺≥ 出耒上りじるし 15 4.50 角く (タックのとり方) しるし、見返し線、芯取り線を描 用のライン ニング (投布兼 (前身頃)表 ポケット附じるし 出来七 (袖)裏 2南人

(前身頃の切開き方)

引き下します。 まで引き、ここから真直に裾まで 身頃のタック分の切開き線は、ポ た袖附線から、ポケットロに平行 ケットロより二センチ五ミリ下つ に、ポケット端より三センチ手前

口絵(82)

カラー附ん

見返し緑

W

10才女児オーバーのデザイン

衿附寸法 2

後脇丈同力

前身頃

切開き線

2年~

- 『前身頃の切開き方』図を参照し、ポケ 来上りじるしとなります。 でニセンチ切り開くと、図の点線が出 ットの底で四センチ五ミリ、身頃の裾
- カラー ・この出来上りじるしよりポケットロで り込むと、図の斜線の部分は切りとら 込みをし、袖附の縫代分の中央にも切 ニセンチ五ミリ、中央側で三センチ、 れます。底側にタック分をしるします。 底側一センチ五ミリの縫代をつけて切

・身頃衿ぐりの前中央をカラー附止りと チ五ミリのバンドカラーを引きます。 し、カラー市は後四センチ、前四セン

裁方と縫方の要点

- ヨークの外廻りは、一センチくらい浮 の分だけ縫代を見越して裁ちます。 かせて仕上げるため、布を裁つときそ
- ・『タックのとり方』図のように、ポケッ 用のライニングをくり抜かれた大きさ (図の斜線)に縫代をつけて裁ちます。 トの下側のタックをつまみ、袋布と兼

・前後の肩、袖山をそれぞれぬい合せ、

袖山のタックをつまみます。

・ヨークの附方は、ヨークを出来上り通 ・後ヨークの角は、左右とも額縁にぬい、 りに身頃附線に重ね、出来上り線に沿 に折つて、アイロンで押えておきます。 ヨークの外廻りの縫代を出来上り通り

・ヨーク布をはぐり、前ヨークのポケッ

って端の方をしつけで押えておきます。

デ

ザイン

・中央線を五ミリ平行に出し、下に二十

3才~4・5才に向 女児の

4 才の寸法で発表

83) (口絵

用

表=ダブル巾でーヤール二分 裏=九十センチ巾で六分

スの デザイン

ステンチの

(ドレス丈より

1長く

切開き線

1.8 1.9 0.5

口絵(83)

後身頁

ナポケット

・ヨークの裏布は、表ヨークより外廻り 表ヨークを吊るライニングとなります ク附の裏側の縫目にまつりつけると、 を一センチくらい小さく裁つて、ヨー ンチ内側を飾りミシンでぬいつけます。 ト附位置に重ねて、出来上りより一セ ンホールを作つておき、身頃のポケッ りくらい控えて裏にまつりつけ、ボタ

・前ヨーク附のぬい止りへポケットの上 角)の縫代は、ポケットの外廻りを浮

い残し、ここはあとからまつります。 してあるので、角から四く五センチぬ しますが、後ヨークの角は額縁に始末 出来上りじるしより一センチ奥を地縫 ト附の位置から反対側の同じ位置まで、

かせるので、

裁目を斜めに内側に折り

兼用のライニングを、外廻りのに代を 込んで細かくまつりつけておき、袋布

> 貼附ポケットは、共色の薄地布を八ミ 折り曲げて上にのせてまつりつけます。 のフレンチスリーヴを製図します。

央で図のように出します。

・ヨーク線は、肩先で一センチドロップ 線のタック分は、図の切開き線と後中 衿ぐりは図のようにハイネックします。 させて図のような形に描き、ヨーク附

前身頃

・肩線に三センチのダーツを描き、 ・中央線平行に五ミリ出し、後同様に丈 を延し、 ツをたたんで原型を置き直し、脇線を 裾線二十七センチを引きます。 ダー

バスト線でニセンチ五ミリ出して裾と

・打合を四センチ平行に出し、衿ぐりを ・肩先で六ミリ上げてネックポイントと 結び、後の要領で記入の袖を引きます。 結び、後脇丈同寸に裾線を描きます。

図のように描き直します。

・『前身頃の切開き方』図を参照し、二本 ・見返し線とボタンの位置を記入します。 ・前ヨークは肩ダーツの脇側に、肩先を のステッチは一センチニミリ巾です。 一センチドロップさせて描き、外廻り

代が出ます。ヨーク り開き、肩ダーツを の切開き線ではタッ 分はタックにします。 の下に残つたダーツ つまむとヨークの鍵 ク分を図のように切

ポケット ・ポケットを左袖

・裁方と経方一一 山につけます。

〇頁下段参照。

きます。 線をバスト線でニセンチ五ミ 裾巾二十五センチを引き、脇 リ出して裾と結び、裾線を描 センチ五ミリ延長し、直角に タック分 たたむ

肩先で一センチ五ミリ上げて 先とし、その先に記入の寸法 同寸にいせ込み分を加えて肩 ネックポイントと結び、肩巾

打合4 見返し線 20.5 (前身頃の切開き方) ターツをつまんて裁っ タック分とする(前身項 ---前中央

切り用く

後身頃 ・中央線を 中二十八 下に五十 延長し、 平行に五 直角に裾 三センチ ミリ出し、 イン 12・3才~ジュニアに向く 女学生のオーバー (口絵 £4) 口絵 (84) 20 (a) 14才女児オーバ 折山線 のデザイン 91) 折先 ぬい上り 中央 下前 上前 10.7 いせ込み35 (油) 16.8 三分 チ巾でニヤール 裏=七十一セン いせ込み -4 0.77 0.5 1 0.50年す 信巾1広く つ見返せ線 1出 前身頃 ・原型を一センチニミリ倒して写し、中 ・
衿ぐりを図のようにハイネックします。 央線を五ミリ平行に出し、後と同様に ぐり線を訂正します。 ミリ(五ミリはいせ込み)広くし、袖 出して肩先と結び、肩巾を一センチ五 丈を延長し、裾線と脳線を引さます。 折先 原型12倒す 無 型線 前 身 頃) 身頃」 打合3 VV 1.5 ・(a)図を参照して、身後の身頃をネッ カラー 2巾縁取り 1.5 53 (ドレスより1~2長く) クポイントでつき合せ、肩先を五セン でカラー折山線とします。 イントから五センチ下と、折先を結ん チ重ねて写し、前衿ぐり線でネックポ W

28

32

び、裾線を描きます。 線をバスト脳で三センチ出して裾と結

ニヤール四分 表=ダブル巾で

布

- ・ネックポイントで滑込み分一センチを
 - ・衿ぐりを七ミリハイネックし、肩巾を 五ミリ広くします。(布を五ミリ伸す。)
 - ・打合を三センチ出し、この線上の胸巾 線の位置を折先とします。

衿ぐりの後中央から矢の線を引き、衿 先から胸巾線上の七センチ入りを通つ でそれぞれ計り、この二点を結び、折 ぐりを訂正して、給丈を矢の総、 のように引きます。 て折先に結ぶカラー外廻りのA線を図 肩線

打合線で断先からニセンチ五ミリ下つ これを出来上りのカラー外廻り無とし チ下とを図のようなカーヴ線で結び、 たところと、A線の前肩線より八セン

・裏カラーの接ぎ線を記入します。 ・表カラー附線につながりよく見返し線 ・見返しつづきのカラーにするため、こ ・カラー外廻りの縁取りは二センチ五ミ 前と下前を別々に記入寸法で引きます。 り巾とし、これにつづくネクタイを上 を描き入れ、芯取り繰も記入します。 新山線につき合せて外廻りを写します。 のカラー(a)を切りとつて、前身頃の

したい止り 前中央 (ネクタイの出来上り)

(ネクタイの裁方)

裏の経目

ネクタイの 縁取のぬい止り 打合 とじる

・記入寸法のワンピーススリーヴを製図 し、袖山で五ミリ、袖下で三センチ出

して、それぞれの線を描き直します。

裁方と縫方の要点

85)

用

布

表=ダブル巾で一ヤール八分 裏=七十一センチ巾でニヤール四分

(口絵

・『ネクタイの出来上り』図を参照し、カ カラーの縁取り布は後中央を縦地に裁 の傾斜の部分をぬつて、表に返してア のしるしまで地縫し、縫代を割り、先 裏側中央を中表に合せて、先から折先 ラー外廻りの縁取り布は、ネクタイの 線になるように縫代をつけて裁ちます。 の裁方』図のように、裏の中央が接ぎ す。このネクタイの部分は『ネクタイ つので、ネクタイはバイヤスとなりま イロンでととのえておきます。

・縁取りの内側の線を、表カラーの附じ、 ・縁取りの外廻りの線は、ぬい止りのき るし通りに中表に合せ、ぬい止りから ておきます。 したるませて、外廻りをしつけで押え を表カラーの上に伸し、縁取り布を少 が高くなるように片返しておきます。 ぬい止りまでぐるつと地縫し、縁取り わに切込みを入れて、縁取り布の縫代

後身頃

傾斜をつけてらカラー外廻りをぐるつと ・この見返しつづきの表カラ ーに中表に重ね、打合先か とじつけておきます。 りのぬい止りを図のように 来上りにまつりつけ、縁取 タイのぬい残した部分を出 ぬい合せ、表に返し、ネク ーを、身頃につけた裏カラ

・12才~15・16才に向

・後中央線を五ミリ平行に出して引き直 脇線をバスト線でニセンチ五ミリ出し し、これを下に延長して、丈をウェス 中央から裾までの寸法を脳線上に計つ て裾と結び、図の点線のように肩巾の 巾二十九センチを直角に引きます。 ト線より四十二センチ五ミリとし、裾 て、裾線を描きます。



12才の寸法で発表

て結び直します。 五ミリ下げて、肩先とややカーヴさせ その先にドロップショルダーにする分 の二センチ五ミリを計り、先で直角に

脇線で、バスト線より四センチ下げ、 袖ぐりを描き直します。 ドロップした肩先と結んで図のように

図のように肩から裾まで切開き線を入 れ、裾で五センチ切り開きます。

前身頃

・原型を一センチニミリ倒して写します。

・前中央線を平行に五ミリ出し、丈をウ 引きます。 て延長し、直角に裾巾三十三センチを エスト線より四十二センチ五ミリとし

・肩線を肩先にニセンチ五ミリ延長し、 協線をバスト線でニセンチ五ミリ出し て裾線を描きます。 て裾と結び、後脇丈と同寸に計り合せ

肩先を一センチ五ミリ上げてネックポ

いせ込み分一センチを加えてしるし、 イントと結び、これを延長して肩巾と

口絵 (85) 12才女児オーバーのデザイン 42 原型12倒すが先 1いせ込み →縱の布目 **原型線** 2.5 0 後身頃 ボタン2くらい ステッチ (前身頃) ¥ W 0 切開き線 0 見返し線 W 5 42.5 42.F 打合 5 5切り南く 33

センチ下げて、袖ぐり線をつながりよ 肩線を結び直し、後と同様に袖下で四 直角に五ミリ下げてややカーヴさせて く描き直します。

平行に出し、ここをラペルの折先とし 打合分五センチを、裾からバスト線の 一センチ五ミリ下まで中央線に対して

衿ぐり線のネックポイントより二セン 先と結び、この斜線を折山縁とします。 **衿**腰ニセンチ五ミリを直角に出して折 チ五ミリ下つたところで、図のように

> ・ネックポイントから衿ぐり線上に二セ 衿附線とします。 るだけ小さい丸みでつながりよく直し、 ろを直線で結び、衿ぐりとの角をでき 央線を四センチ五ミリ引き上げたとこ ンチ五ミリ下つたところと、原型前中

・衿附線を折山線との交点から十センチ の外廻り線を図のように形ぶくカーヴ の先にニセンチの丸みをつけてラペル チ入りをカラーの附止りとし、ラペル び、ラペルの先から衿附線上に五セン 五ミリ延長し、ここと折先を直線で結

> ・衿ぐり線で衿腰を計つたところから折 山線に平行線を引き上げ、この線上に ネックポイントまでのニセンチ五ミリ と、その上に後衿附寸法を計ります。 線で描きます。 袖丈 袖 ・カラーの この線に び直し、 り、もう を計り直 衿附寸法 の元と結 一度衿腰

> > ・ポケットの蓋は四センチ五ミリ巾とし、

にします。

線を引き、底の両角は図のような丸み チ、底巾十二センチのポケット外廻り

ポケットの底と同様に、両角とも丸み

・前カラー巾を六センチとし、衿先をラ ペルの先と四センチ離して図のように します。 衿先の角を一センチかき落して丸みに 引き、カラー外廻りをカーヴ線で結び、 ラー中一四センチを引きます。 角に後カ

・後中央線で衿腰の分としてニセンチ五 ミリを計り、折山線をつながりよく描

・見返し線は、肩でニセンチ五ミリ、裾 図の位置に打合のボタンをしるします。 で十センチ五ミリ巾にして図のように

倒し分九 直角に計 のように ミリを図 センチ五

斜をつけて引き、脇側の深さ十三セン

トロは十三センチにして図のように傾 入りに深さ十四センチを引き、ポケッ 入つた点から、前中央線より五センチ ミリ上で 中央線より六センチ五ミリ

ンチーミリ、袖山十センチ、袖口十三 袖丈四十六センチ五ミリ、袖巾十六セ センチにしてワンピーススリーヴを引

・袖山を一センチ高くし、袖下で巾を二 引き直します。 センチ五ミリ出して袖附線と袖下線を

して、直

二センチ五ミリを図のようにかきとり、 袖下線を二センチ出して袖附線を訂正 袖山では、身頃でドロップさせた分の

縫方の要点

・ポケットをつけるときは、ポケットロ ・打合先からカラー外廻りのステッチは を五ミリ浮かせてつけます。 ッチは一センチーミリ巾にします。 ーセンチ四ミリ巾に、ポケットのステ



日本図書館協会選定図書全国学校図書館協議会選定書

ドレスメーカー女学院

杉 野 芳 子·北瓜巳代子·近見弥生共著 ¥ 420

服のデザインはそれにあしらった手芸によつて一そう輝きを増します。この本は三十年の歴史をもつドレスメーカー女学院で実際に生徒に教えているもののうちから五百余種を発表したもの。材料、図案、色彩、技法の全体にわたり、基礎から応用一切を写真で説明した服飾手芸決定版

服飾手芸全書

糸扁 生勿 手編と機械編の独習書

編物は今や世界的流行を見ています。この本は手編と機械編に関する一切を懇切に解説してあるので、初歩の人の手引書、独習教科書として、また専門家の参考書、編物事典として、朝日、毎日各新聞の書評に絶讃された名著! 口絵色刷グラビア80頁、本文 224 頁の厚表紙豪華本

ブルーバード編物学院

森 稲 子·森 邦 子共著 ¥ 450

全国学校図書館協議会選定図書

ニューデザイン独習書・第15集(秋・冬の号)

昭和29年10月25日印刷 著 者 杉 野 芳 子 昭和29年10月31日発行 発行者 川 村 和 子 定価 250円 印刷者 大 橋 芳 雄

東京都渋谷区上通2の27宮益ビル発行所 禁託ホームライフ 社 電話青山(40)1213・振替東京36121

